



Številka: 35406-24/2016-32

Datum: 6. 7. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNorg), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata direktorja Denis Jahić in Gregor Krajnc, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-108/2006-23 z dne 11. 2. 2009, spremenjeno z odločbami št. 35407-7/2009-8 z dne 26. 3. 2010, št. 35407-23/2010-2 z dne 5. 11. 2010, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 in št. 35406-17/2016-4 z dne 19. 5. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.

2. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje:

1.1. Naprave, v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje poliamidnega granulata PA 6 ter filamentov PA 6, PA 6,6, PBT in PP s proizvodno zmogljivostjo proizvodnje PA 6 granulata 42.000 ton na leto in proizvodnje filamentov 62.000 ton na leto.

1.2. Druge naprave Termofiksirni PA 6 BCF (3x) in sukalni stroji z 2052 pozicijami (N9).

Napravi se nahajata na zemljiščih k.o. 1730 Moste s parc. št. 133, 134/1, 139/1, 139/3, 140/4, 140/5, 143/4, 560/4, 563/2, 563/4, 567/5, 568/3, 568/5, 568/9, 568/12, 568/13, 568/14, 568/15,

568/16, 568/17, 568/18, 568/19, 568/20, 568/21, 572/2, 572/4, 573/2, 573/3, 574/2, 575/3, 575/18, 575/19, 575/20, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1244/5 in 1244/7.

Napravo iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- Polimerizacija PA 6 - tri linije - N1,
- Predenje in navijanje Novi Barmag - N2,
- Predenje in navijanje Stari Barmag - N3,
- Predenje in navijanje POY (PP, PBT) - N4,
- Nova linija predenje in navijanje PA 6,6-POY - N5,
- Nova linija predenje in navijanje PA 6-FDY - N6,
- Predenje in navijanje Teijn Seiki - N7,
- Predenje in navijanje BCF Newmag - N8,
- Predenje in navijanje POY (PA 6, PA 6,6) – pilotna naprava - N16,
- Predenje in navijanje FDY (PA 6, PA 6,6), Toray - N10,
- Peč Luckerath - N20,
- Termooljna kotlovnica Bertrams Heatec - N12,
- Parna kotlovnica Emo Celje - N13,
- Industrijska čistilna naprava – vakuumsko uparjanje - N14,
- Industrijska čistilna naprava – nevtralizacija - N19,
- Naprava za regeneracijo kaprolaktama - N15,
- Skladiščne kapacitete kemikalij, surovin in drugih nevarnih snovi s skupno prostornino 542 m³,
- Rezervoarji za skladiščenje nevarnih snovi s skupno prostornino 1632 m³,
- Sistemi za hlajenje - N17,
- Naprave za pripravo vode - N18,
- Naprava za pripravo Masterbach granulata iz PA6 in TiO₂ - N21,
- Naprava za pripravo Masterbach granulata iz PP monopigmentov - N22.

Podrobnejši seznam tehnoloških enot, ki sestavljajo napravi iz točk 1.1 in 1.2 je naveden v prilogi 1 tega dovoljenja. Seznama rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin in skladišč nevarnih snovi, ki so skupni obema napravama sta navedena v prilogah 2 in 3 tega dovoljenja.

3. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.7. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznakami Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z32, Z33, Z34, Z36, Z37, Z38, Z42, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Z50A in Z51, definiranih v točki 2.2. izreka tega dovoljenja, poslovnike in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovníkom.

4. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.9. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

5. Za točko 2.2.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.2.1.c in 2.2.2, ki se glasita:

2.2.1.c Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja za izpust Z51, so določene v Preglednici 3e.

Izpust z oznako: Z51 – izpust iz priprave materiala za regeneracijo kaprolaktama
Vir emisije: mehanska obdelava odpadkov iz poliamida PA6
Tehnološka enota: Mehanska frikcijska enota (N15.1.1)
Gauss – Krügerjevi koordinati: Y = 465663, X = 102178
Višina izpusta: 10 m
Tehnika čiščenja: Vrečasti filter
Ime merilnega mesta: MM51Z51

Preglednica 3e: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MM51Z51

Parameter	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	10

2.2.2. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja za izpusta Z50 in Z50A, so določene v Preglednicah 4 in 5.

Izpust z oznako: Z50 – izpust iz linije Masterbach - odsesavanje prahu
Vir emisije: proizvodnja Masterbach granulata
Tehnološka enota: Mlin za granulat PA6 (N21.1), mešalnik (N21.2) in dozirni zabojnik (N21.7)
Gauss – Krügerjevi koordinati: Y = 465758, X = 102293
Višina izpusta: 11 m
Tehnika čiščenja: Vrečasti filter
Ime merilnega mesta: MM50Z50

Izpust z oznako: Z50A – izpust iz linije Masterbach - odsesavanje monomera
Vir emisije: proizvodnja Masterbach granulata
Tehnološka enota: Ekstruder 1 (N21.3) in ekstruder (N22.3)
Gauss – Krügerjevi koordinati: Y = 465756, X = 102272
Višina izpusta: 11 m
Tehnika čiščenja: Vodni pralnik
Ime merilnega mesta: MM50AZ50A

Preglednica 4: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MM50Z50

Parameter	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	20

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MM50AZ50A

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost [mg/m³]
Celotni prah	-	20
Celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik	TOC	50
Vsota organskih snovi iz I. nevarnostne skupine organskih snovi: - ε-kaprolaktam	-	20

6. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.6. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja za izpusta Z15 in Z16, so določene v Preglednici 6.

Izpust z oznako: Z15 – izpust iz odsesavanja hlapov iz grelnih komor - termofiksiranje stroj 1
Vir emisije: termofiksiranje
Tehnološka enota: Termofiksirna peč (N9.1)
Gauss – Krügerjevi koordinati: Y = 465699, X = 102272
Višina izpusta: 7 m
Ime merilnega mesta: MM15Z15

Izpust z oznako: Z16 – izpust iz odsesavanja hlapov iz grelnih komor - termofiksiranje stroj 2
Vir emisije: termofiksiranje
Tehnološka enota: Termofiksirna peč (N9.1)
Gauss – Krügerjevi koordinati: Y = 465699, X = 102267
Višina izpusta: 7 m
Ime merilnega mesta: MM16Z16

Preglednica 6: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MM15Z15 in MM16Z16

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost [mg/m³]
Celotni prah	-	150
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	40

7. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7. Največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja ne sme presežati 200 g/h.

8. Točka 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.8. Največji masni pretok celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC) iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja ne sme presežati 800 g/h.

9. Točka 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

10. Za točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21 in 2.3.22, ki se glasijo:

2.3.18. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak na izpustih Z50 in Z50A, ki so definirana v točki 2.2.2 izreka tega dovoljenja.

2.3.19. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z50, Z50A in Z51 kot občasne meritve vsako tretjo leto.

2.3.20. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

2.3.21. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih se uporabljajo v naslednjem vrstnem redu metode, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije in
- druge preskusne metode, če jih za merjenje emisije snovi iz posamezne naprave odobri ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje te naprave.

Za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih se za merilne uporabljajo CEN in ISO standardi navedeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.22. Upravljavec mora za napravo iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.8 izreka tega dovoljenja mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

2.3.23. Ne glede na določbe točke 2.3.6 izreka tega dovoljenja osebi, ki izvaja obratovalni monitoring emisije ϵ -kaprolaktama v zrak, ni treba imeti pooblastila za merjenje emisije ϵ -kaprolaktama v zrak, če ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za druge snovi, ki se uvrščajo v I. nevarnostno skupino organskih snovi.

11. Točka 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.3. Upravljavec mora ob izpadu industrijskih čistilnih naprav (N14, N19) ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaženja in vsak tak dogodek prijaviti

inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo, ter o dogodku obvestiti izvajalca javne službe.

12. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.2 Upravljavec mora zagotoviti, da se mešanica industrijskih in komunalnih odpadnih vod na iztoku V2 z imenom »Merilni jašek 18«, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 465655 in X = 102072, k. o. 1730 Moste, parc. št. 127/548, odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog):

- v največji letni količini 195.000 m³
- v največji dnevni količini 610 m³

od tega

industrijskih odpadnih vod iz industrijskih čistilnih naprav (N14, N19) in odpadne vode iz regeneracije kaprolaktama

- v največji letni količini 182.000 m³
- v največji dnevni količini 560 m³ in

komunalnih odpadnih vod

- v največji letni količini 13.000 m³
- v največji dnevni količini 50 m³.

13. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.4. Mejne vrednosti parametrov mešanice odpadnih vod iz iztoka V2, definiranega v točki 3.2.2 okoljevarstvenega dovoljenja, na merilnem mestu MMV2 določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 465652 in X = 102092, k.o. 1730 Moste, parc. št. 568/6, so določene v Preglednici 9.

Preglednica 9: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV2

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost za iztok v javno kanalizacijo
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/L	400
Usedljive snovi		ml/L	10
Celotni krom	Cr	mg/L	0,5
Aluminij	Al	mg/L	5
Baker	Cu	mg/L	0,5
Cink	Zn	mg/L	2,0
Titan	Ti	mg/L	-
Celotni fosfor	P	mg/L	-
Celotni dušik	N	mg/L	-

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost za iztok v javno kanalizacijo
Amonijev dušik	N	mg/L	250
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	-
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,5
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/L	20
Fenoli	C ₆ H ₅ OH	mg/L	10
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/L	10
Kaprolaktam		mg/L	-

Opomba: - mejna vrednost parametra ni določena, meritev je treba izvajati

14. Za točko 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.6, ki se glasi:

3.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 3.3.4 izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

15. Točki 5 in 5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

16. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki, ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali

- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.1.4 . Upravljavec mora izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi:

- emisij snovi in vonjav,
- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
- razsutja ali razlitja odpadkov,
- hrupa, zlasti zaradi prevažanja odpadkov do skladiščnega prostora in znotraj njega,
- pojava ptic, glodavcev in mrčesa ter
- požarov zaradi samovžiga.

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

6.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, ki jih obdeluje sam,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1. Upravljavec mora izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje odpadkov, ravnanje z njimi, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja:

- a) računalniško vodenje proizvodnega procesa z namenom optimizacije in manjšo količino nastalih odpadkov,
- b) ločeno zbiranje nastalih odpadkov,
- c) večkratna ponovna uporaba embalaže.

6.4. Zahteve za predelavo odpadkov

6.4.1. Upravljavcu se v tehnološki enoti Naprava za regeneracijo kaprolaktama (N15), z največjo zmogljivostjo predelave 15.000 ton odpadkov letno, naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja, dovoli predelava nenevarnih odpadkov določenih v Preglednici 13 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 13: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap. št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	02 01 04	Odpadna plastika (razen embalaže)	tujina, Republika Slovenija (lastni odpadki, povzročitelji, zbiralci, obdelovalci)
2	04 02 22	Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken	
3	07 02 13	Odpadna plastika	
4	07 02 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje	
5	19 12 04	Plastika in guma	

Pri tem se šteje:

- kot odpadek s številko 02 01 04: odpadne ribiške mreže iz poliamida PA6,
- kot odpadek s številko 04 02 22: odpadni polimeri v obliki nitk iz proizvodnje preprog iz poliamida PA6,
- kot odpadek s številko 07 02 13: odpadni poliamid PA6 v kosovni obliki kot so odpadni poliamidni PA6 mase iz šob in granulata, trdni izmeti iz proizvodnje poliamida PA6,
- kot odpadek s številko 07 02 99: odpadni trdni oligomeri in polimeri, izključno iz poliamida PA6 ter tekoči odpadni oligomeri kot so laktamske vode,
- kot odpadek s številko 19 12 04: mehansko obdelan odpadni poliamid PA6.

6.4.2. Upravljavcu se v tehnološki enoti N15 dovoljuje letno skupno predelati največ 15.000 ton nenevarnih odpadkov iz Preglednice 13 iz točke 6.4.1 izreka tega dovoljenja.

6.4.3. Upravljavcu se v tehnološki enoti N15 iz točke 1.1 dovoljuje predelovati odpadke iz Preglednice 13 iz točke 6.4.1 izreka tega dovoljenja po postopku:

- R3 (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja)), pri čemer s postopkom recikliranja nastane proizvod kaprolaktam.

Upravljavec mora izvajati predelavo tako, da:

- pred vstopom odpadkov v depolimerizator izvede odstranitev premaza z odpadnih ribiških mrež v mehansko frikcijski enoti, taljenje odpadnih trdnih oligomerov v predtalilniku ter pripravo raztopine poliamida PA6 v talilniku;
- po depolimerizaciji, pri kateri nastanejo monomeri kaprolaktama, izvede čiščenje kaprolaktama.

6.4.4. Upravljavcu se dovoli hkrati skupno skladiščiti 410 t nenevarnih odpadkov pred predelavo ter 330 t nenevarnih odpadkov in 125 t nevarnih odpadkov po predelavi.

6.4.5. Upravljavec mora po predelavi odpadkov nastale preostanke odpadkov s številkami 07 02 08*, 07 02 13, 15 02 02*, 19 03 06*, 19 08 14 in 19 12 11* oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.

6.4.6. Upravljavcu se dovoljuje skladiščiti:

- odpadke pred predelavo pod nadstreškom (Sk22) in v šotoru (Sk17);
- preostanke odpadkov po predelavi pod nadstreškom (Sk23), v šotoru (Sk17) in v stavbi (Sk24). V zaprtih zabojnikih na dvorišču (Sk25), z nepropustnimi tlemi in

lovilnikom olj, se upravljavcu dovoljuje skladiščiti samo odpadke s številko 19 08 14.

17. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.2.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

8.2.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- računalniško vodenje proizvodnih procesov, kontrolo merjenih parametrov ter zvočni in svetlobni alarm v primeru odstopanja mejnih vrednosti parametrov,
- redno pregled nepremičnih rezervoarjev, ki so v ustrezno velikih lovilnih nepropustnih bazenih,
- v primeru požara stekanje požarne vode preko lovilnikov olj v javni kanalizacijski sistem.

18. Za točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.3, ki se glasi:

8.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti:

- predelavo odpadkov v zaprti hali, z betonskimi tlaki,
- redno vzdrževanje in dobro tehnično stanje proizvodne opreme in zaščitne opreme pred razlitjem tekočin,
- zajem odpadnih plinov na izvoru in urejeno odvajanje odpadnih plinov,
- redno vzdrževanje in optimalno delovanje naprav za zajemanje in čiščenje odpadnih plinov,
- optimizacijo proizvodnega procesa,
- krožne procese v proizvodnji,
- računalniški nadzor nad vsemi fazami proizvodnega procesa,
- preverjanje tesnosti kanalizacije in lovilnika olj,
- asfaltirane manipulacijske in transportne poti,
- pregled tesnosti asfaltnih površin in redno sanacijo ugotovljenih pomanjkljivosti,
- na pretakališčih utrjena tla, premazana z zaščitnim premazom in lovilni bazen, ki nima direktnega izpusta v kanalizacijo in lahko zadrži volumen avtocisterne ca. 20 m³,
- skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih z lovilnimi bazeni, merilci nivoja proti prepolnitvi in zvočnimi alarmi,
- skladiščenje nevarnih snovi v skladišču z lovilnim bazenom, premazanim s premazom odpornim na kislino,
- skladiščenje trdnih in tekočih nevarnih odpadkov pod streho in na nepropustnih tleh,
- redno čiščenje ventilatorjev na zajemu in izpustu ter opremljenost z glušniki,
- opremljenost naprave z zvočnimi in svetlobnimi alarmi.

8.3.2. Upravljavec mora ustaviti napravi ali njun del, če ukrepov iz točke 8.3.1 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

19. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

20. Točka 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

21. Točka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

22. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

23. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se dodata dve novi tehnološki enoti za pripravo Masterbach granulata (N21 in N22).

Kratka imena tehnoloških enot (nova oznaka)	Naziv tehnološke enote	Izpust, iztok
N21	Naprava za pripravo Masterbach granulata iz PA6 in TiO₂	
N21.1	mlin za granulat PA6	Z50
N21.2	mešalnik	Z50
N21.3	ekstruder 1	Z50A
N21.4	hladilna kad	V2
N21.5	sušilnik	
N21.6	granulator	
N21.7	dozirni zabojnik	Z50
N22	Naprava za pripravo Masterbach granulata iz PP monopigmentov	
N22.1	gravimetrični dozator	
N22.2	mešalnik	
N22.3	ekstruder 2	Z50A
N22.4	hladilna kad	V2
N22.5	sušilnik	
N22.6	granulator	

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-108/2006-23 z dne 11. 2. 2009, spremenjeno z odločbami št. 35407-7/2009-8 z dne 26. 3. 2010, št. 35407-23/2010-2 z dne 5. 11. 2010, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 in št. 35406-17/2016-4 z dne 19. 5. 2016, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

IV.

Pritožba zoper točke I./4, I./9, I./10 (točke 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), I./11, I./14, I./15, I./16, I./17 I./18, I./19, I./20, I./21 in I./22 izreka te odločbe, ne zadrži njene izvršitve.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 22. 6. 2016 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje poliamidnega granulata PA 6 in filamentov PA 6, PA 6,6, PBT in PP ter druge povezane naprave Termofiksirni PA 6 BCF (3x) in sukalnega stroja z 2052 pozicijami, upravljavca AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata direktorja Denis Jahič in Gregor Krajnc. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 30. 1. 2017, 9. 3. 2017, 15. 6. 2017, 21. 8. 2017, 19. 10. 2017, 13. 3. 2018, 20. 3. 2018, 27. 3. 2018, 8. 5. 2018, 15. 6. 2018, 27. 6. 2018 in 4. 7. 2018.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 13. 11. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-78/2015-4 z dne 22. 1. 2016 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavec je v vlogi navedel, da je predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi zamenjava rezervoarja za skladiščenje H₃PO₄ (Rez22). Upravljavec je nato v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 15. 6. 2017 spremenil zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je odstopil od nameravane spremembe.

Upravljaec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 20. 3. 2018 zaprosil tudi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 7. 7. 2016, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-33/2016-5 z dne 11. 8. 2016 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju ter se nanaša na nadgradnjo tehnološkega procesa za regeneracijo kaprolaktama (N15) – linija Econyl z namenom proizvodnje bakra iz odpadnih ribiških mrež. Upravljaec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 15. 6. 2018, spremenil zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je odstopil od nameravane spremembe v delu, ki se nanaša na nadgradnjo tehnološkega procesa za regeneracijo kaprolaktama (N15) – linija Econyl z namenom proizvodnje bakra iz odpadnih ribiških mrež.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-108/2006-23 z dne 11. 2. 2009, spremenjenega z odločbami št. 35407-7/2009-8 z dne 26. 3. 2010, št. 35407-23/2010-2 z dne 5. 11. 2010, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 in št. 35406-17/2016-4 z dne 19. 5. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za proizvodnjo poliamidnega granulata PA 6 ter filamentov PA 6, PA 6,6, PBT in PP s proizvodno zmogljivostjo proizvodnje PA 6 granulata 42.000 ton na leto in proizvodnje filamentov 62.000 ton na leto ter obratovanje druge povezane naprave Termofiksirni PA 6 BCF (3x) in sukalni stroji z 2052 pozicijami, zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-24/2016-7 z dne 9. 2. 2017 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-24/2016-8 z dne 9. 2. 2017 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana je dne 6. 3. 2017 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06181-418/2017-2 z dne 6. 3. 2017, iz katerega je razvidno, da upravljavec izpolnjuje pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Iz poročila izhaja, da upravljavec v zvezi z emisijami snovi v zrak obratuje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in njegovimi spremembami. Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak se v skladu z načrtom izvaja na vseh merilnih mestih, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju in njegovih spremembah. Iz rezultatov meritev je razvidno, da so bile emisijske koncentracije vseh parametrov nižje od predpisanih mejnih vrednosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju in njegovih spremembah. Vsa merilna mesta so urejena v skladu s standardom. Za vse naprave za čiščenje odpadnih plinov, navedene v okoljevarstvenem dovoljenju in njegovih spremembah, ima upravljavec izdelane poslovniške in zagotavlja redno vodenje obratovalnih dnevnikov. Upravljavec ima 11 naprav s fluoriranimi toplogrednimi plini in redno opravlja preverjanje uhajanja. Vse naprave so prijavljene in se vodijo evidence o uporabljenih plinih in evidence o napravah. Predložena so bila vsa potrdila o opravljenih preskusih tesnosti.

Iz poročila izhaja, da upravljavec v skladu z zahtevami v okoljevarstvenem dovoljenju in njegovimi spremembami za emisije snovi v vode, zagotavlja vse obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisije snovi in toplote v vode in poročanjem. Upravljavec ima izdelane poslovniške za industrijski čistilni napravi in redno vodi obratovalne dnevniške. Merilna mesta za jemanje vzorcev odpadne vode so ustrezno urejena, z muljem iz čistilnih naprav ravna skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in Uredbo o odpadkih. Upravljavec zagotavlja odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih površin preko lovilnikov olj. Za vse lovilnike olj, ki obratujejo, upravljavec zagotavlja redno vodenje obratovalnih dnevnikov skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in njegovimi spremembami.

Nadalje iz poročila izhaja, da upravljavec ne presega mejnih vrednostih kazalcev hrupa in konične ravni hrupa na mestu ocenjevanja niso presežene. Izdelana je bila karta hrupa, kjer je navedeno, da nikjer ne prihaja do preseganja mejnih vrednosti. Upravljavec je izvedel prve meritve elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju iz nizkofrekvenčnih virov elektromagnetnega sevanja za naprave. Poročilo izkazuje, da izmerjene efektivne vrednosti električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka v nobeni od merilnih točk ne presegajo mejne vrednosti. Celotna električna moč svetilk razsvetljave za razsvetljavo proizvodnega objekta ne presega 10 kW, zato upravljavcu ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in zagotavljati izvedbo obratovalnega monitoringa po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Iz poročila izhaja, da ima upravljavec izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki, vodi evidenco, ima evidenčne liste, odpadki so označeni in da je letno poročilo bilo oddano. Za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti v zvezi z embalažo in odpadno embalažo ima upravljavec sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo in redno poročajo. Upravljavec ima delno

vodno dovoljenje, s katero mu je bila podeljena vodna pravica za neposredno rabo vode za tehnološke namene iz dveh vodnjakov v skupni količini 0,24 L/s oz. 400.000 m³ na leto. Upravljavec zagotavlja merjenje količine odvzete vode, monitoring podzemne vode na obeh vodnjakih in obeh opazovalnih vrtinah enkrat dnevno. Meritve in grafični prikaz na letnem diagramu upravljavec redno pošilja na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

Iz poročila izhaja, da so bila opravljena občasna preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin z zmogljivostjo večjo od 40 m³, v časovnem okviru predpisanem v zakonodaji. Upravljavec ima za rezervoarje in druge skladiščne naprave za skladiščenje nevarnih snovi sprejet poslovnik in vodi obratovalne dnevnike. Za vse skladiščne naprave so izdelani Načrti ravnanja z nevarnimi tekočinami. Redno se vodi evidenca o skladiščenju nevarnih tekočin.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge s prilogami (v nadaljevanju vloga):

- Shema tehnoloških enot v sklopu naprave N21 za pripravo Masterbach granulata, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana,
- Shema izpustov, naprav in virov hrupa, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana,
- Shema proizvodnje MB granulata z dodanim TiO₂, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana,
- Shema proizvodnje MB granulata z dodanim monopigmentom, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana,
- Poročilo o prvih meritvah po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje za Priprava materiala za Econyl – Z51, št. CEVO-179/2015 z dne 15. 4. 2015, IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Poročilo o tehnoloških meritvah po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje za Linijo MB – Z50 in Z50A, št. CEVO-278/2015 z dne 23. 7. 2015, IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Poslovnik in obratovalni dnevnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov za izpust Z50A, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, februar 2018,
- Poslovnik in obratovalni dnevnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov za izpust Z50, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, februar 2018,
- Poslovnik in obratovalni dnevnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov za izpust Z51, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, april 2016,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpuhov Z50 in Z50A iz Linije MB in izpuha Z51 Priprava materiala za napravo za regeneracijo kaprolaktama podjetja AquafilSLO d.o.o., št. CEVO-447/2016 z dne 18. 12. 2016, IVD-Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev, z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v zrak, AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana,

- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave za podjetje Julon d.o.o., št. VOK-624-009/2015-003 z dne 8. 9. 2015, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana,
- Predlog za dodatne parametre za industrijsko odpadno vodo, LOTRIČ Certificiranje, Savska loka 4, 4000 Kranj, 16. 1. 2017,
- Načrt ravnanja z odpadki, AquafilSLO, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 1000 Ljubljana, z dne 27. 6. 2018,
- Načrt gospodarjenja z odpadki in odpadnimi olji, AquafilSLO, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 1000 Ljubljana, junij 2018,
- Obratovani monitoring s karto hrupa za podjetje AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, št. 36/2016 z dne 12. 9. 2016, A-PROJEKT d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpihov Z50 in Z50A iz Linije MB in izpuha Z51 Priprava materiala za napravo za regeneracijo kaprolaktama podjetja AQUAFILSLO d.o.o., št. CEVO-447/2016-P1 z dne 25. 8. 2017, IVD-Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje zapodjetje AQUAFILSLO d.o.o. na lokaciji izpustov Z15 in Z16, št. CEVO-358/2017-P1 z dne 25. 8. 2017, IVD-Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Odgovor na pripombe, št. CEVO/MZ-002/17 z dne 25. 8. 2017, IVD-Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Varnostni list za ε- kaprolaktam z dne 20. 10. 2011, Julon d.d.,
- Varnostni list za REMAFIN-BRAUN FG-AP z dne 24. 6. 2015, Clariant Masterbatches (Italia) S.p.A,
- Varnostni list za REMAFIN-ORANGE PP-S29 Z DNE 23. 3. 2017, Clariant Masterbatches (Italia) S.p.A,
- Varnostni list za REMAFIN ROT APX059 z dne 31. 5. 2017, Clariant Masterbatches (Italia) S.p.A,
- Presoja požarne varnosti, št. 62/2017, avgust 2017, FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o., Golnik 6a, Golnik,
- Ukrepi za preprečevanje in nadzor v izrednih razmerah za napravo AQUAFILSLO d.o.o., Aquafil SLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, junij 2018.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal tudi na podlagi razpoložljive dokumentacije, pridobljene v času postopka izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014:

- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave za podjetje Julon d.o.o., št. 01-2000-I-130369/2014 z dne 13. 10. 2014, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana.

Naslovni organ je upravljavcu dne 11. 2. 2009 izdal nadomestno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-108/2006-23, spremenjeno z odločbami št. 35407-7/2009-8 z dne 26. 3. 2010, št. 35407-23/2010-2 z dne 5. 11. 2010, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 in št. 35406-17/2016-4 z dne 19. 5. 2016, za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje poliamidnega granulata PA 6 ter filamentov PA 6, PA 6,6, PBT in PP s proizvodno zmogljivostjo proizvodnje PA 6 granulata 42.000 ton na leto in proizvodnje filamentov 62.000 ton

na leto ter obratovanje druge naprave Termofiksirni PA 6 BCF (3x) in sukalni stroji z 2052 pozicijami, ki se nahajata na lokaciji Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na podlagi vloge in njenih dopolnitev ugotovil, da so predmet sprememb ukinitvev izpusta emisije snovi v zrak Z43 in prestavitev izpustov Z15 in Z16, nov izpust emisije snovi v zrak (Z51) iz linije za regeneracijo kaprolaktama (N15), priprava Masterbach granulata za predilne stroje in ureditev dveh novih izpustov emisije snovi v zrak (Z50 in Z50A), povečanje količine odpadne vode na iztoku V2 ter zamenjava opreme za hlajenje. Proizvodna zmogljivost naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne bo spremenila z nameravanimi spremembami.

Ukinitvev izpusta Z43 in prestavitev izpustov Z15 in Z16

Z nameravano spremembo se ukine izpust Z43 z merilnim mestom MM43Z43, zaradi demontaže ene od termofiksirnih peči pod oznako naprave N9.1 in prestavita izpusta Z15 in Z16 na drugo lokacijo, zaradi prestavitve dveh termofiksirnih peči pod oznako N9.1 (termofiksirni strij 1 in termofiksirni stroj 2) na drugo lokacijo. Izpust z oznako Z15 - odsesavanje hlapov iz grelnih komor - termofiksirni stroj 1 (N9.1) ima Gauss – Krügerjevi koordinati X = 102272 in Y = 465699, in izpust z oznako Z16 - odsesavanje hlapov iz grelnih komor - termofiksirni stroj 2 (N9.1) ima Gauss – Krügerjevi koordinati X = 102267 in Y = 465699.

Nov izpust emisije snovi v zrak Z51 iz linije za regeneracijo kaprolaktama (N15)

Emisije snovi v zrak, ki nastanejo pri doziranju odpadnega poliamida PA6, ki je v obliki nitk, v linijo za regeneracijo kaprolaktama (N15), se vodijo skozi novi izpust Z51. Odpadni poliamid v obliki nitk, ki je pakiran v big-bag vrečah, se z viličarji dostavlja do dozirne enote na mehansko frikcijski enoti (N15.1.1). Dozirna enota ima nameščene posebne grabljice, katere odvezajo material iz bal. Odpadni poliamid PA6 po transportnem traku nadaljuje pot skozi preostali del mehanske frikcijske enote (N15.1.1). Pri navedeni fazi doziranja nitk v mehansko frikcijsko enoto (N15.1.1) nastajajo emisije snovi, ki vsebujejo delce prahu poliamida PA6. Material nato potuje v talilnik (N15.1). Nastale emisije snovi v zrak se zajemajo z odsesovalnim sistemom z napo in čistijo dvostopenjsko, najprej v ciklonu, ki odstrani večje delce in nato v protiprašnem filtru patronske izvedbe ter se vodijo skozi izpust Z51.

Priprava Masterbach granulata za predilne stroje in dva nova izpusta Z50 in Z50A

Z namenom proizvodnje lastnega obarvanega poliamida PA6, imenovanega Masterbach, se bosta na lokaciji naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja postavila dva ločena ekstruderja, in sicer ekstruder 1 (N21.3) in ekstruder 2 (N22.3). Kapaciteta ekstruderja 1 je 290 kg/h, kapaciteta ekstruderja 2 je prav tako 290 kg/h. Na ekstruderju 1 (N21.3) bo potekala proizvodnja PA6 Masterbach granulata brez sijaja oziroma z mat učinkom z dodanim titanovim dioksidom (TiO₂). Granulat PA6, ki je lastne proizvodnje, se zmelje v mlinu (N21.1), zmlet PA6, ki se nahaja v zalogovnem silosu in kupljen TiO₂ v prahu, ki se nahaja v dozirnem zabojniku (N21.7), se nato dozirata gravimetrično v mešalnik (N21.2). Mešalnik (N21.2) homogenizira mešanico, ki se nato dozira v ekstruder 1 (N21.3), iz ekstruderja 1 (N21.3) pa nato prihaja v obliki niti bel Masterbach polimer z različno vsebnostjo TiO₂ (10 % - 30 %). Niti polimera se hladijo direktno v hladilni kadi (N21.4), napolnjeni z vodo, ki nato kot odpadna tehnološka voda izteka na iztok V2. Ohlajene niti polimera se s pomočjo noža režejo na granule v granulatorju (N21.6) in osušijo. Osušene granule se nato skladiščijo v skladiščnem silosu do pakiranja.

Na ekstruderju 2 (N22.3) bo potekala proizvodnja PP Masterbach granulata z mešanjem PP monopigmentov. Kupljene PP monopigmente v obliki granulata različnih barv se dozira z gravimetričnim dozatorjem (N22.1) v mešalnik (N22.2), delež posameznega PP monopigmenta je odvisen od tega kakšne barve Masterbach granulata se želi proizvesti. Mešalnik (N22.2) homogenizira mešanico, ki se nato dozira v ekstruder 2 (N22.3), iz ekstruderja 2 (N22.3) pa prihaja v obliki niti barven PP Masterbach polimer. Niti polimera se hladijo direktno v hladilni kadi (N22.4), napolnjeni z vodo, ki nato kot odpadna tehnološka voda izteka na iztok V2. Ohlajene niti polimera se s pomočjo granulatorja (N22.6) razrežejo na granule in osušijo. Osušene granule se nato skladiščijo v skladiščnem silosu do pakiranja.

Iz mletja poliamida PA6 na mlinu (N21.1), dozirnega zabojnika (N21.7) in mešalnika (N21.2) se emisije snovi v zrak čistijo na protiprašnem filtru in odvajajo preko izpusta Z50. Na izstopu iz ekstruderja 1 (N21.3) in iz ekstruderja 2 (N22.3) je izvedena napa za zajem emisije snovi v zrak, in sicer za zajem emisije staljenih surovin, ki se čistijo na vodnem pralniku in nato odvajajo skozi izpust Z50A.

Povečanje količine odpadne vode na iztoku V2

Pri pripravi Masterbach granulata se bodo niti polimera, ki nastanejo na ekstruderju 1 (N21.3) in ekstruderju 2 (N22.3) hladijo direktno v hladilni kadi (N21.4), napolnjeni z vodo, ki nato kot odpadna tehnološka voda izteka na iztok V2. Na iztoku V2 z oznako »merilni jašek 18«, iz katerega se odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana, se bodo povečale količine odpadne vode iz letne količine 163.000 m³ na 195.000 m³. Povečala se bo letna količina industrijske odpadne vode iz 150.000 m³ na 182.000 m³, količina komunalne odpadne vode se ne bo spremenila. Mejna vrednost za amonijev dušik se bo na iztoku odpadne vode V2 v javno kanalizacijo povečala iz 200 mg/L na 250 mg/L. Za povečanje mejne vrednosti amonijevega dušika je upravljavec pridobil mnenje upravljavca kanalizacije Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana, št. VOK-624-009/2015-003 z dne 8. 9. 2015. Iz predhodno navedenega mnenja izhaja, da Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., določa mejno vrednost za parameter amonijev dušik 250 mg/L. Snovi v odpadni vodi v navedeni koncentraciji nimajo neposrednih zaviralnih učinkov na proces biološkega čiščenja na Centralni čistilni napravi Ljubljana, zato Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in Centralni čistilno napravo Ljubljana ne nasprotuje.

Zamenjava opreme za hlajenje

Z nameravano spremembo se bo izvedla tudi zamenjava dela hladilne opreme, ki uporablja fluorirane toplogredne pline. Demontirana je hladilna oprema:

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
TRANE 5		R 134a (HFC -134a)
CLIMASERV TEX.	R 22 (HCFC-22)	
CLIMASERV DOD.	R 22 (HCFC -22)	
YORK	R 22 (HCFC -22)	
N 14		R407c**
MTA MAGELLANO – SA 1		R407c**
MTA MAGELLANO – SA 5		R407c**

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
MTA MAGELLANO – SI 1		R407c**
MTA MAGELLANO – SC 1		R407c**
ATLAS COPCO	R 22 (HCFC -22)	
KAESER	R 22 (HCFC -22)	

*sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

**pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

Demontirano hladilno opremo bo nadomestila sledeča hladilna oprema:

Oprema/tip	Vrsta hladiva: Fluoriran toplogredni plin			
	Model	Serijska številka	Fluoriran toplogredni plin	Količina (kg)
TRANE	CVGF 650	I03f0580	R134a	442
TRANE	CVGE 45	ekj 3858	R134a	625
TRANE	CVGE 45	ekj 3859	R134a	625
TRANE	ECVGE 56	ekk 0479	R134a	860
TRANE	ERTCH	ekk 3109	R134a	240
YORK	Yk KL H9 3461	pdtm h9 3461	R134a	1220

V zvezi s predelavo odpadkov na tehnološki enoti N15 iz podatkov v vlogi in njenih dopolnitev izhaja, da upravljavec sam ne prevzema odpadkov pri imetnikih odpadkov. Odpadke dostavijo imetniki odpadkov z vso predpisano dokumentacijo na lokacijo naprave za predelavo odpadkov in sicer preko cestnega prometa ali železniškega prometa ali pomorskega prometa (ter lahko tudi kombinacij le-teh). Ob prihodu se vsaka pošiljka odpadka stehta, nato se vzame reprezentativni vzorec odpadka, ki se pošlje na analize v kemijski laboratorij, kjer se analizira vsebnost poliamida 6. Pred pričetkom predelave je možna še kontrola z NIR (near infra red) napravo, s katero se lahko še dodatno preveri, da je prejeti odpadek zagotovo poliamid 6. V primeru neustrezne pošiljke se sproži postopek reklamacije in odpadek se zavrne in vrne dobavitelju.

V tehnološki enoti N15 poteka predelava odpadnih oligomerov in polimerov po postopku R3 (recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila). Vhod v tehnološki postopek recikliranja kaprolaktama se izvaja po treh poteh in sicer taljenje trdih oligomerov v predtalilniku trdih oligomerov (N15.2). Predtalilnik je manjša ogrevana posoda v kateri se oligomeri stalijo pri temperaturi ca. 270 °C in sicer z namenom, da se olajša sama naknadna depolimerizacija odpadka. Iz predtalilnika se oligomeri dozirajo s črpalko v depolimerizator (N15.3). Druga pot je v talilniku (N15.1) oziroma enoti za pripravo raztopine poliamida s 6 ~75 % kaprolaktama in sicer iz laktamskih vod in polimerov v obliki preje, nitk, ribiških mrež, ki ne vsebujejo premaza, granulata, in drugih oblik materialov iz poliamida 6 (N15.1). Odpadek se dozira v talilnik ter se mu doda manjšo količino laktamske vode s 75% vsebnostjo kaprolaktama. Pokrov talilnika se zapre in v posodi se začne dvigovati tlak na 6 barov in temperaturo 250 °C, zato se poliamid stali. Ribiške mreže, ki vsebujejo premaz, pa se pred vstopom v depolimerizator (15.3) obdelajo na mehanski frikcijski enoti (N15.1.1), na kateri se s pomočjo hladne obdelave (trenja mrež) odstrani premaz (premaz, ki služi preprečevanju nastajanja alg v morju med uporabo

teh mrež in ki vsebuje voskom podobne snovi) iz površine ribiških mrež z namenom zmanjšanja emisij vonjav iz regeneracije kaprolaktama, do katerih je pred tem prihajalo v fazi toplotne obdelave ribiških mrež v fazi taljenja na napravi (N15.1). Naprava za hladno predobdelavo mrež se napolni z ribiškimi mrežami, dolije se voda, nato se začne proces odstranjevanja premaza. Pri tem procesu se mreže drgnejo med seboj in zadevajo v ovire, prihaja do trenja in pri tem se mehansko odstranjuje premaze iz mrež, ki se zbirajo v vodi s katero je napolnjena naprava. Mreže se osuši s centrifugiranjem. Voda, ki vsebuje premaz gre v centrifugo. Ostanek po centrifugiranju, mulj z vsebnostjo bakra, je odpadek s številko 19 12 11*. Preostala voda se ponovno vrača nazaj in se uporabi v procesu. Ker se v fazi hladne obdelave z mehanskih postopkom frikcijske obdelave mrež (trenja mrež) odstrani premaze, le-ti ne vstopajo v proces depolimerizacije ribiških mrež. Rezultat te mehanske obdelave je, da se ob depolimerizaciji ribiških mrež tali le poliamid 6, iz katerega potem nastane kaprolaktam, ki pa je tekočina brez barve in vonja.

Naslednja faza je depolimerizacija. V depolimerizacijskem reaktorju oziroma depolimerizatorju (N15.3) se pri temperaturi približno 250°C s pomočjo katalizatorja fosforne kisline ter stalnega dovoda ogrete pare, polimeri in oligomeri cepijo v monomerno molekularno strukturo. Ker reakcija depolimerizacije ne poteče v celoti, na dnu reaktorja ostane nezdepolimeriziran polimer, ki se ga odstrani iz reaktorja kot odpadek s številko 07 02 13. Gretje depolimerizatorja se izvaja posredno z diatermičnim oljem, ogretim v termooljnjem kotlu (N12). Produkt depolimerizacije - monomeri kaprolaktama se nato s pomočjo pare odnaša v rektifikacijsko kolono (N15.4), kjer se izvaja izpiranje s povratno vodo in izparevanje vode, da se dobi ca. 85% vodna raztopina kaprolaktama. Pri delovanju rektifikacijske kolone nastaja odpadna voda, ki se vodi preko aktivnega oglja z namenom, da se iz odpadne vode odstranijo vonjave. Iztrošeno aktivno oglje je odpadek s številko 15 02 02*, sama odpadna voda pa se vodi na iztok V2. Vodna raztopina (85 %) se iz rektifikacijske kolone dovaja v mešalec za nevtralizacijo z Ca(OH)_2 (N15.5). V procesu nevtralizacije se na apno vežejo nečistoče, nastanejo kisle organske soli. Apno, ki se v procesu nevtralizacije ni porabilo ter kisle organske soli se ločijo od kaprolaktama ter predstavljajo muljast odpadki 19 03 06*. Tekočina iz mešalca nato potuje v separator tekočin (N15.6) na dekantiranje. Odpadni plini nastajajo pri odpiranju predtalilnika (N15.2) trdnih oligomerov, ko se le ti dozirajo v sam proces in odpiranju depolimerizatorja (N15.3), ko se odstranjuje odpadki iz dna reaktorja. Odpadni plini so preko vodnega pralnika plinov vodeni v obstoječi odvodnik Z48.

Tako pripravljena raztopina se odvede še na čiščenje (N15.7 – N15.12), najprej v dehidracijsko kolono (N15.7), ki obratuje pri približno 50°C. Dehidrirani kaprolaktam nadaljuje pot po potrebi (glede na rezultate vodenja procesa ter analize kaprolaktama) v kemično obdelavo z natrijevim hidroksidom (N15.8), katere namen je pretvorba vrste stranskih produktov z dvojnimi vezmi z aldehydnimi, hidroksilnimi skupinami itd., ki se težko ločijo od kaprolaktama, v druge stranske produkte s popolnoma drugačno hlapnostjo kot monomeri, ki se zato lažje odstranijo iz dna zadnjega reaktorja. V kolikor kemična obdelava z NaOH ni potrebna, se le ta v enoti N15.8 ne doda. V obeh primerih pa produkt z dna reaktorja enote N15.8 potuje neposredno naprej v evaporacijsko kolono (N15.9). Kolona deluje pri visokem podtlaku in temperaturi do 145 °C. Kaprolaktam iz evaporatorja vsebuje lahke in težke stranske produkte, ki se odstranijo v večstopenjski destilaciji, ter se najprej odstranijo lahki stranski produkti (N15.10), nato se v enoti N15.11 oddestilira očiščen kaprolaktam, ostanek pa gre v N15.12, kjer se skoncentrirajo težki stranski produkti. Pri delovanju enot N15.10 in N15.12 nastaja odpadki s številko 07 02 08*. Po destilaciji se dobi končni proizvod kaprolaktam, ki se bo porabljal v procesu polimerizacije skupaj s preostalim kupljenim kaprolaktamom.

Skupno se skladišči pred predelavo na tehnološki enoti N15 410 ton nenevarnih odpadkov in po obdelavi 330 ton nenevarnih odpadkov ter 125 ton nevarnih odpadkov. Za skladiščenje odpadkov se uporabljajo sledeča skladišča:

- skladišče Sk17, v katerem se skladiščijo nenevarni odpadki pred predelavo, v maksimalni zmogljivosti 260 ton ter nenevarni in nevarni odpadki po predelavi, in sicer v maksimalni zmogljivosti 195 ton nenevarnih odpadkov in 65 ton nevarnih odpadkov. Skladišče je pokrito in zaprto (šotor I) ter ima nepropustna tla. V skladišču se skladiščijo nenevarni odpadki pred predelavo na tehnološki enoti N15 s številkami odpadkov 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 19 12 04, v big bagih ali v balah ter preostanki trdnih nenevarnih in nevarnih odpadkov po predelavi s številkami 07 02 13, 15 02 02*, 19 03 06* in 19 12 11*, v kartonskih škatlah;
- skladišče Sk22, v katerem se skladiščijo nenevarni odpadki pred predelavo, v maksimalni zmogljivosti skladiščenja 150 ton. Skladišče je pokrito (nadstrešek) in ima nepropustna tla ter je opremljeno z lovilnikom olj (LO2). V skladišču se skladiščijo nenevarni odpadki pred predelavo na napravi N15 s številkami odpadkov 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 19 12 04, v big bagih ali v balah;
- skladišče Sk23, v katerem se skladiščijo nevarni in nenevarni odpadki, v maksimalni zmogljivosti skladiščenja 115 ton nenevarnih odpadkov in 35 ton nevarnih odpadkov. Skladišče je pokrito (nadstrešek) in ima nepropustna tla ter je opremljeno z lovilnikom olj (LO2). V skladišču se skladiščijo preostanki trdnih nenevarnih in nevarnih odpadkov po predelavi na napravi N15, s številkami 07 02 13, 15 02 02*, 19 03 06*, v kartonskih škatlah;
- skladišče Sk24, v katerem se skladiščijo nenevarni odpadki v maksimalni zmogljivosti skladiščenja 25 ton. Skladišče je pokrito in zaprto (stavba Julon 2) ter ima nepropustna tla. V skladišču se skladiščijo preostanki tekočih nevarnih odpadkov s številko 07 02 08*, v IBC kontejnerjih;
- skladišče Sk25, v katerem se skladiščijo nenevarni odpadki v maksimalni zmogljivosti 20 ton. Skladišče je pokrito (zaprt zabojnik) ter ima nepropustna tla. V skladišču se skladiščijo preostanki trdnih nenevarnih odpadkov s številko 19 08 14, v kontejnerju s pokrovom.

Z namenom preprečevanja nesreč in zmanjševanjem njihovih posledic izvaja upravljavec redna vzdrževalna dela, računalniško vodenje proizvodnih procesov, kontrolo merjenih parametrov ter zvočni in svetlobni alarm v primeru odstopanja mejnih vrednosti parametrov, reden pregled nepremičnih rezervoarjev, ki so v ustrezno velikih lovilnih nepropustnih bazenih. Upravljavec izvaja tudi organizacijo požarne varnosti, naloge in odgovornosti zaposlenih in obiskovalcev pri preprečevanju nastanka požara, načrtovanje ter izvajanje ukrepov požarnega varstva, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, ter način in kontrolo izvajanje teh ukrepov, navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce ter naloge in odgovornosti zaposlenih oz. obiskovalcev po požaru. Prav tako ima avtomatski sistem javljanja in alarmiranja požara ter povezavo signala iz požarne centrale do varnostne službe (24 ur 7 dni v tednu) in avtomatski sistem gašenja (šprinker) v delu objekta Julon 2, kjer se izvaja regeneracija kaprolaktama (tehnološki proces ECONYL 1) in v objektu Julon 1. Upravljavec ima za prvo gašenje gasilne aparate in notranje hidrantno omrežje ter vodi požarne vode preko lovilnikov olj v javni kanalizacijski sistem.

Za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer za zmanjševanje emisij snovi v zrak, upravljavec izvaja redna vzdrževanja proizvodne opreme in naprav za zajemanje in čiščenje odpadnih plinov, redno kontrolo čistilnih naprav, zajemanjem odpadnih plinov na izvoru, optimizacijo proizvodnega procesa, krožne procese v proizvodnji in računalniški nadzorom nad vsemi fazami proizvodnega procesa. Pri okvari čistilne naprave se povečane emisije primarno emitirajo v proizvodne prostore, kjer v roku

5-10 minut prične nastajati prah oziroma se naredi megla. Manjši del emisij, bi bil v takem primeru emitiran v proizvodne prostore in posledično preko prostorskega prezračevanja v zunanje okolje. Ker so v proizvodnih prostorih 24 ur/7 dni na teden prisotni delavci, okvaro nemudoma opazijo, ukrepajo in proizvodno linijo ustavijo v roku 30 min po nastanku izrednega dogodka.

Za preprečevanje in nadzor emisij snovi iz naprave v javno kanalizacijo ali površinske vode ali podzemne vode, upravljavec izvaja redno vzdrževanje in dobro tehnično stanje proizvodne opreme in zaščitne opreme pred razlitjem tekočin, uporablja zaprte sisteme za kroženje vode, kjer je to mogoče. Upravljavec ima v proizvodnem obratu čistilno napravo N19, skozi katero se odvaja del nastalih industrijskih vod, da imajo ustrezen pH, za iztok v javno kanalizacijo. Proizvodni procesi so računalniško vodeni, ključni parametri pa so merjeni in kontrolirani (tlak, temperatura, nivo). Upravljavec preverja tudi tesnost kanalizacije in lovilnika olj. V proizvodnji upravljavec izvaja vse tehnične ukrepe v zvezi z skladiščenjem in transportiranjem tekočin ter preglede tesnosti asfaltnih površin in redno sanacijo ugotovljenih pomanjkljivosti. Proizvodni proces poteka v objektu, zato je minimalna verjetnost, da med obratovanjem naprave v izrednih razmerah pride do nenadzorovanih emisij snovi v površinske ali podzemne vode. Objekti so podkleteni in v primeru izrednih dogodkov, kletni prostor predstavlja dodatno lovilno posodo. V primeru izrednih dogodkov, bi z zaustavitvijo proizvodnih enot prenehale nastajati tudi odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo.

Tekoče snovi, ki se pripeljejo s cisterno se pretakajo v črpališču. Podjetje ima tri pretakališča, in sicer pretakališče za kaprolaktam, pretakališče za fosforno kislino in pretakališče za preparacijska olja. Črpanje poteka v pretakališčih z lovilnim bazenom, ki lahko v primeru razlitja zadržijo celoten volumen avtocisterne ca. 20 m³. Pretakališča imajo ustrezno utrjena tla, kjer je to potrebno, zaradi vrste nevarne snovi potrebna še dodatna zaščita, pa so tla premazana še z ustreznim zaščitnim premazom. Zadrževalni bazeni nimajo direktnega izpusta v kanalizacijo. Le ta je preprečen bodisi z ročnim zapornim ventilom za odvajanje padavinskih vod (kaprolaktam, fosforna kislina) ali pa je črpališče brez izpusta (preparacijska olja). Pred pričetkom črpanja na pretakališču za kaprolaktam in fosforno kislino se vedno preveri, da je ventil za ročni izpust neonesnaženih padavinskih vod iz pretakališč zaprt. V primeru razlitja na pretakalni ploščadi, se razlita tekočina, ki se zajame v lovilnem bazenu pretakališča, prečrpa s potopno črpalko v IBC kontejner, ki se ga preda v ustrezno nadaljnje ravnanje. Odpadne padavinske vode in lovilnega bazena pretakališča se pred izpustom v kanalizacijo analizirajo v lastnem laboratoriju in se le v primeru ustreznosti odpadnih vod odpre ročni ventil in vode odvedejo v javno kanalizacijo. Na pretakališču za preparacijska olja, ki nima ročnega ventila za izpuščanje neonesnaženih padavinskih vod, se le te prečrpajo s potopno črpalko v javno kanalizacijo. Odpadne padavinske vode iz lovilnega bazena pretakališča se pred izpustom v kanalizacijo analizirajo v lastnem laboratoriju in se le v primeru ustreznosti odpadnih vod odpre ročni ventil in vode odvedejo v javno kanalizacijo.

Nevarne snovi se skladiščijo v zunanjih in notranjih nepremičnih rezervoarjih z merilci nivoja, ki takoj zaznajo večje spremembe nivoja v rezervoarju. V primeru večjega nenadzorovanega padca nivoja v rezervoarju se sproži zvočni alarm na mestu nastanka ter alarm v nadzorni sobi, kjer je stalno prisoten operater. Nepremični rezervoarji so opremljeni tudi z nepropustnimi lovilnimi bazeni, ki so ustreznega volumna ter se redno pregledujejo. Lovilni bazeni so bodisi brez izpusta ali pa imajo ročni ventil, ki je vedno zaprt. V primeru potrebe izpusta neonesnaženih meteoritnih vod, se le te vedno še dodatno analizirajo v lastnem laboratoriju. Pri vseh lovilnih bazenih je možna vizualna kontrola le tega, s čimer bi se prav tako takoj opazilo tudi najmanjše puščanje rezervoarja. Rezervoarji, ki so nameščeni v proizvodnih objektih, so proizvodni objekti tudi

podkleteni in v primeru izrednih dogodkov, kletni prostor predstavlja dodatno lovilno posodo. Kaprolaktam pri normalnih temperaturnih pogojih ni v tekočem stanju. Taliti se prične pri ca. 70 °C, zato so vsi rezervoarji ogrevani. Pri izrednem dogodku iztekanja iz ogrevanega rezervoarja bi tekoči kaprolaktam na zunanjih temperaturah prešel v trdno agregatno stanje, kar bi preprečilo, da zaradi spremembe agregatnega stanja snov ne bi prešla v tla ali podzemne vode. Nevarne snovi se na lokacijo dostavi v originalni embalaži, ki so lahko kovinski sodi, IBC kontejnerji. Skladiščijo se v skladišču nevarnih snovi Sk8 na dveh mestih, z lovilnima bazenoma velikosti 3,6 m³, ki sta premazana s premazom odpornim proti kislini. Snovi v originalni embalaži se z viličarjem transportira v obrat, postavi se jih na lovilno paleto.

Naprave, ki so vir hrupa, med obratovanjem v izrednih razmerah ne povzročajo dodatnih emisij hrupa v okolje. Za preprečevanje in zmanjševanje virov hrupa upravljavec izvaja redno vzdrževanje in dobro tehnično stanje opreme, ima ventilatorje z aksialnimi glušniki vgrajenimi med fasadni zid in telo aksialnega ventilatorja, ventilatorje redno čisti na zajemu in izpustu. Hladilni stolpi na strehi objekta so obdani z protihrupnimi paneli. V primeru okvare poskrbi, da je ta odpravljena v najkrajšem možnem času ter začasno izklopi vir hrupa v kolikor razmere to dopuščajo (vremenske razmere).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. V skladu z 32. členom prehodnih in končnih določb Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega naslovni organ v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni vključil zahtev iz druge in tretje alineje petega odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena citirane uredbe, saj za upravljavca še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 2.1.9, 3.1.3, 6, 8.2, 10.1 in 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodal točke 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 3.3.6 in 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter črtal točke 2.3.13, 5., 5.a, 10.4 in 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak, emisijo snovi v vode, ravnanjem z odpadki, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic, ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic ter zahteve

glede obveščanja.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 1 okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal dve tehnološki enoti, in sicer Napravo za pripravo Masterbach granulata iz PA6 in TiO₂ (N21) in Napravo za pripravo Masterbach granulata iz PP monomerov (N22) v skladu s prvim odstavkom 24. člena in Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ter na podlagi podatkov, ki jih je upravljavec podal v vlogi.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil zahteve v zvezi s poslovniki za naprave za čiščenje odpadnih plinov (vrečasti filter, vodni pralnik in filter patronske izvedbe) za nove izpuste Z50, Z50A in Z51, na podlagi podatkov v vlogi in v skladu z 42. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014).

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točki 2.2.1.c in 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve za nove izpuste Z51, Z50 in Z50A glede mejnih vrednosti emisije snovi v zrak iz mehanske frikcijske enote (N15.1.1) in linije Masterbach (N21 in N22) na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s Predlogom programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpuhov Z50 in Z50A iz linije MB in izpuha Z51 priprava materiala za napravo za regeneracijo kaprolaktama podjetja AquafilSLO d.o.o., št. CEVO-447/2016-P1 z dne 25. 8. 2017, ki ga je izdelal IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor in v skladu z 21. in 24. členom ter točko 8.10 iz Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki I./6 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov v vlogi spremenil Gauss-Krügerjeve koordinate za izpusta Z15 in Z16 ter črtal zahteve glede mejnih vrednostih emisije snovi v zrak za izpust Z43 in določil mejne vrednosti emisije snovi v zrak za izpusta Z15 in Z16 v skladu z 21. členom in točko 10.17 iz Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točkah I./7 in I./8 izreka te odločbe spremenil točki 2.2.7 in 2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil največji masni pretok celotnega prahu in celotnih organskih snovi iz naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z 21. členom in točko 10.17 iz Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker je z dnem 1. 10. 2016 pričela veljati Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, ki obveznost upravljavca v zvezi s predložitvijo poročila Agenciji Republike Slovenije za okolje o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto več ne določa.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točke 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.22 in 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točkah 2.3.18 in 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustih Z50, Z50A in Z51 v skladu s 37., 38. in 39. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil način vzorčenja obratovalnega monitoringa, ki izhaja iz 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je v točki 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. Naslovni organ je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak vključevati vrednotenje v skladu z merili iz 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 27. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil, da osebi, ki izvaja obratovalni monitoring emisije ϵ -kaprolaktama v zrak, ni treba imeti pooblastila ministrstva za merjenje emisije ϵ -kaprolaktama, če ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa drugih snovi, ki se uvrščajo v I. nevarnostno skupino organskih snovi.

Naslovni organ je v točki I./11 izreka te odločbe spremenil točko 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določbe šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri

odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki med drugim določa, da mora upravljavec naprave izpad ali okvaro takoj prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

Naslovni organ je v točki I./12 izreka te odločbe spremenil točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov v vlogi in mnenja upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave z dne 8. 9. 2015, določil največjo letno in dnevno količino mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod na iztoku V2 z oznako »Merilni jašek 18«.

Naslovni organ je v točki I./13 izreka te odločbe spremenil točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v Preglednici 9 na podlagi podatkov v vlogi in mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa dodal parametra titan in aluminij. Mejno vrednost za parameter aluminij je naslovni organ določil v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v povezavi s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave z dne 13. 10. 2014.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) naslovni organ določil, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.8 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu mora izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje in točko 5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje, saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju ter svetlobno onesnaževanje, niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi ter Uredbe o odpadkih v povezavi z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega spremenil točko 6 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil zahteve glede ravnanja z odpadki.

Naslovni organ je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve glede izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih in 4. alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, na podlagi 27. in 28. člena Uredbe o odpadkih, na podlagi navedb upravljavca v vlogi in v skladu z 8. alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe IED.

V točki 6.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za predelavo odpadkov na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil številke nenevarnih odpadkov, ki se lahko predelujejo, ter njihov izvor na podlagi 1. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 6.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil skupno količino odpadkov, ki se letno lahko predelajo, na podlagi 2. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil postopek in metodo obdelave, vključno z opisom postopka predelave na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih ter nastali produkt, ki je proizvod, v skladu s 7. točko 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo pred predelavo in po njej na podlagi 6. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil nastale preostanke odpadkov s številkami odpadkov in zahteve za nadaljnje ravnanje z njimi na podlagi navedb upravljavca v vlogi in na podlagi 9. in 10. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede skladiščenja odpadkov pred predelavo in po njej na podlagi 12. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki I./17 izreka te odločbe spremenil točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Dosedanja vsebina točke 8.2, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je

določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zato jo je naslovni organ nadomestil z ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ki jih je v točkah 8.2.1 in 8.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena navedene uredbe.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic. Ukrepe v točki 8.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na podlagi podatkov v vlogi. Ukrep v točki 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki I./19 izreka te odločbe spremenil točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca.

Kot je razvidno iz točk I./20 in I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi spremenjenih določb 74. in 81. člena ZVO-1. V točki 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladjal s spremenjeno točko 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, je naslovni organ v Prilogi 1 na podlagi podatkov v vlogi, pri napravi za regeneracijo kaprolaktama (N15) dodal dve novi tehnološki enoti za pripravo Masterbach granulata, in sicer Napravo za pripravo Masterbach granulata iz PA6 in TiO₂ (N21) s podnapravmi (N21.1 – N21.7) in Napravo za pripravo Masterbach granulata iz PP monopigmentov (N22) s podnapravami (N22.1 – N22.7) ter izpuste Z50, Z50A in V2.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-108/2006-23 z dne 11. 2. 2009, spremenjeno z odločbami št. 35407-7/2009-8 z dne 26. 3. 2010, št. 35407-23/2010-2 z dne 5. 11. 2010, št. 35406-30/2012-14 z dne 9. 12. 2014 in št. 35406-17/2016-4 z dne 19. 5. 2016, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406018.

Postopek vodila:


dr. Tanja Kurbus
višja svetovalka I




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- stranki: AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana – osebno

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

