



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608  
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-25/2010-9  
Datum: 22. 2. 2011

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Janeza Poje zastopa Elizabeta Mate, naslednjo

**ODLOČBO**  
**o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007, izdano upravljavcu – stranki Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

**I.**

**1. Točka 1.1 se spremeni tako, da se glasi:**

1.1. Obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (Galvane) z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m<sup>3</sup>. Napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov sestavlja pet linij za alkalno necianidno cinkanje in ostale nepremične tehnološke enote:

- linija Bobni 1 z volumnom delovnih kadi 33,91 m<sup>3</sup>,
- linija Bobni 2 z volumnom delovnih kadi 21,74 m<sup>3</sup>,
- linija Obešala 1 z volumnom delovnih kadi 24,32 m<sup>3</sup>,
- linija Obešala 2 z volumnom delovnih kadi 53,93 m<sup>3</sup>,
- linija Obešala 3 z volumnom delovnih kadi 118,47 m<sup>3</sup>,
- čistilna naprava Galvane,
- oddelek Montaže,
- akupolnilnica Okovje,
- oddelek Mehanske obdelave,

- kotlovnica s kotlom na ekstra lahko kurilno olje (vhodne toplotne moči 1,4 MW) in pretakališčem,
- podzemni vod 20 kV z dvema transformatorskima postajama (dva transformatorja po 1000 kVA in trije transformatorji po 1000 kVA),
- kompresorska postaja,
- črpalna postaja z vodohramom,
- oddelek Orodjarne (kalilne kadi, erozijski stroji, razrez materiala, lakirna kabina s tehnološkim kuriščem ter strojna in ročna dodelava orodij),
- rezervoarji navedeni v Prilogi 1 z oznakami Rez1, Rez2, Rez3, Rez4, Rez5, Rez6, Rez10, Rez11, Rez12, Rez14, Rez15, Rez17, Rez18, Rez19, Rez20 in Rez24),
- skladišča navedena v Prilogi 2 z oznakami Skl1, Skl6 in Skl8,
- hladilni sistemi (centralni hladilni sistem z oznako I.H, hladilni sistem Galvane z oznako II.H, hladilni sistem za Orodjarno z oznako IV.H),
- diesel električni agregati (GMI, Štubelj, Rade Končar).

**2. Točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 in 2.1.10 se spremenijo in doda se točka 2.1.11, ki se glasijo:**

- 2.1.6 Upravlavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti zajemanje odpadnih plinov na izvoru in izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak samo skozi odvodnike določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.
- 2.1.7 Upravlavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih odvodnikov emisij snovi v zrak dopustne vrednosti določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja niso presežene.
- 2.1.8 V kurilni napravi Viessmann Vitoplex 100 SX1 in tehnoloških kuriščih Pralna linija I, Pralna linija II in Mala lakirna kabina, je kot gorivo dovoljeno uporabljati ekstra lahko kurilno olje.
- 2.1.9 Upravlavec mora z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo (v nadaljevanju: oprema), ki vsebuje hladiva iz skupine ozonu škodljivih snovi (R22) in iz skupine fluoriranih toplogrednih plinov (R227ae in R407c), ravnati skladno z zahtevami določenimi v točki 2.1.10 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 1: Hladilne naprave

Oprema <sup>a.)</sup>	Vrsta hladiva	Količina hladiva
Hlad. zraka	R22 (HCFC-22)	16,3 kg
Klima 1	R407c (HFC-407c)	4 kg
Klima 2	R407c (HFC-407c)	4 kg
Hlad. vode	R407c (HFC-407c)	30 kg
Hlad. vode	R22 (HCFC-22)	36 kg
Hlad. vode	R407c (HFC-407c)	40 kg
Centr. klima	R22(HCFC-22)	3,7 kg
Hlad. vode	R407c (HFC-407c)	60 kg
Gas.sist	R227ae (HFC-227ae)	20 kg
Gas.sist	R227ae (HFC-227ae)	20 kg
Hlad. vode	R407c (HFC-407c)	104 kg
Hlad. vode	R407c (HFC-407c)	6 kg

a.) oprema za hlajenje, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

2.1.10 Za ravnanje z nepremično opremo iz točke 2.1.9 izreka tega dovoljenja, mora upravljavec zagotavljati, da:

- se hladiva pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ne izpuščajo v zrak;
- pooblaščen serviser s spričevalom o uspešno končanem programu usposabljanja servisov izvaja preverjanja uhajanj skladno z obveznostmi in načini preverjanja, v časovnih intervalih od 3 mesecev do enega leta, odvisno od količine plina v opremi;
- se vsako zaznano uhajanje plinov popravi kakor hitro je mogoče;
- vzdrževanje opreme, zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, polnjenje opreme z njimi in prevoz zajetih snovi do obrata za regeneracijo ali odstranjevanje izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitvev nepremične opreme;
- vodi evidenco o količini in vrsti uporabljenih ozonu škodljivih in fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo, za vsako opremo/aplikacijo posebej. Prav tako mora voditi evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o pravni ali fizični osebi, ki je opravila servisiranje ali vzdrževanje, pooblaščenih servisov ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj skladno s predpisom. To dokumentacijo o ravnanju z opremo mora hraniti najmanj tri leta;
- se pri vzdrževanju in servisiranju opreme od 1. 1. 2010 dalje ne uporablja več čistih delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, od 1. 1. 2015 dalje pa nobenih delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za iste namene, tudi recikliranih ne;
- da v primeru zamenjave vrste hladiva v obstoječi opremi, to zamenjavo v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme;
- so zagotovljeni tehnični pogoji za pravilen zajem ozonu škodljivih in fluoriranih toplogrednih plinov, s tem pa njihovo recikliranje, nadaljnjo predelavo ali uničenje
- opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

2.1.11 V nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem, diesel električnih agregatih z oznakami GMI, Štubelj in Rade Končar se dovoli obratovati samo za zagotavljanje zasilnega napajanja elektrike, pri čemer obratovaini čas posameznega agregata ne sme presegati 300 ur letno.

2.1.12. V nepremičnih motorjih z notranjim izgorevanjem, diesel električnih agregatih iz točke 2.1.11 izreka tega dovoljenja, je upravljavcu dovoljeno kot gorivo uporabljati plinsko olje D2.

3. V točki 2.2.1 se črtajo Preglednica 2, podtočke 2.2.1.1. in 2.2.1.2. in nadomestijo z novo Preglednico 2, ki se glasi:

Preglednica 2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ10, MMZ11, MMZ12, MMZ13, MMZ14, MMZ15, MMZ16, MMZ17 in MMZ18

Snov	Dopustna vrednost do 31. 12. 2010	Dopustna vrednost od 01. 01. 2011
Spojine šestvalentnega kroma razen barijevega in svinčevega kromata, izražene kot Cr	1 mg/m <sup>3</sup> (5 g/h) <sup>a.)</sup>	0,05 mg/m <sup>3</sup> (0,15 g/h) <sup>a.)</sup>
Anorganske spojine klora v plinastem stanju, izražene kot HCl	30 mg/m <sup>3</sup> (300 g/h) <sup>a.)</sup>	30 mg/m <sup>3</sup> (150 g/h) <sup>a.)</sup>

<sup>a.)</sup> Masni pretok je masa posamezne snovi ali vsote skupine snovi, ki so izpuščene z odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja.

4. V točki 2.2.3 se črtajo Preglednica 4, podtočke 2.2.3.3. in 2.2.3.4. in nadomestijo z novo Preglednico 4, ki se glasi:

Preglednica 4 : Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za merilna mesta MMZ24 in MMZ25

Snov	Dopustna vrednost do 31. 12. 2010	Dopustna vrednost od 01. 01. 2011
Celotni prah	150 mg/m <sup>3</sup>	150 mg/m <sup>3</sup>
Anorganske spojine klora v plinastem stanju, izražene kot HCl	30 mg/m <sup>3</sup> (300 g/h) <sup>a.)</sup>	30 mg/m <sup>3</sup> (150 g/h) <sup>a.)</sup>

<sup>a.)</sup> Masni pretok je masa posamezne snovi ali vsote skupine snovi, ki so izpuščene z odpadnimi plini v eni uri iz vseh izpustov naprave iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja.

5. Za točko 2.2.4 se doda točka 2.2.5, ki se glasi:

- 2.2.5 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za odvodnike iz srednje kurilne naprave Viessmann Vitoplex 100SX1, Tehnološkega kurišča Pralna linija I, Tehnološkega kurišča Pralna linija II in tehnološkega kurišča Mala lakirne kabine so določene v Preglednicah 4.1 in 4.2

Odvodnik z oznako	Naprava vezana na odvodnik	Gauss-Krügerjeva koordinata odvodnika		Višina odvodnika (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta
		x	y			
Z32 – Kotel 1	Kurilna naprava Viessmann Vitoplex 100SX1	64433	458990	19	/	MMZ32
Z35- Kurišče Pralna linija I	Tehn. kurišče Pralna linija I	64325	459005	10	/	MMZ35
Z36- Kurišče Pralna linija II	Tehn. kurišče Pralna linija II	64275	459025	10	/	MMZ36
Z37 – Kurišče Mala lakirna kabina	Tehn. kurišče Mala lakirna kabina	64445	459116	10	/	MMZ37

Preglednica 4.1: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ32

Snov	Dopustna vrednost <sup>a,1)</sup>
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	80 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi (NO <sub>2</sub> )	180 mg/m <sup>3</sup>
Žveplove oksidi (SO <sub>2</sub> )	850 mg/m <sup>3</sup>

<sup>a,1)</sup> Računska vsebnost kisika (O<sub>2</sub>) v odpadnih plinih je 3%.

Preglednica 4.2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ35, MMZ36 in MMZ37

Snov	Dopustna vrednost <sup>a,1)</sup>
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi (NO <sub>2</sub> )	250 mg/m <sup>3</sup>
Žveplove oksidi (SO <sub>2</sub> )	1700 mg/m <sup>3</sup>

<sup>a,1)</sup> Računska vsebnost kisika (O<sub>2</sub>) v odpadnih plinih je 3%.

**6. Točka 2.3.2 se črta.**

**7. Točki 2.3.5 in 2.3.6 se spremenita tako, da se glasita:**

2.3.5. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na merilnih mestih iz točke 2.2.1, 2.2.2 in 2.2.3 kot občasne meritve vseh snovi iz Preglednic 2, 3 in 4, in sicer v letu 2011 in nato vsako tretje leto.

2.3.6 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na merilnih mestih odvodnikov Z32, Z35 in Z36, določenih v Preglednicah 4.1 in 4.2 izreka tega dovoljenja v letu 2011 in nato vsako tretje leto.

**8. Točka 2.3.8 se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.8 Ne glede na določbe točke 2.3.7 izreka tega dovoljenja, upravljavcu na odvodnikih Z1, Z2, Z8, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z24 in Z25 ni potrebno zagotoviti, da so merilna mesta skladna s standardom SIST EN 15259. Upravljavec mora zagotoviti, da rezultati meritev na teh merilnih mestih, nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve izvedene na merilnih mestih, ki so skladna s standardom SIST EN 15259.

**9. Za točko 2.3.12 se dodata točki 2.3.13 in 2.3.14, ki se glasita:**

2.3.13 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na merilnem mestu odvodnika Z37, določenem v točki 2.2.4 izreka tega dovoljenja v letu 2011 in nato vsako peto leto.

2.3.14 Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za tehnološko kurišče Mala lakirna naprava, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas koledarskem letu ne presega 300 ur.

**10. Točka 3.1.3 se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.3. Sestavni del vsakega poslovnika iz točke 3.1.2. tega dovoljenja morajo biti med drugim tudi navodila za merjenje in vrednotenje njenega pravičnega delovanja. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno: mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo v okviru lastnih meritev občasno merili. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik. V okviru lastnih meritev na čistilni napravi Galvana mora upravljavec v odpadni vodi občasno izmeriti vsaj pH in vsebnost celotnega kroma in cinka ter kvalitativno določiti vsebnost bakra in kroma (VI). V okviru lastnih meritev na čistilni napravi PC Inox mora upravljavec v odpadni vodi občasno izmeriti vsaj pH in kvalitativno določiti vsebnost kroma (VI).

**11. Za točko 3.1.6 se doda točke 3.1.7, 3.1.8 in 3.1.9, ki se glasijo:**

3.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da so iz padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin, ki so lahko onesnažene z olji, lahke tekočine izločene z lovilci olj, navedenimi v Prilogi 3 tega dovoljenja.

3.1.8. Upravljavec mora za lovilce olj, ki so v Prilogi 3 navedeni pod zaporednimi številkami 2, 4, 8 in 10, zagotoviti, da je njihovo obratovanje in vzdrževanje v skladu s standardom SIST EN 858-2.

3.1.9. Upravljavec mora najpozneje do 9. 12. 2014 zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječih lovilcev olj, ki so v Prilogi 3 tega dovoljenja navedeni pod zaporednimi številkami 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 in 16, standardu SIST EN 858-2.

**12. V točki 3.2.4 se v Preglednici 5 črta parameter klorid.**

**13. Točka 3.2.6 se spremeni tako, da se glasi:**

3.2.6. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode, in sicer hladilne vode iz centralnega hladilnega sistema (I.H) iz odtoka V2-1 na merilnem mestu MMV3 in odpadne vode iz hladilnega sistema Livarne (III.H) iz odtoka V5-1 so določene v Preglednici 7.

Preglednica 7: Dopustne vrednosti emisije toplote v vode na merilnem mestu MMV3 in dopustna vrednost temperature za industrijsko odpadno vodo iz hladilnega sistema Livarne (III.H) iz odtoka V5-1

Parameter	Dopustna vrednost
Temperatura	30°C

**14. V točki 3.3.1 se črta četrta alineja.**

**15. V točki 3.3.2 okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 8 spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 8: Največje dovoljene letne količine za parametre, ki jih ni potrebno meriti v okviru občasnih meritev na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Največja letna količina
Arzen	As	100 g
Nikelj	Ni	500 g
Svinec	Pb	500 g
Srebro	Ag	500 g
Cianid - prosti	CN	100 g
Težkohlapne lipofilne snovi		20.000 g

**16. Točka 3.3.4 se spremeni tako, da se glasi:**

3.3.4. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti MMV1, MMV2, ki morata pooblaščenemu izvajalcu meritev omogočiti tehnično ustrezno jemanje vzorcev odpadne vode in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto MMV3 mora omogočiti pooblaščenemu izvajalcu ustrezno merjenje temperature.

**17. Točka 3.3.6 se spremeni tako, da se glasi:**

3.3.6. Upravljavec mora podatke o izvedenih lastnih trajnih meritvah temperature iz točke 3.3.7 izreka tega dovoljenja, poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi in toplote v vode iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

**18. Za točko 3.3.6 se doda točki 3.3.7 in 3.3.8, ki se glasita:**

3.3.7. Upravljavcu se dovoli, da namesto izvajanja obratovalnega monitoringa za industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema Livarne (III.H) z lastnimi trajnimi meritvami temperature v hladilnem sistemu Livarne (III.H) dokazuje, da temperatura industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema Livarne (III.H) iz odtoka V5-1 ne presega 30°C.

3.3.8. Izpolnjevanje zahtev iz točk 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec izkazovati z vodenjem evidence, ki vsebuje podatke in dokazila zlasti o:

- vrstah surovin in pomožnih sredstev za površinsko obdelavo ter kemikalij za obdelavo odpadne vode,
- letnih količinah in koncentracijah uporabljenih sredstev za površinsko obdelavo ter kemikalij za obdelavo odpadne vode,
- izvedenih rednih vzdrževalnih delih in izvedenih ukrepih za odpravo nepričakovanih okvar,

pri čemer mora biti iz sestave vhodnih surovin in pomožnih sredstev ter njihove količine razvidna letna količina parametrov snovi, navedenih v Preglednici 8 in Preglednici 9 oziroma mora biti razvidno, da ti parametri v tehnološki proces ne vstopajo ali pa je za njih zagotovljena ustrezna učinkovitost čiščenja na industrijski čistilni napravi.

**19. Točka 5.3 se spremeni tako, da se glasi:**

5.3.1. Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja za čas veljavnosti tega dovoljenja.

5.3.2. Upravljavec mora v primeru podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjevanje pogojev določenih v točki 5.3.1. izreka tega dovoljenja dokazati z izvedbo obratovalnega

monitoringa skladno s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo

- 5.3.3. V primeru znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprav iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja hrupa skladno s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje in sicer po izvedeni znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji naprave, ko naprava obratuje v stanju največje zmogljivosti obratovanja.
- 5.3.4. V primeru iz točke 5.3.2 izreka tega dovoljenja mora upravljavec izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa izvajati enkrat v obdobju treh let
- 5.3.5. Upravljavec mora kopijo poročila o ocenjevanju hrupa v primeru pojava pogojev, navedenih v točki 5.3.2 izreka tega dovoljenja, predložiti Agenciji RS za okolje najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- 5.3.6. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 5.3.7. Prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja

**20. Za točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.a, ki se glasi:**

## **6.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje**

### **6.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem**

- 6.a.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 6.a.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz 6.a.2 točke izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.
- 6.a.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.a.1.4 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 6.a.1.5 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravi iz točke 1 izreka te odločbe prilagoditi zahtevam iz 6.a.1.1 in 6.a.1.2 točke izreka te odločbe najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz 6.a.1.1 točke izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.

### **6.a.2 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk**

- 6.a.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:
  - 0,090 W/m<sup>2</sup> med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
  - 0,015 W/m<sup>2</sup> zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.



### 6.a.3 Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja

- 6.a.3.1 Upravljavec mora imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.
- 6.a.3.2 Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.
- 6.a.3.3 Ne glede na določbo iz točke 6.a.3.2 izreka te odločbe mora upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave, če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15% ali gre za zamenjavo več kot 30% njenih svetilk.
- 6.a.3.4 Upravljavec je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

## 21. Priloga 3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

### Priloga 3: Oljni lovilci

Zap.št.	Lokacija	G-K koordinate	
		X	Y
1.	Deponija Okovje	64495	459080
2.	Plato pred novo upravno stavbo	64519	458988
3.	Kompresorska postaja	64431	459062
4.	Zelenica – spominski park	64437	458952
5.	Livarna – tehnološki bazen	64401	459075
6.	Plato pri lopi II.	64344	459123
7.	Lovilec (kovinski) pod tehtnico	64337	458969
8.	Lovilec – zahodna stran PC Inox	64274	458982
9.	Zgornje parkirišče	64241	458951
10.	Lovilec – južna stran PC Inox	64228	458995
11.	Lovilec – JV stran PC Inox	64227	459058
12.	Spodnje parkirišče	64083	459005
13.	Zelenica – spodnje parkirišče	64159	458960
14.	Avtomehanična delavnica	64208	458958
16.	Podhod Okovja pri skladišču gotovih izdelkov	64505	459027

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22, izdanega dne 20. 6. 2010 ostane nespremenjeno.

## III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 29. 9. 2009 od stranke Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo po pooblastilu predsednika uprave Janeza Poje zastopa Elizabeta Mate, prejela dopis »dopolnitve okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, št. 35407-5/2006-22, izdano dne 20.6.2007« ki jo je naslovni organ obravnaval kot prijavo spremembe v obratovanju naprav, in sicer za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - naprava za površinsko obdelavo kovin (galvana), s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m<sup>3</sup>, in naprav, ki sta z njo povezani zaradi ravnanja z odpadki, to sta naprava za taljenje cinkovih zlitin (livarna) s talilno zmogljivostjo 11 ton/dan in naprava za proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine (PC Inox) s proizvodno zmogljivostjo 0,8 ton/dan. Vse naprave se nahajajo na naslovu Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, na zemljiščih s parc. št. 1567/4, 1568/2, 1571/2, 1583, 1584, 1587, 1595/2, 1598/1, 1598/2, 1598/6, 1598/8, 1598/11, 1651/2, 1651/3, 1651/8, 1651/12, 1652, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1656/3, 1656/4, 1656/6, 1656/7, 1656/8, 1656/9, 2258, vse k.o. Lož. Za navedene naprave je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2006-22 z dne 20.6.2007 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v smislu 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) in stranko o tem z dopisom dne 7.10.2010 tudi obvestil.

Naslovni organ je dne 12. 10. 2010 od upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, št. 35407-5/2006-22 (v nadaljevanju: vloga za spremembo OVD). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 3. 12. 2010, 17.12.2010 in 10.2.2011.

68. člen ZVO-1 določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

- Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22, z dne 20.6.2007 za Kovinoplastika Lož d.d.«, prejeta 12.10.2010, s prilogami:
  - Izjava v zvezi z emisijskimi merilnimi mesti podjetja Kovinoplastika Lož d.d., št. CEVO/MB-002/10, z dne 5.10.2010, ki jo izdal IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 79, 2000 Maribor,
  - Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju za Kovinoplastika Lož d.d., obrat Lož, cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, št. spisa 546-22/2009-1 z dne 7.9.2009, ki ga je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
  - Izjava o opustitvi obratovalnega monitoringa hrupa v okolju z dne 11.10.2010, ki jo izdal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
- Dopolnitve vloge prejete dne 3.12.2010 z naslednjimi prilogami:
  - Shema zunanje razsvetljave iz november 2010, upravljavec sam,
  - Poročilo o preskusu CEVO-193/2007, z dne 27.12.2007, izdelal IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
  - Meritve o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak-tekoča in plinasta goriva- Kotel K-1 z dne 20.1.2010, Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s.p., Cesta Notranjskega odreda 46, 1317 Sodražica,
  - Meritve o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak-tekoča in plinasta goriva- Kotel K-2 z dne 20.1.2010, Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s.p., Cesta Notranjskega odreda 46, 1317 Sodražica,
  - Meritve o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak-tekoča in plinasta goriva- Kotel K-3 z dne 20.1.2010, Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s.p., Cesta Notranjskega odreda 46, 1317 Sodražica,
  - Meritve o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak-tekoča in plinasta goriva- DUERR z dne 15.5.2009, Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s.p., Cesta Notranjskega odreda 46, 1317 Sodražica,
  - Meritve o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak-tekoča in plinasta goriva- TRITON z dne 15.5.2009, Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić s.p., Cesta Notranjskega odreda 46, 1317 Sodražica in ,
- Dopolnitve vloge prejete dne 17.12.2010 (brez prilog).
- Dopolnitve vloge prejete dne 10.2.2011 s priloženim pooblastilom za zastopanje.

V postopku je bilo na podlagi vloge, dopolnitev vloge in predložene dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je stranki dne 20. 6. 2007 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2006-22 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (oznaka vrste dejavnosti 2.6) - naprava za površinsko obdelavo kovin (galvana), s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m<sup>3</sup>, in naprav, ki sta z njo povezani zaradi ravnanja z odpadki, to sta naprava za taljenje cinkovih zlitin (livarna) s talilno zmogljivostjo 11 ton/dan in naprava za

proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine (PC Inox) s proizvodno zmogljivostjo 0,8 ton/dan, ki se vse nahajajo na naslovu Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, na zemljiščih s parc. št. 1567/4, 1568/2, 1571/2, 1583, 1584, 1587, 1595/2, 1598/1, 1598/2, 1598/6, 1598/8, 1598/11, 1651/2, 1651/3, 1651/8, 1651/12, 1652, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1656/3, 1656/4, 1656/6, 1656/7, 1656/8, 1656/9, 2258, vse k.o. Lož.

Naslovni organ je na podlagi prijave spremembe in vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave ne povečuje in da gre za spremembo v obratovanju zgoraj navedenih naprav in posledično spremembo pogojev, ki so določeni v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel naslednje spremembe na napravah glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje in dodatno zaprosil za spremembe glede na spremenjeno dejansko stanje in spremenjeno zakonodajo po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja:

- (1) Upravljavec je dodatno namestil dva hladilna agregata za hlajenje vode s hladivom R407C (HFC-407C). Količina hladiva v enem agregatu je 104 kg in v drugem 6 kg.
- (2) Upravljavec v okviru lastnih meritev na čistilni napravi Galvana občasno nadzoruje pH, Cr (VI) s hitrim testom, celotni krom in Zn z AAS in težke kovine s hitrim testom. V okviru hitrega testa na težke kovine se določajo kvalitativno naslednje kovine: Zn, Cd, Ni, Cu in Fe. V okoljevarstvenem dovoljenju je sicer v točki 3.1.3 izreka določeno, da mora upravljavec v okviru lastnih meritev na čistilni napravi Galvana v odpadni vodi občasno izmeriti vsaj pH in vsebnosti krom (VI), celotnega kroma, bakra in cinka. Parametra Cu in Cr (VI) se torej določata le kvalitativno.
- (3) Upravljavec je navedel, da na merilnem mestu za odpadne vode z oznako MM4, ni mogoče izvajati obratovalnega monitoringa (v Preglednici 7 izreka dovoljenja določena meritev temperature enkrat letno), in sicer zaradi premajhnega in nepredvidljivega občasnega pretoka odpadnih hladilnih vod. Iz Livarne je iztok odpadnih hladilnih vod občasen v velikih časovnih zamikih in zelo nepredvidljiv zaradi avtomatskega vklopa na osnovi meritev elektroprevodnosti (voda sicer kroži v sistemu preko hladilnega stolpa, do iztoka pride samo pri odsoljevanju). Na iztok V5 se preko odtoka V5-1 in MMV4 odvajajo odpadne vode iz hladilnega sistema v livarni, ki je izveden na dveh temperaturnih nivojih: za hlajenje hidravlike livarskih strojev znaša med 20 in 25°C in za hlajenje orodij livarskih strojev znaša med 40 in 45°C. Med obema sistemoma ne prihaja do mešanja hladilnih vod. Za hlajenje hidravlike livarskih strojev hladilna voda kroži v sistemu preko hladilnega stolpa. V poletnih mesecih pa se dodatno uporablja še hladilni kompresor. V sistem se voda dodaja zaradi izgub z izhlapevanjem. V sistem se dodaja tudi inhibitor korozije. Po določenem času se v krožeči vodi poveča koncentracija soli, poveča se ji elektroprevodnost, zato se del vode iz sistema izpusti in nadomesti s svežo vodo. Voda se spusti iz toplega dela bazena, kjer se redno spremlja temperaturni režim, ki ne sme preseči 25°C. Za hlajenje orodij livarskih strojev voda v sistemu kroži, hkrati pa se jo tudi odvaja iz sistema za potrebe sanitarne vode, zato se voda le redko hladi preko hladilnega stolpa, zaradi tega ni izhlapevanja vode in povišan koncentracij soli v sistemu, zato vode iz tega sistema ni potrebno odsoljevati. Na odtok V5-1 se torej odpadna hladilna voda iz sistema za hlajenje hidravlike livarskih strojev. Temperatura te odpadne vode se redno spremlja, beleži in shranjuje na računalniku.
- (4) Upravljavec je v vlogi navedel, da obstoječe stanje tehnologije ne omogoča, da bi se posamezna merilna mesta (na izpustih z oznakami Z1, Z2, Z8, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z24 in Z25) za meritev emisij snovi v zrak uredila po ustreznem standardu. Hkrati je izvajalec meritev emisij snovi v zrak, ki so bile izvedene v juliju in septembru 2007, podal mnenje, da je možno na navedenih izpustih oziroma pripadajočih obstoječih merilnih mestih izvesti meritve, kljub temu da obstoječa merilna mesta ne ustrezajo standardu SIST EN 15259, in sicer s povečanjem števila merilnih točk. Na ta način je možno doseči odgovarjajočo merilno negotovost.
- (5) Upravljavec je v času po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja (v letu 2009) izvedel meritve

hrupa. Iz vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja priloženega poročila o meritvah hrupa je razvidno, da vir hrupa povzročča na mestih ocenjevanja za več kot 6 dBA nižje vrednosti kazalcev hrupa od mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene za območje. Zaradi navedenega upravljavec v vlogi prosi za opustitev meritev emisij hrupa v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/2008), za kar je v vlogi priložil tudi mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa hrupa.

- (6) Upravljavec na lokaciji naprav uporablja tudi tri diesel električne agregate (GMI, Štubelj in Rade Končar), katerih namen je uporaba v primeru izpada električne energije in katerih obratovalne ure nihajo od 5 do 10 ur letno.
- (7) Upravljavec ima na območju naprav za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 77 svetilk s skupno vsoto električne moči 17.625 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženjerskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 75.920 m<sup>2</sup>. Vsa razsvetljava je v dnevnem času ugasnjena. Delovni procesi se v nočnem času zunaj ne izvajajo.
- (8) Upravljavec je v letu 2010 zamenjal 4 oljne lovilce, ki so skladni z EN 858-1: 2002, EN 858-1:2002/A1:2004 in EN 858-2:2003.
- (9) Upravljavec je podal podatke o kurilnih napravah na lokaciji. V kotlovnici uporablja tri kurilne naprave. Kurilni napravi TVT:ZV z začetkom obratovanja 1991 in TVT:Z-3.500 z začetkom obratovanja 1994, vsaka z vhodno toplotno močjo 3,5 MW se uporabljata za ogrevanje prostorov. Kurilna naprava Viessmann:Vitoplex 100 SX1 (največja temperatura v kotlu je 110°C), ki je v letu 2008 nadomestila kurilno napravo s vhodno toplotno močjo 1,75 MW, se uporablja za pripravo tehnološke vode. Na lokaciji naprav upravljavec uporablja tudi tri tehnološka kurišča: dve na pralni liniji v PC Inox in eno v lakirni kabini v PC Orodjarna. V vseh šestih kurilnih napravah se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje.

Postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je bil začel na zahtevo stranke, in sicer zaradi zgoraj navedenih sprememb.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili tudi predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da je v kotlovnici prišlo do zamenjave kotla, in sicer odstranitve kotla z vhodno toplotno močjo 1,75 MW in postavitve novega kotla z vhodno toplotno močjo 1,4 MW. Naslovni organ je ugotovil tudi, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja spremenjen tudi predpis glede emisij snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin in motorjev. V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer spremenil vhodno toplotno moč kotla in dodal diesel agregate, kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je ugotovil, da sta bila po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja poleg spremembe predpisa glede emisij snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin in motorjev spremenjena tudi predpis o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in predpis o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter sprejet predpis o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov. Zaradi navedenega je naslovni organ črtal točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 in 2.1.11 izreka dovoljenja in jih nadomestil s točkami 2.1.6 – 2.1.12, kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe. V času izdaje te odločbe tako veljajo Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07), Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 78/08) in Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Zahteve iz novih točk 2.1.6, 2.1.7 in 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ

določil na osnovi 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) in 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07).

Zahteve iz novih točk 2.1.9 in 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini je naslovni organ določil na podlagi 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 34. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 78/08) in podatkov upravljavca, da je dodal dva hladilna agregata za hlajenje vode.

Zahteve iz novih točk 2.1.11 in 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z uporabo in obratovanjem nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem je naslovni organ določil skladno s 4. točko drugega odstavka 7. člena in tretjim odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je nadomestil Preglednico 2 v točki 2.2.1 ter točki 2.2.1.1. in 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter jih zaradi preglednosti nadomestil z novo Preglednico 2 kot izhaja iz točke I/3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je nadomestil Preglednico 4 v točki 2.2.3 ter točki 2.2.3.3. in 2.2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter jih zaradi preglednosti nadomestil z novo Preglednico 4 kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe, zaradi spremembe predpisa o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. Kurilna naprava Viessmann Vitoplex 100SX1 in tehnološka kurišča glede na vhodno toplotno moč in gorivo sodijo med male kurilne naprave, vendar so z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 81/07) le-te postale zaradi uporabe v tehnološkem procesu srednje kurilne naprave in jih je naslovni organ vključil v okoljevarstveno dovoljenje. Dopusne vrednosti je naslovni organ določil na podlagi 11. in 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07). V kotlovnici ima upravljavec nameščeni še dve mali kurilni napravi na ekstra lahko kurilno olje vhodne toplotne moči vsaka po 3,5 MW, ki pa se uporabljata izključno za ogrevanje prostorov, zato jih je naslovni organ skladno s 2. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 81/07) v povezavi s 4. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) izločil iz obsega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe predpisa o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja črtal točko 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/6 izreka te odločbe in spremenil točki 2.3.5 in 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe in sicer na osnovi 3. alineje drugega odstavka 39. člena in drugega odstavka 48. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Skladno z 3. alinejo drugega odstavka 39. člena navedene uredbe se je frekvenca monitoringa spremenila iz pet na tri leta. Ker upravljavec ni izvedel obratovalnega monitoringa v letu 2010 kot je bilo določeno v točki 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ v novi točki 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil izvedbo monitoringa v letu 2011 in nato vsako tretje leto.

Naslovni organ je ugotovil, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja sprejet Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 105/08), ki velja v času izdaje te odločbe. Upravljavec je za merilna mesta na izpustih z oznakami Z1, Z2, Z8, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z24 in Z25 zaprosil, da lahko izvaja obratovalni monitoring, kljub temu, da merilna mesta ne ustrezajo standardu SIST EN

15259. Naslovni organ je določil izvedbo meritev na navedenih merilnih mestih kot izhaja iz točke I/8 izreka te odločbe na podlagi četrtega in petega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 105/08) in izjave v zvezi z emisijskimi merilnimi mesti izvajalca obratovalnega monitoringa.

Zaradi dodatno določenih mejnih vrednosti za tehnološko kurišče Mala lakirna naprava je naslovni organ dodal točki 2.3.13 in 2.3.14, kot izhaja iz točke I/9 izreka te odločbe, in sicer na podlagi tretjega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Upravljavec je navedel, da način izvedbe lastnih meritev parametrov v odpadni vodi iz čistilne naprave Galvane, ne omogoča kvantitativne določitve parametra baker, pač pa samo kvalitativno določitev tega parametra. Po pregledu poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod na iztoku odpadne vode iz čistilne naprave galvana, je naslovni organ ugotovil, da so koncentracije bakra zelo nizke in je v okviru lastnih meritev zadostna kvalitativna določitev tega parametra, zato je spremenili točko 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I/10 izreka te odločbe.

Zaradi zamenjave štirih oljnih lovilcev, ki so skladni s standardi z EN 858-1: 2002, EN 858-1:2002/A1:2004 in EN 858-2:2003, je naslovni organ dodal točke 3.1.7, 3.1.8 in 3.1.9 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/11 izreka te odločbe. V novi točki 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu z 22. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) določil, da je treba čiščenje padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin zagotoviti z lovilci olj. V skladu z 21. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 45/07) je v novi točki 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za lovilce olj, katerih obratovanje in vzdrževanje je upravljavec že prilagodil standardu SIST EN 858-2, določil, da mora biti njihovo obratovanje in vzdrževanje skladno s tem standardom, za ostale lovilce olj pa v novi točki 3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil rok, do katerega je treba obratovanje in vzdrževanje prilagoditi standardu SIST EN 858-2. Iz dopolnitve vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da so bili lovilci olj iz Priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenja, pod zaporednimi številkami 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 in 16 vgrajeni pred letom 1995.

Naslovni organ je ugotovil, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja sprejet nov predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje. V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). V skladu z navedenim pravilnikom se dodatni parametri, za katere je treba zagotoviti poročanje o letni emisiji snovi, izpuščenih v vode in javno kanalizacijo z odvajanjem odpadnih vod v skladu z Uredbo 166/2006/ES) in ki niso že vključeni v program obratovalnega monitoringa, določijo le v primeru, da njihova letna emisija pri običajnem obratovanju presega količino, za katero je treba zagotoviti poročanje. Naslovni organ je pri pregledu podatkov ugotovil, da letna emisija klorida pri običajnem obratovanju ni presežena, zato ga v okviru obratovalnega monitoringa ni treba več določati. Naslovni organ je določil, da se iz Preglednice 5 okoljevarstvenega dovoljenja izbriše parameter klorid, kot izhaja iz točke I/12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na osnovi vloge upravljavca ugotovil, da je na merilnem mestu pretok odpadne hladilne vode nepredvidljiv in v časovnih zamikih zaradi avtomatskega vklopa iztoka odpadne vode na osnovi meritev elektroprevodnosti. Voda se spusti iz bazena, kjer se redno spremlja temperaturni režim, ki zaradi tehnologije ne sme preseči 25°C. Temperatura te odpadne vode se redno spremlja, beleži in shranjuje na računalniku. Zaradi navedenega je naslovni organ na podlagi 2. odstavka 10. člena v povezavi s 6. odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) določil, da se lahko opusti izvajanje obratovalnega monitoringa (merjenje temperature

industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema Livarne (III.H)) na merilnem mestu MMV4, in zato črtal četrto alinejo točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/14 izreka te odločbe. Zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa (meritev temperature) na merilnem mestu MMV4 je naslovni organ dodal novo točko 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določeno, da se obratovalni monitoring industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema Livarne (III.H) na merilnem mestu MMV4 nadomesti z lastnimi trajnimi meritvami temperature v hladilnem sistemu Livarne (III.H), v okviru katerih dokazuje, da temperatura odpadne vode ne presega dopustne vrednosti, predpisane v Preglednici 7, in sicer kot izhaja iz nove točke 3.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi uvedbe lastnih trajnih meritev temperature je naslovni organ spremenil točko 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter določil, da je treba tudi podatke o lastnih trajnih meritvah temperature v hladilnem sistemu Livarne (III.H) hraniti najmanj 5 let, kot izhaja iz točke I/17. izreka te odločbe. Naslovni organ je zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MM4 spremenil točko 3.2.6 okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da je v Preglednici 7 okoljevarstvenega dovoljenja dopustna vrednost temperature za industrijsko odpadno vodo iz hladilnega sistema Livarne (III.H), in sicer kot izhaja iz točke I/13 izreka te odločbe. Zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MM4 je naslovni organ spremenil točko 3.3.4 okoljevarstvenega dovoljenja in črtal merilno mesto MMV4, kot izhaja iz točke I/16 izreka te odločbe.

Zaradi spremembe predpisa glede prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod ter pogojev za njegovo izvajanje je naslovni organ spremenil točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/15 izreka te odločbe. V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). V skladu s tem pravilnikom so v okviru obratovalnega monitoringa dodatni parametri, za katere je treba v skladu z Uredbo 166/2006/ES zagotoviti poročanje in ki niso že vključeni v program obratovalnega monitoringa, določeni le, če je njihova letna emisija pri običajnem obratovanju višja od količine, za katero je treba v skladu z Uredbo 166/2006/ES zagotoviti poročanje. Ker se snovi, ki bi vsebovale parametre: celotni cianid, policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH in organske kositrove spojine ne uporabljajo, jih je naslovni organ izločil iz nabora parametrov, za katere je potrebno zagotoviti, da emitirana letna količina ne preseže največje dovoljene letne količine, določene v prilogi 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09). Za dokazovanje izpolnjevanja zahtev določenih v točkah 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ dodal tudi točko 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/18 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge ter predloženega poročila o meritvah hrupa v okolju ugotovil, da je raven hrupa zaradi obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja na vsakem od izbranih mest ocenjevanja hrupa za več kot 6 dBA nižja od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za vir hrupa glede na III. območje varstva pred hrupom, določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Zaradi navedenega in skladno s 4. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), ki je bil sprejet po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja in velja v času izdaje te odločbe, upravljavcu za naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa hrupa, zato je naslovni organ odločil, da se upravljavcu dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nove točke 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ne glede na to, da je naslovni organ v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločil, kot izhaja iz nove točke 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec v primeru podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi 4. odstavka 69. člena ZVO-1 v povezavi s 1. odstavkom 13. člena in 4. odstavkom 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) dokazovati izpolnjevanje pogojev, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje, kot izhaja iz nove točke 5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.



Naslovni organ je za primer znatne spremembe obratovanja ali rekonstrukcije naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v novih točkah 5.3.3 do 5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi s prvim ocenjevanjem, izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa, in sicer je obveznosti določil na podlagi 6., 7., 8., 9., 13. in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je ugotovil tudi, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja sprejet in tudi spremenjen predpis glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki I./20 izreka te odločbe dodal točko 6.a v izreku okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je določil zahteve, mejne vrednosti in obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Upravljavca ima na območju naprav iz točke 1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 77 svetilk s skupno vsoto električne moči 17.625 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 75.920 m<sup>2</sup>.

Zaradi navedenega je naslovni organ določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem v novi točki 6.a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za naprave iz točke 1 izreka izdanega okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v novi točki 6.a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja je naslovni organ v novi točki 6.a.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Zaradi zamenjav oljnih lovilcev, ki jih mora upravljavec še naknadno spreminjati in zaradi uskladitve 4 lovilcev olj s standardi z EN 858-1: 2002, EN 858-1:2002/A1:2004 in EN 858-2:2003, je naslovni organ spremenil Prilogo 3 okoljevarstvenega dovoljenja. Nova Priloga 3 okoljevarstvenega dovoljenja se glasi kot izhaja iz točke I/21 izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007, zato je upravljavcu na podlagi 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (oznaka vrste dejavnosti 2.6) - naprava za površinsko obdelavo kovin (galvana), s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m<sup>3</sup>, in naprav, ki sta z njo povezani zaradi ravnanja z odpadki, to sta naprava za taljenje cinkovih zlitin (livarna) s talilno zmogljivostjo 11 ton/dan in naprava za proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine (PC Inox) s proizvodno zmogljivostjo 0,8 ton/dan, ki se vse nahajajo na naslovu Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v obrazložitvi te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode in emisijami hrupa. Z odločbi je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem in mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk.

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT). Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezno potrdilo.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407010.

Postopek vodila:

*Marija Lanišek*  
Marija Lanišek, univ. dipl. inž. kem. inž.  
Višja svetovalka II



*Tanja Dolenc*  
Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. grad.  
Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana p.p. 2608  
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-25/2010-11  
Datum: 25.3.2011

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 in 126/07, 65/08 in 8/10) zaradi poprave pomote v Odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-25/2010-9 z dne 22.2.2011, v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, stranki Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, po uradni dolžnosti naslednji

### **S K L E P**

1. Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-25/2010-9 z dne 22.2.2011, se popravi tako, da se v točki 4 izreka odločbe naslov Preglednice 4 dopolni tako, da se pravilno glasi: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za merilna mesta MMZ24 in MMZ25 (za parameter celotni prah) in MMZ31 (za parameter anorganske spojine klora v plinastem stanju).
2. V tem postopku stroški niso nastali.
3. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

### **O b r a z l o ž i t e v**

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 22.2.2011 stranki Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: stranka), izdalo Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-25/2010-9 z dne 22.2.2011 (v nadaljevanju: Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja).

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) v prvem odstavku 223. člena določa, da sme organ, ki je izdal odločbo, oziroma uradna oseba, ki jo je podpisala ali izdala, vsak čas popraviti pomote v imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi ali njenih overjenih prepisih. Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku odločbe.

Stranka je po prejemu Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ugotovila, da je v točki 4 izreka te odločbe v novi preglednici 4 izpadlo merilno mesto MMZ31 in o tem naslovni organ telefonsko obvestila.

Po ponovnem pregledu Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22 z dne 20.6.2007 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki je bilo z navedeno odločbo spremenjeno, je naslovni organ ugotovil, da je pri nadomestitvi Preglednice 4 in podtočk 2.2.3.3 in 2.2.3.4 iz izreka okoljevarstvenega dovoljenja z novo Preglednico 4 v Odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja prišlo do pomote. Naslovni organ je v novi Preglednici 4 združil mejne vrednosti za parametra celotni prah in anorganske spojine klora v plinastem stanju na merilnih mestih MMZ24, MMZ25 in MMZ31, pri čemer je v Odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v naslovu za Preglednico 4 izpadlo besedilo za MMZ31 in pojasnitev, kateri parameter se na posameznem merilnem mestu meri. Besedilo Preglednice 4 se torej pravilno glasi: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za merilna mesta MMZ24 in MMZ25 (za parameter celotni prah) in MMZ31 (za parameter anorganske spojine klora v plinastem stanju).

Zaradi poprave zgoraj navedene pomote naslovni organ izdaja ta sklep o popravni pomote skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP tako kot izhaja iz točke 1 izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena, v povezavi s 118. členom ZUP, je bilo treba v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz točke 2 izreka tega sklepa.


V skladu s petim odstavkom 258. člena ZUP pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve sklepa razen, če je z zakonom ali s samim sklepom drugače določeno, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 3 izreka tega sklepa.


Ker je bil ta sklep izdan po uradni dolžnosti, se skladno z 22. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5) upravna taksa za izdajo tega sklepa ne plača.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Postopek vodila:

  
Marija Lanšek, univ. dipl. inž. kem. inž.,  
višja svetovalka II



  
Tanja DOLENC, uni. dipl. inž. grad.,  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu - osebno.

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana