



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35407-13/2011-12

Datum: 18.10.2011

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke LAMA d.d., Dekani 5, 6271 Dekani, ki jo po pooblastilu izvršnega direktorja družbe Klavdija Metlike zastopa Robert Grlj, naslednjo

ODLOČBO
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-107/2006-15 z dne 13. 1. 2009, izdano upravljavcu-stranki LAMA d.d., Dekani 5, 6271 Dekani (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu **LAMA d.d. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani** (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajata na zemljiščih s parc. št. 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1789/5, 1789/6, 1789/7, 1789/8, 1789/9, 1789/10, 1789/11, 1019/2, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1021/2, 1021/3, 1022/4 in 1025/1 vse k.o. Škofije in parc.št. 36/3 k.o. Dekani, in sicer za:

1.1 napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov – galvana s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 149,195 m³

Nepremične tehnološke enote galvane so:

- galvanska linija CuNi (N1) z volumnom delovnih kadi 86,255 m³,
- galvanska linija Ni (N2) z volumnom delovnih kadi 41,090 m³,
- galvanska linija Zn (N70) v volumnom delovnih kadi 21,850 m³,
- čistilna naprava za odpadne vode (N3),
- pralnik plinov za CuNi linijo (N4),
- pralnik plinov za Ni linijo (N5),
- pralnik plinov ČN (N67),
- pralnik plinov za Zn linijo (N71).

1.2 napravo za taljenje cinkove litine s talilno zmogljivostjo 21,6 t/ dan

Nepremične tehnološke enote naprave za taljenje cinkove litine so:

- stroji za litje FRECH (14 strojev) (N6-N19),
- stroji za litje SPEEDCAST (8 strojev) (N35-N42),
- stroji za litje LAMA SPEED CASTER (N72-N79),
- stroji za litje LAMA COMBI SPEED CASTER (N80-N90),
- stroji za litje MANOUSEK (N92-N94),
- čistilne naprave za emisije snovi v zrak (N44, N45, N91),
- zaprt hladilni sistem tehnološke vode za livarno z nazivno močjo odvedenega hladilnega toka 338 kW (N46),
- odprt obtočni hladilni sistem za tehnološke vode za livarno z nazivno močjo odvedenega hladilnega toka 200 kW (N47).

Nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezana dejavnost galvanne in naprave za taljenje cinkove litine so:

- stroji za razigljevanje in razmaščevanje litih polizdelkov (N48),
- peskalni stroj (N49),
- stroji za brizganje termoplastov (N50),
- ekscentrične stiskalnice (N53),
- kalilnica (kalilna kad z 2.400 l olja) (N56),
- montaža (N57),
- kovalni stroji (N95),
- stroj za pranje (N96),
- srednja kurilna naprava 3 vhodne toplotne moči 408 kW (N60),
- oljni lovilec (N61),
- transformatorske postaje TP1, TP2, TP3 in TP4 (N62-N65),
- kompresorska postaja (N68),
- agregat (N69),
- skladišče kemikalij, skladišče olj in odpadkov,
- rezervoarji (Priloga 1).

2. Točka 2.1.3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.3. Upravljaavec mora zagotoviti izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak preko izpustov:

- Z1, Z2 in Z12 iz naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov – galvanne,
- Z3, Z4 in Z13 iz naprave za taljenje cinkove litine,
- Z8 iz srednje kurilne naprave,
- nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem preko izpusta Z10,
- peskalnega stroja preko izpusta Z11.

3. Točka 2.1.5 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.5. Upravljaavec mora imeti poslovník za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z11, Z12 in Z13 in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s tem poslovníkom.

4. Točka 2.1.6 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6. Upravljaavec mora ne glede na velikost naprav za čiščenje odpadnih plinov zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za naprave za čiščenje emisij snovi v zrak (N44, N45 in N91), za pralnice plinov (N4, N5, N67 in N71) in za protiprašno enoto pri peskalnem stroju (N49). Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.

5. Točki 2.1.12 in 2.1.13 okoljevarstvenega dovoljenja se črtata in doda se nova točka 2.1.12, ki se glasi:

2.1.12 Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

6. Točka 2.2.1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov – galvanske linije CuNi (N1), galvanske linije Ni (N2), galvanske linije Zn (N70), čistilne naprave za odpadnih vod (N3) in pralnikov plinov, naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednicah 2 in 3 izreka tega dovoljenja:

| | |
|------------------------|--|
| Izpust z oznako | Z1 - Izpust iz galvanske linije (N1) |
| Vir emisije: | Galvana |
| Tehnološka enota: | galvanska linija CuNi (N1) (postopki: predobdelava, kopeli za bakrenje, kopeli za nikljanje in izpirne kopeli) |
| Ime merilnega mesta: | ZMM1 |

| | |
|------------------------|---|
| Izpust z oznako | Z2 - Izpust iz galvanske linije (N2) |
| Vir emisije: | Galvana |
| Tehnološka enota: | galvanska linija za elektrolitsko nikljanje (N2) (postopki: predobdelava, kopeli za nikljanje, izpirne kopeli) |
| Ime merilnega mesta: | ZMM2 |

| | |
|------------------------|--|
| Izpust z oznako | Z12 - Izpust iz galvanske linije Zn (N70) |
| Vir emisije: | Galvana |
| Tehnološka enota: | galvanska linija Zn (N70) (postopki: predobdelava, kopeli za cinkanje, izpirne kopeli) |
| Ime merilnega mesta: | ZMM12 |

Preglednica 2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu ZMM1

| Snov | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2010 | Dopustna vrednost od 1.1.2011 |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| Anorganske snovi iz II. nevarnostne skupine: - vodikov cianid | mg/m ³ | 5 | 3 |

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu ZMM1 in ZMM2

| Snov | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2010 | Dopustna vrednost od 1.1.2011 |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Vsota rakotvornih snovi iz II. nevarnostne skupine: - nikelj in njegove spojine razen v kovinskem stanju ali zlitinah, nikljevega karbonata, nikljevega hidroksida in nikljevega tetrakarbonila, izraženega kot Ni | mg/m ³ | 1 | 0,5 |

7. Točka 2.2.3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Največji masni pretok anorganskih spojin klora v plinastem stanju (izražen kot HCl) iz Galvane (galvanska linija CuNi (N1), galvanska linija Ni (N2) in galvanska linija Zn (N70)), naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja, ne sme presegati 150 g/h.

8. Točka 2.2.4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave za taljenje cinkove litine, naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 4:

| | |
|------------------------|--|
| Izpust z oznako | Z3 - Izpust iz Livarne (N44) |
| Vir emisije: | Livarna |
| Tehnološka enota: | Stroji za tlačno litje Frech, Speedcast |
| Ime merilnega mesta: | ZMM3 |
| Izpust z oznako | Z4 - Izpust iz Livarne (N45) |
| Vir emisije: | Livarna |
| Tehnološka enota: | Stroji za tlačno litje Speedcast, Frech, Manousek, Lama Combi speed caster |
| Ime merilnega mesta: | ZMM4 |
| Izpust z oznako | Z13 - Izpust iz Livarne (N91) |
| Vir emisije: | Oddelek »Combi« |
| Tehnološka enota: | Stroji za tlačno litje Lama combi speed caster |
| Ime merilnega mesta: | ZMM13 |

Preglednica 4: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu ZMM3, ZMM4 in ZMM13

| Snov | Enota | Dopustna vrednost |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Celotni prah | mg/m ³ | 150 |

9. Točka 2.2.5 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.5. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednje kurilne naprave na tehnološki enoti N60, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu Z8, določene v Preglednici 6:

| | |
|------------------------------|--|
| Izpust z oznako: | Z8 |
| Vir emisije: | Srednja kurilna naprava |
| Tehnološka enota: | gorilec za potrebe tehnološkega ogrevanja galvane(N60) |
| Vhodna toplotna moč naprave: | 408 kW |
| Ime merilnega mesta: | ZMM8 |
| Vrsta goriva: | EL kurilno olje |

Preglednica 6: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak merilnih mestih ZMM8 pri uporabi EL kurilnega olja

| Snov | Enota | Dopustna vrednost |
|--|-------------------|-----------------------|
| Dimno število | | 1 |
| Ogljikov monoksid CO | mg/m ³ | 170 mg/m ³ |
| Dušikovi oksidi NO _x , izraženi kot NO ₂ | mg/m ³ | 250 mg/m ³ |

⁽³⁾ računaska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 3%

10. Točka 2.2.9 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.9. Dopustne vrednosti, navedene v Preglednicah 2, 3, 4, 6, 7 in 8, se nanašajo na enoto prostornine suhega odpadnega plina pri normnih pogojih in na odpadne pline, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno.

11. Za točko 2.2.9 okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.2.10, ki se glasi:

2.2.10. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok skupnega prahu iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ne presega 1 kg/h in največja ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu iz naprave ne presega 0,1 kg/h.

12. Točka 2.3.4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.4. Upravljavec mora občasne meritve celotnega prahu na merilnih mestih ZMM3, ZMM4, ZMM11 in ZMM13 izvesti vsako tretje leto.

13. Točka 2.3.5 okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

14. Točka 2.3.17 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.17. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu

ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini.

15. Za točko 2.3.17 okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20 in 2.3.21, ki se glasijo:

- 2.3.18. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev masnih pretokov anorganskih spojin klora v plinastem stanju (izražen kot HCl) iz galvanske linije Zn (N70) na izpustu Z12 iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja. Prve meritve se izvedejo ne prej kot tri mesece in najkasneje devet mesecev po začetku obratovanja nove galvanske linije Zn (N70).
- 2.3.19. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev celotnega prahu na izpustu Z13 iz točke 2.2.4 izreka tega dovoljenja. Prve meritve se izvedejo ne prej kot tri mesece in najkasneje devet mesecev po začetku obratovanja novih strojev za tlačno litje Lama combi speed caster (preko pralnika plinov N91).
- 2.3.20. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.
- 2.3.21. Namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, polnjenje te opreme s hladilnimi plini ter preverjanje in zajem teh plinov iz opreme izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

16. Točka 3.2.1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.2.1. Upravljavec naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora zagotoviti, da se na iztoku V1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 406001 in X=46454, parc. št. 1023/1 k. o. Škofije, industrijske in komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Koper, od tega

preko V1-1 industrijske odpadne vode iz lastne industrijske čistilne naprave, ki se odvajajo preko merilnega mesta VMM1,

- | | |
|---|-----------------------|
| • v največji letni količini | 40.000 m ³ |
| • v največji dnevni količini | 160 m ³ |
| • z največjim 6-urnim povprečnim pretokom | 10,5 l/s |

in preko V1-2 komunalne odpadne vode

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • v največji letni količini | 20.000 m ³ . |
|-----------------------------|-------------------------|

17. Točka 3.2.2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.2.2. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz lastne čistilne naprave – iztok V1-1 na merilnem mestu VMM1 so določene v Preglednici 9.

Preglednica 9: Dopustne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu VMM1

| Parameter | Izražen kot | Dopustna vrednost |
|---|-----------------|-------------------|
| Temperatura | | 40 °C |
| pH-vrednost | | 6,5 - 9,5 |
| Neraztopljene snovi | | 80 mg/l |
| Usedljive snovi | | 10 ml/l |
| Aluminij | Al | 3,0 mg/l |
| Arzen | As | 0,1 mg/l |
| Baker | Cu | 0,5 mg/l |
| Cink | Zn | 2,0 mg/l |
| Kadmij | Cd | 0,2 mg/l |
| Kositer | Sn | 2,0 mg/l |
| Celotni krom | Cr | 0,5 mg/l |
| Krom-šestvalentni | Cr | 0,1 mg/l |
| Nikelj | Ni | 0,5 mg/l |
| Srebro | Ag | 0,1 mg/l |
| Svinec | Pb | 0,5 mg/l |
| Železo | Fe | 2,0 mg/l |
| Klor prosti | Cl ₂ | 0,5 mg/l |
| Amonijev dušik | N | 200 mg/l |
| Cianid - prosti | CN | 0,2 mg/l |
| Fluorid | F | 50 mg/l |
| Celotni fosfor | P | - |
| Celotni dušik | N | - |
| Sulfat | SO ₄ | 600 mg/l |
| Sulfid | S | 1,0 mg/l |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O ₂ | - |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅) | O ₂ | - |
| Težkohlapne lipofilne snovi | | 100 mg/l |
| Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | | 10 mg/l |
| Adsorbiljni organski halogeni (AOX) | Cl | 1,5 mg/l |
| Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) | Cl | 0,1 mg/l |

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

18. Točki 3.3.2 in 3.3.3 okoljevarstvenega dovoljenja se črtata in dodata novi točki 3.3.2 in 3.3.3, ki se glasita:

- 3.3.2. Upravljevec mora izvesti prve meritve med poskusnim obratovanjem galvanske linije Zn (N70), če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu galvanske linije Zn (N70). V okviru izvedbe prvih meritev se morajo na merilnem mestu MMV1 izvesti tri 6-urna vzorčenja v obsegu, predpisanem v Preglednici 9.
- 3.3.3. Poročilo o prvih meritvah mora upravljevec predložiti Agenciji RS za okolje v tridesetih dneh po izvedenih meritvah.

19. Točki 3.3.8 in 3.3.9 okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

20. Točki 4.1.9 in 4.1.10 okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

21. Točka 5.3.1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.3.1. Upravlavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa (po postavitvi naslednjih tehnoloških enot: galvanska linija Zn (N70), strojev za litje (N72-N94) s pripadajočima čistilnima napravama za zmanjševanje emisij snovi v zrak in izpustoma Z12 in Z13) v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

22. Za točko 6 okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.a, ki se glasi:

6.a Okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje

6.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

- 6.a.1.1. Upravlavec mora za razsvetljavo na območju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 6.a.1.2. Upravlavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 6.a.2.1 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.
- 6.a.1.3. Upravlavec mora zagotoviti, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10 %.
- 6.a.1.4. Ne glede na določbo iz točke 6.a.1.3 izreka tega dovoljenja lahko osvetljenost delovnih mest na prostem proizvodnega objekta presega standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10%, če upravlavec proizvodnega objekta kot delodajalec, na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega procesa na delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti.
- 6.a.1.5. Upravljavcu se dovoli osvetljevati objekte za oglaševanje, če so nameščeni na območju naselja z javnimi površinami, ki so osvetljene z razsvetljavo cest ali javnih površin, pri čemer pa objekt za oglaševanje ne sme biti oddaljen od zunanjega roba najbližje osvetljene javne površine več kakor 60 m, merjeno v vodoravni smeri.
- 6.a.1.6. Upravljavcu se dovoli osvetljevati objekt za oglaševanje s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.
- 6.a.1.7. Upravlavec mora zagotoviti, da električna moč vseh notranjih svetilk za osvetljevanje objekta za oglaševanje ne sme presegati mejnih vrednosti iz točke 6.a.2.2 izreka tega dovoljenja, določenih glede na površino objekta za oglaševanje, ki je namenjena prikazovanju slike ali napisa (v nadaljnjem besedilu: oglasna površina).
- 6.a.1.8. Upravlavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.a.1.9. Upravlavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti

nebu.

- 6.a.1.10. Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam od točke 6.a.1.1 do točke 6.a.1.4 izreka dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točke 6.a.1.1 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.

6.a.2 Mejne vrednosti električne priključne moči svetilk

- 6.a.2.1. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:

- 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
- 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

- 6.a.2.2. Mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje objekta za oglaševanje:

- 17 W/m² za oglasne površine, večje od 18,5 m²,
- 27 W/m² za oglasne površine, večje od 12,5 m² in manjše od 18,5 m²,
- 35 W/m² za oglasne površine, večje od 3,5 m² in manjše od 12,5 m²,
- 60 W/m² za oglasne površine, večje od 2m² in manjše od 3,5 m²,
- 80 W za oglasne površine, manjše od 2 m².

6.a.3 Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja

- 6.a.3.1. Upravljavec mora imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.
- 6.a.3.2. Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.
- 6.a.3.3. Ne glede na določbo iz točke 6.a.3.2 izreka te odločbe mora upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave, če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15% ali gre za zamenjavo več kot 30% njenih svetilk.
- 6.a.3.4. Upravljavec je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

23. V točki 8.1 okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo točke 8.1.1 do 8.1.8 in nadomestijo z novimi, ki se glasijo:

- 8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih snovi uporabljati skladišče kemikalij, skladišče olj in skladišče odpadkov ter rezervoarje navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.
- 8.1.2. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih snovi v nepremičnih rezervoarjih iz Priloge 1 tega dovoljenja nameščenih v stavbi zagotoviti:
- da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
 - zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.
- 8.1.3. Prostornina zadrževalnega sistema za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine iz rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja mora biti:
- enaka najmanj nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja oziroma
 - najmanj za 10 % večja od nazivne prostornine največjega nepremičnega rezervoarja, kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih rezervoarjev.

- 8.1.4. Zadrževalni sistem iz točke 8.1.3. izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da preprečejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.
- 8.1.5. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 8.1.6. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
 - da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
 - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 8.1.7. Upravljavec mora uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev prijaviti.
- 8.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

24. Za točko 8.1.10 okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13 in 8.1.14, ki se glasijo:

- 8.1.11. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 8.1.12. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m³ voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.
- 8.1.13. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev za skladiščenje ELKO z oznakami Rez 1, Rez 2 in Rez 3 in sicer:
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem,
 - z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja,
 - po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.
- 8.1.14. Upravljavec mora zagotoviti, da strokovni pregled preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.13 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine po postopkih iz standarda.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-107/2006-15, izdanega dne 13. 1. 2009 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 9. 3. 2011 od stranke LAMA d.d., Dekani 5, 6271 Dekani (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa izvršni direktor družbe Klavdij Metlika, prejela prijavo spremembe v obratovanju naprav, in sicer za napravi, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega (naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov – galvana s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 127,345 m³ in naprava za taljenje cinkove litine s talilno zmogljivostjo 22,8 t/dan ter neposredno tehnično povezane dejavnosti), ki se nahajata na naslovu Dekani 5, 6271 Dekani, na zemljiščih s parc. št. 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1789/5, 1789/6, 1789/7, 1789/8, 1789/9, 1789/10, 1789/11, 1019/2, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1021/2, 1021/3, 1022/4 in 1025/1 vse k.o. Škofije in parc.št. 36/3 k.o. Dekani. Za navedeni napravi je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-107/2006-15 z dne 13.1.2009 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Upravljavec je prijavo dopolnil še 1. 4. 2011.

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja ter zato upravljavca pozval skladno s sedmim odstavkom 77. člena ZVO-1, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 26. 5. 2011.

Naslovni organ je dne 27. 5. 2011 od upravljavca, ki jo v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po pooblastilu izvršnega direktorja družbe Klavdija Metlike zastopa Robert Grlj, prejel Vlogo z dne 26.5.2011 za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-107/2006-15 za napravi, ki lahko povzročata onesnaževanje večjega obsega (v nadaljevanju: vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil 28.6.2011, 16.9.2011, 5.10.2011, 13.10.2011 in 18.10.2011.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

- Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, z dne 26. 5. 2011, prejete 27. 5.2011 z naslednjimi prilogami:
 - Karta – identifikacija stavb, 28. 4. 2011, upravljavec sam,
 - Karta – lokacije naprav, 9. 5. 2011, upravljavec sam,
 - Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje LAMA d.d. Dekani, marec 2011, Ev. št. 05-03-149/2011-1, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper,
 - Karta in shema – viri emisij odpadnih vod, 4. 3. 2011, upravljavec sam,
 - Dopis Komunale Koper: Spremembe glede javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave, št. 11/83-10 z dne 12. 1. 2011,
 - Karta – lokacije virov emisij hrupa, 29. 4. 2011, upravljavec sam,
 - Občasno ocenjevanje hrupa v okolju, št. por. BM-05-09-023 z dne 12. 11. 2009, izdelal EVT - Sistemi d.o.o., Arkova ulica 13, 5280 Idrija,
 - Karta – lokacije virov emisij snovi v zrak, 29. 4. 2011, upravljavec sam,
 - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak, št. por. LET 2010107 z dne 14. 3. 2010, izdelal ZVD Ljubljana, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana,
 - Karta - viri razsvetljave, 2. 5. 2011, upravljavec sam.
- Dopolnitve vloge prejete dne 28. 6. 2011 (brez prilog);
- Dopolnitve vloge prejete dne 16.9.2011 (brez prilog);
- Dopolnitve vloge prejete dne 5.10.2011 z naslednjimi prilogami:
 - Meritve svetlobnega onesnaževanja, št. :SSN-20110665-EB z dne 30.9.2011, izdelal ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana.
- Dopolnitve vloge prejete dne 13.10.2011 z naslednjimi prilogami:
 - Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave za družbo LAMA d.d., št. 11//65-11 z dne 7.10.2011, Komunala Koper d.o.o., Ul.15. maja 4, 6000 Koper.
- Dopolnitve vloge prejete dne 18.10.2011 (brez prilog).

V postopku je bilo na podlagi vloge, dopolnitev vloge in predložene dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu dne 13. 1. 2009 izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer - naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov – galvana (oznaka vrste dejavnosti 2.6) s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 127,345 m³, naprave za taljenje cinkove litine (oznaka vrste dejavnosti 2.5b) s talilno zmogljivostjo 22,8 t/dan ter njuni neposredno tehnično povezani dejavnosti (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Napravi z neposredno tehnično povezanimi dejavnostmi se nahajata na naslovu Dekani 5, 6271 Dekani, na zemljiščih s parc. št. 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1789/5, 1789/6, 1789/7, 1789/8, 1789/9, 1789/10, 1789/11, 1019/2, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1020/6, 1021/2, 1021/3, 1022/4 in 1025/1 vse k.o. Škofije in parc.št. 36/3 k.o. Dekani.

Naslovni organ je na podlagi prijave spremembe in vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave za taljenje cinkove litine s spremembo ne povečuje, povečuje pa se volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) na napravi za površinsko obdelavo kovin – galvani, in sicer za 21,85 m³, kar je manj kot znaša prag za dejavnost 2.6 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) in da torej ne gre za večjo spremembo temveč za spremembo v obratovanju zgoraj navedenih naprav in posledično spremembo pogojev, ki so določeni v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel naslednje

spremembe na napravah glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje in dodatno zaprosil za spremembe glede na spremenjeno dejansko stanje po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja:

- (1) V času po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja je prišlo do pripojitve družbe LAMA Inde d.o.o. k družbi LAMA d.d. Dekani. S pripojitvijo družbe hčerinske družbe k matični se je na matično družbo prenesla dejavnost montaže, pakiranja, čiščenja in receptorstva in s tem tudi tehnološka enota z oznako N57 (montaža), ki jo je potrebno vključiti v okoljevarstveno dovoljenje. Izpustov v okolje ta tehnološka enota nima.
- (2) Upravljavca je navedel ustanovitev nove družbe TitusPlus d.o.o., ki je namenjena trženju in prodaji (storitvena dejavnost) in nima vpliva na izdano okoljevarstveno dovoljenje, saj ne proizvaja dodatnih emisij v okolje.
- (3) Upravljavca je navedel ustanovitev nove družbe TPAC d.o.o., ki je namenjena pakiranju (storitvena dejavnost) in nima vpliva na izdano okoljevarstveno dovoljenje.
- (4) Javna kanalizacija, v katero se iztekajo odpadne vode upravljavca, je bila v februarju 2009 priključena na komunalno čistilno napravo Koper.
- (5) Hladilnica v upravljanju Mercator d.d, ki se je nahajala v bližini naprav, za kateri je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni več v obratovanju. Prav tako je bil iz hladilnice izprazen hladilni medij.
- (6) Pri strojih za raziglenje in razmaščevanje litih polizdelkov (N48) je prišlo do naslednjih sprememb: dodan je bil en nov stroj v halo poleg obrata galvana, dva stara stroja sta bila odstranjena, dva stroja pa premeščena na isto lokacijo kot je postavljen nov stroj. Vse odpadne vode, ki nastajajo pri teh strojih se vodijo na čistilno napravo (N3).
- (7) Peč za pretaljevanje (N43) je bila zaradi ukinitve tehnologije pretaljevanja cinkove legure ukinjena in v letu 2010 tudi odstranjena. S tem se je ukinil tudi izpust emisij snovi v zrak z oznako Z5.
- (8) Upravljavca je izvedel zamenjavo 15 od skupno 23 starih livarskih strojev »Speedcast (N20-N42) s sodobnejšimi livarskimi stroji »Lama Speed Caster« (8 strojev s talilno kapaciteto 5,44 ton/dan), »Lama Combi Speed Caster« (11 strojev s talilno kapaciteto 6,05 ton/dan) in »Manousek« (3 stroji s talilno kapaciteto 1,5 ton/dan). Novi stroji imajo dušilce zvoka, ki bodo zmanjšali novo hrupa v delovnem okolju, posledično pa tudi v okolju. Novo stanje livarskih strojev je skupno 44 (poleg novih še 14 obstoječih FRECH in 8 obstoječih Speedcast) s skupno talilno zmogljivostjo 21,6 ton/dan, kar pomeni zmanjšanje talilne zmogljivosti glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje, kjer je navedena zmogljivost 22,8 ton/dan (zmanjšanje zaradi odstranitve peči za pretaljevanje(N43) in zaradi zamenjave livarskih strojev). Tudi obstoječi »Speedcast« stroji se bodo v prihodnje zamenjali z novejšimi »Lama Speed Caster«, ki so si po namenu in talilni zmogljivosti enaki. Zajemanje, čiščenje in odvajanje emisij snovi v zrak je izvedeno preko obstoječega sistema odzračevanja in pralnikov plina (N44 in N45) na izpusta Z3 in Z4. Novi »Lama Combi Speed Caster« stroji so nameščeni izven objekta livarne, in sicer v novem oddelku imenovanem »Combi«. Emisije iz teh strojev se bodo zbirale in čistile na napravi za lovljenje oljnih hlapov (N91) in nato odvajale na nov izpust Z13.
- (9) Vpeljan je bil postopek kovanja, in sicer so bili nameščeni stroji za kovanje (6) (N95) in en stroj za pranje (N96). Odpadna voda (odpadna kopel z razmastilnim sredstvom in izpirna voda) iz stroja za pranje se bo čistila na obstoječi čistilni napravi (na način kot se čistijo izrabljene razmastilne kopeli iz galvane). Pri kovanju ne gre za klasično kovanje, temveč za hladno preoblikovanje žice. Stroji za kovanje so nameščeni v prostoru skupaj z novimi stroji »Lama Combi Speed Caster«. Skupaj je to oddelek »Combi«.
- (10) Upravljavca namerava razširiti postopek površinske zaščite iz sedanjega postopka cianidnega bakrenja z nikljanjem eni liniji in na drugi samo s postopkom nikljanja z novim

postopkom kislega cinkanja v bobnih na tretji liniji. Postopek kislega cinkanja se je na lokaciji že izvajal in je bil v letu 2000 opuščen. V ta namen namerava upravljavec postaviti novo linijo površinske zaščite (N70) z volumnom kadi v katerih se izvaja elektrolitski ali kemijski postopek $21,85 \text{ m}^3$ in bo locirana v hali galvane in nad čistilno napravo. S tem se bo skupni volumen kadi, v katerih se izvaja kemijski ali elektrolitski postopek povečal iz sedanjih $127,345 \text{ m}^3$ na $149,195 \text{ m}^3$. Linija N70 bo sicer obsegala 35 kadi s skupnim volumnom 29 m^3 (skupaj s kadmi za izpiranje). Emisije iz dodanih posod v čistilni napravi in iz nove linije cinkanja se bodo zajemale in vodile preko pralnika plinov (N71) na izpust Z12, na katerem bo nameščena protihrupna zaščita. Za skladiščenje kemikalij za potrebe nove linije se bodo uporabljali obstoječi rezervoarji in skladišča. Prostora galvane in čistilne naprave sta opremljena s talnimi zbirnimi jaški za primer razlitja. Tako zbrane vode iz morebitnih razlitij se iz prostora galvane preko talnih jaškov in cevovodov vodijo v rezervoarje za odpadne vode na čistilni napravi, iz prostora čistilne naprave pa preko črpalk prav tako v rezervoarje za odpadne vode na čistilni napravi. S tem je onemogočeno razlitje v okolico in posledično onesnaženje površinskih in talnih vod. Na novi liniji se bodo izvajali naslednji postopki: kemijsko razmaščevanje, dekapiranje, jedkanje, elektrorazmaščevanje, kislno cinkanje, kromatiranje s Cr(III), svetljenje in nanos zaščitnega sloja ter sušenje. Med postopki so postavljena izpiranja, in sicer bosta v uporabi kaskadno izpiranje in predizpiranje. Voda za izpiranje se bo čistila tudi preko ionskega izmenjevalca. Kopeli, ki bodo obratovale na povišani temperaturi, se bodo ogrevale s pomočjo tople vode iz obstoječe kotlovnice. Za potrebe čiščenja vod (ocenjena dodatna količina odpadnih vod 500 l/h) iz nove linije cinkanja v bobnih (N70) bodo na obstoječi čistilni napravi dodane skladiščne posode kemikalij, in sicer dva rezervoarja po 10 m^3 za začasno shranjevanje celotnega cinkovega elektrolita, en 15-kubični rezervoar za cinkove odpadne vode ter 5-kubična posoda za šaržno obdelavo cinkovih odpadnih vod. Na čistilni napravi se bodo ločeno obdelovale tudi odpadne razmastilne kopeli, in sicer na mikrofiltracijski napravi in uparjalniku. Voda se bo pred izpustom očistila še na peščenem filtru in na ionskih izmenjevalcih.

- (11) V transformatorski postaji TP-1 so bile odstranjeni kondenzatorji z vsebnostjo PCB-jev s to odstranitvijo upravljavec nima več naprav z vsebnostjo PCB-jev.
- (12) Za skladiščenje kemikalij se je uporabljajo tri prostore, ki so bili opuščeni in uporabljeni za druge namene skladiščenja in polnilnico viličarjev. Za namene skladiščenja kemikalij se je uredilo prostor ob čistilni napravi odpadnih vod s površino $48,1 \text{ m}^2$, ki je bil do sedaj prazen, je pa lokacijsko blizu mestom dejanske uporabe kemikalij (galvana, čistilna naprava). Skladišče je ločeno na tri prostore fizično omejene z jekleno mrežo in pregrajene z betonsko steno. Prostori so opremljeni s talnimi kinetami in jaški za primer razlitja, stene in tla pa zaščitene s kislino odpornim premazom. Kemikalije se skladiščijo glede na kompatibilnost.
- (13) Iz uporabe sta bili dani dve hidravlični stiskalnici za obrezovanje odlitkov (N54) zaradi spremembe proizvodnega programa in prehodu na manjše izdelke.
- (14) Zaradi razvoja novih izdelkov je bila uvedena nova linija montaže blažilcev »Glissando« in vzpostavljen nov oddelek z istim imenom. Linija je sestavljena iz dveh delovnih postaj.

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi novih tehnoloških enot (dodatek galvanske linije Zn in pralnika plinov za Zn linijo) in posledično povečanja volumna delovnih kadi v galvani spremenil točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi ukinitve in odstranitve peči za pretaljevanje, zamenjave livarskih strojev v livarni in dodatka novih ter dodatka čistilne naprave za emisije snovi v zrak na novih strojih ter posledično zmanjšanja talilne zmogljivosti, je naslovni organ spremenil točko 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot tudi izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. Naslovni organ je v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tudi nepremične tehnološke enote kot neposredno tehnično povezana dejavnost galvane in naprave za taljenje cinkove litine, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, in sicer zaradi ukinitve hidravličnih stiskalnic in postavitve kovalnih strojev

in stroja za pranje ter priključitve oddelka montaže, ker je LAMA d.d. postala upravljavec te enote.

Naslovni organ je zaradi opustitve izpusta Z5 in postavitve novih izpustov Z12 in Z13 spremenil točko 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./3 izreka te odločbe, na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je dodatno določil zahtevo, da mora imeti naprava za čiščenje odpadnih plinov na izpustih Z12 in Z13 poslovník in zagotoviti čiščenje odpadnih plinov v skladu s poslovníkom.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./4 izreka te odločbe, na podlagi 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je dodatno določil zahtevo za vodenje obratovalnih dnevnikov na napravi za čiščenje emisij N91 in na pralniku plinov N71.

Naslovni organ je zaradi postavitve izpusta Z12 spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./7 izreka te odločbe, na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je pri omejitvi masnega pretoka anorganskih spojin klora iz naprave dodal novo tehnološko enoto – galvansko linijo Zn (N70).

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./8 izreka te odločbe, na podlagi 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je dodal nov izpust Z13 iz oddelka »Combi« in določil mejne vrednosti, ter zaradi ukinitve črtal izpust Z5 in preglednico 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je zaradi ukinitve izpusta Z5 in posledično Preglednice 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./10 izreka te odločbe, ter črtal točko 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 1./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi poročil o meritvah emisij snovi v zrak ugotovil, da masni pretoki ne presegajo najmanjše vrednosti urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, ki so določene v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Na podlagi tega, skladno z 11. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), upravljavcu za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni potrebno dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka. Na podlagi navedenega je naslovni organ dodal točko 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke 1./11 izreka te odločbe in odločil največje masne pretoke celotnega prahu iz naprave, ki zagotavljajo, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje pod pogoji, ki zagotavljajo, da upravljavcu ni potrebno dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./12 izreka te odločbe, na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je določil pogostost izvajanja občasnih meritev za nov izpust Z13.

Naslovni organ je dodal točki 2.3.18 in 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je določil obveznost prvih meritev na novih izpustih Z12 in Z13.

Naslovni organ je spremenil točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je spremenil količine industrijskih odpadnih vod na iztoku V1 zaradi dodatka nove linije Zn (N70) in posledično povečanih količin odpadnih vod, ki se bodo čistile na čistilni napravi in odvajale v javno kanalizacijo, ter dodal, da se kanalizacija zaključi s komunalno čistilno napravo Koper, kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Zaradi priključitve javne kanalizacije, v katero se odvajajo industrijske in komunalne odpadne vode upravljavca, na komunalno čistilno napravo Koper, je naslovni organ črtal točki 3.3.8 in 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil Preglednico 9 iz točke 3.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe.

Nabor parametrov za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa iz Preglednice 9 izreka tega dovoljenja je določen na podlagi 4., 6. in 8. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost odpadne vode. Osnovne parametre je naslovni organ določil v skladu s 4. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), dodatne parametre pa na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07), in sicer Preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe, za naprave za galvansko obdelavo.

Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri običajnem obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja niso presežene letne količine snovi, ki se emitirajo v vode in za katere je treba zagotoviti poročanje v skladu z Uredbo 166/2006/ES, zato v skladu z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11) ni določil dodatnih parametrov.

V skladu s petim odstavkom 6. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), lahko ministrstvo, pristojno za okolje, določi tudi drug parameter kot dodatni parameter, če na podlagi analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost industrijske odpadne vode, ugotovi da meritve tega parametra upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Naslovni organ je v Preglednici 9 v točki 3.2.2 izreka tega dovoljenja določil parameter celotni dušik, ker je po pregledu vloge ugotovil, da meritve tega parametra upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Mejne vrednosti iz Preglednice 9 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), 3. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov – galvanska obdelava (Uradni list RS, št. 6/07) in s 3. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov – galvanska obdelava (Uradni list RS, št. 35/95 in 41/04) v povezavi z drugim odstavkom 8. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov – galvanska obdelava

(Uradni list RS, št. 6/07), in sicer za iztok v javno kanalizacijo. Mejne vrednosti parametrov: neraztopljene snovi, aluminij in železo je naslovni organ določil v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Komunale Koper d.o.o., kot vrednost, pri kateri še ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo.

Ker je naslovni organ določil izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa v polnem obsegu (brez opustitev v skladu z 29. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), je črtal zahteve določene v točkah 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Zaradi čiščenja odpadnih vod na čistilni napravi iz drugega tipa površinske zaščite (postopka kislega cinkanja) kot do sedaj (cianidno bakrenje z nikljanjem in samo nikljanje), bo potrebno izvesti na iztoku čistilne naprave tudi prve meritve, zato je naslovni organ dodal novi točki 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe. Naslovni organ je izvedbo prvih meritev in poročanje v zvezi s prvimi meritvami, določeni v točkah 3.3.2 in 3.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil v skladu s 7., 8. in 20. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

Naslovni organ je zaradi odstranitve naprav z vsebnostjo polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB-jev) črtal točki 4.1.9 in 4.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, saj je iz vloge razvidno, da upravljavec nima več naprav z vsebnostjo PCB-jev.

Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je naslovni organ zaradi spremembe v delovanju naprav (postavitvi tehnoloških enot: galvanska linija Zn (N70), strojev za litje (N72-N94) s pripadajočima čistilnima napravama za zmanjševanje emisij snovi v zrak) spremenil točko 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec v skladu s 6. in 7. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list, RS, št. 105/08) izvesti prvo ocenjevanje hrupa.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-107/2006-15 z dne 13 .1. 2009, in sicer Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno

embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07,109/07 in 62/10) in Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10).

Upravljavec uporablja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljive snovi, navedeno v spodnji preglednici:

| Št. | Oprema/sistem* (tip) | Ozonu škodljivi plin |
|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Hladilna naprava TRICOOL MDM 9-4S-AL | R22 |
| 2 | Sušilec zraka HANKISON HD 2600 | R22 |
| 3 | Klima omara TVT – LTH 3502 | R22 |
| 4 | Uparjalnik ECOTECHNO ECO 2700 | R22 |
| 5 | Uparjalnik ECOTECHNO ECO 2700 | R22 |
| 6 | Uparjalnik ECOTECHNO ECO 2700 | R22 |

* sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

Zaradi spremembe predpisa o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je naslovni organ črtal točki 2.1.12 in 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter dodal novo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se glasi, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, na podlagi 3. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) v povezavi z 11. členom, ((3) in (4) odstavek) in 23. členom ((2) in (3) odstavek) Uredbe (ES) 1005/09 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, ter v povezavi z 6., 7., 8., 9. in 40. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 41/10).

Naslovni organ je spremenil tudi točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, na podlagi 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10). Naslovni organ je dodal novi točki 2.3.20 in 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, na podlagi 5. in 12. člena iste uredbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./9 izreka te odločbe, in sicer na podlagi 8. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11).

Naslovni organ je ugotovil tudi, da je bil po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja spremenjen predpis glede mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki I./22 izreka te odločbe dodal točko 6.a v izreku okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je določil zahteve, mejne vrednosti in obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Upravljavec je navedel podatke o virih svetlobe, ki jo uporablja za razsvetljavo proizvodnega objekta in objekta za oglaševanje. Upravljavec ima na območju naprave za razsvetljavo

proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 61 svetilk s skupno vsoto električne moči 16.150 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 28.081 m². Osvetljevanje na plinski postaji se uporablja samo v primerih morebitnih nočnih del na tem območju.

Objekt za oglaševanje z velikostjo oglasne površine 12 m² se nahaja na skladišču gotovih izdelkov in je osvetljen s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo napis iz njegove notranjosti. V ta namen se uporabljajo žarnice, katerih skupna moč znaša 200 W.

Naslovni organ je določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem v novi točki 6.a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 7., 13., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v novi točki 6.a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. in 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja je naslovni organ v novi točki 6.a.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 21. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./23 in I./24 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za rezervoarje nameščene v stavbi v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede nameščenosti rezervoarjev in pripadajočega zadrževalnega sistema.

Naslovni organ je v točkah 8.1.5 in 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede cevovodov ter drugo opremo skladišč.

Naslovni organ je v točkah 8.1.7, 8.1.8 in 8.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./23 in I./24 izreka te odločbe, na podlagi 10., 11. in 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil obveznost prijave uporabe in prenehanje uporabe skladišč ter določil zahteve ob prenehanju uporabe skladišč oziroma rezervoarjev.

Naslovni organ je v točki 8.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24 te odločbe na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede evidence o skladiščenju nevarnih tekočin.

Naslovni organ je za rezervoarje v točkah 8.1.13 in 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24 te odločbe, na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in

105/10) določil obveznosti preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin in kdo jih lahko izvaja.

Sprememba predpisov, in sicer Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Uradni list, RS, št. 57/11) in Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) ne vplivajo na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljaec je navedel, da je bilo gradbeno dovoljenje za proizvodno halo galvane, v kateri so bile predvidene štiri galvanske linije, izdano 13.2.1990. Zaradi razmer na trgu sta bili nato v proizvodno halo dejansko umeščeni samo dve liniji (linija cinkanja in linija nikljanja s cianidnim bakrenjem). Leta 2000 je bila nato linija cinkanja predelana v linijo nikljanja. S postavitvijo nove linije cinkanja se bo ponovno vzpostavilo tehnologijo cinkanja, ki je bila l. 2000 opuščena. Kapacitete obrata galvana s čistilno napravo, ki so bile v času od postavitve linije cinkanja pa do njene ukinitve v l. 2000 namenjene cinkanju, se bodo po postavitvi nove linije cinkanja (N79) ponovno uporabile za tehnologijo cinkanja. Za obnovo in dopolnitev proizvodne opreme v oddelku galvana (postavitev nove linije kislega cinkanja) po mnenju upravljavca ne bo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. Prav tako tudi pri vseh ostalih spremembah ni takih sprememb, za katere bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407-107/2006-15 z dne 13. 1. 2009, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega – in sicer naprave za površinsko obdelavo kovin - galvana z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (oznaka 2.6) in naprave za taljenje cinkove litine (oznaka 2.5b) skupaj z njunimi neposredno tehnično povezanimi dejavnostmi. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v obrazložitvi te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak in zahteve v zvezi z izvedbo prvih meritev, izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in s poročanjem, dopuste vrednosti emisij snovi v vode in zahteve v zvezi z izvedbo prvih meritev, z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v vode in s poročanjem ter obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa. V odločbi so določene tudi zahteve, mejne vrednosti in obveznosti v zvezi s poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja stranki z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 15,49 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407011.

Postopek vodila:

Marija Lanišek
Marija Lanišek
višja svetovalka II



Inga Turk
mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- LAMA d.d., Dekani 5, 6271 Dekani - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

