



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-18/2007 – 22

Datum: 3.12.2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi prvega odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) na zahtevo stranke SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki jo po pooblastilu direktorjev, Mojce Letnik in Rudolfa Horvata, zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prokuristka Petra Pavšič Mikuž, v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13, D15, R12 in R13, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1011/104, 1011/106, 1011/108 in 1012/42, vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju, na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

Napravo za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 z zmogljivostjo 60 ton na dan in odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13 in D15 z zmogljivostjo 284 ton na dan sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- Fizikalno – kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov z oznako N1,
- Fizikalno – kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov z oznako N2,
- Filter stiskalnica z oznako N3,
- Uparjalnik 1 z oznako N4,
- Uparjalnik 2 z oznako N5,
- Separator olja 1 z oznako N6,
- Separator olja 2 z oznako N7,
- Separator emulzij 1 z oznako N8,
- Separator emulzij 2 z oznako N9,
- Pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtociستم z oznako N10,
- Vibracijsko sito z oznako N11,
- Dekanter – mehanski usedalnik za olja z oznako N12,
- Dekanter – mehanski usedalnik za emulzije z oznako N13,
- Trifazna centrifuga Westfalia z oznako N14,

- Odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot z oznako N15,
- Odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot z oznako N16,
- Obdelava muljev - BS1 z oznako N19,
- Obdelava muljev - BS2 z oznako N20,
- Obdelava muljev - BS3 z oznako N21,
- Obdelava muljev - BS4 z oznako N22,
- Sušilni boks mulja 1 z oznako N23,
- Sušilni boks mulja 2 z oznako N24,
- Polžna horizontalna centrifuga z oznako N25,
- Stiskalnica sodov z oznako N26,
- Drobilec – šreder z oznako N27,
- Ročna avtopralnica z oznako N28,
- Interna črpalka za D2 z oznako N29,
- Lovilec olja LO1 za avtopralnico z oznako N30,
- Lovilec olja LO2 za padavinske vode z oznako N31,
- Skladišča in rezervoarji navedeni v Prilogi 2 tega dovoljenja.

Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

2. Okoljevarstvene zahteve za odpadke

2.1. Zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

- 2.1.1. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
- 2.1.2. Upravljavec mora odpadke skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah, pri čemer količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.
- 2.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih kemikalij, ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
- 2.1.4. Upravljavec mora odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.
- 2.1.5. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravna z odpadki.
- 2.1.6. Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz 2.1.5 točke izreka tega dovoljenja dokazovati:
 - s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku odpadkov ter veljavnim evidenčnim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov, trgovcu ali neposredno izvajalcu obdelave odpadkov v Republiki Sloveniji ali
 - s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar pošilja odpadke v obdelavo v druge države.
- 2.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da za vsako pošiljko odpadkov, ki jo odda zbiralcu, trgovcu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, pripravi evidenčni list pred začetkom pošiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po zaključku pošiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke, ki ga ob prejetju potrdi prevzemnik odpadkov. Evidenčni list je veljaven, ko ga s podpisom potrdita pošiljatelj in prevzemnik odpadkov.

- 2.1.8. Upravljavec mora imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za štiri leta in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
- 2.1.9. Upravljavec mora voditi evidenco glede na vrsto in količino odpadkov, ki nastajajo ločeno po kraju nastanka odpadkov, skladno s predpisi, ki določajo ravnanje z odpadki. Sestavni del evidence morajo biti tudi potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
- 2.1.10. Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci iz točke 2.1.9 izreka tega dovoljenja za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

2.2. Zahteve za odstranjevanje in predelavo odpadkov

2.2.1. Upravljavcu se dovoljuje predelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov v skupni količini 53.725,7 t/leto, kot je določeno v točkah 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9 in 2.2.1.10 izreka tega dovoljenja.

- 2.2.1.1. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N1 in N3, z največjo zmogljivostjo 43 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 1 (U -1), in sicer po postopkih odstranjevanja:
- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
 - D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
 - D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 1: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	06 01 01*	Žveplova in žveplasta kislina	500	D9, D13, D15
2	06 01 02*	Klorovodikova kislina	200	D9, D13, D15
3	06 01 03*	Fluorovodikova kislina	20	D9, D13, D15
4	06 01 04*	Fosforjeva in fosforasta kislina	20	D9, D13, D15
5	06 01 05*	Dušikova in dušikasta kislina	50	D9, D13, D15
6	06 01 06*	Druge kisline	100	D9, D13, D15
7	06 02 04*	Natrijev in kalijev hidroksid	100	D9, D13, D15
8	06 02 05*	Drugi lugi	740	D9, D13, D15
9	06 03 13*	Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine	20	D9, D13, D15
10	06 03 15*	Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine	20	D9, D13, D15
11	06 04 05*	Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine	30	D9, D13, D15
12	09 01 01*	Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi	10	D9, D13, D15
13	09 01 04*	Fiksirne raztopine	10	D9, D13, D15

14	09 01 13*	Odpadne vodne raztopine iz izločanja srebra na kraju nastanka, ki niso navedene pod 09 01 06	5	D9, D13, D15
15	10 01 09*	Žveplova kislina	100	D9, D13, D15
16	11 01 05*	Kislina za luženje	870	D9, D13, D15
17	11 01 06*	Kislina, ki niso navedene drugje	200	D9, D13, D15
18	11 01 07*	Lugi za luženje	200	D9, D13, D15
19	11 01 11*	Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi	200	D9, D13, D15
20	11 01 13*	Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi	200	D9, D13, D15
21	11 01 98*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	800	D9, D13, D15
22	16 03 03*	anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13, D15
23	16 03 05*	organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	400	D9, D13, D15
24	16 05 06*	Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarne snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanici laboratorijskih kemikalij	100	D9, D13, D15
25	16 05 07*	Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	70	D9, D13, D15
26	16 05 08*	Zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene iz ali vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13, D15
27	16 07 09*	odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	20	D9, D13, D15
28	16 09 01*	permanganati, kot je kalijev permanganat	10	D9, D13, D15
29	16 09 03*	Peroksidi, npr. vodikov peroksid	10	D9, D13, D15
30	18 01 06*	Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	10	D9, D13, D15
31	18 02 05*	Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	10	D9, D13, D15
32	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	50,2	D9, D13
33	19 07 02*	Izcedne vode iz odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi	1.200	D9, D13, D15
34	20 01 14*	Kislina	10	D9, D13, D15
35	20 01 15*	Alkalije	5	D9, D13, D15
36	20 01 17*	Fotokemikalije	5	D9, D13, D15
37	20 01 29*	Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi	105	D9, D13, D15

SKUPNA LETNA KOLIČINA	6.460,2 t
-----------------------	-----------

2.2.1.2. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N2 in N3 ter Rez2, Rez 3 in Rez12, z največjo zmogljivostjo 39 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, dovoljuje

obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 2 (U - 2), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 2: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	08 01 19*	Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	1.000	D9, D13, D15
2	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	0,5	D9, D13, D15

SKUPNA LETNA KOLIČINA	1.000,5 t
-----------------------	-----------

2.2.1.3. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N4, N5, Rez2 in Rez12 ter N8, N9, N11, N12, N13 in N14, z največjo zmogljivostjo 20 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 3 (U-4), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 -D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 3: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	10 02 11*	Odpadki, ki vsebujejo olja, iz obdelave hladilne vode	20	D9, D13, D15
2	10 03 27*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja	50	D9, D13, D15
3	10 04 09*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja	30	D9, D13, D15
4	10 05 08*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja	30	D9, D13, D15
5	10 06 09*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja	30	D9, D13, D15

6	10 08 19*	Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja	50	D9, D13, D15
7	13 05 07*	Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode	1.000	D9, D13, D15
8	16 07 08*	Odpadki, ki vsebujejo mineralno olje	200	D9, D13, D15

SKUPNA LETNA KOLIČINA	1.410 t
-----------------------	---------

2.2.1.4. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N2 in N3 ter N8, N9, N11, N12, N13 in N14 ter Rez2, Rez3 in Rez12 z največjo zmogljivostjo 39 t/dan, ali v tehnoloških enotah N4, N5, Rez2 in Rez12 ter N8, N9, N11, N12, N13 in N14, z največjo zmogljivostjo 20 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 4 (U -2 ali U - 4), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 4: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	07 01 01*	Vodne pralne tekočine in matične lužnice	10	D9, D13, D15
2	07 02 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	900	D9, D13, D15
3	07 03 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	100	D9, D13, D15
4	07 05 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	1.500	D9, D13, D15
5	07 06 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	30	D9, D13, D15
6	07 06 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	150	
7	07 07 01*	Vodne pralne raztopine in matične lužnice	10	D9, D13, D15
8	12 01 09*	Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov	4.000	D9, D13, D15
9	12 03 01*	Vodne pralne tekočine	1.550	D9, D13, D15
10	12 03 02*	Odpadki iz razmaščevanja s paro	150	D9, D13, D15
11	13 01 05*	Neklorirane emulzije	20	D9, D13, D15
12	16 01 14*	Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi	20	D9, D13, D15
13	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi	200	D9, D13, D15
14	16 10 01*	Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi	300	D9, D13, D15

15	19 02 11*	Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	4.750	D9, D13, D15
----	-----------	---	-------	--------------

SKUPNA LETNA KOLIČINA			13.690 t	
-----------------------	--	--	----------	--

2.2.1.5. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N6, N7 in Rez4 ter N11, N12, N13 in N14, z največjo zmogljivostjo 54 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 5 (U-5), in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11,
- R13 - skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12,
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 5: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati/odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek predelave/odstranjevanja
1	12 01 07*	Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)	100	R12, R13, D13, D15
2	13 01 10*	Mineralna neklorirana hidravlična olja	200	R12, R13, D13, D15
3	13 02 05*	Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	5.500	R12, R13, D13, D15
4	13 02 08*	Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja	2.000	R12, R13, D13, D15
5	13 03 07*	Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote	200	R12, R13, D13, D15
6	13 05 06*	Olje iz naprav za ločevanje olja in vode	100	R12, R13, D13, D15
7	13 07 01*	Kurišno olje in dizel	20	R12, R13
8	13 07 03*	Druga goriva, tudi mešanice	99	R12, R13
9	19 02 07*	Olja in koncentracije iz separatorjev (izcejena olja iz postopka Z-10 in odpadek drugih imetnikov)	1.501	R12, R13

SKUPNA LETNA KOLIČINA			9.720 t	
-----------------------	--	--	---------	--

2.2.1.6. Upravljavcu se v tehnološki enoti Rez3, z največjo zmogljivostjo 12 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 6 (U-6), in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11,
- R13 - skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12,
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,

- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 6: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno predelovati/odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek predelave/ odstranjevanja
1	07 01 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	10	R12, R13, D13, D15
2	07 02 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	50	R12, R13, D13, D15
3	07 03 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	10	R12, R13, D13, D15
4	07 04 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	10	R12, R13, D13, D15
5	07 05 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	2.200	R12, R13, D13, D15
6	07 06 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	100	R12, R13, D13, D15
7	07 07 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice	10	R12, R13, D13, D15
8	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	300	R12, R13, D13, D15
9	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	80	R12, R13, D13, D15
10	08 01 21*	Odpadna sredstva za odstranjevanje barv ali lakov	50	R12, R13, D13, D15
11	09 01 03*	Razvijalci na osnovi topil	5	R12, R13, D13, D15
12	13 07 02*	Bencin	20	R12, R13, D13, D15
13	14 06 03*	Druga topila in mešanice topil	150	R12, R13, D13, D15
SKUPNA LETNA KOLIČINA			2.995 t	

2.2.1.7. Upravljavcu se v tehnološki enoti Rez3, z največjo zmogljivostjo 4 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje obdelava nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 7 (U - 7), in sicer po postopkih predelave in odstranjevanja:

- R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11,
- R13 - skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12,
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 7: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek predelave/odstranjevanja
1	07 01 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	50	R12, R13, D13, D15
2	07 02 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	30	R12, R13, D13, D15
3	07 05 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	800	R12, R13, D13, D15
4	07 06 03*	Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice	20	R12, R13, D13, D15
5	14 06 02*	Druga halogenirana topila in mešanice topil	100	R12, R13, D13, D15

SKUPNA LETNA KOLIČINA	1.000 t
-----------------------	---------

2.2.1.8. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N19, N20, N21, N22, N23, N24, N3 in N25, z največjo zmogljivostjo 40 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 8 (V - 8), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12.

Preglednica 8: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	03 01 04*	Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi	150	D9, D13
2	04 02 16*	Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13
3	05 01 03*	Mulji z dna rezervoarjev	50	D9, D13
4	05 01 07*	Kisli katrani	50	D9, D13
5	07 02 08*	Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	100	D9, D13
6	07 03 08*	Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	50	D9, D13
7	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	50	D9, D13
8	07 05 10*	Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	50	D9, D13
9	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
10	07 06 08*	Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	50	D9, D13

11	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D9, D13
12	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D9, D13
13	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	50	D9, D13
14	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi	20	D9, D13
15	08 03 14*	Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi	30	D9, D13
16	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	20	D9, D13
17	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	50	D9, D13
18	08 04 13*	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	50	D9, D13
19	10 01 04*	Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olje	20	D9, D13
20	10 01 14*	Pepel, žindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig	30	D9, D13
21	10 01 16*	Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig	10	D9, D13
22	10 01 18*	Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov	50	D9, D13
23	10 02 07*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz obdelave plinov	20	D9, D13
24	10 02 13*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi iz čiščenja odpadnih plinov	100	D9, D13
25	10 03 04*	Žindra iz primarnega taljenja (beli posnemki)	10	D9, D13
26	10 03 08*	Solne žindre iz sekundarnega taljenja	10	D9, D13
27	10 03 09*	Črni posnemki iz sekundarnega taljenja	10	D9, D13
28	10 03 15*	Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah	10	D9, D13
29	10 03 17*	Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran	10	D9, D13
30	10 03 19*	Prah iz odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi	100	D9, D13
31	10 03 21*	Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi	20	D9, D13

32	10 03 23*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
33	10 03 25*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
34	10 03 29*	Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13
35	10 04 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
36	10 04 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
37	10 05 05*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
38	10 05 06*	Mulji iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
39	10 06 06*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
40	10 06 07*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov	10	D9, D13
41	10 08 15*	Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi	10	D9, D13
42	10 08 17*	Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13
43	10 09 09*	Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi	10	D9, D13
44	10 09 13*	Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13
45	10 10 09*	Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi	20	D9, D13
46	10 10 11*	Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi	10	D9, D13
47	10 11 09*	Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki vsebuje nevarne snovi	10	D9, D13
48	10 11 11*	Odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine (npr. steklo katodnih cevi)	10	D9, D13
49	10 11 13*	Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki vsebuje nevarne snovi	50	D9, D13
50	10 11 15*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi	200	D9, D13
51	11 01 08*	Mulji iz fosfatiranja	50	D9, D13
52	11 01 09*	Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi	800	D9, D13
53	11 01 16*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalcev	50	D9, D13
54	11 05 03*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	100	D9, D13
55	12 01 12*	Izrabljeni voski in masti	100	D9, D13
56	12 01 14*	Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi	200	D9, D13
57	12 01 16*	Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13

58	12 01 18*	Kovinski mulji iz brušenja, honanja in lepanja, ki vsebujejo olja	200	D9, D13
59	12 01 20*	Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D9, D13
60	13 05 01*	Trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode	50	D9, D13
61	13 05 02*	Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode	700	D9, D13
62	13 05 03*	Mulji iz lovilcev olj	200	D9, D13
63	13 05 08*	Mešanica odpadkov iz peščenih komor in naprav za ločevanje olja in vode	700	D9, D13
64	13 08 99*	Drugi tovrstni odpadki	50	D9, D13
65	14 06 04*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila	50	D9, D13
66	14 06 05*	Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila	50	D9, D13
67	16 01 13*	Zavorne tekočine	10	D9, D13
68	16 03 03*	Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
69	16 03 05*	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
70	16 07 08*	Odpadki, ki vsebujejo mineralno olje	100	D9, D13
71	16 07 09*	Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi	200	D9, D13
72	16 09 01*	Permanganati, npr. kalijev permanganat	20	D9, D13
73	17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	100	D9, D13
74	17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	100	D9, D13
75	17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	250	D9, D13
76	17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	50	D9, D13
77	19 01 05*	Filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov	50	D9, D13
78	19 01 07*	Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov	1.000	D9, D13
79	19 01 10*	Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov	100	D9, D13
80	19 02 05*	Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in vsebujejo nevarne snovi	900	D9, D13
81	19 08 06*	Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov	50	D9, D13
82	19 08 07*	Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov	420	D9, D13
83	19 08 08*	Odpadki iz membranskih sistemov, ki vsebujejo nevarne snovi	320	D9, D13

84	19 08 10*	Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki niso navedene pod 19 08 09	500	D9, D13
85	19 08 11*	Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D9, D13
86	19 08 13*	Mulji iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D9, D13
87	19 10 05*	Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D9, D13
88	19 11 01*	Izrabljene filtrirne zemlje	50	D9, D13
89	19 13 01*	Trdni odpadki iz sanacije tal, ki vsebujejo nevarne snovi	40	D9, D13

SKUPNA LETNA KOLIČINA	10.000 t
-----------------------	----------

2.2.1.9. Upravljavcu se v tehnološki enoti Sk13, z največjo zmogljivostjo 12 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 9 (Z - 9), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 9: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	1.500	D13, D15
2	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	400	D13, D15
3	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	300	D13, D15
4	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	200	D13, D15
5	08 01 21*	Odpadna sredstva za odstranjevanje barv ali lakov	100	D13, D15
6	08 03 12*	Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D13, D15
7	08 03 14*	Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi	50	D13, D15
8	08 03 17*	Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi	20	D13, D15
9	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15

10	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15
11	08 04 13*	Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	50	D13, D15
12	20 01 27*	Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi	130	D13, D15
SKUPNA LETNA KOLIČINA			3.000 t	

2.2.1.10. Upravljavcu se v tehnoloških enotah N15, N16, N26 in N27 ter Skl 13, z največjo zmogljivostjo 120 t/dan, naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja dovoljuje odstranjevanje nevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 10 (Z - 10), in sicer po postopkih odstranjevanja:

- D9 - fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
- D13 - spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12,
- D15 - skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).

Preglednica 10: Nevarni odpadki, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Največja letna količina odpadkov (t), ki se lahko obdela	Postopek odstranjevanja
1	07 02 08*	Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij	100	D13, D15
2	07 02 14*	Odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D13, D15
3	07 05 09*	Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti	100	D13, D15
4	07 05 13*	Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi	200	D9, D13, D15
5	08 01 11*	Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15
6	08 01 13*	Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15
7	08 01 15*	Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	200	D13, D15
8	08 01 17*	Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15
9	08 04 09*	Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15

10	08 04 11*	Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi	100	D13, D15
11	12 01 20*	Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi	100	D13, D15
12	15 01 10*	Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi	650	D9, D13, D15
13	15 01 11*	Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami	50	D13, D15
14	15 02 02*	Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi	1.800	D13, D15
15	16 01 07*	Oljni filtri	300	D9, D13, D15
16	16 01 21*	Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14	200	D13, D15
17	20 01 37*	Les, ki vsebuje nevarne snovi	150	D9, D13, D15
SKUPNA LETNA KOLIČINA			4.450 t	

- 2.2.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se predelava in odstranjevanje odpadkov izvaja tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje.
- 2.2.3. Upravljavec mora odpadke, ki se mu jih dovoljuje predelovati in odstranjevati v napravah, skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za naveden način predelave in odstranjevanja. Odpadke mora skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah.
- 2.2.4. Upravljavec mora po izvedeni predelavi in odstranjevanju zagotoviti nadaljnje ravnanje z nastalimi odpadki in z nastalimi preostanki odpadkov skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki.
- 2.2.5. Upravljavec mora voditi evidenco o vrsti, količini in imetnikih prevzetih odpadkov, vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic Evropske Unije, vrstah in količinah skladiščenih odpadkov pred predelavo ali odstranjevanjem, vrstah, količinah in imetnikih odpadkov, katerih predelavo ali odstranjevanje je zavrnil, načinu predelave ali odstranjevanja, ločeno po vrstah odpadkov ter vrstah in količinah produktov predelave ali odstranjevanja in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
- 2.2.6. Upravljavec mora dokumentacijo o evidenci iz prejšnje točke za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

2.3. Obveznosti poročanja za odpadke

- 2.3.1. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.
- 2.3.2. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, dostaviti poročilo o prevzetih odpadkih in njihovi obdelavi.

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

3.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

3.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:

- tesnjenje delov naprav;
- zajemanje odpadnih plinov na izvoru na način, ki preprečuje širjenje odpadnih plinov v prostor ter odvajanje odpadnih plinov v napravo za čiščenje odpadnih plinov;
- zapiranje krožnih tokov;
- čim popolnejšo izrabo surovin in reciklažo snovi (sušenje muljev s dodajanjem žaganja ali ustreznih kompatibilnih odpadkov);
- recirkulacija odpadnega zraka,
- čim popolnejšo izrabo energije z uporabo rekuperativnega sistema kroženja zraka;
- optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprav;
- čiščenje in vzdrževanje površin cest znotraj industrijskega kompleksa, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi.

3.1.2. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec poleg ukrepov iz točke 3.1.1 izreka izvajati tudi naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije hlapnih organskih snovi v zrak:

- viri emisij organskih topil (Rez 3, Skl 13, pretakališče kamionskih in železniških cistern, izpodrinjeni zrak iz skladiščnih rezervoarjev) morajo biti opremljeni z napravami za lokalno odsesavanje, združeni in vodeni preko naprave za čiščenje odpadnih plinov;
- pri nepremičnih tehnoloških enotah, kjer se uporabljajo, predelujejo, obdelujejo pretakajo ali skladiščijo organske snovi, zagotoviti evidenco vseh črpalk, sistemov za komprimiranje, tesnil, prirobničnih spojev in zapornih elementov, ter v tej evidenci beležiti redna vzdrževalna dela,
- zagotavljati uporabo tesnih črpalk z ustreznimi certifikati za določeno delovno okolje,
- izogibanje uporabi prirobničnih spojev, razen če so potrebni zaradi procesno tehničnih ali varnostno tehničnih razlogov ali zaradi omogočanja vzdrževalnih del,
- uporabo kakovostno zatesnjenih kovinskih tesnilnih mehov s prigrajeno varnostno tesnilko ali njim enakovredne tesnilne sisteme za zaporne elemente, namenjene zatesnjevanju prehodov vreten zapornih ali regulacijskih priprav, kot so ventili ali drsniki,
- mesta vzorčenja morajo biti izvedena in opremljena tako, da razen v času izvajanja vzorčenja ne prihaja do emisije snovi v zrak, postopek vzorčenja pa se izvede na način, ki je v skladu z najboljšimi referenčnimi razpoložljivimi tehnikami,
- zagotavljanje izvajanja ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije pri pretakanju organskih snovi, kakor je vračanje plinov v povezavi s polnjenjem od spodaj ali polnjenjem pod gladino tekočine. Sistem za vračanje plinov mora obratovati tako, da je pretok organskih snovi možen samo, če je priključen sistem za vračanje plinov, in da sistem za zbiranje plinov in priključene naprave med vračanjem plina ne spuščajo v zrak nobenih plinov, razen tistih, ki se morajo izpuščati zaradi izpolnjevanja varnostno-tehničnih pogojev,
- zagotoviti, da se za skladiščenje tekočih organskih snovi uporabljajo rezervoarji s fiksnimi pokrovi s priključitvijo na zbirni plinski vod ali s priključkom na napravo za čiščenje odpadnih plinov. Upravljavec mora poskrbeti za varnostne ukrepe, ki zagotavljajo čim nižje emisije hlapnih organskih spojin med mešanjem odpadkov, ki vsebujejo hlapne organske spojine ali halogenirane hlapne organske spojine,

- odpadni plini, do katerih prihaja pri pregledih ali čiščenju skladiščnih rezervoarjev, se morajo odvajati v napravo za čiščenje odpadnih plinov, ali pa je treba izvajati temu enakovredne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi,
 - polnjenje rezervoarjev s halogeniranimi organskimi topili ali pomožnimi sredstvi, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, in odvzem izrabljenih halogeniranih organskih topil je treba izvesti z najboljšo razpoložljivo tehniko, hlape halogeniranih organskih topil, ki pri tem nastajajo, je treba izsesavati in jih utekočiniti ali jih ponovno uvajati v rezervoarje za polnjenje naprav s halogeniranimi organskimi topili,
 - ostanki, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, se lahko iz rezervoarjev odstranijo le z zaprto pripravo,
 - halogenirane organske spojine ali ostanki, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, se lahko hranijo in prevažajo le v zaprtih posodah,
 - izsesani odpadni plini, ki vsebujejo halogenirane organske spojine, se smejo odvajati le po cevovodih, odpornih proti tem snovem, in sicer tako, da je pri tem zagotovljen naravni odvod odpadnih plinov,
 - prezračevalne naprave prostorov, v katerih so rezervoarji, morajo biti iz materiala, odpornega proti halogeniranim organskim spojinam.
- 3.1.3. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec poleg ukrepov iz točke 3.1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje emisije celotnega prahu:
- prednostna uporaba deloma ali popolnoma zaprtih načinov skladiščenja;
 - pri procesih, ki so potencialni vir prašenja, morajo biti vgrajeni ustrezni filtri za zajem prahu kot sestavni del naprave;
 - pri pretovarjanju trdnih snovi:
 - zmanjševanje višine iztresa odpadkov.
 - v zvezi z opremo naprav za pretovor trdnih snovi:
 - redno vzdrževanje naprav za pretovarjanje.
 - v zvezi z lastnostmi trdnih snovi:
 - zvišanje vlažnosti materiala v primeru, ko vlaženje ne vpliva na kvaliteto materiala ali zmožnosti njegovega skladiščenja, predvsem ponovno uporabo.
- 3.1.4. Pri obratovanju nepremičnih tehnoloških enot naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kjer se trdne snovi prevažajo, mora upravljavec zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije celotnega prahu:
- preprečevanje prenapoljenosti kamionov,
 - prilagoditev hitrosti kamionov.
- 3.1.5. Upravljavec mora izkazovati izvajanje ukrepa rednega vzdrževanja dobrega tehničnega stanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja z vodenjem evidenc, ki morajo izkazovati izvedena dela skladno z internimi predpisi vzdrževanja tehnoloških enot.
- 3.1.6. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti zajemanje odpadnih plinov na izvoru in izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak samo skozi definiran izpust z oznako Z1, določen v točki 3.3 izreka tega dovoljenja.
- 3.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da na definiranem izpustu emisij snovi v zrak z oznako Z1 dopustne vrednosti, določene v točki 3.3 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene.
- 3.1.8. Dopustne vrednosti iz točke 3.3 izreka tega dovoljenja se nanašajo na suhe odpadne pline pri normnih pogojih, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovno neizogibno. Količine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi redčenja ali hlajenja odpadnih plinov, se ne upoštevajo pri določanju koncentracije snovi in masnega pretoka snovi v odpadnem plinu.
- 3.1.9. Upravljavec mora ves čas obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja

zagotavljati nemoteno delovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov.

- 3.1.10. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov, na izpustu z oznako Z1, pralnike plinov in biofiltra, skozi katere se odvajajo emisije snovi, poslovnik v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu z njim.
- 3.1.11. Upravljavec mora za naprave za čiščenje odpadnih plinov iz točke 3.1.10 izreka tega dovoljenja zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.
- 3.1.12. Upravljavec mora imeti na zalogi zadostno število rezervnih rašingovih polnil, lubja ter ostalega potrošnega materiala za vzdrževanje naprav za čiščenje odpadnih plinov, ki omogočajo izvedbo vzdrževalnega posega v primeru okvare.
- 3.1.13. Upravljavec mora z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo iz preglednice 11 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: oprema), ki vsebuje hladivo iz skupine določenih fluoriranih toplogrednih plinov (R427A), ravnati skladno z zahtevami določenimi v točki 3.1.15 izreka tega dovoljenja.
- 3.1.14. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave, mora upravljavec v roku enega meseca spremembo sporočiti Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.
- 3.1.15. Upravljavec mora za ravnanje z nepremično opremo s 3 kg ali več določenih fluoriranih toplogrednih plinov (R427A), zagotavljati, da:
 - se hladiva pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ne izpuščajo v zrak;
 - se preverjanje uhajanja izvaja v časovnih intervalih od enkrat na vsake tri mesece do enkrat na vsakih dvanajst mesecev, odvisno od količine hladiva v opremi, za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe;
 - se oprema pregleda zaradi uhajanja v roku enega meseca od odpravljenega uhajanja, da se zagotovi, da je bilo popravilo učinkovito;
 - preverjanja uhajanja izvaja pooblaščen servisier skladno z obveznostmi in načini preverjanja;
 - se vsako zaznano uhajanje plinov popravi kakor hitro je mogoče, vsekakor pa v 14 dneh;
 - vzdrževanje opreme, zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in polnjenje opreme z njimi izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme;
 - zajete odpadne fluorirane toplogredne pline odda predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev, kar dokazuje z evidenčnimi listi o oddaji;
 - vodi evidenco o količini in vrsti uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo, za vsako opremo/aplikacijo posebej. Prav tako mora voditi evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o pravni ali fizični osebi, ki je opravila servisiranje ali vzdrževanje, pooblaščenih servisierjih ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj skladno s predpisom. To dokumentacijo o ravnanju z opremo mora hraniti najmanj tri leta;
 - se pri vzdrževanju in servisiranju opreme od 1. 1. 2010 dalje ne uporablja več čistih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov. Od 1. 1. 2015 dalje pa nobenih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov za iste namene, tudi recikliranih ne.

Preglednica 11: Hladilna oprema (kompresorji) naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiiva
	Fluoriran toplogredni plin
Vakuumski uparjalnik 1	R 427A**
Vakuumski uparjalnik 2	R 427A**

*sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

** R427A je zmes R134a, R125, R143a in R32

3.2. Zahteve v zvezi z odvodniki

- 3.2.1. Odvodnik z izpustom Z1 mora biti takšen, da je minimalna višina odvodnika 10 m, merjeno od ravni tal. Izpust odvodnika mora biti najmanj 3 m nad streho stavbe ali od slemen streh sosednjih stavb, ki so bliže odvodniku, kakor je njegova višina. Če je naklon strehe manjši od 20 kotnih stopinj, se višina izpusta odvodnika nad streho izračuna tako, kakor če bi imela streha naklon 20 kotnih stopinj, pri čemer pa je treba upoštevati, da višina odvodnika ne sme biti več kakor dvakrat višja od stavbe.
- 3.2.2. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustu odpadnih plinov v zrak z oznako Z1 iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko, dostopno ter opremljeno, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilno mesto mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

3.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak

- 3.3.1. Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so navedene v Preglednici 12:

Izpust z oznako:	Z1
Ime izpusta:	Z1 – Izpust mešalnih posod za nevtralizacijo, sušenja muljev ter skladiščenja in mešanja odpadkov, ki vsebujejo HOS in HHOS
Vir emisije:	Fizikalno kemijska obdelava nevarnih tekočih odpadkov – z nevtralizacijo, sušenje muljev in mešanje halogeniranih topil, nehalogeniranih topil, odpadnih barv in lakov
Tehnološka enota:	Fizikalno kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (N1), fizikalno kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov (N2), Rez 3, Skl 13, sušenje muljev (N23, N24)
Ime merilnega mesta:	Z1MM1

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z1MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	10
Amoniak*	NH ₃	mg/m ³	20
Anorganske spojine klora iz III. nevarnostne skupine plinastih anorganskih snovi**	HCl	mg/m ³	20
Celotne organske snovi	TOC	mg/m ³	20
Vsota snovi iz I. II. in III. skupine rakotvornih snovi *** (npr. benzen)	/	mg/m ³	1

* Mejni masni pretok amoniaka je 0,1 kg/h

** Mejni masni pretok anorganskih spojin klora, izraženih kot HCl, je 0,1 g/h.

*** Mejni masni pretok za vsoto organskih snovi iz I. II. in III. skupine rakotvornih snovi iz naprave znaša 2,5 g/h.

- 3.3.2. Upravljavec mora zagotavljati, da stopnja zmanjšanja emisije organskih snovi iz naprave za sušenje odpadkov, v odpadnih plinih ne sme biti manjša od 90 %.
- 3.3.3. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 1 kg/h in največja ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu iz naprav ne presega 0,1 kg/h.
- 3.3.4. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok benzena iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega 0,05 kg/h in največja ocenjena vrednost razpršene emisije benzena iz naprav ne presega 0,005 kg/h.

3.4. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak

- 3.4.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak kot prve in občasne meritve na izpustu Z1 skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 3.4.2. Oseba, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak, v točki 3.3 izreka tega dovoljenja definiranem izpustu in parametrih, mora za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje, skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- 3.4.3. Upravljavec mora prve meritve emisije snovi v zrak na izpustu Z1, zagotoviti ne prej kot tri mesece in ne kasneje kot devet mesecev po začetku obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 3.4.4. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev snovi v zrak na izpustu Z1 vsako tretje leto v razmikih, ki ne smejo biti krajši od osemnajstih mesecev, pri čemer se občasne meritve izvedejo prvič najpozneje tri leta po začetku obratovanja ali najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev, kar je prej.
- 3.4.5. Upravljavec mora zagotoviti prve in občasne meritve na merilnem mestu Z1MM1 za vse snovi, ki imajo v Preglednici 12 izreka tega dovoljenja določene mejne vrednosti.
- 3.4.6. Prve in občasne meritve se izvedejo z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v času značilnega obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 3.4.7. Razpršeno emisijo celotnega prahu v zrak iz naprave se mora oceniti na podlagi meritev onesnaženosti in prostorninskega pretoka zraka, ki izstopa iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 3.4.8. Razpršeno emisijo benzena v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se mora oceniti na podlagi meritev onesnaženosti in prostorninskega pretoka zraka, ki izstopa iz stavbe, kjer se obdelujejo odpadki z vsebnostjo benzena.
- 3.4.9. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak.
- 3.4.10. Upravljavec mora poročilo o opravljenih prvih meritvah posredovati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 3.4.11. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 3.4.12. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak za vsako leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
- 3.4.13. Upravljavec opreme iz Preglednice 11 izreka tega dovoljenja mora letno poročilo o

polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji RS za okolje.

3.4.14. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah, poročila o občasnih meritvah in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na izpustu odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v vode

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

4.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje splošnih ukrepov, ki so:

- uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacija vode in uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
- uporaba recikliranja odpadnih snovi in rekuperacija toplote ter varčna raba surovin in energije,
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka.

4.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju ročne avtopralnice (N28) z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, in sicer:

- ločeno odvajanje odpadne vode iz avtopralnice od padavinske odpadne vode utrjenih površin, ki niso onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni vodi vozišč cestne infrastrukture,
- neprepustna utrditev tal na območju nepokritih površin tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo,
- prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sistem odvajanja odpadnih voda,
- prepoved mešanja halogeniranih ogljikovodikov z vodo, predvsem pri uporabi topil za hladno čiščenje,
- prepoved nanašanja topil za hladno čiščenje na motorje, podvozja, menjalnike ipd. z visokotlačnimi napravami z vročo vodo.

4.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da sta za izločanje lahkih tekočin vgrajena lovilca olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladno s standardom SIST EN 858-2.

4.1.4. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilcev olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

4.1.5. Upravljavec mora z muljem iz lovilcev olj ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

4.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode

4.2.1. Upravljaavec mora zagotoviti, da se na iztoku V1' na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560875 in X = 139573, na parc. št. 1011/103, k. o. Lovrenc na Dravskem polju, industrijske in komunalne odpadne vode odvajajo v interno kanalizacijo, in na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 561774 in X = 139678, na parc. št. 1316, k. o. Lovrenc na Dravskem polju naprej v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Kidričevo (Apače):

- v največji letni količini 900 m³

od tega:

- industrijske odpadne vode iz ročne avtopralnice (N28) preko lovilca olj LO1 (N30)
 - v največji dnevni količini 2,5 m³
 - v največji letni količini 600 m³
- komunalne odpadne vode
 - v največji letni količini 300 m³

4.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote industrijske odpadne vode iz ročne avtopralnice (N28) po čiščenju na lovilcu olj LO1 (N30) na merilnem mestu V1MM1 so določene v Preglednici 13.

Preglednica 13: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote na merilnem mestu V1MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
SPLOŠNI PARAMETRI			
Temperatura		°C	40
pH			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	/
Usedljive snovi		ml/l	10
ANORGANSKI PARAMETRI			
Celotni fosfor	P	mg/l	/
Sulfat	SO ₄	mg/l	300
ORGANSKI PARAMETRI			
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	/
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	/
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/l	10
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	0,1
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) ⁽¹⁾	Cl	mg/l	0,1
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	/

⁽¹⁾ lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) - alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150°C so vsota izmerjenih koncentracij triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2 dikloroetana, 1,1-dikloroetana, trikloroetena in tetrakloroetena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve.

/ mejna vrednost ni določena, meritev je treba izvajati

4.2.3. Upravljaavec mora zagotoviti, da se padavinske odpadne vode s 1.332 m² utrjenih površin preko lovilca olj LO2 (N31) na iztoku V2' na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560909 in X = 139546, parc. št. 1012/41, k. o. Lovrenc na Dravskem polju odvajajo v interno kanalizacijo, in na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 571962 in X = 138231, parc. št. 837/16, k. o. Nova vas pri Markovcih, v vodotok Drava.

4.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi padavinske odpadne vode po čiščenju na lovilcu olj LO2 (N31) na merilnem mestu V2MM1 so določene v Preglednici 14.

Preglednica 14: Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote na merilnem mestu V2MM1

Parameter	Enota	Dopustna vrednost
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)	mg/l	5

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi in toplote v vode

4.3.1. Upravljevec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev, in sicer:

- industrijskih odpadnih vod iz ročne avtopralnice (N28) na merilnem mestu V1MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560811 in X = 139675, parc. št. 1011/104, k.o. Lovrenc na Dravskem polju, v obsegu, določenem v Preglednici 13, z odvzemom enega šesturnega vzorca v času poskusnega obratovanja,
- padavinskih odpadnih vod po čiščenju na lovilcu olj LO2 na merilnem mestu V2MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 560798 in X = 139631, parc. št. 1011/104, k.o. Lovrenc na Dravskem polju, z odvzemom trenutnega vzorca v času poskusnega obratovanja in v obsegu, določenem v Preglednici 14.

4.3.2. Upravljavcu ni treba izvajati obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod iz ročne avtopralnice (N28), vendar mora na podlagi obratovalnega dnevnika lovilca olj LO1 dokazovati, da:

- v ročni avtopralnici pere samo vozila,
- vozil ne dekonservira,
- ne pere in čisti posameznih delov vozil,
- je povprečna dnevna poraba vode, ki nastaja pri pranju in čiščenju motorjev, podvozij ali dna vozil pri uporabi topil za hladno čiščenje, ki tvorijo stabilne emulzije, manjša od 0,5 m³.

4.3.3. Izpoljenost zahtev iz točke 4.3.2 izreka tega dovoljenja upravljevec izkazuje z vodenjem evidence, ki vsebuje podatke zlasti o:

- količini opranih vozil,
- sredstvih, uporabljenih za pranje,
- dnevni porabi vode v ročni avtopralnici.

4.3.4. Upravljavcu ni treba izvajati obratovalnega monitoringa padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin (na katerih je tudi interna črpalka za D2 - N29), vendar mora na podlagi obratovalnega dnevnika lovilca olj LO2 dokazovati da:

- lovilec olj obratuje skladno s tehnično specifikacijo SIST EN 858-2,
- vsebnost celotnih ogljikovodikov ne presega mejne vrednosti, določene v Preglednici 14 izreka tega dovoljenja,
- vodi evidenco o količinah in načinu odstranjevanja odpadkov, ki so nastali pri obratovanju lovilca olj LO2.

4.3.5. Prve meritve industrijskih odpadnih vod iz ročne avtopralnice (N28) in padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin lahko izvede samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela poročilo. Poročilo o prvih meritvah

industrijskih odpadnih vod mora upravljavec predložiti Agenciji RS za okolje v 30 dneh po izvedenih meritvah.

- 4.3.6. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah emisije snovi in toplote v vode iz ročne avtopralnice (N28) in padavinskih odpadnih vod z utrjenih površin hraniti najmanj pet let.
- 4.3.7. Upravljavec mora ob izpadu lovilcev olj LO1 in LO2, ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost odpadne vode na iztoku v interno kanalizacijo in nato vodotok ali v javno kanalizacijo, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje ter preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaženja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, ter o tem obvestiti tudi izvajalca javne službe.

5. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

5.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa v okolje

- 5.1.1. Upravljavec mora obratovanje vira hrupa, napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja (v nadaljevanju: vir hrupa) zaradi izvajanja proizvodne dejavnosti prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja, to je pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presegale mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih v Preglednici 15 izreka tega dovoljenja, oziroma konične ravni hrupa ne bodo presegale mejnih vrednosti konične ravni hrupa določenih v Preglednici 16 izreka tega dovoljenja.
- 5.1.2. Upravljavec mora v času obratovanja zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, tako da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
- 5.1.3. Upravljavec mora v primeru preseganja mejnih vrednosti zagotoviti izvedbo enega ali več izmed naslednjih ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenje hrupa v okolje ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu:
 - tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa;
 - ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa;
 - ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa;
 - ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
 - ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.
- 5.1.4. Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vira hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996 – 2, ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč določenih v Preglednici 17 izreka tega dovoljenja za III. območje varstva pred hrupom, v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

5.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

- 5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 15.

Preglednica 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58

- 5.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki ga povzroča naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, so določene v Preglednici 16.

Preglednica 16: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85

- 5.2.3. Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom so določene v Preglednici 17.

Preglednica 17: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn}

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60

5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

- 5.3.1. Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.
- 5.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.
- 5.3.3. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- 5.3.4. Upravljavec mora poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisij naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 5.3.5. Obratovalni monitoring hrupa lahko izvaja oseba, ki ima za to dejavnost pooblastilo ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

6. Svetlobno onesnaževanje

6.1. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem

- 6.1.1. Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 6.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto

zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 6.2.1 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

- 6.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave poslovne stavbe, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb za izvajanje poslovne dejavnosti in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob poslovni stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne presega mejnih vrednosti iz točke 6.2.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo poslovne stavbe uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W.
- 6.1.4. Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.1.5. Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

6.2. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

- 6.2.1. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:
 - 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
 - 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.
- 6.2.2. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo poslovne stavbe:
 - 0,075 W/m² v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
 - 0,015 W/m² zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti.

7. Okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energije

- 7.1. Upravljavec mora za rabo vode imeti vodno dovoljenje.
- 7.2. Upravljavec mora voditi evidenco o porabi vode in energije.

8. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer

8.1. Skladiščenje

- 8.1.1. Upravljavcu se dovoli za skladiščenje snovi uporabljati rezervoarje in skladišča navedena v Prilogi 2 tega dovoljenja.
- 8.1.2. Pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev mora upravljavec zagotoviti, da sta izpolnjena naslednja standarda, in sicer:

- SIST EN 12285 za rezervoarje (ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in za potrebe vgradnje pripeljani na območje skladišča) z oznakami Rez1 do Rez13 in Rez25 do Rez 29 in
 - SIST EN 13121 za rezervoarje (ki so izdelani iz armiranega poliestra) z oznakami Rez 22 do Rez 24.
- 8.1.3. Pri projektiranju nepremičnih rezervoarjev in skladišč je treba v zvezi z izborom tehnik skladiščenja nevarnih tekočin, tehnik zadrževanja nevarnih tekočin ob iztekanju in tehnik varstva pred onesnaženjem z gasilno vodo upoštevati tudi smernice iz referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah v zvezi z emisijami pri skladiščenju.
- 8.1.4. Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.
- 8.1.5. Pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih Rez1-Rez4, Rez6-Rez13, Rez20-Rez25 in Rez27 iz Priloge 2 tega dovoljenja mora upravljavec zagotoviti:
- da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
 - zadrževalni sistem za prestržanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.
- 8.1.6. Prostornina zadrževalnih sistemov iz točke 8.1.5 izreka tega dovoljenja mora bi enaka najmanj nazivni prostornini posameznega nepremičnega rezervoarja.
- 8.1.7. Zadrževalni sistemi iz točke 8.1.5 izreka tega dovoljenja ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo dovolj visoke, da prestržejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.
- 8.1.8. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 8.1.9. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev, je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
 - da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
 - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 8.1.10. Upravljavec mora uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev prijaviti skladno z določbami iz uredbe o skladiščenju.
- 8.1.11. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.
- 8.1.12. Upravljavec mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 8.1.13. Upravljavec mora pred prvim polnjenjem katerega koli nepremičnega rezervoarja v skladišču z nevarnimi tekočinami katerega zmogljivost presega 10 m³ zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.
- 8.1.14. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m³ voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.
- 8.1.15. Upravljavec mora evidenco iz točke 8.1.14 izreka tega dovoljenja za posamezno koledarsko leto hraniti pet let.
- 8.1.16. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev skladno z določbami iz uredbe o skladiščenju.
- 8.1.17. Upravljavec mora v vsakem trenutku zagotoviti, da pri skladiščenju ne bo presegal

naslednjih skladiščenih količin za:

- odpadna olja 90 m³ oz 81 ton (skladiščeno v Rez1, Rez 4 ali Rez10),
- odpadne emulzije 290 m³ oz. 290 ton (skladiščeno v Rez 2, Rez 7, Rez 8, Rez9, Rez10, Rez 11 in Rez 12),
- odpadni mulj 39 m³ oz. 44 ton (skladiščeno v Rez 25 in Rez 27),
- odpadne barve in lake 49 m³ oz. 46,6 tone (skladiščeno v Rez 4, Rez13 in Skl 6) in
- druge nevarne odpadke iz skupin odpadkov 1-10, 12-17 in 19 v količini 388 m³ oz. 400 ton.

8.2. Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

- 8.2.1. Ob prenehanju obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, vse nevarne snovi in odpadke, ki se nahajajo v napravi ali so nastale zaradi delovanja naprave, odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
- 8.2.2. Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz točke 8.2.1 izreka tega dovoljenja mora upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, izvesti tudi monitoring onesnaženosti tal in v primeru prekomerne onesnaženosti zemljine izvesti sanacijo zemljine skladno z veljavnimi predpisi.

9. Drugi posebni pogoji za obratovanje naprave

- 9.1. Upravljavec mora redno spremljati emisije v zrak in vodo, nastanek odpadkov ter porabo energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov.
- 9.2. Upravljavec mora zagotoviti naslednjo dokumentacijo pri obdelavi odpadkov, ki se izvaja na lokaciji naprave:
- opis vseh postopkov in metod obdelave odpadkov,
 - sheme vseh obdelav odpadkov, ki se izvajajo na lokaciji naprave,
 - navodila za obratovanje, ki vključujejo tudi postopke sprejemne kontrole in vzorčenja odpadkov pri sprejemu le-teh,
 - opis postopkov ravnanja v primeru nenormalnega delovanja naprave.
- 9.3. Upravljavec mora zagotoviti :
- izvajanje vseh navodil v zvezi z obdelavami odpadkov,
 - zadostno število zaposlenih za izvajanje vseh postopkov obdelav,
 - redno izobraževanje zaposlenih s področij varovanja okolja in varnega dela z nevarnimi snovmi.
- 9.4. Upravljavec mora zagotoviti računalniški sistem, ki omogoča sledenje odpadkov skozi vse faze procesa. Sledenje mora vključevati najmanj naslednje podatke:
- datum prispetja posameznega odpadka na lokacijo naprave,
 - podatke o povzročitelju odpadka,
 - podatke o predhodnih ravnanjih z odpadkom (zbiralci,...),
 - rezultate predhodne in vhodne kontrole ter analize odpadkov,
 - količino in vrsta pakiranja odpadka,
 - beleženje nahajanja posameznega odpadka, vključno s količino in vrsto nevarnosti,
 - vrsto obdelave in nadaljnje ravnanje z nastalimi odpadki.
- Podatki iz tega sistema se morajo redno shranjevati (»back up«).
- 9.5. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo navodil in njihovo uporabo glede mešanja posameznih odpadkov, pri čemer mora upoštevati:
- da ne pride do mešanja ali skupnega skladiščenja nekompatibilnih odpadkov,
 - da so pri mešanju zagotovljene čim manjše emisije snovi.
- 9.6. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo načrta s predvidenimi ukrepi za primer nesreče in izrednih situacij ter postopke ravnanja, ki vključujejo tudi organizacijo in odgovornosti, izobraževanje zaposlenih za take primere in preventivne ukrepe, za zmanjšanje

okoljskega tveganja. Vse primere nesreč in izrednih dogodkov mora upravljavec tudi beležiti.

- 9.7. Z namenom preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja mora upravljavec imeti plan preventivnega vzdrževanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, katerega sestavni del mora biti tudi interni pregled zbiralnih in lovilnih jaškov ter lopute pri oljnem lovilcu LO2 ter interni pregledi tesnosti vseh posod (delovne kadi, rezervoarji, cevovodi in dozirne posode).
- 9.8. Upravljavec mora poročati Agenciji RS za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

10. Obveznost obveščanja o spremembah

- 10.1. Upravljavec mora v primeru spremembe upravljavca najkasneje v roku 15 dni obvestiti Agencijo RS za okolje o novem upravljavcu.
- 10.2. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 10.3. Upravljavec mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
- 10.4. Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora Agencijo RS za okolje pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11. Čas veljavnosti dovoljenja

- 11.1. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izdaja za določen čas, in sicer za dobo 10 let od dneva začetka poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov.

12. Stroški postopka

- 12.1. V postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 8.10.2007, s strani stranke – upravljavca SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota prejelo zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanja okolja večjega obsega, in sicer za napravo za

predelavo ali odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13, D15, R12 in R13, ki se nahaja na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

Upravljavec je vlogo dopolnil dne 17.12.2007. Z dopolnitvijo vloge prejeto 27.1.2010 je bilo s strani direktorjev SAUBERMACHER Slovenija d.o.o. Mojce Letnik in Rudolfa Horvata dano pooblastilo za zastopanje podjetju E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prokuristka Petra Pavšič Mikuž. S to dopolnitvijo je bila vloga spremenjena, in sicer namerava stranka del objektov za obdelavo odpadkov porušiti, za čas gradnje prenehati z obratovanjem in nato razširiti obdelavo odpadkov. Nato je pooblaščenec stranke dopolnil vlogo dne 17.5.2010, 2.7.2010, 6.8.2010, 25.8.2010, 30.8.2010, 4.10.2010 in 12.10.2010.

II. Pravna podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-Odl.US 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) je naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena ali več dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja. Druga z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa je njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega obstoja. Za takšno dejavnost se šteje tudi v primeru, če ni na istem kraju kot naprava, pa je z njo neposredno tehnično povezana. Med naprave se ne uvrščajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, preprečitev onesnaženja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic in preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega obratovanja.

Prvi odstavek 72. člena ZVO-1 določa, da mora naslovni organ odločiti o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, v šestih mesecih od dneva prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07).

III. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z določili 71. člena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vlogo in predloženo dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je z javnim naznanilom št. 35407-18/2007-16 z dne 30. 8. 2010 v svetovnem spletu, na oglasnih deskah Agencije RS za okolje, na naslovu Vojkova 1 a, v Ljubljani, ter na sedežu UE Ptuj in Občine Kidričevo, obvestil javnost o vseh zahtevah iz drugega odstavka 71. člena ZVO-1. Javnost je bila obveščena, da je vpogled v vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen v prostorih UE Ptuj na lokaciji Prešernova 29, 2250 Ptuj. Javnosti je bilo omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva začetka javne razgrnitve, to je od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010.

V tem času na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1101 Ljubljana, ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ni bilo nobeno mnenje in pripomba vpisana v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter osnutek okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

IV. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z naslednjimi prilogami:

Vloga prejeta dne 8.10.2007 (brez prilog)

Dopolnitev vloge prejeta 17.12.2007 s prilogo:

- Uporabno dovoljenje za uporabo skladišča in objektov za predelavo odpadkov PE Kidričevo, št. 351-04-67/01, 22.10.2001, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

Dopolnitev vloge prejeta 27.1.2010 s prilogami:

- Odločba v postopku evidentiranja urejene meje in parcelacije, št. dok. 02112-10/2009-2, 10.4.2009 s prilogo, izdala Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ptuj,
- Pogodba o souporabi infrastrukture sklenjena dne 8.12.2009 med podjetji Talum d.d., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo, Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota,
- Aneks št. 1 k Pogodbi o najemu dela površin »dekantacije« sklenjen med Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, dne 23.6.2009,
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča, št. 3501-3060/2008 (5009), 27.8.2008, izdala skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
- Situacija – shema: prikaz naprav po obrazcu OB05, skladišč, rezervoarjev po obrazcu OB06 ter bodoči izpust v zrak Z1, id. št. ZAPS - 0839A, januar 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Situacija – shema: načrt kanalizacije v vrisanimi lovilci olj, id. št. IZS – G 0826, januar 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Situacija – shema: načrt z vhodi in izhodi iz industrijskega kompleksa vključno z internimi transportnimi potmi, id. št. IZS - G - 0826, januar 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Varnostni listi za kemikalije: železov klorid, fillfloc EC DW 544 2D, fillfloc LP 345 S,

- fillfloc PAM TTX 506, filterfloc FF 1846, fillfloc E 1302, PetroSORB 26T, natrijev hidroksid, klorovodikova kislina, dušikova kislina 65%, vodikov peroksid 35%,
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – biofilter 1 in biofilter 2,
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – vodni pralnik plinov (VPP),
- Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov – pralnik plinov (PP),
- Obratovalni dnevnik za čistilne naprave za čiščenje odpadnih plinov – Saubermacher Slovenija, Kidričevo,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Biofiltra za čiščenje odpadnih plinov v Centru za ravnanje z odpadki Kidričevo podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o.. št. poročila CEVO – 254/200925.1.2010, IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 78, 2000 Maribor,
- Varnostni list za FORANE 427A,
- Izjava odgovornega projektanta o izpolnjevanju splošnih zahtev za nepremične rezervoarje iz Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah,
- Izjava odgovornega projektanta o upoštevanju smernic iz referenčnega dokumenta o emisijah pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (julij 2006),
- Poročilo o meritvah in vrednosti kazalcev hrupa v okolju, št. poročila 0135-06-09 HRUP, 1.7.2009, Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor.

Dopolnitev vloge prejeta 17.5.2010 s prilogami:

- Aneks št. 2 k Pogodbi o najemu dela površin »dekantacije« sklenjen med Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota dne 5.5.2010,
- Situacija – shema: prikaz obstoječih objektov in naprav ter prikaz odstranitve objektov, id. št. ZAPS 0839A, april 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Ocena odpadka 19 03 04* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 28/10, 13.4.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Potrdila o usposabljanju za ustrezno ravnanje z odpadki za 16 zaposlenih,
- Obrazec Poročilo o zbranih odpadnih oljih za leto 2009 in ravnanju z njimi,
- Obrazec Vrsta in količina odpadkov, zbranih/prevzetih od drugih in načini ravnanja z njimi za leto 2009,
- Obrazec količine predelanih ali odstranjenih odpadkov v letu 2009,
- Obrazec načini predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v letu 2009,
- Obrazec Odpadki nastali v podjetju in načini ravnanja z njimi za leto 2009,
- Zapisnik/izjava: Plan za rešitev problema odpadka 16 10 02, ki nastaja pri opravljanju dejavnosti v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. na lokaciji Tovarniška 10, Kidričevo z dne 10.5.2010 podpisan s strani obeh direktorjev,
- Izjava direktorjev družbe Saubermacher Slovenija d.o.o. glede količin skladiščenih odpadkov, razvrščenih kot strupeno in zelo strupeno, v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. na lokaciji Tovarniška 10, Kidričevo z dne 10.5.2010,
- Program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz 33. in 35. člena uredbe glede emisij snovi v zrak.

Dopolnitev vloge prejeta 2.7.2010 s prilogami:

- Transportni dokumenti za prehode/pošiljke odpadkov preko meja za odpadke s klasifikacijskimi številkami 07 05 03*, 13 02 05*, 15 02 02*, 08 01 11*, 12 01 09*(2x), 19 03 04*, 07 05 04* in 08 01 11.

Dopolnitev vloge prejeta 6.8.2010 s prilogami:

- Elaborat o določitvi vplivnega območja za IPPC napravo Center za ravnanje z odpadki v Kidričevem upravljavca Saubermacher Slovenija d.o.o., 28.7.2010, E-NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Transportni dokumenti za prehode/pošiljke odpadkov preko meja za odpadke s

- klasifikacijsko številko 19 03 04*,
- Situacija – shema: zunanja ureditev in kanalizacija, id. št. 0623, julij 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Ocena odpadka 19 02 09* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 054/10, 22.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 16 10 02 za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 058/10, 22.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 19 02 09* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 057/10, 24.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 19 02 05* za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 046/10, 22.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 19 02 07* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 053/10, 23.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 19 02 08* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 049/10, 22.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Ocena odpadka 19 02 08* za sežig za podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., št. poročila OC 047/10, 24.6.2010, Ikema d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Dopolnitev vloge prejeta 25.8.2010 s prilogami:

- Pogodba o najemu dela površin »dekantacije« sklenjena med Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, dne 12.8.2008,
- Aneks št. 3 k Pogodbi o najemu dela površin »dekantacije« sklenjen med Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, dne 20.8.2010,
- Tabela: pregled zmogljivosti po posmeznih postopkih, avgust 2010, upravljavec sam.

Dopolnitev vloge prejeta 30.8.2010 (brez prilog)

Dopolnitev vloge prejeta 4.10.2010 s prilogami:

- Shemi: Center za ravnanje z odpadki v Kidričevem (skladišče 13: prerez E-E in delni tloris ostrešja), id. št. ZAPS 0839A, september 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Načrt gospodarjenja z odpadki, veljavnost od 1.12.2009 do 1.12.2013, izdelava vs/E-NET Okolje d.o.o., revizija 30.9.2010.

Dopolnitev vloge prejeta 12.10.2010 s prilogami:

- Situacija - shema: Center za ravnanje z odpadki v Kidričevem (zunanja ureditev in kanalizacija), id. št. ZAPS 0839A, julij 2010, Projekta inženiring Ptuj, d.o.o.,
- Načrt ravnanja z odpadki – veljavnost od 1.1.2010 do 31.12.2014, izdelava Vanja Strle-E-NET Okolje d.o.o., rev okt10,
- Izjava Talum d.d., Kidričevo, Tovarniška cesta 11, 2325 Kidričevo.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da ima upravljavec s strani naslovnega organa izdani dve odločbi skladno z 82. členom ZVO-1, in sicer okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje in predelavo odpadkov po postopkih D9, R12 in R13 ter za obratovanje lastne industrijske čistilne naprave za odpadne vode, oljnega

lovilca s koalescentnim filtrom in vakuumskega uparjalnika glede emisij v vode, št. 35472-80/2005-11 in 35441-30/2006-5, z dne 15.6.2006 in okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov po postopku D9, št. 35473-12/2006-5, z dne 23.10.2006, in sicer za naprave za obdelavo odpadkov, ki se nahajajo na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo. Dovoljenji sta bili sicer izdani upravljavcu EKO-LES d.o.o., Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj, vendar je iz izpiska AJPES-a razvidno, da se je podjetje EKO-LES d.o.o., Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj dne 4.6.2007 pripojilo podjetju SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07 z dne 7.8.2007) so bile naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov naknadno uvrščene v dejavnost 5.1 Priloge navedene uredbe. Ker so naprave, za katere sta bili izdani zgoraj navedeni okoljevarstveni dovoljenji, del naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega z oznako vrste dejavnosti 5.1 in zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov večjo od 10 ton na dan, je upravljavec SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota dne 8.10.2007 za obseg naprave, za kateri sta bili izdani zgoraj navedeni okoljevarstveni dovoljenji, pri naslovnem organu vložil vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. V tej napravi se izvaja postopek odstranjevanja nevarnih odpadkov po postopku D9 s proizvodno zmogljivostjo 52 ton/dan in predelave po postopkih R12 in R13 s proizvodno zmogljivostjo 0,8 tone/dan.

Z dopolnitvijo vloge prejeto 27.1.2010 je bila vloga spremenjena in razširjena, in sicer namerava upravljavec del obstoječih stavb, v katerih se izvaja obdelava nevarnih odpadkov, porušiti in nato zgraditi nov center za ravnanje z odpadki. Tehnološke enote in skladišče se bo v času gradnje očistilo in zaščitilo pred mehanskimi poškodbami. Predelava odpadkov se v času gradnje na lokaciji ne bo izvajala. Po zgraditvi novega centra za obdelavo odpadkov bo proizvodna zmogljivost odstranjevanja nevarnih odpadkov po postopkih D9, D13 in D15 znašala 284 t/dan in proizvodna zmogljivost predelave nevarnih odpadkov po postopkih R12 in R13 60 t/dan. Iz navedenih vseh sprememb, ki se bodo izvedle na lokaciji naprave, je naslovni organ na podlagi vloge in dopolnitev ugotovil, da je naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja nova naprava, ki se skladno s priložo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) razvršča v dejavnost ravnanja z odpadki, in sicer med naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, po postopkih kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odpadnimi olji (postopki R1, R5, R6, R8 in R9) z oznako vrste dejavnosti 5.1.

Na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da bo proizvodna zmogljivost odstranjevanja nevarnih odpadkov po postopkih D9, D13 in D15 znašala 284 t/dan in proizvodna zmogljivost predelave nevarnih odpadkov po postopkih R12 in R13 pa 60 t/dan.

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da upravljavec na kraju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, ne upravlja z drugo napravo, ki bi imela z napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja skupne objekte in naprave za ravnanje z odpadki ter skupno pripravo in odvajanje odpadnih vod.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja leži na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, na zemljiščih s parc. št. 1011/104, 1011/106, 1011/108 in 1012/42 vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju, ki so vse v lasti Silkem d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo in jih ima upravljavec v najemu. Družba Silkem upravljavcu dovoljuje na najetem zemljišču izvedbo projekta izgradnje »Centra za obdelavo in skladiščenje odpadkov v Kidričevem«.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja leži na območju za katerega veljajo naslednji prostorski akti:

- Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega

plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 49/97 in 67/03-popravek),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04 in 46/05-popravek),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica-Draženci (Uradni list RS, št. 73/05).

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja po določbah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) ni obrat tveganja za okolje. V dopolnitvi vloge prejeti 6.8.2010 je navedeno, da bo upravljavec na lokaciji naprave skladiščil (nahajanje snovi v skladiščih, rezervoarjih in tehnoloških enotah) naslednje največje količine snovi iz Priloge 1 navedene uredbe:

Zap.št.	Snov iz priloge 1 uredbe	Stolpec 2	Stolpec 3	Maksimalna skladiščena količina / ton	Lokacija
1.	Okolju nevarno	100	200	30	Sk9, obdelava lahko v N1, N2, N3, N4, N5
2.	Strupeno	50	200	17,5	Sk5, obdelava lahko v N1, N2, N3, N4, N5
3.	Zelo strupeno	5	20	0,5	Sk5, obdelava lahko v N1, N2, N3, N4, N5
4.	Vnetljivo	5000	50000	30	Sk8, obdelava v Rez3
5.	Lahko vnetljive (tekočine)	5000	50000	30	Sk8, Rez3, obdelava v Rez3

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja je na osnovi določil 3. člena Uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 52/02 in 41/04) in 2. člena Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03), razvrščeno v območje onesnaženosti SI 1, za katero je določena II. stopnja onesnaženosti zraka.

Območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO II za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja, ki ga ureja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07). Skladno s 16. členom navedene uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju na parcelah št. 1011/11, 1011/101, 1012/42 in 1011/100 v k.o. Lovrenc na Dravskem polju dovoljeno skladiščenje nevarnih odpadkov in njihova predelava in se lahko izda vodno soglasje, če je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda in če so uporabljeni posebni pogoji skladiščenja in predelave nevarnih odpadkov, ki pa so naslednji:

- da gre za nevarne odpadke, razvrščene v naslednje glavne skupine: odpadna olja iz skupine št. 13, odpadne emulzije iz skupine št. 12 in 13, mulj iz skupine št. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 19, odpadne barve in lake iz skupine št. 08, ter druge odpadke glavnih skupin 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 19,
- da zmogljivost objektov za skladiščenje ne presega pri odpadnih oljih 150 m³ ali 135 ton,

odpadnih emulzijah 450 m³ ali 450 ton, mulju 2x60 m³ ali 2x72 ton in pri odpadnih barvah in lakih 50 ton ter za druge nevarne odpadke iz prejšnje alineje 450 ton.

Iz odločbe št. 02112-10/2009-2, ki jo dne 10.4.2009 izdala Geodetska uprava RS, območna geodetska uprava Ptuj, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj je razvidno, da so bile s to odločbo ukinjene parc. št. 1011/11, 1011/100 in 1011/101 vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju. Iz ukinjenih parcel so nastale naslednje parcele, in sicer iz parc.št. 1011/11 sta nastali parc. št. 1011/103, 1011/104, iz parc.št. 1011/100 sta nastali parc. št. 1011/105 in 1011/106 in iz parc. št. 1011/101 sta nastali parc.št. 1011/107 in 1011/108. Parcelna št. 1012/42 je ostala nespremenjena.

Skladno z Aneksom št. 3 k Pogodbi o najemu dela površin »dekantacije« sklenjenim med Silkem d.o.o., Tovarniška 10, 2325 Kidričevo in Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, dne 20.8.2010, je razvidno, da družba Silkem kot lastnica na parcelnih številkah 1011/103, 1011/105 in 1011/107 vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju, ne izvaja in tudi ne bo v času veljavnosti pogodbe izvajala skladiščenja in obdelave nevarnih odpadkov ter tudi teh parcel ne bo odtujila in dala v najem tretji osebi. Skladno s tem aneksom se družbi tudi dogovorita, da bo na parcelnih številkah 1011/104, 1011/106, 1011/108 in 1012/42, vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju, izključno družba Saubermacher d.o.o. v času do konca veljavnosti pogodbe o najemu opravljala dejavnost skladiščenja in obdelave nevarnih odpadkov v celotnih količinah določenih 16. členu Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07).

Upravljavec bo po posegu skladiščil največje količine in vrste odpadkov, ki so navedeni v spodnji tabeli, s čimer ne bo prekoračeval količin navedenih v 16. členu Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07).

Odpadek	Količina iz Uredbe	Številka skladiščne enote iz Priloge 2	Maksimalna količina skladiščene odpadka iz vloge
Olja	150 m ³ ali 135 ton	Rez 1 Rez 4 (barve ali olja) Rez 10 (olje ali emulzija)	30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ SKUPNO: 90 m³ oz. 81 ton
Emulzije	450 m ³ ali 450 ton	Rez 2 Rez 7 Rez 8 Rez 9 Rez 10 (olje ali emulzija) Rez 11 Rez 12	30 m ³ 70 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 70 m ³ SKUPNO: 290 m³ oz. 290 ton
Mulji	2 krat 60 m ³ ali 2 x 72 ton	Rez 25 Rez 27	30 m ³ 9 m ³ SKUPNO: 39 m³ oz. 44,4 tone

Odpadne barve in laki	50 ton	Rez 4 (barve ali olja) Rez 13 Sk 6	30 m ³ 9 m ³ 10 m ³ SKUPNO: 49 m³ oz. 46,55 ton
Ostali odpadki skupin od 01 – 10, 12-17, 19	450 ton	Rez 3 Sk 1 Sk 2 Sk 3 Sk 4 Sk 5 Sk 6 Sk 7 Sk 8 Sk 9 Sk 13, pri čemer sta dva od kontejnerjev hkrati napravi za mešanje in skladiščenje odpadkov, ostali pa za skladiščenje	30 m ³ 18 m ³ 18 m ³ 21 m ³ 23 m ³ 18 m ³ 20 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 30 m ³ 150 m ³ SKUPNO: 388 m³, oz. cca 400 ton

V skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) se območje naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja nahaja v IV. stopnji varstva pred hrupom, stavbe z varovanimi prostori v njeni bližini pa se nahajajo v III. stopnji varstva pred hrupom.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja se nahaja na območju brez stanovanj, namenjenem industrijski dejavnosti, ki je skladno s 3. členom Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/04) razvrščeno v območje II. stopnje varstva pred sevanji.

Na lokaciji naprave se nahaja tudi železniški tir, zato bo upravljavec uredil tudi pretakališče za vagonске cisterne, ki bo izvedeno kot betonska ploščad z nagibom v vzdolžno lovilno rešetko, ki bo povezana s centralnim lovilnim jaškom, ki je postavljen v prostoru, kjer se bo skladiščilo odpadek 16 10 02. Na pretakališču bo izveden cevni razvod do rezervoarjev z oznakami Rez 1 do Rez 4.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obsega naslednje tehnološke enote: fizikalno-kemijsko obdelavo anorganskih tekočih odpadkov z oznako N1, fizikalno – kemijsko obdelavo drugih tekočih odpadkov z oznako N2, filter stiskalnice z oznako N3, uparjalnik 1 z oznako N4, uparjalnik 2 z oznako N5, separator olja 1 z oznako N6, separator olja 2 z oznako N7, separator mulzij 1 z oznako N8, separator emulzij 2 z oznako N9, pralnico za čiščenje rezervoarjev in avtocistern z oznako N10, vibracijsko sito z oznako N11, dekanter – mehanski usedalnik za olja z oznako N12, dekanter – mehanski usedalnik za emulzije z oznako N13, trifazno centrifugo Westfalia z oznako N14, odcejevalnik 1 za praznjenje malih embalažnih enot z oznako N15, odcejevalnik 2 za praznjenje malih embalažnih enot z oznako N16, obdelavo muljev - BS1 z oznako N19, obdelavo muljev - BS2 z oznako N20, obdelavo muljev - BS3 z oznako N21, obdelavo muljev - BS4 z oznako N22, sušilni boks mulja 1 z oznako N23, sušilni boks mulja z oznako N24, polžno horizontalno centrifugo z oznako N25, stiskalnico sodov z oznako N26, drobilec – šreder z oznako N27, avtopralnico z oznako N28, interna črpalka za D2 z oznako N29, lovilec olja za avtopralnico z oznako N30, lovilec olja za padavinske vode z oznako N31 in skladišča in rezervoarji navedeni v Prilogi 2 tega dovoljenja.

Naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja, pred izvedeno rekonstrukcijo in izgradnjo novega centra za ravnanje z odpadki, vsebuje tehnološke enote z oznakami N1, N3, N4, N6, N7, N8, N9, N12, N14, N17, N19, N25, N26, N27. Porušil se bo »dekanter« v katerem so tehnološke enote N1, N3, N4, N17 in N27. Poleg tega se bo porušilo tudi še štiri dekanterje, ki so prazni in v njih ne poteka nobena dejavnost. Tehnološke enote N1, N17 in N19 bodo nadomeščene z

novimi in na drugi lokaciji, tehnološke enote N3, N4, N12, N14, N25, N26, N27 in N31 bodo obstoječe in prestavljene na novo lokacijo, le tehnološke enote N6, N7, N8 in N9 bodo obstoječe in ostale na isti lokaciji. Poleg obstoječih tehnoloških enot se bo po rekonstrukciji in izgradnji centra dodalo še tehnološke enote N2, N5, N10, N11, N13, N15, N16, N18, N20, N21, N22, N23, N24, N28, N29 in N30.

Proizvodne zmogljivosti po izgradnji novega centra za ravnanje z odpadki bodo naslednje:

Oz-naka	SKUPINA ODPADKOV	Obd e-lava	Obrazložitev izračuna kapacitete	Največja možna zmogljivost naprav	Oznake tehnoloških enot	
U-1	Nevtralizacija - kisline, baze, soli	D	2 reaktorja po 8 m ³ , delovni volumen 2 x 6,5 m ³ = 13 m ³ Na 8 ur se naredi 1 šaržo => 13 m ³ /8 ur Na 24 ur se lahko naredi 3 sarže => 39 m ³ / dan Povprečna gostota je 1,1 kg/l => 39 m ³ x 1,1 = 43 ton / dan 250 dni / leto x 43 ton = 10750 ton / leto Opomba: zaprošena količina v vlogi 6.460,2 ton / leto	43 ton / dan 10750 ton / leto	N1 N3	N1.1 N1.2 N1.3 N1.4
U-2	Nevtralizacija drugih tekočih odpadkov	D	2 reaktorja po 8 m ³ , delovni volumen 2 x 6,5 m ³ = 13 m ³ Na 8 ur se naredi 1 šaržo => 13 m ³ /8 ur Na 24 ur se lahko naredi 3 sarže => 39 m ³ / dan Povprečna gostota je 1 kg/l > 39 m ³ x 1 = 39 ton / dan 250 dni / leto x 43 ton = 9750 ton / leto Opomba: zaprošena količina v vlogi je 9.100,5 ton /leto (odpadki se bodo obdelovali po postopkih U-2 ali U-4 v količini 16.750 ton letno, od tega se 1.000,2 ton obdela po postopku U-2, 1.410 ton po postopku U-4, 13.690 ton pa se obdela po postopku U-4 skladno z zmogljivostjo, ostalo pa po postopku U-2)	39 ton / dan 9750 ton / leto	N2 N3 Rez2 Rez3 Rez12	N2.1 N2.2 N2.3 N2.4
U-3a			vmesni postopki		N11 N12 N13 N14	
U-3b			vmesni postopki		N8 N9	
U-4	Uparjanje s kondenzacijo - uparjalnik 1 in 2	D	Uparjalnik: 10 ton/ 24 ur 2 uparjalnika: 20 ton /dan 350 dni / leto x 20 ton = 7000 ton / leto (Kot največjo letno količino vzet delovni čas 350 dni, ker uparjanje dejansko poteka stalno in 24 ur dnevno.)	20 ton /dan 7000 ton / leto	N4 N5 Rez2 Rez12	

V-8	Razsuti odpadki/mulji	D	<p>Zmogljivost je ocenjena na podlagi dosedanjih izkušenj na 10.000 ton / leto, ker je ni mogoče natančno definirati; obdelana količina je odvisna od končnega % suhe snovi v mulju, ki se ga dobi v skupnem postopku obdelave razsutih odpadkov in muljev, kar je pogojeno s tržnimi pogoji oddaje obdelanega mulja drugemu obdelovalcu. Dnevno zmogljivost je izračunana tako, da je ocenjena letna zmogljivost deljena s številom delovnih dni, ko se lahko aktivno izvajajo postopki obdelave razsutih odpadkov in muljev, medtem ko se mulji sušijo (poleg sušenja v sušilnikih) ves čas tudi že samo tako, da so pod streho in na zraku.</p> <p>$10.000 \text{ ton} : 250 \text{ dni} = 40 \text{ ton} / \text{dan}$</p>	<p>40 ton / dan</p> <p>10.000 ton / leto</p>	<p>N19 N20 N21 N22 N23 N24 N3 N25</p>	
U-5	Olja	R, D	<p>Zmogljivost je ocenjena na podlagi dosedanjih izkušenj in sicer uspešna obdelava olja, ki vključuje separacijo v separatorjih ter eventuelno dodatno obdelavo na napravah za obdelavo olj, traja povprečno pet dni, kar pomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gostota $\sim 0,9 \Rightarrow 0,9 \text{ t/m}^3$ $\times 300 \text{ m}^3 = 270 \text{ ton} / 5 \text{ dni}$ $\Rightarrow 54 \text{ ton} / \text{dan}$, od tega je na podlagi izkušenj cca 5 ton / dan toliko onesnaženih, da gre na sežig zaradi odstranitve odpadka – koda D - 270 m^3 (na 5 dni) $\times 50$ tednov = 13.500 ton / leto <p>Ker ne bo mogoče obdelati takšne količine zaradi logističnih težav (potrebovali bi dodatne skladiščne rezervoarje za olja), pa je zaprošena manjša letna količina in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 270 m^3 (na 5 dni) $\times 36$ tednov = 9.720 ton / leto 	<p>54 ton / dan (5 ton/dan - koda D in 49 ton/dan koda R)</p> <p>13.500 ton / leto</p>	<p>N6 N7 Rez4</p>	
Z-10	Trdni in muljasti odpadki	D	<p>$\sim 20\%$ od teh odpadkov se šredira, zmogljivost šrederja je 24 ton / 24 ur.</p> <p>$24 \text{ ton} \dots \dots \dots 20\%$ $\times \dots \dots \dots 100 \%$ $x = 24 \text{ ton} / \text{dan} \times 100 : 20 = 120 \text{ ton} / \text{dan}$ $120 \text{ ton} / \text{dan} \times 250 \text{ dni} = 30.000 \text{ ton} / \text{leto}$</p> <p>Opomba: Ker na trgu odpadkov zaenkrat ni možno dobiti tako velike količine teh odpadkov, je v</p>	<p>120 ton / dan</p> <p>30.000 ton / leto</p>	<p>N15 N16 N26 N27 SKI 13</p>	

			vlogi zaprošena količina 4.450 ton /leto			
U-7	Halogenirana topila	D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 1000 ton / leto : 250 dni = 4 tone / dan (vzeto je samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja se samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje)	4 tone / dan 1000 ton / leto	Rez3	
U-6	NE-halogenirana topila	R, D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 3000 ton / leto : 250 dni = 12 ton / dan, od tega je na podlagi izkušenj cca 1 tona / dan toliko onesnažena, da gre na sežig zaradi odstranitve odpadka – koda D (vzeto samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje) Opomba: v vlogi zaprošena količina 2.995 ton / leto	12 ton / dan (1 tona/dan koda R in 11 ton/dan koda D) 3000 ton/leto	Rez3+	
Z-9	Odpadne barve in laki in njim podobni odpadki	D	Zmogljivost je ocenjena, ker je ni mogoče natančno definirati, saj je odvisna od števila odvozov predobdelanega odpadka 3000 ton / leto : 250 dni = 12 ton / dan (vzeto samo št. delovnih dni, ker se transport odpadkov, ki se jih dobi na lokacijo, izvaja samo v delovnih dneh brez sobote in nedelje)	12 ton / dan 3000 ton/leto	Sk13	
SKUPAJ				284 ton / dan za postopke odstranjevanja odpadkov (D) in 60 ton /dan za postopke predelave odpadkov (R)		

Tehnološke enote so opisane glede na vrste obdelav posameznih odpadkov, ki so naslednje: obdelava kislin, baz in soli s fizikalno-kemijskimi postopki-nevtralizacija (obdelava U-1), obdelava drugih tekočih odpadkov s fizikalno-kemijskimi postopki-nevtralizacija (obdelava U-2), obdelava drugih tekočih odpadkov s fizikalnimi postopki čiščenja-separacija (obdelava U-3a), obdelava emulzije s separacijo (obdelava U-3b), obdelava drugih tekočih odpadkov s fizikalnimi postopki čiščenja-uparjanje s kondenzacijo (obdelava U-4), predobdelava odpadnih olj (obdelava U-5), predobdelava nehalogeniranih organskih topil (obdelava U-6), predobdelava halogeniranih organskih topil (obdelava U-7), obdelava razsutih odpadkov in muljev s fizikalno-kemijskimi postopki (obdelava V-8), predobdelava odpadkov iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe premazov (barv, lakov, emajlov), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv in ločeno zbrane tovrstne frakcije (obdelava Z-9) in predobdelava raznih trdnih in muljastih odpadkov (Z-10).

Obdelava U-1 poteka v tehnoloških enotah N1 in N3. Izvajajo se postopki D15 (skladiščenje pripeljanih odpadkov), D13 (združevanje podobnih odpadkov) in D9 (obdelava z nevtralizacijo). Fizikalno-kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (N1) obsega obdelavo kislin, baz in soli. To tehnološko enoto sestavljajo kadi, opremljene z nivojskimi stikali, elektroventili, črpalkami, pH metri in merilci redoks potenciala. Proces je voden računalniško, poteka pa šaržno. Parametri procesa, kot so količina in vrsta reaktantov, pH za razkroj in izpad nevarnih snovi, nevtralizacijski pH, redoks potencial in časi posameznih obdelovalnih faz, se nastavijo računalniško pred začetkom obdelave. Vse tekoče odpadke iz teh skupin se združuje skupaj, in sicer v posodah N1.3 (alkalne raztopine) in N1.4 (kisle raztopine), sledi mešanje in obdelava-nevtralizacija v reaktorjih (N1.1 in N1.2) in flokulacija. Nato se obdelani tekoči odpadki prečrpajo v Rez 27, od tam pa na filtriranje na filter stiskalnico (N3). Pri tem nastane tekoči preostanek po obdelavi s klasifikacijsko številko 16 10 02, ki se ga preda osebam, pooblaščenim za ravnanje z odpadki, nastali mulj na filter stiskalnici pa se obdelava skupaj z ostalimi mulji s kondicioniranjem in stabilizacijo po postopku obdelave V-8 in nato kot odpadek 19 03 04* predaja na sežig v tujino. Filter stiskalnica (N3) je membranska filter stiskalnica s filtrirno površino 15,8 m² in filtrirano količino 5 m³/h.

Obdelava U2 poteka v tehnoloških enotah N2, N3 in rezervoarjih Rez2, Rez 3 in Rez 12. Izvajajo se postopki D15 (skladiščenje pripeljanih odpadkov), D13 (združevanje podobnih odpadkov) in D9 (obdelava z nevtralizacijo). Fizikalno kemijska obdelava organskih tekočih odpadkov (N2) obsega obdelavo odpadkov kot so vodne raztopine barv, emulzije in vodne pralne tekočine. Izvaja se v kadeh, opremljenih z nivojskimi stikali, elektroventili, črpalkami, pH metri in merilci redoks potenciala. Proces je voden računalniško in poteka šaržno. Parametri procesa, kot so količina in vrsta reaktantov, pH za razkroj in izpad nevarnih snovi, nevtralizacijski pH, redoks potencial in časi posameznih obdelovalnih faz se nastavijo računalniško pred začetkom obdelave. Vse tekoče odpadke iz teh skupin se združuje skupaj, in sicer v posodah N2.3 in N2.4 iz Rez2, Rez3, Rez4 in Rez12, sledi mešanje in obdelava-nevtralizacija v reaktorjih (N2.1 in N2.2). Postopek se izvaja z nakisanjem, kar povzroči, da izpadejo olja in druge nepolarne snovi in morebitne kovine, sledi nevtralizacija in flokulacija. Nato se obdelani tekoči odpadki prečrpajo v Rez 27, od tam pa na filtriranje na filter stiskalnico (N3). Pri tem nastane tekoči preostanek po obdelavi s klasifikacijsko številko 16 10 02, ki se ga preda osebam, pooblaščenim za ravnanje z odpadki, nastali mulj na filter stiskalnici pa se obdelava skupaj z ostalimi mulji s kondicioniranjem in stabilizacijo po postopku obdelave V-8 in nato kot odpadek 19 03 04* predaja na sežig v tujino.

Obdelava U3-a (separacija) poteka v tehnoloških enotah N11, N12, N13 in N14. Ta postopek se uporablja samo potrebi, in sicer kot predhodni, vmesni ali naknadni postopek obdelav U-2, U-4 ali U-5. Izvajajo se fizikalni postopki obdelave grobega in finega mehanskega čiščenja. Postopek obdelav U-3a je potreben takrat, ko so odpadki onesnaženi z trdnimi delci ali ko je smiselno ločevanje tekočin različnih gostot. Vibracijsko sito (N11) se uporablja za ločevanje različnih granulacij trdnih nečistoč v tekočem odpadku. Dekanter-mehanski usedalnik za olja (N12) z volumnom 15 m³ in dekanter-mehanski usedalnik za emulzije (N13) z volumnom 15 m³ sta izvedena v obliki silosa, ki je pri dnu koničaste oblike. V dekanterju se lahko izvede dvo- ali tro-fazno separacijo na podlagi različnih gostot in gravitacije: komponente, ki so lažje od vode, se razporedijo v zgornji del dekanterja, voda oziroma vodna faza se nahaja v srednjem delu, v konusnem delu pa se naberejo trdni delci. Vsako od treh ločenih faz se nato prečrpa iz dekanterja posamično in sicer od zgornje do spodnje plasti. Zadrževalni čas, potreben za ločitev frakcij, je dve uri in pol. Trifazna centrifuga Westfalia (N14) se uporablja za bolj fino dvo-ali tro-fazno separacijo. Izvaja se čiščenje obdelovane tekočine z ločevanjem na podlagi različnih gostot in teže delcev. Centrifuga ima v delovnem bobnu vrteče se lopatice, ki razporejajo različne komponente obdelovalne tekočine po odtočnih ceveh.

Obdelava U-3b (obdelava emulzije s separacijo) poteka v tehnoloških enotah N8 in N9. Emulzije, ki se predhodno združijo po podobnih lastnostih, se pred uparjanjem (U-4) ali nevtralizacijo (U-2) vedno obdelajo v separatorjih emulzij 1 ali 2 (N8, N9), po potrebi pa še z

fizikalnimi postopki obdelave – separiranja (U-3a). Obdelava poteka tako, da se emulzije prečrpa v separatorja, kjer se del emulzijskega olja izloči in pobere z vrha separatorja preko odvzemnih mest na različnih višinah separatorjev. Izloženo olje se prečrpa v separatorja olj (N6, N7), preostalo emulzijo pa se nato vodi ali na fizikalno obdelavo na tehnoloških enotah N11, 13 in N14 ali pa direktno na nevtralizacijo (postopek U-2) ali na uparjanje (postopek U-4). Separatorja emulzij (N8 in N9), vsak po 150 m³ prostornine, sta izvedena v obliki okroglih rezervoarjev z naslednjo opremo: nivojska stikala, črpalke, priključki in ventili ter imata dodatno vgrajene izlivne odprtine za posnemke olja oziroma odvzem gošče po različnih gostotah.

Obdelava U-4 (uparjanje s kondenzacijo) poteka v tehnoloških enotah N4, N5 in rezervoarjih Rez2 in Rez12. Uparjanje je fizikalni proces ločevanja tekočin z uparjanjem lažje uparljive faze tekočine in nato njenim kondenziranjem, medtem ko težje uparljivi preostanek v obliki oljne gošče ostane na dnu uparjalnika (N4, N5). Uparjalnika obratujeta pri tlaku 20 - 25 mbar in cca. 30 °C in imata volumen 0,7 m³. Prenos toplote se izvaja s kompresijsko ekspanzijskim sistemom, v katerem se kot prenosnik uporablja hladivo FORANE 427A, ki kroži skozi dvojni plašč uparjalne posode, se na ventilatorju in ekspanzijskemu ventilu ohlaja, s hladilno energijo ohladi uparino oziroma pare lažje frakcije (vodna faza). Kondenzat predstavlja odpadek s klasifikacijsko številko 16 10 02, ki se ga preda osebam, pooblaščenim za ravnanje z odpadki, na dnu ostala težja frakcija pa se kot odpadek 19 02 07* predaja na sežig v tujino.

Obdelava U-5 (predobdelava odpadnih olj) se izvaja v tehnoloških enotah N6, N7 in rezervoarju Rez4. Odpadna olja se najprej prečrpajo v Rez1, od tam pa v separatorja olj (N6, N7), kjer se izloči del vode. Nato se, če je potrebno, odstrani še del vode ali trdne nečistoče, nato se odpadna olja obdelajo še na tehnoloških enotah N11, N12, N13 ali N14. Separatorja olj (N6, N7), vsak po 150 m³ prostornine, sta izvedena v obliki okroglih rezervoarjev z naslednjo opremo – nivojska stikala, črpalke, priključki, ventili, izlivne odprtine. Separacija olja in vode poteka ne glede na višino napolnjenosti separatorjev, prav tako se odvzem zaoljene vode in olja iz separatorjev vrši kadarkoli, oziroma, za to praznjenje ni potrebno, da je tehnološka enota napolnjena, pač pa je lahko v njej samo del zapolnjenega volumna. Odvzem zaoljene vode in olja se izvaja preko vgrajenih odvzemnih izlivnih odprtin za olje z najmanjšim % vode, olja z večjim % vode in odvzem oljne gošče, če je olje onesnaženo tudi s trdnimi delci. Za boljše separacijo se separatorja tudi ogrevata, po potrebi pa se dodaja tudi deemulgator za bolj učinkovito separacijo tekočih faz. Pri tej obdelavi nastajajo naslednji odpadki: 19 02 07* (olja in koncentradi iz separatorjev), 19 02 11* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi) in 19 02 05*, (mulji, ki nastanejo pri fizikalno kemijski obdelavi in vsebujejo nevarne snovi). Odpadek 19 02 07* se odvaža na sežig ali v regeneracijo, odpadek 19 02 11* se nadalje obdela po postopku U-4 in odpadek 19 02 05* se nadalje obdela po postopku V-8.

Obdelava U-6 (predobdelava nehalogeniranih organskih topil) poteka v rezervoarju Rez3. Leta obsega le skladiščenje teh topil in nato njihovo združevanje v Rez3. Topila se na lokacijo večinoma pripelje v manjših embalažnih enotah, ki se bodo skladiščila v Skl 8 in ko se bo nabrala zadostna količina, se jih bo mešalo v Rez3. V Rez 3 se topila lahko direktno pripeljejo tudi s cisterno. Nadaljnji obdelavi tega odpadka sta lahko naslednji - ali regeneracija odpadnega topila ali pa sežig odpadka, ki se predaja na sežig pod številko 19 02 08* (tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi).

Obdelava U-7 (predobdelava halogeniranih organskih topil) prav tako poteka v rezervoarju Rez 3 in se izvaja podobno kot obdelava U-6. Nastaja tudi odpadek z isto klasifikacijsko številko. Njuna razlika je le v tem, da se pred postopkom združevanja topil izvaja analiza v laboratoriju in se halogenirana mešajo med seboj, nehalogenirana pa med seboj.

Obdelava V-8 (obdelava razsutih odpadkov in muljev s fizikalno-kemijskimi postopki) se izvaja v tehnoloških enotah N3, N19, N20, N21, N22, N23, N24 in N25. Postopki potekajo v več fazah. Najprej se izloča vodna faza iz mulja v napravah za separacijo (N19-N22), kjer se

vodna faza odcedi, preostali mulj pa se kondicionira z odpadki ali žaganjem in nato stabilizira z apnom. Vodna faza se iz mulja izloča tudi na polžni horizontalni centrifugi (N25) ali na filter stiskalnici (N3), sledi še kondicioniranje in stabilizacija tega mulja. Zadnja faza je sušenje v sušilnih boksih mulja (N23 in N24). Tehnološke enote za obdelavo muljev s separacijo ter kondicioniranjem ali stabiliziranjem muljev (N19 – N22) so izvedene enako, in sicer kot boksi iz specialnega neprepustnega betona visoke gostote, ki ima talni nagib proti zadnji stranici boksa, kjer je tudi rešetka za izcejanje; rešetka je povezana s kanalom, ki povezuje vso iz muljev izcejeno vodno fazo, ki s sabo nosi muljne delce in ki se z membransko črpalko odvaja v napravo Rez 25, od tam pa na izločevanje vode na polžno horizontalno centrifugo (N25). Rešetko za izcejanje se čisti po potrebi, odvisno od konsistence mulja, ki naleže na rešetko. Pri čiščenju se uporablja vodo, ki nastaja pri fizikalno kemijski obdelavi kot tekoči preostanek po obdelavi (klas. št. 16 10 02) in se odjema iz Rez14 – Rez 19. Kondicioniranje in stabiliziranje v napravah N19 – N22 se izvaja s preprosto tehniko, snovi (odpadki, žaganje) se s priročnim strojem z delovno roko nalaga, prelaga in premešava. Stene boksov za obdelavo mulja (N19-N22) so visoke 3,5 m in imajo naslednje površine: N19 in N20 po cca 40 m², N21 cca 49 m² in N22 cca 46 m². Polžna horizontalna centrifuga (N25) se uporablja za ločevanje zmesi (trdno-tekoče) in sicer glede na tehniko ločevanja spada med stroje za iztiskanje snovi. Izvedena je v obliki horizontalnega cilindra z vgrajenim polžem, ki povzroči, da se trdni delci premikajo v en del centrifuge, medtem ko gre prečiščena tekočina v drugi del centrifuge. Sušenje mulja se izvaja v dveh zaprtih sušilnih poljih (N23 in N24), vsako po 68 m² in višine 2 metra. Na sušenje se daje samo mulj, ki že ima več kot 30% suhe snovi. Sušilni polji imata vgrajene vzdolžno premične tirnice s kolesci, na katerih potuje pokrov za njuno zapiranje. Zrak se vpihava skozi odprtine talnih plošč in tako skozi mulj, ki se ga suši. Na talne prezračevalne plošče iz obstojnega betona je nameščena mreža iz polietilena, ki preprečuje zamašitve odprtin. Nastali kondenzat iz sušenja se nabira na stenah in se izceja ter zbira v zbirnem jašku, od tam pa gre na obdelavo tekočin z nevtralizacijo (N1 – N3). Pri tej vrsti obdelave nastajata odpadka 19 03 04* (odpadki označeni kot nevarni, delno stabilizirani), ki se jih odvaža na sežig, in 19 02 11* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi-kondenzat), ki se ga odvaža na obdelavo U-1.

Obdelava Z-9 (predobdelava odpadkov iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe premazov (barv, lakov in emajlov), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv in ločeno zbrane tovrstne frakcije) se izvaja v skladišču 13. Obdelava se izvaja samo z združevanjem in mešanjem odpadkov v enem izmed 30 m³ kontejnerjev skladišču 13. Polnjenje in mešanje v kontejnerju se izvaja z delovno roko. Kontejnerji so locirani pod nadstreškom in so zaprti. Kontejnerji v skladišču 13 imajo funkcijo skladiščne in delovne posode. Pri mešanju nastaja odpadek s klasifikacijsko številko 19 02 09* (trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi). Kontejnerji v skladišču 13 bodo večino časa zaprti, odpirali se bodo samo zaradi vnašanja ali mešanja odpadkov. Kontejnerjev se na lokaciji ne prazni.

Obdelava Z-10 (predobdelava raznih trdnih in muljastih odpadkov) se izvaja v tehnoloških enotah N15, N16, N26 in N27. Odpadke iz te skupine sestavljajo razni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Okrog 20% teh odpadkov se zmelje na drobilcu-šrederju (N27), nato pa se jih pomeša s preostalimi odpadki iz te skupine. Sode, ki so preveliki za drobilec, se predhodno stisne na stiskalnici sodov (N26). V primeru, da so v manjših embalažnih enotah še ostanki barv, se le-ti pred šrediranjem odcedijo na odcejevalniku za praznjenje manjših embalažnih enot (N15), odcejene barve se prečrpa v Rez4 in nato obdeluje z nevtralizacijo. Na odcejevalniku manjših embalažnih enot (N16) se odcedijo oljni filtri. Odcejeno olje se prečrpa v separatorja olja N6 in N7. Združevanje in mešanje odpadkov iz te skupine se izvaja v enem od kontejnerjev v skladišču 13. Pri tem nastajajo odpadki: 19 02 09* (trdni gorljivi odpadek, ki vsebujejo nevarne snovi), ki se ga vozi na sežig v tujino, ter 19 02 07* (olja in koncentracije iz separatorjev), ki se ga nadalje obdelava po postopku U-5 in odpadek 19 02 11* (drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi), ki se ga obdelava po postopku U-2.

Vsi odpadki, ki nastanejo v postopku obdelave odpadkov in ki nastajajo oz. bodo nastajali zaradi izvajanja obdelave (odpadne električna in elektronska oprema, svinčeve baterije,

odpadna embalaža, gradbeni odpadki) so popisani v Načrtu gospodarjenja z odpadki in se jih oddaja pooblaščenim osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki in jih vodi Agencija RS za okolje, ali se pošilja preko meja Republike Slovenije. Upravljavalec je v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) končni uporabnik.

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja bodo po izgradnji centra za ravnanje z odpadki locirana skladišča in rezervoarji navedeni v prilogi 2 tega dovoljenja.

Za skladiščenje tekočih odpadkov (olja, emulzije, barve, topila), ki bodo prispeli na lokacijo naprave, se bodo uporabljali rezervoarji z oznakami Rez1 do Rez4, pri čemer se bo za eno vrsto odpadka uporabljal en rezervoar. Za skladiščenje trdnih odpadkov v razsutem stanju se bodo uporabljala boksna skladišča z oznakami Sk1 do Sk4. Mulji se bodo po dostavi na lokacijo naprave neposredno premestili v bokse za obdelavo muljev (N19 do N22). Za skladiščenje kosovnih odpadkov v razsutem stanju se bo uporabljalo pet zaprtih kontejnerjev v skladišču Sk13, za tekoče in trdne odpadke pakirane v manjše embalažne enote ter pripravke se bo skladiščilo v regalnih skladiščih Sk5 do Sk9. Vsa skladišča in rezervoarji bodo nadzemni. Na lokaciji naprave ne bo zunanjih rezervoarjev. Skladiščenje nevarnih tekočin izven objektov se ne bo izvajalo.

Rezervoarji z oznakami Rez 1 do Rez 13 in Rez 25 do Rez 29 bodo skladni s standardom SIST EN 122285 Teil 2, rezervoarji z oznakami Rez 22 do Rez 24 pa skladni s standardom SIST EN 13121, za kar je bila v vlogi priložena izjava projektanta. Hkrati je v vlogi priložena tudi izjava odgovornega projektanta o upoštevanju smernic iz Referenčnega dokumenta o emisijah pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (julij/2006) pri projektiranju rezervoarjev navedenih v Prilogi 2 tega dovoljenja. Rezervoarji bodo dostopni za pregled in vzdrževanje. Inštalacije bodo preventivno pregledovane za preprečitev puščanja. Nevarne snovi se bodo skladiščile v naslednjih rezervoarjih: Rez1-Rez4, Rez6-13, Rez20-Rez25 in Rez27.

Rezervoarji v objektih bodo nameščeni tako, da bo okrog njih ustrezno območje za manipulacijo, ter bodo opremljeni z nivojskimi stikali in prikazovalniki višine napoljenosti ter alarmi. Postavljeni bodo v lovilne skledе ali bodo dvoplaščni. Lovilne skledе oz. zadrževalni sistemi bodo brez odprtih in ustrezne višine, da se prepreči morebitno iztekanje z brizgajočimi curki. Notranji prostori objektov bodo izvedeni tako, da bo onemogočeno iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno preko iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla. Ostali podatki o rezervoarjih so podani v Prilogi 2 tega dovoljenja.

Vsi cevovodi bodo nadzemni, da bo omogočeno njihovo nadzorovanje in ukrepanje v primeru poškodb in iztekanja nevarnih tekočin. Rezervoarji bodo opremljeni z opremo proti prenapolnitvi nad njihovo nazivno prostornino, in sicer tako, da bodo nivojska stikala povezana s črpalko, ki se ustavi pri določeni višini oziroma napoljenosti rezervoarja ali pa se sproži alarm.

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja bodo po izgradnji novega centra za ravnanje z odpadki locirana tri prečrpališča. Eno prečrpališče bo locirano vzdolž štirih rezervoarjev Rez1-Rez4 ter se bo uporabljalo za namene prečrpavanja v te štiri rezervoarje, izvedeno bo kot betonska ploščad iz specialnega betona z nagibom proti sredini, kjer bo lociran zbiralni jašek. Iz njega se bo odvajalo morebitno razlitje v zbiralni jašek, ki bo postavljen v prostoru za zbiranje tekočega odpadka 16 10 02. V jašku zbrano razlitje se bo prečrpavalo s prenosno potopno črpalko v IBC kontejner, ki se ga bo z viličarjem odpeljalo na mesto obdelave. Drugo prečrpališče bo del internega bencinskega servisa za gorivo D2 in bo izvedeno kot betonska ploščad, neprepustna za gorivo. Tretje bo pretakališče za vagonске cisterne, ki bo izvedeno kot nadstrešena betonska ploščad z nagibom v vzdolžno lovilno rešetko. Ta rešetka bo pregrajena. En del bo zajemal eventuelno razlite snovi iz pretakališča, in bo povezan s centralnim lovilnim jaškom, ki je postavljen v prostoru, kjer se bo skladiščilo odpadek 16 10 02, drug del lovilne rešetke pa bo zajemal padavinske vode iz parkirnega prostora in se bo odvajal v padavinsko kanalizacijo, ki je speljana preko lovilca olj. Na pretakališču bo izveden cevni razvod do rezervoarjev z oznakami Rez 1 do Rez 4.

Opisi skladišč so podani v Prilogi 2 tega dovoljenja. Skladišča Sk5 – Sk12 bodo imela izvedena tla z nagibom v zaprti lovilni jašek. V primeru razlitja se bo razlito tekočino prečrpalo s prenosno črpalko v kontejner in odpeljalo na ustrezno obdelavo. Skladišča Sk1- Sk4 bodo imela izvedena tla z nagibom v lovilni jašek, ki je povezan z zbirnim jaškom prostornine 3 m³ brez iztoka, ki je postavljen v prostoru, kjer se zbira odpadek 16 10 02 .

Skladišče Sk13, kjer hkrati poteka tudi obdelava odpadkov skupine (obdelava Z-9 in del obdelave Z10), sestavlja 5 kontejnerjev po 30 m³, ki bodo vodotesne izvedbe in bodo zaprti. Opiralo se jih bo samo v času polnjenja in premešavanja. Tudi linijski zbiralnik pred skladiščem 13 in zbiralnika razlitih tekočin v skladišču 13 imajo odvode speljane v interno industrijsko kanalizacijo z odvodom v zbirni jašek prostornine 3 m³ brez iztoka, ki je postavljen v prostoru, kjer se zbira odpadek 16 10 02.

Celotno območje manipulativnih površin, razen parkirnega prostora za osebna vozila in parkirnega prostora za prazne cisterne, bo izvedeno v betonski izvedbi, kar bo onemogočalo razjedanje utrjene površine v primeru razlitja, razsutja surovin. Celotno območje bo imelo tudi 20 cm rob in bo funkcioniralo kot lovilna skleda. Na območju dovozne ceste, kjer roba ne bo, bodo nameščeni linijski požiralniki. Celotno območje bo za primere morebitnega razlitja nagnjeno v smeri nameščenih kinet s pohodnimi rešetkami, v katere bodo odtekale morebitne razlite tekočine, od tam pa v zbirne jaške in nato prečrpavanje v nadaljnjo obdelavo.

Na lokaciji naprave bo postavljena tudi interna črpalka za D2 (N29), ki bo obsegala polnilno napravo in rezervoar Rez 6. Črpalna postaja ter mesto pretakanja bosta na betonski podlagi, nepropustni za diselsko gorivo.

Za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja se za komunalne potrebe uporablja vodovodna voda. Za tehnološke namene kot so: poraba za polnjenje cistern, ki potem na terenu opravlja razna čiščenja (lovilci olja, delovne naprave) in jo pripeljejo nazaj v obliki odpadka, za pranje cistern (za ta namen se sicer uporablja odpadna voda, ki nastaja na lokaciji naprave in je klasificirana kot odpadek s klasifikacijsko številko 16 10 02) se črpa vodo iz vodnjakov. Za rabo vode iz vodnjakov ima upravljavec s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje pridobljeno vodno dovoljenje št. 35536-7/2009-2 (povezava 35536-95/2005) z dne 11.12.2009, ki stranki SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota in vsem ostalim strankam, ki zajemajo vodo iz tega vodnjaka, dovoljuje odvzem vode iz 8 vodnjakov v skupni količini največ do 0,336m³/s in skupni letni količini največ 5.000.000 m³.

Oskrba z električno energijo poteka iz sosednjega podjetja Silkem d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, ki je upravljavec transformatorjev, ki transformirajo napetost električne energije iz javnega omrežja. Tudi oskrba s toplotno energijo za potrebe ogrevanja poteka iz istega podjetja.

Emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se vodijo na en izpust z oznako Z1. Emisije iz nevtralizacije se bodo najprej čistile na pralniku plinov, emisije iz sušenja muljev pa na vodnem pralniku plinov – nato se bodo tako očiščene emisije združile in nato odvajale preko dveh biofiltrrov na izpust Z1. Tudi odpadne pline iz Rez 3 in zajete odpadne pline iz petih vodotesnih kontejnerjev iz skladišča 13 se bo vodilo na čistilno napravo in nato na izpust Z1. Za sušenje muljev se bo uporabljal zrak, ki se bo vsesaval iz proizvodnih prostorov dela objekta, kjer se bo izvajalo obdelavo muljev (naprave za separacijo, kondicioniranje in stabiliziranje muljev, filtriranje muljev), vključno z vsesavanjem zraka iz skladiščnih enot Sk 1 – Sk12, s čimer se bo v objektu ustvarjal podtlak, hkrati pa se bo za sušenje uporabljal že delno onesnažen in ogret zrak, zaradi česar bo prišlo do prihrankov energije. V času mešanja in vnašanja odpadkov v kontejnerje v skladišču 13 se bo nastale emisije snovi odvajalo v premično odsesovalno napo, ki bo nameščena na nosilni progi nad kontejnerji, in bo odvajala emisije iznad kontejnerja, ki bo odprt. Odsesovane hlape so bo vodilo v sušenje mulja in nato na čiščenje preko vodnega pralnika plinov in biofiltra na izpust z

oznako Z1.

Upravljavec bo v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja uporabljal tudi dva vakuumska uparjalnika, ki bosta vsebovala hladivo za hlajenje, ki vsebuje ozonu škodljivo snov z oznako FORANE 427A, in sicer v naslednjih sistemih in količinah:

Oprema/sistem	Sredstvo za hlajenje	Količina
vakuumski uparjalnik 1	FORANE 427A	68 kg
vakuumski uparjalnik 2	FORANE 427A	68 kg

V napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo industrijske (tehnološke), komunalne in padavinske odpadne vode. Posamezne vrste odpadnih vod se zajemajo in odvajajo po ločenih internih kanalizacijskih sistemih. Komunalne odpadne vode se odvajajo najprej v komunalno kanalizacijo sosednjih podjetij Silkem d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo in Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, s katerima ima upravljavec sklenjeno pogodbo o souporabi infrastrukture. Ta komunalna kanalizacija je nato priključena na javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Kidričevo (Apače).

Padavinske odpadne vode z povoznih površin ter z interne črpalke za D2 (N29) se preko lovilca olj LO2 za padavinske vode (N31), ki je skladen s SIST EN 858-2, odvajajo v sistem tehnoloških vod sosednje družbe Talum in od tam preko zadrževalnika podjetja Talum d.d. v vodotok Drava. Lovilec olj LO2 (N31) bo armirano betonske konstrukcije s prekati, izdelanimi iz betona in jeklene konstrukcije. Lovilec olj LO2 bo redno pregledovan. Zanj se bo vodil obratovalni dnevnik. Za primere nezgodnih dogodkov, ko bi na območju, ki ni nadstrešeno, prišlo do razlitja odpadkov, je za lovilcem olj LO2 nameščen zaporni ventil, ki ga zaposleni v primeru razlitja takoj zaprejo.

Industrijska odpadna voda bo nastajala v ročni avtopralnici (zunanjih karoserij) (N28) v količini manjši od 3 m³/dan in se bo po predhodnem čiščenju z usedanjem trdnih delcev in zajemom olj s koalescentnim lovilcem olj LO1 (N30), skladnim s SIST EN 858-2, odvajala v komunalno kanalizacijo sosednjih podjetij Silkem d.o.o. in Talum d.d.. Lovilec olj LO1 (N30) bo armirano betonske konstrukcije s prekati, izdelanimi iz betona in jeklene konstrukcije. Ročna avtopralnica bo izvedena kot zaprti prostor z nagibom v lovilni jašek od koder se bo odpadno vodo odvajalo na lovilce olj LO1. Za ročno avtopralnico (N28) se bo vodil obratovalni dnevnik lovilca olj in vodilo evidenco o porabi vode za pranje.

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja se bo po izgradnji novega centra izvajalo tudi pranje notranjosti cistern vozil in 200-litrskih sodov, ki bodo onesnaženi z olji ali drugimi nepolarnimi onesnaževali. Pranje se bo izvajalo z visokotlačnim ročnim pralcem (N10). Ploščad bo izvedena z nagibom proti lovilnemu jašku. Onesnažene tekočine, ki bodo pri tem nastale, se bodo odvajale iz lovilnega jaška v zbiralni jašek, ki bo postavljen v prostoru za zbiranje tekočega odpadka 16 10 02, od koder se ga bo prečrpalo na interno obdelavo s postopkom nevtralizacije z obarjanjem in filtriranjem oziroma uparjanjem (postopka U-2 ali U-4). Pri tej obdelavi bo nastala odpadna tekočina, ki se uvršča v odpadke s klasifikacijsko številko 16 10 02 in se bo predajala pooblaščenim osebam, ki so vpisane v evidence oseb, ki ravnaajo z odpadki in jih vodi Agencija RS za okolje, ali izvažala v tujino. Skladno z izjavo oziroma zapisnikom z dne 10.5.2010 ima upravljavec v načrtu v letu 2011 poskusno postavitve reverzne osmoze za čiščenje odpadka s klasifikacijsko številko 16 10 02 in nato v let 2012 nakup in postavitve naprave za reverzno osmozo.

Pri postopku pranja notranjosti cistern ne bo nastajala odpadna voda, ki bi se odvajala v vodotok ali kanalizacijo.

Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja bodo nastajale tudi emisije hrupa. Pomembne emisije hrupa v okolje bodo predstavljali pranje rezervoarjev in cistern (N10), vibracijsko sito (N11), delovanje centrifuge (N14), obdelava muljev (N19-N22), sušenje mulja (N23, N24), centrifuga (N25), stiskalnica sodov (N26), drobilec-šreder (N27) in delovanje avtopralnice. Razen obdelave muljev s sušenjem, ki bo potekalo 24 ur na dan, je za vse ostale

tehnološke enote predvideno 8 do 16- urno delovanje.

Upravljavec na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne upravlja z viri elektromagnetnih sevanj.

Upravljavec bo imel na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja za zunanjo razsvetljavo predvidenih 14 svetilk električne moči po 30 W (skupaj 420 W), od tega 12 svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta in 2 svetilki za razsvetljavo poslovne stavbe. Predvidene so LED svetilke, ki imajo 0% delež svetlobnega toka, ki seva navzgor. Fasade in streha objekta ne bodo osvetljene. Vsota zazidane površine stavb in nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov znaša za razsvetljavo proizvodnega objekta 7354,64 m², za razsvetljavo poslovne stavbe pa 335,27 m².

V. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprav ne sme biti presežen, se določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprav ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprav glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

11. člen Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določa, da se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Pogoje za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja in so določeni v točkah 2.1.1 – 2.1.8 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 5., 10., 11., 12. in 13. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti vodenja evidenc o nastajanju odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 2.1.9 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 14. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 2.2.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 2.2.3 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 10. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 2.2.4 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadkov v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ v točki 2.2.5 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 22. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ v točki 2.3.1 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 15. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Obveznosti poročanja o obdelavi odpadkov določene v točki 2.3.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 23. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak v točkah od 3.1.1 do 3.1.9 izreka tega dovoljenja na podlagi 17. člena ZVO-1 in 5., 7., 8., 31., 33., 34., 35. ter 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Obveznosti v zvezi s poslovníkom in vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točkah 3.1.10, 3.1.11 in 3.1.12 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 42. in 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, naštetimi v preglednici 11, v točkah 3.1.13, 3.1.14 in 3.1.15 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z odvodniki iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil v točki 3.2 izreka tega dovoljenja na podlagi Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) in 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja nabor parametrov in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak v točki 3.3.1 izreka tega dovoljenja določil skladno s 25. členom ter točk 8.10.1 in 8.11.2 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) ter na podlagi predloga programa prvih meritev pooblaščenega izvajalca meritev, navedenega v III. točki obrazložitve tega dovoljenja.

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v točki 3.3.2 izreka tega dovoljenja določil, da stopnja zmanjšanja emisije organskih snovi v odpadnih plinih iz naprave za sušenje odpadkov, ne sme biti manjša od 90 % skladno s točko 8.10.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je na podlagi predloženega in v točki III. obrazložitve tega dovoljenja navedenega mnenja pooblaščenega izvajalca meritev ugotovil, da največji masni pretok celotnega prahu ne bo presegal 1 kg/h in, da največji masni pretok emisije benzena iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne bo presegal 0,05 kg/h.

Naslovni organ je na podlagi zgoraj navedenih dokumentov ugotovil, da zgoraj navedeni masni pretoki ne bodo presegali najmanjše vrednosti urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, ki so določene v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, in 70/08 in 61/09). Na podlagi tega, skladno z 11. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), upravljavcu za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ni potrebno dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka.

Na podlagi navedenega je naslovni organ v točkah 3.3.3 in 3.3.4 izreka tega dovoljenja določil največje masne pretoke snovi iz naprave, ki zagotavljajo, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje pod pogoji, ki zagotavljajo, da upravljavcu ni potrebno dokazovati izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja za emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil v točkah 3.4.1 do 3.4.12 izreka tega dovoljenja na podlagi 5., 6., 9., 10., 11., 12., 15., 20., 21., 23., 24. in 28. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) ter 19., 37., 39., in 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Naslovni organ je na podlagi predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, navedenih v poglavju IV obrazložitve tega dovoljenja skladno z 38. in 39. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil izvajanje prvih meritev in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa na vsake tri leta oziroma tako kot je določeno v točkah 3.4.3 in 3.4.4 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je obveznosti poročanja o zajemu fluoriranih toplogrednih plinov določil na podlagi 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), kot je določeno v točki 3.4.13 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja določil ukrepe v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode v točkah 4.1.1 in 4.1.5 izreka tega dovoljenja na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) in posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v vode v točki 4.1.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 11. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04).

Obveznost vgradnje oljnih lovilcev v točki 4.1.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04), obveznosti v zvezi s poslovníkom in vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točki 4.1.4 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), obveznost v zvezi z ukrepanjem in obveščanjem v primeru čezmerne obremenitve v točki 4.3.7 izreka tega dovoljenja pa na podlagi 20. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka tega dovoljenja obveznost izvedbe prvih meritev določil na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju v vode in javno kanalizacijo

(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), pogostost in čas vzorčenja prvih meritev pa na podlagi 9. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07).

Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev v Preglednici 13 in Preglednici 14 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7., in 8. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), z upoštevanjem analize tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaženost odpadne vode. Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da pri običajnem obratovanju naprave niso presežene letne količine tistih snovi, za katere je treba zagotoviti poročanje o letnih emisijah v vode v skladu z Uredbo 166/2006/ES in ki niso že vključene v program obratovalnega monitoringa, zato v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) ni določil dodatnih parametrov.

Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev v Preglednici 13 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04). Pri določitvi nabora parametrov je naslovni organ upošteval, da odpadna voda ne nastaja pri čiščenju lokomotiv in vagonov ter da se v ročni avtopralnici ne bo dekonserviralo vozil. Dopusne vrednosti parametrov v Preglednici 13 izreka tega dovoljenja so določene v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09), in sicer za iztok v javno kanalizacijo.

Nabor in dopustno vrednost parametrov za izvedbo prvih meritev v Preglednici 14 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04). Pri določitvi nabora parametrov je naslovni organ upošteval, da padavinska odpadna voda nastaja tudi na utrjenih površinah interne črpalke za gorivo D2 (N29).

Naslovni organ je v točki 4.3.2 izreka tega dovoljenja določil, da ni treba izvajati obratovalnega monitoringa za industrijsko odpadno vodo iz ročne avtopralnice na podlagi 8. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04), zaradi tega pa mora upravljavec voditi evidence določene v točki 4.3.3 izreka tega dovoljenja in izvajati predpisane ukrepe, določene v točki 4.3.2 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 4.3.4 izreka tega dovoljenja določil, da ni treba izvajati obratovalnega monitoringa za padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na utrjenih površinah, na katerih je tudi interna črpalka za gorivo D2 (N29) na podlagi 7. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04), zaradi tega pa mora upravljavec izvajati ukrepe, določene v tej točki.

Naslovni organ je v točki 5.1 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 4., 7., 8., 9. in 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Naslovni organ je v točki 5.2 izreka tega dovoljenja določil mejne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), in sicer preglednic 1, 4 in 5 Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je v točki 5.3 izreka tega dovoljenja določil obveznosti z izvedbo prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 6., 7., 8., 9., 13. in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem je naslovni organ določil v točki 6.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 4., 7., 8. in 16. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za napravo iz točke 1 izreka te odločbe je naslovni organ v točki 6.2 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 7. in 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/2010).

Naslovni organ je na podlagi predložene vloge upravljavca glede opisa razsvetljave naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ugotovil, da vsota električne moči svetilk razsvetljave proizvodnega objekta in poslovne stavbe ne presega 10 kW, zato upravljavcu ni treba izdelati načrta razsvetljave v skladu z 21. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je v točki 7.1 izreka tega dovoljenja na osnovi 125. člena Zakona o vodah (Uradni list RS št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) določil pogoj v zvezi z vodnim dovoljenjem.

Ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer je naslovni organ določil v točki 8.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 19. člena ZVO-1 in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10) ter na osnovi opisov v vlogi, katere nevarne tekočine se pri obratovanju naprave uporabljajo in skladiščijo in zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja okolja.

Zahteve za projektiranje in upoštevanje standardov SIST EN 12285 in 13121 so določene v točkah 8.1.2 in 8.1.3 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. člena, zahteva za zunanje skladiščenje nevarnih tekočin je določena v točki 8.1.4 izreka tega dovoljenja na podlagi 6. člena, zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin v objektih so določene v točkah 8.1.5, 8.1.6 in 8.1.7 izreka tega dovoljenja na podlagi 7. člena, zahteve za cevovode in drugo opremo skladišč so določene v točkah 8.1.8 in 8.1.9 izreka tega dovoljenja na podlagi 8. člena, obveznost prijave uporabe in prenehanja uporabe skladišč je določena v točki 8.1.10 izreka tega dovoljenja na podlagi 10. in 11. člena, zahteve ob prenehanju uporabe skladiščne posode so določene v točkah 8.1.11 in 8.1.12 na podlagi 13. člena, obveznost izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami je določena v točki 8.1.13 izreka tega dovoljenja na podlagi 14. člena, zahteve v zvezi z evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin v točkah 8.1.14 in 8.1.15 na podlagi 15. člena in zahteve v zvezi s preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih snovi določene v točki 8.1.16 izreka tega dovoljenja na osnovi 17. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10).

Naslovni organ je na osnovi drugega odstavka 16. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/2007) in podatkov o zmogljivosti skladiščenja posredovanih v vlogi, v točki 8.1.17 izreka tega dovoljenja določil zahteve glede omejitve količin skladiščenja posameznih odpadnih snovi.

Naslovni organ je skladno s četrto točko prvega odstavka 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) v točki 8.2 izreka tega dovoljenja določil tudi zahteve, ki se nanašajo na

ukrepe po prenehanju obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je skladno s četrtem odstavkom 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) v točkah 9.1 do 9.7 izreka tega dovoljenja določil tudi pogoje, potrebne za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Naslovni organ je ugotovil, da se glede na Prilogo 1 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/EGS (UL L št. 33, z dne 4. 2. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 166/2006/ES) naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja razvršča v dejavnost pod številko 5 (ravnanje z odpadki in odpadno vodo) z oznako (a) Naprave za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov, za katero je določen prag zmogljivosti 10 ton na dan.

Naslovni organ je skladno z določili 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS, št. 77/06) v točki 9.8 izreka tega dovoljenja določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal.

Naslovni organ je izvedel presojo skladnosti obravnavane naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami v skladu z 10. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) in pri tem upošteval merila, ki so določena v Prilogi 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), pri čemer so bili osnova za presojo uporabe najboljših razpoložljivih tehnik za obratovanje obravnavane naprave naslednji referenčni dokumenti:

- Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij za industrijo obdelave odpadkov (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, WT, izdan avg/2006),
- Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah zmanjševanja emisij pri skladiščenju surovin ali nevarnih snovi (Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, ESB, izdan jul/2006) in
- Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah o osnovnih pravilih monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring, MON, izdan jul/2003).

Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) mora upravljavec pri načrtovanju ali večji spremembi naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da dopustne vrednosti ne bodo dosežene.

Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi primerljivih razpoložljivih tehnik ugotovil, da upravljavec z obratovanjem naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja lahko dosega enakovredne okoljske vplive, izražene z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljših dosegljivih tehnik, navedenih v referenčnih dokumentih, ki so citirani v točki IV obrazložitve tega dovoljenja.

Naslovni organ je na podlagi v točki III obrazložitve tega dovoljenja ugotovljenega dejanskega stanja in dokazov na katere je oprto, ugotovil, da upravljavec zagotavlja: preprečevanje onesnaževanja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo odpadkov ali njihovo odstranjevanje, skladno s

predpisi in učinkovito rabo energije.

Navedeno pomeni, da so pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjeni, zato je naslovni organ upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave.

Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V dovoljenju so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v točki V obrazložitve tega dovoljenja, določene okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki, in sicer za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti in za obdelavo odpadkov, zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje in dopustne vrednosti kazalcev hrupa ter zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem. Z dovoljenjem je določena tudi obveznost upravljavca z zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje ter prvih meritev glede emisij snovi toplote v vode, emisij snovi v zrak in prvim ocenjevanjem hrupa in obveznost poročanja za odpadke. Naslovni organ je določil tudi zahteve za učinkovito rabo vode in energije in ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer, in sicer je določil posebne zahteve, ki se nanašajo na skladiščenje, ravnanje in prenos snovi in zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav. Prav tako so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni posebni pogoji, ki se nanašajo na spremljanje porabe energije, vode, osnovnih in pomožnih materialov, emisij snovi v zrak in vodo ter nastanek odpadkov in na dolžnost poročanja o izpušnih in prenosih onesnaževal.

VI. Čas veljavnosti dovoljenja in izvršljivost dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. člena ZVO-1 izdaja za obdobje desetih let. Skladno s 1. točko petega odstavka 8. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), začne čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja teči z dnem začetka poskusnega obratovanja po predpisih o gradivi objektov, če je bilo takšno obratovanje zahtevano.

Skladno s četrtem odstavkom 69. člena ZVO-1 se okoljevarstveno dovoljenje lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti.

Skladno z 79. členom ZVO-1 preneha okoljevarstveno dovoljenje veljati s pretekom časa, za katerega je bilo podeljeno, z odvzemom ali s prenehanjem naprave ali upravljavca.

VII. Dolžnost obveščanja o spremembah in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti naslovnemu organu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s prvim odstavkom 8.

člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), mora upravljavec v primeru spremembe upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvestiti naslovni organ o novem upravljavcu. Upravljavec mora naslovni organ na podlagi 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni upravitelj, mora naslovni organ pisno obvestiti o izpolnjevanju zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije upravljavca ali začet stečajni postopek, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Zgoraj navedeni obvestili na podlagi 81. člena ZVO-1 morata vsebovati tudi navedbe in dokazila o izpolnjenosti zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave.

Skladno z določbami 78. člena ZVO-1 naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje pred iztekom njegove veljavnosti spremeni po uradni dolžnosti, če: je zaradi čezmerne onesnaženosti okolja na območju, na katerem obratuje naprava, treba spremeniti v veljavnem dovoljenju določene mejne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla ali dodatno določiti dopustne vrednosti emisij drugih onesnaževalcev; spremembe najboljših razpoložljivih tehnik omogočajo pomembno zmanjšanje emisije iz naprave ob razumno višjih stroških; obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo drugih tehnik ali to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. O nameri spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti mora naslovni organ upravljavca pisno obvesti najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o spremembi dovoljenja. Naslovni organ v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Naslovni organ pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje tudi pristojni inšpekciji.

VIII. Dolžnost obveščanja javnosti o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Naslovni organ mora skladno z določili 78a. člena ZVO-1 o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju v 30 dneh po vročitvi dovoljenja obvestil javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

IX. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 12.1 izreka tega dovoljenja.

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT). Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezno potrdilo.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407010.

Postopek vodili:

Marija Lanšek
Marija Lanšek, univ. dipl. inž. kem. inž.,
višja svetovalka II

Nataša Petrovič
Nataša Petrovič, univ. dipl. prav.
podsekretarka



Tanja Dolenc
Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. grad.,
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloga 1: Seznam tehnoloških enot po napravah

Priloga 2: Skladišča in rezervoarji

Vročiti:

- pooblaščenki, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za stranko - SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota) - osebno

Poslati po 4. odstavku 72. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

Priloga 1: Seznam tehnoloških enot po napravah

Oznaka tehnološke enote		Tehnološka enota	Opis
N1		Fizikalno kemijska obdelava anorganskih tekočih odpadkov (kisline, baze, soli)	
	N1.1	Nevtralizacijski reaktor 1	prostornina 8 m ³
	N1.2	Nevtralizacijski reaktor 2	prostornina 8 m ³
	N1.3	Posoda 1 za združevanje kislih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m ³
	N1.4	Posoda 2 za združevanje alkalnih tekočih odpadkov pred nevtralizacijo	prostornina 3 m ³
N2		Fizikalno kemijska obdelava drugih tekočih odpadkov	
	N2.1	Nevtralizacijski reaktor 3	prostornina 8 m ³
	N2.2	Nevtralizacijski reaktor 4	prostornina 8 m ³
	N2.3	Posoda 1 za pripravo odpadkov za N2.1 in N2.2	prostornina 1 m ³
	N2.4	Posoda 2 za pripravo odpadkov za N2.1 in N2.2	prostornina 1 m ³
N3		filter stiskalnica	Filterna površina 15,2 m ² Filtrirana količina 5 m ³ na uro
N4		uparjalnik 1	Zmogljivost obdelave znaša 10 m ³ tekočih odpadkov na uro
N5		uparjalnik 2	Zmogljivost obdelave znaša 10 m ³ tekočih odpadkov na uro
N6		separator olja 1	prostornina 150 m ³
N7		separator olja 2	prostornina 150 m ³
N8		separator emulzij 1	prostornina 150 m ³
N9		separator emulzij 2	prostornina 150 m ³
N10		pralnica za čiščenje rezervoarjev in avtoci stern	
N11		vibracijsko sito	
N12		dekanter-mehanski usedalnik za olja	
N13		dekanter-mehanski usedalnik za emulzije	
N14		trifazna centrifuga Westfalia	
N15		odcejevalnik 1 za praznenje malih embalažnih enot	
N16		odcejevalnik 2 za praznenje malih embalažnih enot	
N17		dva vzporedno vezana pralnika plinov – PP in VPP	

N18		dva vzporedno vezana bofiltra za odpadni zrak	
N19		obdelava muljev - BS1	
N20		obdelava muljev - BS2	
N21		obdelava muljev - BS3	
N22		obdelava muljev - BS4	
N23		sušilni boks mulja 1	
N24		sušilni boks mulja 2	
N25		polžna horizontalna centrifuga	
N26		stiskalnica sodov	
N27		drobilec-šreder	
N28		ročna avtopralnica	
N29		interna črpalka za D2	
N30		lovilec olja za avtopralnico	
N31		lovilec olja za padavinske vode	

Priloga 2: Skladišča in rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka skladišča	Interna oznaka	Opis	Opis skladišča in skladiščene snovi	Zmogljivost
Sk 1	BL001	Odprto boksno skladišče za odpadke	Skladišča so namenjena za razsute odpadke, prekrito območje brez vpliva padavinske vode, stene in tla so betona neobčutlivega na olje in kisline, tla z naklonom, odtočni kanali za iztekanje tekočin v prestrezni odtočni kanal z možnostjo prečrpavanja	18 m ³
Sk 2	BL002	Odprto boksno skladišče za odpadke		18 m ³
Sk 3	BL003	Odprto boksno skladišče za odpadke		21 m ³
Sk 4	BL004	Odprto boksno skladišče za odpadke		23 m ³
Sk 5	LG10	Skladišče za strupene snovi	Zaprto regalno skladišče, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), vzdolž regalov nameščena rebrasta prestrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	18 m ³ od tega: 17,5 ton strupenih odpadkov in 0,5 tone zelo strupenih odpadkov
Sk 6	LFF	skladišče za strjene barve in jedke odpadke	Zaprto regalno skladišče izvedeno z dvema boksoma ločenima s predelno steno, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	10 m ³ za barve 20 m ³ za jedke odpadke
Sk 7	AES	skladišče jedkih odpadkov	Zaprto regalno skladišče, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), ločeno	30 m ³

			skladiščenje kislih in alkalnih snovi, vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	
Sk 8	LES	skladišče za druge nevarne odpadke	Zaprto regalno skladišče, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m ³
Sk 9	UGS	skladišče za okolju nevarne odpadke	Zaprto regalno skladišče, ognjevarna omara, prezračevano (preko pralnika plinov in biofiltra), vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m ³
Sk 10	DS	skladišče za delovna sredstva in nenevarne pripravke	Zaprto regalno skladišče, prezračevano, vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	30 m ³
Sk13	LP003	Nadstrešeno kontejnersko skladišče (5 kontejnerjev po 30 m ³ s pokrovi)	Ognjeodporna betonska izvedba betonskih tal, prezračevano (preko filtrov) vzdolž regalov nameščena rebrasta prstrezna korita, nagib tal z jaškom za primer razlitja	150 m ³
Sk14	SAT005	Dozirna posoda za potrebe kondicioniranja muljev	Vertikalna posoda za trdne odpadke	4 m ³

Oznaka	Interna oznaka	Vrsta snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Tip rezervoarja	Tehnika zaščite
Rez 1	OL003	olja – vzorčni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 36,50 m ³
Rez 2	OL003	emulzije-vzorčni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 34,26 m ³
Rez 3	OL003	topila-vzorčni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 34,26 m ³
Rez 4	OL003	barve ali olja – vzorčni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 35,85 m ³
Rez 5	SAT004	deemulgator	3	enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	/
Rez 6	TA001	D2	10	dvoplaščni, ležeči, atmosferski	V lovilni skledi prostornine 10,0 m ³
Rez 7	OL005	emulzije – sprejemni rezervoar	70	enoplaščni, kovinski, ležeči, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 78,73 m ³

Oznaka	Interna oznaka	Vrsta snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Tip rezervoarja	Tehnika zaščite
Rez 8	OL006	emulzije – sprejemni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 33,02 m ³
Rez 9	OL006	emulzije – sprejemni rezervoar	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 33,02 m ³
Rez 10	OL007	tekoči odpadki	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 45,77 m ³
Rez 11	OL007	tekoči odpadki	30	dvoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 47,05 m ³
Rez 12	BE003	druge tekočine (emulzije, oljna voda)	70	enoplaščni, kovinski, ležeči, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 77,56 m ³
Rez 13	AL001	laki	9	enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Kovinska lovilna skleda prostornine 9,02 m ³
Rez 14	B01	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	Kovinska lovilna skleda prostornine 40,68 m ³
Rez 15	B02	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	
Rez 16	B03	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	Kovinska lovilna skleda prostornine 40,68 m ³
Rez 17	B04	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	20	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	
Rez 18	B05	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	40	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	Kovinska lovilna skleda prostornine 80,10 m ³
Rez 19	B06	očiščena voda (odpadek 16 10 02)	40	enoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	
Rez 20	B07	HCl	5	dvoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 5,22 m ³

Oznaka	Interna oznaka	Vrsta snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Tip rezervoarja	Tehnika zaščite
Rez 21	B08	NaOH	5	dvoplaščni, HD PE, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 5,22 m ³
Rez 22	CPN001	HCl	2	enoplaščni, iz armiranega poliestra, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 2,00 m ³
Rez 23	CPN002	NaOH	2	enoplaščni, iz armiranega poliestra, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 2,00 m ³
Rez 24	CPN003	flokulant	4	enoplaščni, iz armiranega poliestra, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 4,03 m ³
Rez 25	SAT001	oljni mulji z veliko vsebnostjo vode	30	enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 30,20 m ³
Rez 26	SAT002	deemulgator	3	enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	/
Rez 27	SAT003	obdelani tekoči odpadki po nevtralizaciji in pred filtriranjem mulja	9	enoplaščni, kovinski, vertikalni, atmosferski	Lovilni bazen prostornine 9,25 m ³