



Številka: 35432-50/2022-2550-8

Datum: 13. 11. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi drugega odstavka 120. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) in dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi preverjanja skladnosti obratovanja naprave z zaključki o BAT, na zahtevo upravljavca Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopata direktorja Andrej Gomboši in Robert Čajič, njiju pa po pooblastilu zastopa odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2016-28 z dne 9. 11. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-43/2019-27 z dne 28. 9. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdano upravljavcu Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje:

- naprave A1, v kateri se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo predhodnega skladiščenja 484 ton nevarnih odpadkov (v nadaljevanju: naprava A1);
- naprave B1, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava nenevarnih odpadkov – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 48 ton odpadkov na dan;
- naprave B2, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava lesa – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 288 ton odpadkov na dan;
- naprave B3, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – sortiranje embalaže, papirja in kartona – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 25,2 tone odpadkov na dan;
- naprave B4, v kateri se izvaja dejavnost predelave nevarnih odpadkov – razgradnja izrabljenih vozil – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 29,7 ton odpadkov na dan;
- naprave B5, v kateri se izvaja dejavnost predelave nevarnih in nenevarnih odpadkov – selektivna obdelava odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: OEEO) – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 9,6 ton odpadkov na dan;
- naprave B6, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava plastike in gume iz OEEO – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 72 ton odpadkov na dan;
- naprave B7, v kateri se predhodno skladišči – nenevarne odpadke – blata čistilnih naprav, z zmogljivostjo skladiščenja 500 ton,

ki se nahajajo na naslovu Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart, na zemljiščih v k.o. 533 – Spodnji Porčič s parcelnimi št. 407/7, 413/20, 413/21 in 413/19 se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se številka parcele, tj. besedna zveza » in 413/19« spremeni tako, da se glasi », 413/40 in 413/41«.

2. Točka 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

3. Za točko 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 5.1.2a, ki se glasi:

5.1.2a. Upravljavec mora poleg ukrepov iz točke 5.1.2 izreka tega dovoljenja zagotoviti za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij pri obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja:

- pregledovanje in vzdrževanje (servisiranje) viličarjev;
- izvajanje vzdrževanja (servisa) viličarjev znotraj objekta;
- upravljanje opreme (viličarjev) s strani izkušenega osebja;
- zapiranje vrat zaprtih prostorov, v katerih se predhodno skladiščijo nevarni odpadki;
- izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času;
- omejitev hitrosti prometa na območju naprave A1 na 5 oziroma 10 km/h.

4. Za točko 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.1.2, ki se glasi:

6.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem. Upravljavec mora imeti izdelan načrt za obvladovanje nesreč in delovati v skladu z njim ter ga ob spremembah v obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja redno posodablja.

5. Za točko 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.1.3, ki se glasi:

6.1.3. Upravljavec mora pri obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja vsaj enkrat na leto spremljati letno porabo električne energije in letno nastajanje odpadkov ter o njihovem spremljanju voditi evidenco. Porabo goriva pa mora upravljavec spremljati in evidentirati ob vsakem polnjenju viličarja.

6. Za točko 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.1.4, ki se glasi:

6.1.4. Upravljavec mora za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:

- vzpostavitev in izvajanje postopkov za opredelitev in predhodni prevzem odpadkov, kot so:
 - o vzpostavitev nabora odpadkov, ki jih sprejema;
 - o pregled in po potrebi vzorčenje ter analiza odpadkov pred prevzemom odpadkov;
 - o pridobitev podatkov od izvornih povzročiteljev o procesih, v katerih ti odpadki nastajajo, ter o morebitnih spremembah teh procesov;
- vzpostavitev in izvajanje postopkov prevzema odpadkov, kot so:
 - o vizualna kontrola odpadkov;

- tehtanje odpadkov;
 - preveritev istovetnosti odpadkov glede na vrsto, izvor, količino in lastnosti odpadkov, navedene v spremni dokumentaciji;
 - zavrnitev sprejema odpadkov, v primeru neustreznosti odpadkov;
- vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov z informacijskim sistemom, iz katerega so razvidni datum prispetja, številka in količina prevzetega odpadka, informacije o predhodnih imetnikih odpadka ter nadaljnjem ravnanju z odpadkom;
 - zagotavljanje ločevanja odpadkov pri predhodnem skladiščenju skladno s točkama 4.1.1 in 4.1.2 tega dovoljenja;

7. Za točko 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.1.5, ki se glasi:

6.1.5. Upravlavec mora za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s predhodnim skladiščenjem nevarnih odpadkov zagotoviti:

- da se ne preseže največje skladiščne zmogljivosti posameznega skladišča, določene v točki 1.1 izreka tega dovoljenja;
- redno preverjanje količine predhodno skladiščenih nevarnih odpadkov glede na največjo skladiščno zmogljivost;
- dokumentiranje in označevanje opreme, ki se uporablja za natovarjanje, raztovarjanje in predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov;
- ustrezne in varne postopke predhodnega skladiščenja za nevarne odpadke, za katere je znano, da so občutljivi na vročino in svetlobo;
- varno shranjevanje zabojnikov in sodov uporabljanih za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki morajo ustrezati namenu;
- predhodno skladiščenje pakiranih nevarnih odpadkov in ravnanje z njimi v skladišču SKO3.

8. Za točko 6.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.1.6, ki se glasi:

6.1.6. Upravlavec mora za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom pri izvajanju predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov zagotoviti:

- usposabljanje zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom;
- dokumentiranje sprejema odpadkov za predhodno skladiščenje z upoštevanjem zahtev točke 6.1.4 izreka tega dovoljenja;
- ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in zaježitev razlitij.

9. Za točko 6.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 6.2.4, ki se glasi:

6.2.4. Upravlavec mora za preprečevanje ali omejevanje okoljskih posledic nesreč in incidentov do katerih lahko pride pri oziroma zaradi obratovanja naprave A1 iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja izvajati naslednje ukrepe:

- zaščititi napravo A1 pred zlonamernimi dejanji, tako da je lokacija znotraj katere se nahaja naprava A1 nadzorovana z varnostnimi kamerami in ograjena z ograjo ter zaprta, tako da vstop s strani nepooblaščenih oseb ni možen, lokacijo pa izven delovnega časa varuje podjetje za varovanje, ki izvaja tehnično varovanje;
- zagotavljati sistem za zaščito pred požarom in eksplozijo, ki vključuje opremo za preprečevanje, odkrivanje in gašenje, tako da:

- ima na nivoju lokacije znotraj katere se nahaja naprava A1 vgrajeno aktivno požarno zaščito, tj. sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, ki je povezan z varnostno-nadzornim centrom;
- ima ustrezno nameščene, pregledane in servisirane gasilnike, ter da je zunanje hidrantno omrežje dostopno;
- izvaja požarno stražo v primeru izvajanja vročih vzdrževalnih del;
- izvaja ustrezno usposabljanje zaposlenih;
- zagotavljati dostopnost ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer, tako da:
 - so gasilniki nameščeni tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal, ter na vidnih in dostopnih mestih v bližini delovnih mest, pri čemer so gasilniki varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi, oziroma v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora, tako da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora;
 - je sistem za odkrivanje in javljanje požara nameščen tako, da senzorji za zaznavanje in javljanje požara niso zakriti z regali ali skladiščnimi enotami;
 - je varnostna razsvetljava vgrajena na dostopnih mestih in tako, da je skladiščne enote odpadkov ne zakrivajo;
 - je zunanje hidrantno omrežje dostopno in ni zakrito;
- zagotavljati delovanje ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer, tako da se s strani:
 - pooblaščenega vzdrževalca najmanj enkrat letno izvede pregled brezhibnosti delovanja in servisno vzdrževanje gasilnikov na prah in CO₂, v skladu z navodili proizvajalca posameznega gasilnika;
 - pooblaščenega tehničnega pregledovalca najmanj vsako tretje leto izvede pregled sistema aktivne požarne zaščite;
 - tehničnega nadzornika oziroma ustrezno usposobljene osebe najmanj enkrat letno izvede tehnični nadzor hidrantnega omrežja;
- obvladovati oziroma zadrževati nenamerne/naključne emisije, kot so emisije ki nastanejo zaradi nesreč in incidentov, najmanj tako, da:
 - izvaja/zagotavlja ukrepe iz točk 6.2.2 in 6.2.3 izreka tega dovoljenja;
 - zagotavlja zajetje gasilnih / požarnih vod v betonskem podzemnem rezervoarju kapacitete cca. 352 m³;
- voditi dnevnik oziroma dokumentni sistem za evidentiranje vseh nesreč, incidentov, sprememb postopkov in ugotovitev pregledov;
- zagotavljati in izvajati postopke za odkrivanje incidentov in nesreč, odzivanje nanje in učenje iz njih.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 15. 6. 2022 s strani upravljavca Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga zastopata direktorja Andrej Gomboši in Robert Čajić, njiju pa po pooblastilu zastopa odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-9/2016-28 z dne 9. 11. 2017, spremenjenega z odločbo št. 35406-43/2019-27 z dne 28. 9. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) zaradi uskladitve obratovanja naprave z zaključki o BAT. Upravljavec je vlogo dopolnil dne 23. 5. 2024 (datum prejema dopolnitve).

Upravljavec je vlogo podal na podlagi prvega odstavka 287. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2), ki določa da mora upravljavec naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, iz 68. člena ZVO-1 v primeru, da so zaključki o BAT za njegovo glavno dejavnost izšli pred več kot 33 meseci pred uveljavitvijo ZVO-2, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 120. členom ZVO-2 najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi ZVO-2.

Predložena vloga z dopolnitvijo obsega naslednjo dokumentacijo (v nadaljevanju: vloga):

- Uvodni dopis – vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za CRO Lenart s prilogami:
 - o Priloga 1: Pooblastilo za zastopanje z dne 20. 4. 2021;
 - o Priloga 2: OPREDELITEV DO BAT ZAKLJUČKOV (EU) 2018/1147 ZA NAPRAVO ZA PREDHODNO SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOV V PODJETJU SAUBERMACHER SLOVENIJA, d.o.o., ZBIRNI CENTER CRO LENART JUNIJ 2022;
 - o Priloga 3: Certifikat – ISO 14001:2015 z dne 24. 11. 2021 (izdajatelj: SIQ Ljubljana);
 - o Priloga 4: Načrt gospodarjenja z odpadki, podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., Center za ravnanje z odpadki (CRO) Lenart, januar 2017, dopolnitev marec 2018, dopolnitev avgust 2019, dopolnitev april 2021;
 - o Priloga 5: Načrt obvladovanja nesreč za napravo za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., Zbirni center CRO Lenart, datum izdelave 5. 6. 2022:
 - Priloga 1: Obravnava nevarnosti in tveganj, ki jih naprava povzroča, posledice, prenosne poti, receptorji ter določitev ukrepov za obravnavo tveganj;
 - Priloga 2: Ukrepi varstva pred požarom, dopolnjeno dne 16.12.2021;
 - o Priloga 6: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt Saubermacher Slovenija d.o.o., Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart, št. SO 37/19-21NL, 24. 2. 2020, izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o., Tržaška c. 511, 1351 Brezovica;
 - o Priloga 7: Poročilo o oceni obremenitve okolja s hrupom, št. CEVO – 236/2014, Maribor, 16. 11. 2015, izdajatelj: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. Center za ekologijo in varstvo okolja – preskusni laboratorij;
 - o Priloga 8: Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 13. 6. 2022;
- dopolnitev vloge (prejeta dne 23. 5. 2024):
 - o Uvodni dopis s pojasnili z dne 21. 5. 2024, s prilogami:

- Opredelitev do BAT zaključkov (EU) 2018/1147 za napravo za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., zbirni center Lenart, junij 2022, dopolnjeno maj 2024;
- Odločbi in sklep Geodetske uprave RS glede evidentiranja parcelacije in evidentiranja vpisa stavbe v kataster stavb ter vpisu registrskih podatkov, št. dokumenta: 02112-3354/2020-2 z dne 15.12.2020;
- Obvestilo Geodetske uprave RS v postopku vzdrževanja zemljiškega katastra, št. dokumenta: 02112-3354/2020-3 z dne 15.12.2020;
- Popravljen Ocenjena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt Saubermacher Slovenija d.o.o., Spodnji Porčič 4a, 2230 Lenart, št. SO 37/19-21NL, 24. 2. 2020, izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o., Tržaška c. 511, 1351 Brezovica;
- Načrt za obvladovanje nesreč za napravo za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., zbirni center CRO Lenart, datum izdelave 5. 6. 2022, dopolnjeno maj 2024, s prilogama (v nadaljevanju: Načrt za obvladovanje nesreč):
 - Priloga 1 k načrtu za obvladovanje nesreč (NON): Obravnava nevarnosti in tveganj, ki jih naprava povzroča, posledice, prenosne poti, receptorji ter določitev ukrepov za obravnavo tveganj, dopolnjeno maj 2024;
 - Priloga 2 k NON: Ukrepi varstva pred požarom, dopolnjeno 15. 6. 2020, dopolnjeno 15. 2. 2021, dopolnjeno 1. 9. 2023, dopolnjeno maj 2024.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi dokumentacije, razvidne v razdelku I te obrazložitve.

Ministrstvo v tem postopku ni preverjalo izpolnjevanja pogojev za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, saj se predmetna sprememba okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na usklajitev obratovanja obstoječe naprave z zaključki o BAT in na spremembo parcelne št. obstoječega zemljišča, na katerem se nahaja naprava (na lokaciji naprave ni prišlo do spremembe območja naprav, spremenila se je le številka obstoječe parcele).

Ministrstvo je skladno s petim odstavkom 120. člena ZVO-2 z dopisom št. 35432-50/2022-2550-2 z dne 17. 11. 2022 obvestilo pristojno inšpekcijo o vložitvi vloge.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije in že izdanih odločb ugotovljeno naslednje:

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu dne 9. 11. 2017 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2016-28, in dne 28. 9. 2021 odločbo št. 35406-43/2019-27 o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer naprave A1, v kateri se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo predhodnega skladiščenja 484 ton nevarnih odpadkov (v nadaljevanju: naprava A1), in za obratovanje:

- naprave B1, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava nenevarnih odpadkov – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 48 ton odpadkov na dan;
- naprave B2, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava lesa – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 288 ton odpadkov na dan;

- naprave B3, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – sortiranje embalaže, papirja in kartona – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 25,2 tone odpadkov na dan;
- naprave B4, v kateri se izvaja dejavnost predelave nevarnih odpadkov – razgradnja izrabljenih vozil – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 29,7 ton odpadkov na dan;
- naprave B5, v kateri se izvaja dejavnost predelave nevarnih in nenevarnih odpadkov – selektivna obdelava odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: OEEO) – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 9,6 ton odpadkov na dan;
- naprave B6, v kateri se izvaja dejavnost predelave nenevarnih odpadkov – mehanska obdelava plastike in gume iz OEEO – po postopkih R12 in R13, z zmogljivostjo predelave 72 ton odpadkov na dan;
- naprave B7, v kateri se predhodno skladišči – nenevarne odpadke – blata čistilnih naprav, z zmogljivostjo skladiščenja 500 ton.

Ministrstvo je izvedlo presojo skladnosti obravnavane naprave A1 z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ki so opisane v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2018/1147 z dne 10. avgust 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za obdelavo odpadkov, objavljenem dne 17. 8. 2018 v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju: Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov), in sicer le z relevantnimi zaključki o BAT določenimi v poglavju Splošni zaključki o BAT, saj se v napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov. Zato ministrstvo ni presojalo skladnosti obratovanja naprave A1 z:

- zaključki o BAT za mehansko obdelavo odpadkov (BAT 25 – BAT 32);
- zaključki o BAT za biološko obdelavo odpadkov (BAT 33 – BAT 39);
- zaključki o BAT za fizikalno-kemijsko obdelavo odpadkov (BAT 40 – BAT 51);
- zaključki o BAT za obdelavo tekočih odpadkov na vodni osnovi (BAT 52 – BAT 53).

V nadaljevanju obrazložitve so podane ugotovitve ministrstva glede skladnosti obratovanja naprave A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede uporabe najboljših razpoložljivih tehnik iz Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Iz drugega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da ministrstvo izvede preverjanje skladnosti naprave z zaključki o BAT v skladu z navodili iz Priloge 7 te uredbe.

SPLOŠNI ZAKLJUČKI O BAT

Splošna okoljska učinkovitost

BAT 1

Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem, ki vključuje vse naslednje elemente:

- I. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;
- II. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;
- III. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;
- IV. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - (a) strukturi in odgovornosti,
 - (b) zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti,

- (c) komunikaciji,
 - (d) vključevanju zaposlenih,
 - (e) dokumentaciji,
 - (f) učinkovitemu vodenju procesov,
 - (g) programom vzdrževanja,
 - (h) pripravljenosti in ukrepanju v sili,
 - (i) ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;
- V. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
- (a) spremljanju in merjenju (glej tudi referenčni dokument JRC o spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM)),
 - (b) popravnim in preventivnim ukrepom,
 - (c) vodenju evidenc,
 - (d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
- VI. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
- VII. spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
- VIII. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
- IX. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz;
- X. upravljanje tokov odpadkov (v povezavi z BAT 2);
- XI. popis tokov odpadnih voda in plinov (v povezavi z BAT 3);
- XII. načrt ravnanja z ostanki;
- XIII. načrt za obvladovanje nesreč (v povezavi z BAT 21);
- XIV. načrt za obvladovanje vonjav (v povezavi z BAT 12);
- XV. načrt za obvladovanje hrupa in tresljajev (v povezavi z BAT 17).

Upravljavec pojasnjuje, da ima pridobljen certifikat za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 14001:2015. Upravljavec je v sklopu vloge certifikat (kopijo) tudi predložil.

Upravljavec nadalje pojasnjuje, da:

- tehnike (zahteve) iz točke VII BAT 1, ki določa spremljanje razvoja čistejših tehnologij, ne izvaja, ker za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni tehnologij (odpadki se ne obdelujejo), in zato ni možnosti spremljanja razvoja čistejših tehnologij;
- tehnike (zahteve) iz točke VIII BAT 1, ki določa upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi, ne izvaja, ker gre za obstoječo napravo (dejavnost), in nadalje pojasnjuje, da bo v primeru morebitne razgradnje naprave izvedel postopek iz 125. člena ZVO-2, ki vključuje prijavo namere prenehanja obratovanja naprave ministrstvu ter predložitev predloga ukrepov v postopku razgradnje naprave, tako da območje naprave, ob upoštevanju sedanje ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi ali okolje. Izvedba razgradnje pa se izvede na podlagi odločbe ministrstva, v kateri se določi ukrepe, ki jih mora upravljavec izvesti, da bo doseženo predpisano stanje okolja;

- tehniko (zahtevo) iz točke IX (*redna uporaba sektorskih primerjalnih analiz*) BAT 1 izvaja, in sicer tako, da ker je podjetje (in posledično tudi obravnavana naprava A1) v lasti mednarodne družbe Saubermacher SDAG, v okviru enot lastnika redno izmenjuje podatke in informacije ter jih vrednoti;
- tehniko (zahtevo) iz točke X BAT 1, ki določa upravljanje tokov odpadkov (v povezavi z BAT 2), izvaja tako, da tokove odpadkov usmerja skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki;
- tehniko (zahtevo) iz točke XI BAT 1, ki določa popis tokov odpadnih voda in plinov (v povezavi z BAT 3), ne izvaja, ker pri predhodnem skladiščenju nevarnih odpadkov ni tokov odpadnih voda in plinov;
- tehniko (zahtevo) iz točke XII BAT 1, ki določa načrt ravnanja z ostanki, ne izvaja, in da nima izdelanega načrta ravnanja z ostanki, saj se v okviru dejavnosti predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov ne izvaja obdelava odpadkov, za katero je načrt ravnanja z ostanki zahtevan. Navedeno pomeni, da tehnika (zahteva) za predmetno napravo A1, v kateri se izvaja predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni relevantna. Upravljevec dodatno pojasnjuje, da ima za lokacijo naprav CRO Lenart, na kateri se nahaja predmetna naprava A1, izdelan načrt gospodarjenja z odpadki, ki ga je tudi predložil;
- tehniko (zahtevo) iz točke XIII BAT 1, ki določa načrt za obvladovanje nesreč (v povezavi z BAT 21), izvaja, saj ima izdelan načrt za obvladovanje nesreč, ki ga je tudi predložil;
- tehniko (zahtevo) iz točke XIV BAT 1, ki določa načrt za obvladovanje vonjav (v povezavi z BAT 12), ne izvaja, ker vonjave pri predhodnem skladiščenju nevarnih odpadkov ne nastajajo, saj se embalažne enote odpadkov, v katerih so odpadki, ki bi lahko bili vir (potencialnih) vonjav, med predhodnim skladiščenjem ne odpirajo, odpadki se zgolj zbirajo in predhodno skladiščijo, kar pomeni, da se jih le pripelje, predhodno skladišči in odpelje iz lokacije, brez vmesnega odpiranja embalažnih enot. Načrt za obvladovanje vonjav posledično ni potreben. Navedeno pomeni, da tehnika (zahteva) za predmetno napravo A1 za predhodno skladiščenje ni relevantna;
- tehniko (zahtevo) iz točke XV BAT 1, ki določa načrt za obvladovanje hrupa in tresljajev (v povezavi z BAT 17), ne izvaja, tj. nima izdelanega načrta za obvladovanje hrupa in tresljajev, ker pri obravnavani napravi A1, ki se nahaja znotraj lokacije naprav CRO Lenart ni pričakovanih in/ali dokazanih obremenitev občutljivih sprejemnikov s hrupom ali vibracijami.

Upravljevec nadalje pojasnjuje, da:

- je le-to natančneje predstavljeno v *Poročilu o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju na podlagi meritev za vir Saubermacher Slovenija d.o.o., obrat CRO Lenart na naslovu Spodnji Porčič 4A, 2230 Lenart, CEVO -236/2014, IVD Maribor in v Oceni obremenjenosti okolja s hrupom, SO 37/19-21/NL, Komplast –VDPV;*
- so najbližji občutljivi sprejemniki, torej najbližja stanovanjska hiša od lokacije naprav CRO Lenart, znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1, oddaljeni cca. 180 m severovzhodno, zato se ne pričakuje obremenitve občutljivih sprejemnikov s hrupom ali vibracijami;
- glede na pojasnjeno načrt za obvladovanje hrupa in tresljajev ni potreben.

Ministrstvo ugotavlja, da upravljavcu ni treba izdelati načrta za obvladovanje hrupa in tresljajev iz točke XV BAT 1 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov, ker vrednosti kazalcev hrupa pred stavbami z varovanimi prostori zaradi obratovanja virov hrupa na območju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti v območju stavb z varovanimi prostori za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, ki so od območja naprave oddaljeni 180 m in več, kar izhaja iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom in Poročila o obratovalnem monitoringu hrupa.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih tehnik (zahtev), ki izhajajo iz BAT 1 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahtevo, da mora upravljavec pri obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem ter imeti izdelan načrt za obvladovanje nesreč in delovati v skladu z njim ter ga ob spremembah v obratovanju naprave A1 redno posodabljati.

BAT 2

Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik:

- a) Vzpostavitev in izvajanje postopkov za opredelitev in predhodni prevzem odpadkov

Ministrstvo ugotavlja, da:

- je namen teh postopkov zagotoviti tehnično (in zakonsko) ustreznost postopkov obdelave odpadkov za določeno vrsto odpadkov pred prispetjem odpadkov v napravo;
- se v napravi A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov, kar pomeni, da se v njej oziroma z njo ne izvaja obdelava odpadkov.

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja, in da je v preteklih letih vzpostavil nabor odpadkov, ki jih lahko sprejema, tako da večino odpadkov in procesov, v katerih ti nastajajo, že pozna, z izvirnimi povzročitelji odpadkov pa je dogovorjen, da ga na morebitne spremembe v njihovih tehnoloških procesih, kjer ti odpadki nastajajo, opozorijo pred prevzemom odpadkov. Za nove odpadke upravljaivec poizveduje po podatkih o sestavi odpadkov pri prevzemu odpadkov na lokaciji povzročitelja. Če upravljaivec oceni, da je potrebno, se odpadki tudi predhodno vzorči in nato analizira oziroma se zahteva oceno odpadka z ovrednotenjem lastnosti HP.

- b) Vzpostavitev in izvajanje postopkov prevzema odpadkov

Ministrstvo ugotavlja, da je namen postopkov prevzema potrditi značilnosti odpadkov, kot so bile opredeljene v fazi predhodnega prevzema. Upoštevati je treba tudi opredelitev iz prejšnje alineje, tj. tehnike iz točke a) BAT 2.

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja, in da ob prevzemu in dostavi odpadkov izvaja vizualno kontrolo vhodnih odpadkov, upošteva tudi izvor nastanka posamezne pošiljke odpadkov. Odpadke pred prevzemom pregleda glede njihove istovetnosti, ali gre resnično za odpadke pod določeno številko odpadka. Odpadke tudi stehta in zabeleži prejem vrste odpadka ter imetnika odpadka. Evidenco o prevzemu odpadkov vodi v informacijskem sistemu RONA, ki je neposredno povezan s tehtnico.

Ob dostavi odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: OEEO), se le-ta najprej stehta, nato se opravi vhodna kontrola (samo vizualna) in se, v primeru, da se OEEO dostavi v objekt nerazvrščena, razvrsti v posamezne razrede oziroma zbirno predelovalne skupine.

OEEO, ki vsebujejo radioaktivne komponente, se ne sprejema na lokacijo; takšna OEEO ima praviloma vidno oznako »radioaktivno«. V takem primeru se obvesti Upravo za jedrsko varnost, ki tudi prevzame takšno napravo.

V odpadnih oljih se določa vsebnost vode in vsebnost PCB (najmanj na vsakih 200 ton prevzetih odpadnih olj oziroma 1-krat na leto) v ustreznih zunanjih laboratorijih.

Opadke se zavrne v primerih, če niso istovetni glede na številko odpadka.

- c) Vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja, ter da odpadke prevzame na območje naprav/le kot zbiralec odpadkov. V programu RONA se beležijo sledeči podatki o odpadkih: datum prispetja v napravo, številka odpadka, količina, informacije o prejšnjih imetnikih, prav tako pa tudi destinacija odvoza odpadkov iz lokacije.

Skladiščenje odpadkov se izvaja v skladu z navodilom *SN-DP-063 Navodilo za skladiščenje in predhodno skladiščenje odpadkov*, posebej za skladišče SKO3 pa ima upravljaivec izdelano navodilo *SN-DP-044 Navodilo za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov v skladišču nevarnih odpadkov*. V navedenih navodilih je skladiščenje predpisano tako, da se upoštevajo nevarne lastnosti odpadkov, s čimer se zagotavlja pravilno skladiščenje nevarnih odpadkov v samo za določeno vrsto nevarnih odpadkov

namenskih posodah, sodih in IBC kontejnerjih, ter le v za določeno vrsto odpadkov namenjenem skladišču.

d) Vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja kakovosti izhodnega materiala

Upravljaivec tehnike ne izvaja, saj se v napravi A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov in ne dejavnost obdelave odpadkov. Zato predmetna tehnika za napravo A1 ni relevantna.

e) Zagotavljanje ločevanja odpadkov

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja, in da je opredelil območja oziroma skladišča za posamezno vrsto odpadkov glede na njihove lastnosti. Odpadki se skladiščijo ločeno po vrstah odpadkov v ustreznih zaprtih posodah oziroma kontejnerjih, odpornih na skladiščene snovi, ki so vidno označene na vsaki skladiščni enoti. Upravljaivec tudi pojasnjuje, da takšen način ločevanja odpadkov omogoča nadaljnjo uspešno in varno obdelavo odpadkov.

f) Zagotavljanje združljivosti odpadkov pred njihovim mešanjem ali združevanjem

Upravljaivec tehnike ne izvaja, saj se v napravi A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov in ne dejavnost obdelave odpadkov (mešanje ali združevanje) odpadkov. Zato predmetna tehnika za napravo A1 ni relevantna.

g) Sortiranje vhodnih trdnih odpadkov

S sortiranjem vhodnih trdnih odpadkov se prepreči prisotnost nezaželenega materiala v poznejših postopkih obdelave odpadkov.

Upravljaivec tehnike ne izvaja, saj se v napravi A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov in ne dejavnost obdelave odpadkov. Zato predmetna tehnika za napravo A1 ni relevantna.

Ministrstvo je presodilo, da upravljaivec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih tehnik (zahtev), ki izhajajo iz BAT 2 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Relevantne zahteve (tehnik) iz točk a), b), c) in e) BAT 2 je ministrstvo določilo v točki I/6 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 3

Najboljša razpoložljiva tehnika za omogočanje zmanjšanja emisij v vodo in zrak je vzpostavitev in vodenje popisa tokov odpadnih voda in plinov v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- (i) informacije o lastnosti odpadkov namenjenih za obdelavo, in postopkih obdelave odpadkov, vključno s:
 - a) poenostavljenimi diagrami poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij,
 - b) opisi v proces vključenih tehnik ter čiščenja odpadnih voda in plinov pri viru, vključno z njihovo učinkovitostjo;
- (ii) informacije o značilnostih tokov odpadnih voda, kot so:
 - a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka, vrednosti pH, temperature in prevodnosti,
 - b) povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih onesnaževal/parametrov in njihove spremenljivosti (npr. KPK/TOC, vrste dušika, fosfor, kovine, prednostne snovi/mikroonesnaževala),
 - c) podatki o biološki odstranljivosti (npr. BPK, razmerje BPK/KPK, Zahn-Wellensov preskus, potencial biološke inhibicije (npr. inhibicija aktivnega blata)) (glej BAT 52);
- (iii) informacije o značilnosti tokov odpadnih plinov, kot so:
 - a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka in temperature,

- b) povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih snovi in njihove spremenljivosti (npr. organskih spojin, obstojnih organskih onesnaževal, kot so PCB),
- c) vnetljivost, spodnja in zgornja meja eksplozivnosti, reaktivnost,
- d) prisotnost drugih snovi, ki lahko vplivajo na sistem za čiščenje odpadnih plinov ali varnost naprave (npr. kisik, dušik, vodna para, prah).

Glede emisij v zrak ministrstvo ugotavlja, da pri predhodnem skladiščenju ni obdelave odpadkov in ni procesov, zato tudi ni odpadnih plinov, posledično pa tudi ni možno spremljati značilnosti tokov odpadnih plinov, kot so povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka in temperature; povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih snovi in njihove spremenljivosti (npr. organskih spojin, obstojnih organskih onesnaževal, kot so PCB); vnetljivost, spodnja in zgornja meja eksplozivnosti, reaktivnost; prisotnost drugih snovi, ki lahko vplivajo na sistem za čiščenje odpadnih plinov ali varnost naprave (npr. kisik, dušik, vodna para, prah). Zato predmetna tehnika glede emisij v zrak za obravnavano napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni relevantna in se ne more izvajati.

Glede emisij v vodo ministrstvo ugotavlja, da gre pri napravi A1, za katero veljajo Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov in ne za obdelavo odpadkov (procesov obdelave ni). V procesu predhodnega skladiščenja zato ni diagramov poteka procesov, in ker se voda ne uporablja ter odpadna voda ne nastaja, ni tokov odpadnih voda. Tako za napravo A1 ni relevantna niti b) podtočka (i) alineje BAT 3 niti (ii) alineja BAT 3. Ministrstvo je presodilo, da glede emisij v vodo zahteve, ki izhajajo iz BAT 3 niso relevantne za napravo A1.

BAT 4

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s skladiščenjem odpadkov, je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik.

- a) Optimizirana lokacija skladiščenja *(to vključuje tehnike, kot so:*
 - *čim večja oddaljenost lokacije skladišča – kot je to tehnično in ekonomsko mogoče – od občutljivih sprejemnikov, vodotokov itd.;*
 - *izbira take lokacije skladišča, da se prepreči ali čim bolj zmanjša nepotrebno ravnanje z odpadki v napravi (npr. dvakratno ali večkratno ravnanje z istimi odpadki ali nepotrebno dolge razdalje pri prevozu na lokaciji)*

Upravljaavec je navedel, da tehnike »*čim večja oddaljenosti lokacije skladišča – kot je to tehnično in ekonomsko mogoče – od občutljivih sprejemnikov, vodotokov itd.*« ne izvaja, ker je ustrezna za nove naprave, iz česar izhaja, da za obstoječe naprave ni relevantna. Kot informativno je navedel, da naprava za predhodno skladiščenje ni v neposredni bližini občutljivih sprejemnikov; od vodotoka Velka je oddaljena ca. 260 m.

Upravljaavec je navedel, da tehniko »*izbira take lokacije skladišča, da se prepreči ali čim bolj zmanjša nepotrebno ravnanje z odpadki v napravi (npr. dvakratno ali večkratno ravnanje z istimi odpadki ali nepotrebno dolge razdalje pri prevozu na lokaciji)*« izvaja. Skladišča so razporejena okrog in okrog transportne poti. Ko odpadki prispejo na lokacijo, se jih najprej stehta (na cestni tehtnici) in izvede količinski prevzem, nato zapelje tovorno vozilo pred skladišče in odpadke razloži, tako da je razdalja minimalna. Ko se odpadki po preteku predhodnega skladiščenja odpeljejo z lokacije, tovorno vozilo pripelje pred skladišče, kjer se naloži in po isti poti odpelje iz lokacije.

- b) Ustrezna skladiščna zmogljivost *(sprejeti so ukrepi za preprečevanje kopičenja odpadkov, kot so:*
 - *jasna določitev največje skladiščne zmogljivosti, ki se ne preseže, pri čemer se upoštevajo značilnosti odpadkov (npr. glede nevarnosti požara) in obdelovalna zmogljivost;*
 - *redno preverjanje količine skladiščenih odpadkov glede na največjo dovoljeno skladiščno zmogljivost;*
 - *jasna določitev najdaljšega zadrževalnega časa odpadkov)*

Upravljaavec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Za spremljanje stanja odpadkov se uporablja excel tabela, iz katere je razvidna vrsta in količinsko stanje odpadkov v posameznih skladiščih. Skladišča imajo jasno določeno največjo zmogljivost, saj gre za prostorsko omejene enote (boksi, kontejnerji). Količine skladiščenih odpadkov se spremljajo periodično in nikoli ne presežejo največje možne zmogljivosti, saj zasedenost skladišča znaša običajno le do 30 % od največje možne zmogljivosti skladišča. Popisovanje zasedenosti skladišč izvaja 1x mesečno. Odvoze odpadkov k prevzemnikom izvaja redno, tedensko. Najdaljši možni zadrževalni čas zbranih odpadkov je eno leto, običajno pa je med 1 tednom in 6 mesecev.

c) Varni postopki skladiščenja (to vključuje ukrepe, kot so:

- jasno dokumentiranje in označevanje opreme, ki se uporablja za natovarjanje, raztovarjanje in skladiščenje odpadkov;
- zaščita odpadkov, za katere je znano, da so občutljivi na vročino, svetlobo, zrak, vodo itd., pred takimi pogoji v okolju;
- varno shranjevanje zabojnikov in sodov, ki morajo ustrezati namenu)

Upravljaavec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Viličarji so tehnično brezhibni, opremljeni in označeni (s strani proizvajalca viličarja je na viličarju nalepljena informativna nalepka o njegovih karakteristikah). Jasno dokumentiranje viličarjev se izvaja tako, da se dokumentacijo o viličarju in o izvedenih servisih viličarja hrani v njihovih kontrolnih matičnih knjigah (SN -TP.MK – Matična kontrolna knjiga). Vsi odpadki se predhodno skladiščijo v objektu (SKO3) oziroma v zaprtih kontejnerjih (SKO8 in SKO10), tako da so pred okoljskimi dejavniki zaščiteni. Tak način skladiščenja preprečuje segrevanje zaradi sončne svetlobe; drugih virov toplote na lokaciji, ki bi lahko imeli stik z odpadki, ni. Prav tako so odpadki zaščiteni pred padavinsko vodo. Varno shranjevanje sodov in zabojnikov se izvaja, in sicer znotraj objekta z ustreznim zadrževalnim prostorom. Sodi in zabojniki se uporabljajo le v primerih, ko je to primerno glede na lastnosti odpadkov. Pri prevzetih odpadkih ter ob njihovi oddaji pooblaščenim prevzemnikom se preverja, ali so pokrovi skladiščnih enot ustrezno zaprti.

d) Ločeno območje, namenjeno skladiščenju pakiranih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi (skladiščenje pakiranih nevarnih odpadkov in ravnanje z njimi po potrebi potekata na za to namenjenem območju)

Upravljaavec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Pakirani nevarni odpadki se skladiščijo posebej, v za njim namenjenem skladišču SKO3, ki je namenjeno skladiščenju nevarnih odpadkov, in se nahaja znotraj zaprtega objekta.

Ministrstvo je presodilo, da upravljaavec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih tehnik (zahtev), ki izhajajo iz BAT 4 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Relevantne zahteve (tehniko) iz točk b), c) in d) BAT 4 je ministrstvo določilo v točki I/7 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 5

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom, je vzpostavitev in izvajanje postopkov prenosa odpadkov (postopki ravnanja z odpadki in njihovega prenosa so namenjeni zagotovitvi, da sta ravnanje z odpadki in njihov prenos do skladiščenja oziroma obdelave varna. Vključujejo naslednje elemente:

- usposobljeno osebje za ravnanje z odpadki in njihov prenos;
- ustrezno dokumentiranje ravnanja z odpadki in njihovega prenosa, njuna potrditev pred izvedbo in preverjanje po izvedbi;
- sprejetje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zaježitev razlitij;
- sprejetje previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov (npr. sesanje prašnih/praškastih odpadkov).

Postopki ravnanja in prenosa temeljijo na tveganju, pri čemer se upoštevajo verjetnost nesreč in incidentov ter njihovi vplivi na okolje).

Upravljavec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Ima vzpostavljen in certificiran sistem ISO 14001, ki vključuje vsa potrebna navodila za varno delo, zaposlene pa se glede varnega ravnanja z odpadki in njihovega prenosa periodično usposablja (o čemer se izdeluje tudi zapise):

- a) za požarno varstvo in varnost pri delu, ravnanje z nevarnimi snovmi oziroma odpadki, ter seznanjanje z vsemi navodili (varno izvajanje procesov v skladu z navodili za delo): pred nastopom dela, na vsaki dve leti in ob vsaki spremembi navodil;
- b) in sicer enkrat na leto se izvaja usposabljanje za pravilno in varno uporabo gasilnih aparatov ter usposabljanje za izvedbo evakuacije;
- c) pri čemer ima upravljavec dva lastna ADR svetovalca, ki na dve leti izvajata usposabljanje zaposlenih za varno manipulacijo in vse v zvezi s sprejemom in pripravo odpadkov na prevoz (izobraževanja sodelujočih pri delu z nevarnim blagom/odpadki se izvaja v skladu s poglavjem 1.3 Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)).

Upravljavec odpadke prevzame na območje naprave A1 kot zbiralec odpadkov. Evidenco o zbiranju odpadkov vodi v programu RONA, v katerem vodi podatke: datum prispetja odpadkov v napravo in številka odpadka, količina odpadkov, informacije o prejšnjih imetnikih. Evidenco o zbiranju odpadkov se v računalniški sistem vnaša tako, da je razvidno časovno zaporedje zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi, hrani pa se najmanj tri leta. Odpadke se ob sprejemu pregleda. Prenos odpadkov se izvaja na naslednji način: iz dosepelega tovornega vozila se izvede prenos z viličarjem ali ročno. Enako se ob odvozu izvede prenos v tovorno vozilo z viličarjem ali ročno. V primeru, da pripeljani odpadki ne ustrezajo dogovorjenemu in pričakovanemu odpadku glede njegove istovetnosti, se jih reklamira, po potrebi zavrne in vrne nazaj imetniku odpadkov; v nasprotnem primeru pa se potrdi prevzem odpadka ter ga prenese na njemu namenjeno mesto v ustrezno predhodno skladišče.

Zagotovljeno je preprečevanje, odkrivanje in zaježitev morebitnih razlitij. Skladišče SKO3 je pokrito oziroma znotraj zaprtega objekta, opremljeno z dvižnimi vrati, razdeljeno je na bokse. Tla so oljeodporna in vodotesna, urejena z nagibom proti sredini vsakega boksa, kjer so nameščene lovilne posode HOFIT jaški C-88 in C91 brez iztoka, volumna $5 \times 0,5 \text{ m}^3$ in $1 \times 1 \text{ m}^3$. V skladišču je nameščena posoda z namenskim absorpcijskim sredstvom za primer slučajnega nezgodnega razlitja tekočin, ki jih je smiselno in učinkovito sanirati s tem sredstvom. V primeru razlitja celotne embalažne enote ali pri izpiranju razlitja z vodo, se tekočina ujame v zaprte lovilne jaške, ter nato od tam pobere s potopno črpalko ter odda kot odpadke; tlaki pri vhodu v prostor so nekoliko višji od preostalega nivoja tal, tako da morebitno razlitje ne more iti ven iz objekta. Razkladanje in nakladanje odpadkov se izvaja pred vhomom v SKO3; v primeru, da bi prišlo do padca in poškodovanja embalažne enote z nevarnimi tekočim odpadkom, se razlitje takoj sanira z vpojnim granulatom. Teren je nagnjen v smeri proti usedalniku prostornine 180 m^3 , tako da tudi v primeru, da bi prišlo do opisane nezgode v času naliva, je od dvorišča SKO3 do usedalnika več jaškov na cca. 160 m razdalje, tako da bi bilo možno razlitje zajeti tudi preko jaškov in na koncu usedalnika. Ker pa se predhodno skladiščijo le male embalažne enote, obstaja le izredno majhna verjetnost, da bi do tega prišlo, in da bi šlo za takšno onesnaženje, ki bi zahtevalo odvoz vode iz usedalnika na obdelavo drugam.

Upravljavec pojasnjuje, da tehnike »sprejetje previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov (npr. sesanje prašnih/praškastih odpadkov)« ne izvaja, saj v napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje; ne izvaja nobenega mešanja ali združevanja odpadkov.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih tehnik (zahtev), ki izhajajo iz BAT 5 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov, razen tehnike »sprejetje previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov (npr. sesanje prašnih/praškastih odpadkov)«, ki za predmetno napravo A1 ni relevantna. Relevantne zahteve (ukrepe) iz BAT 5 je ministrstvo določilo v točki I/8 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremljanje

BAT 6

Najboljša razpoložljiva tehnika za zadevne emisije v vodo, kot so opredeljene v popisu tokov odpadnih voda (glej BAT 3), je spremljanje ključnih procesnih parametrov (pretoka, vrednosti pH, temperature, prevodnosti in BPK odpadnih voda) na ključnih lokacijah (npr. na vtoku v predčiščenje in/ali iztoku iz predčiščenja, na vtoku v končno čiščenje, na točki, kjer emisija zapusti obrat).

Ministrstvo je presodilo, da najboljša razpoložljiva tehnika BAT 6 za napravo A1, za katero veljajo Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov, ni relevantna, saj v napravi A1 ne nastajajo odpadne vode.

BAT 7

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter	Standardi	Postopek obdelave odpadkov	Najmanjša pogostost spremljanja ^{(1) (2)}	Spremljanje v povezavi z
Adsorbilivi organski halogeni (AOX) ^{(3) (4)}	EN ISO 9562	Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	BAT 20
Benzen, toluen, etilbenzen, ksilen (BTEX) ^{(3) (4)}	EN ISO 15680	Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na mesec	
Kemijska potreba po kisiku (KPK) ^{(5) (6)}	Standard EN ni na voljo	Vse obdelave odpadkov, razen obdelave tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na mesec	
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Prosti cianid (CN ⁻) ^{(3) (4)}	Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 14403-1 in -2)	Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Indeks ogljikovodikovega olja (HOI) ⁽⁴⁾	EN ISO 9377-2	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na mesec	
		Obdelava OEE0, ki vsebuje VFC in/ali VHC		
		Ponovno rafiniranje odpadnega olja		
		Fizikalno-kemijska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo		
		Spiranje izkopane onesnažene zemlje z vodo		
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Arzen (As), kadmij (Cd), krom (Cr), baker (Cu), nikelj	Na voljo so različni standardi EN	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na mesec	

Snov/parameter	Standardi	Postopek obdelave odpadkov	Najmanjša pogostost spremljanja ^{(1) (2)}	Spremljanje v povezavi z
(Ni), svinec (Pb), cink (Zn) ^{(3) (4)}	(npr. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Obdelava OEEO, ki vsebuje VFC in/ali VHC		
		Mehansko-biološka obdelava odpadkov		
		Ponovno rafiniranje odpadnega olja		
		Fizikalno-kemijska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo		
		Fizikalno-kemijska obdelava trdnih in/ali pastoznih odpadkov		
		Regeneracija izrabljenih topil		
		Spiranje izkopane onesnažene zemlje z vodo		
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi		
Mangan (Mn) ⁽³⁾⁽⁴⁾		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Šestvalentni krom (Cr(VI)) ^{(3) (4)}	Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Živo srebro (Hg) ⁽³⁾⁽⁴⁾	Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na mesec	
		Obdelava OEEO, ki vsebuje VFC in/ali VHC		
		Mehansko-biološka obdelava odpadkov		
		Ponovno rafiniranje odpadnega olja		
		Fizikalno-kemijska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo		
		Fizikalno-kemijska obdelava trdnih in/ali pastoznih odpadkov		
		Regeneracija izrabljenih topil		
		Spiranje izkopane onesnažene zemlje z vodo		
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
PFOA ⁽³⁾	Standard EN ni	Vse obdelave	Enkrat na šest	

Snov/parameter	Standardi	Postopek obdelave odpadkov	Najmanjša pogostost spremljanja ^{(1) (2)}	Spremljanje v povezavi z
PFOS ⁽³⁾	na voljo	odpadkov	mesecev	BAT 20
Fenolni indeks ⁽⁶⁾	EN ISO 14402	Ponovno rafiniranje odpadnega olja	Enkrat na mesec	
		Fizikalno-kemijska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo		
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Skupni dušik (skupni N) ⁽⁶⁾	EN 12260, EN ISO 11905-1	Biološka obdelava odpadkov	Enkrat na mesec	
		Ponovno rafiniranje odpadnega olja		
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Skupni organski ogljik ^{(5) (6)}	EN 1484	Vse obdelave odpadkov, razen obdelave tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na mesec	
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Skupni fosfor (skupni P) ⁽⁶⁾	Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 15681-1 in -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Biološka obdelava odpadkov	Enkrat na mesec	
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	
Skupne suspendirane trdne snovi ⁽⁶⁾	EN 872	Vse obdelave odpadkov, razen obdelave tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na mesec	
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi	Enkrat na dan	

¹⁾ Pogostost spremljanja se lahko zmanjša, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.
²⁾ V primeru šaržnega izpusta, ki je manj pogost od najmanjše pogostosti spremljanja, se spremljanje izvaja enkrat na šaržo.
³⁾ Spremljanje se uporablja samo, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v popisu odpadnih voda, navedenem v BAT 3.
⁴⁾ V primeru posrednega izpusta v sprejemno vodno telo se lahko pogostost spremljanja zmanjša, če se v nadaljnji čistilni napravi za odpadne vode zmanjša vsebnost zadevnih onesnaževal.
⁵⁾ Spremlja se skupni organski ogljik ali kemijska potreba po kisiku. Prednost ima spremljanje skupnega organskega ogljika, saj se pri tem ne uporabljajo zelo strupene spojine.
⁶⁾ Spremljanje se uporablja samo v primeru neposrednega izpusta v sprejemno vodno telo.

Ministrstvo je presodilo, da najboljša razpoložljiva tehnika BAT 7 za napravo A1, za katero veljajo Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov, ni relevantna, ker v napravi A1 odpadne vode ne nastajajo, posledično emisij v vodo ni mogoče spremljati.

BAT 8

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje zajetih emisij snovi v zrak, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljše razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/ parameter	Standardi	Postopek obdelave odpadkov	Najmanjša pogostost spremljanja ⁽¹⁾	Spremljanje v povezavi z
Bromirani zaviralci ognja ⁽²⁾	Standard EN ni na voljo	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na leto	BAT 25
CFC	Standard EN ni na voljo	Obdelava OEEO, ki vsebuje VFC in/ali VHC	Enkrat na šest mesecev	BAT 29
Dioksinu podobni PCB	EN 1948-1, -2, in -4 ⁽³⁾	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih ⁽²⁾	Enkrat na leto	BAT 25
		Dekontaminacija opreme, ki vsebuje PCB	Enkrat na tri mesece	BAT 51
Prah	EN 13284-1	Mehanska obdelava odpadkov	Enkrat na šest mesecev	BAT 25
		Mehansko-biološka obdelava odpadkov		BAT 34
		Fizikalno-kemijska obdelava trdnih in/ali pastoznih odpadkov		BAT 41
		Toplotna obdelava izrabljenega aktivnega oglja, odpadnih katalizatorjev in izkopane onesnažene zemlje		BAT 49
		Spiranje izkopane onesnažene zemlje z vodo		BAT 50
HCl	EN 1911	Toplotna obdelava izrabljenega aktivnega oglja, odpadnih katalizatorjev in izkopane onesnažene zemlje ⁽²⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 49
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi ⁽²⁾		BAT 53
HF	Standard EN ni na voljo	Toplotna obdelava izrabljenega aktivnega oglja, odpadnih katalizatorjev in izkopane onesnažene zemlje ⁽²⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 49
Hg	EN 13211	Obdelava OEEO, ki vsebuje živo srebro	Enkrat na tri mesece	BAT 32
H ₂ S	Standard EN ni na voljo	Biološka obdelava odpadkov ⁽⁴⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 34
Kovine in metaloidi, razen živega srebra (npr. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) ⁽²⁾	EN 14385	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na leto	BAT 25
NH ₃	Standard EN ni na voljo	Biološka obdelava odpadkov ⁽⁴⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 34

Snov/ parameter	Standardi	Postopek obdelave odpadkov	Najmanjša pogostost spremljanja ⁽¹⁾	Spremljanje v povezavi z
		Fizikalno-kemijska obdelava trdnih in/ali pastoznih odpadkov ⁽²⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 41
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi ⁽²⁾		BAT 53
Koncentracija vonjav	EN 13725	Biološka obdelava odpadkov ⁽⁵⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 34
PCDD/F ⁽²⁾	EN 1948-1, -2 in -3 ⁽³⁾	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na leto	BAT 25
Skupni hlapni organski ogljik (TVOC)	EN 12619	Mehanska obdelava kovinskih odpadkov v drobilnikih	Enkrat na šest mesecev	BAT 25
		Obdelava OEEO, ki vsebuje VFC in/ali VHC	Enkrat na šest mesecev	BAT 29
		Mehanska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo ⁽²⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 31
		Mehansko-biološka obdelava odpadkov	Enkrat na šest mesecev	BAT 34
		Fizikalno-kemijska obdelava trdnih in/ali pastoznih odpadkov ⁽²⁾	Enkrat na šest mesecev	BAT 41
		Ponovno rafiniranje odpadnega olja		BAT 44
		Fizikalno-kemijska obdelava odpadkov s kalorično vrednostjo		BAT 45
		Regeneracija izrabljenih topil		BAT 47
		Toplotna obdelava izrabljenega aktivnega oglja, odpadnih katalizatorjev in izkopane onesnažene zemlje		BAT 49
		Spiranje izkopane onesnažene zemlje z vodo		BAT 50
		Obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi ⁽²⁾		BAT 53
		Dekontaminacija opreme, ki vsebuje PCB ⁽⁶⁾		Enkrat na tri mesece

¹⁾ Pogostost spremljanja se lahko zmanjša, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.
²⁾ Spremljanje se uporablja samo, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v toku odpadnih plinov na podlagi popisa, navedenega v BAT 3.
³⁾ Namesto v skladu s standardom EN 1948-1 se lahko vzorčenje izvede tudi v skladu s tehnično specifikacijo CEN/TS 1948-5.
⁴⁾ Namesto tega se spremlja koncentracija vonjav.
⁵⁾ Kot alternativa spremljanju koncentracije vonjav se lahko uporabi spremljanje NH₃ in H₂S.
⁶⁾ Spremljanje se uporablja samo, kadar se za čiščenje kontaminirane opreme uporabi topilo.

Ministrstvo je presodilo, da najboljša razpoložljiva tehnika BAT 8 za napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ni relevantna. Pri predhodnem skladiščenju ni odpadnih plinov, saj se odpadki predhodno skladiščijo v zaprtem prostoru (SKO3) in tesno zaprtih premičnih embalažnih enotah, pri čemer se OEEO skladišči na prostem (SKO8 in SKO10) v zaprtih vodotesnih kontejnerjih (zabojnikih), in prav tako ne predstavlja vira emisij v zrak. Ker se v napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov tudi ni obdelave odpadkov in torej ni procesov, zato tudi ni odpadnih plinov iz procesov, posledično tudi ni možno spremljati zajetih

emisij snovi v zrak za parametre: Bromirani zaviralci ognja, CFC, Dioksinu podobni PCB, Prah, HCl, HF, Hg, H₂S, Kovine in metaloidi, razen živega srebra (npr. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V), NH₃, Koncentracija vonjav iz biološke obdelave odpadkov, PCDD/F in skupni hlapni organski ogljik (TVOC).

BAT 9

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj enkrat letno spremljanje razpršenih emisij organskih spojin v zrak iz regeneracije izrabljenih topil, dekontaminacije opreme, ki vsebuje obstojna organska onesnaževala, s topili ter fizikalno-kemijske obdelave topil za izkoristek njihove kalorične vrednosti z uporabo ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

- a) Merjenje (*metode vohanja, optično odkrivanje plina, zasenčenje sončnega toka ali diferencialna absorpcija*).
- b) Faktorji emisij (*izračun emisij na podlagi faktorjev emisij, ki se redno (npr. vsaki dve leti) potrjujejo z meritvami*).
- c) Maska bilanca (*izračun razpršenih emisij z uporabo masne bilance, pri čemer se upoštevajo vnos topila, zajete emisije v zrak, emisije v vodo, topilo v izhodnem procesnem materialu in procesni ostanki (npr. pri destilaciji)*).

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 9 za obravnavano napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ni relevantna, saj se v napravi A1 ne izvaja regeneracije izrabljenih topil, dekontaminacije opreme, ki vsebuje obstojna organska onesnaževala, s topili ter fizikalno-kemijske obdelave topil.

BAT 10

Najboljša razpoložljiva tehnika je redno spremljanje emisij vonjav (*emisije vonjav se lahko spremljajo z uporabo*:

- *standardov EN (npr. dinamične olfaktometrije v skladu s standardom EN 13725, da se določi koncentracija vonjav, ali EN 16841-1 ali -2, da se določi izpostavljenost vonjavam);*
- *standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki, če se uporabijo alternativne metode, za katere standardi EN niso na voljo (npr. ocena učinka vonjav).*

Pogostost spremljanja je določena v načrtu za obvladovanje vonjav (glej BAT 12)).

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 10 za obravnavano napravo A1 ni relevantna, saj se v njej izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov. V okviru predhodnega skladiščenja se embalaža, v kateri so odpadki, ki bi lahko bili vir (potencialnih) vonjav, na lokaciji ne odpira, pač pa se po sprejemu le-ti odpadki predhodno skladiščijo brez odpiranja zaprtih embalažnih enot in nato oddajo v istih zaprtih embalažnih enotah nadaljnjim pooblaščenim prevzemnikom. Prav tako se v obravnavani napravi A1 ne izvaja obdelava biološko razgradljivih odpadkov. Emisij vonjav iz predhodnega skladiščenja zato ni. Zato ministrstvo od upravljavca ni zahtevalo načrta za obvladovanje vonjav.

BAT 11

Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje letne porabe vode, energije in surovin ter letnega nastajanja ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto (*spremljanje vključuje neposredne meritve, izračun ali evidentiranje, npr. z uporabo ustreznih števecov ali računov. Spremljanje je razčlenjeno na najustreznejšo raven (npr. na raven procesa ali naprave/obrata) ter upošteva morebitne večje spremembe v napravi/obratu*).

Upravljavec pojasnjuje, da tehniko izvaja, in da:

- ob vsakem polnjenju viličarja evidentira porabo dizelskega goriva za viličarje. Spremljanje izvaja ob vsaki polnitvi, in sicer na osnovi evidenc točenja goriva v posamezni viličar (upoštevati je treba tudi opredelitev do tehnike (zahteve) iz točke a) BAT 23);

- se v procesu predhodnega skladiščenja voda ne porablja. Upravljavec informativno pojasnjuje, da se na celotni lokaciji naprav/e spremlja poraba vode ločeno glede na sanitarno vodo, pranje vozil in strojev ter pranje posod – sodov za zbiranje organskih odpadkov. Poraba vode se spremlja preko računov za porabo vode in mesečno s popisi internih števecov za merjenje porabe vode, in sicer na ravni prej navedenih treh (3) porabnikov;
- porabo električne energije spremlja mesečno preko vstopnega števca in računov za električno energijo, in sicer na ravni celotne lokacije naprav, katere del je tudi obravnavana naprava A1;
- se poraba utekočinjenega naftnega plina spremlja na ravni lokacije, ločeno za ogrevanje poslovne stavbe, šotora za pranje in delavnic. Skladišča, ki predstavljajo oziroma sestavljajo napravo A1 niso ogrevana;
- se eventualno nastajanje odpadkov spremlja sproti, ko nastajajo, in tudi z letnim poročilom o nastalih odpadkih, in sicer na ravni lokacije naprav, znotraj katere se nahaja obravnavana naprava A1;
- odpadna voda pri procesu predhodnega skladiščenja ne nastaja, zato tudi ni spremljanja nastajanja odpadne vode na nivoju naprave A1;
- se surovine v napravi A1 ne uporabljajo, zato tudi ni spremljanja surovin.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih zahtev, ki izhajajo iz BAT 11 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Zahtevo (tehniko), ki izhaja iz BAT 11 je ministrstvo določilo v točki I/5 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo, da mora upravljavec pri obratovanju naprave A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s pogostostjo vsaj enkrat letno, spremljati letno porabo električne energije in letno nastajanje odpadkov ter o njihovem spremljanju voditi evidenco. Porabo goriva pa mora upravljavec spremljati in evidentirati ob vsakem polnjenju viličarja.

Emisije v zrak

BAT 12

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje, ali kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav je vzpostavitev, izvajanje in redno pregledovanje načrta za obvladovanje vonjav v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- protokol, ki vsebuje ukrepe in roke;
- protokol za spremljanje vonjav, kot je določen v BAT 10;
- protokol za odziv na ugotovljene incidente, povezane z vonjavami, npr. pritožbe;
- program za preprečevanje in zmanjšanje vonjav, namenjen opredelitvi vira ali virov; opredelitvi prispevkov iz virov in izvajanju ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje vonjav.

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 12 za obravnavano napravo A1 ni relevantna, saj se v njej izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov. V okviru predhodnega skladiščenja se embalaža, v kateri so odpadki, ki bi lahko bili vir (potencialnih) vonjav, na lokaciji ne odpira, pač pa se po sprejemu le-ti odpadki predhodno skladiščijo brez odpiranja dospelih zaprtih embalažnih enot in nato oddajo v istih zaprtih embalažnih enotah nadaljnjim pooblaščenim prevzemnikom. Prav tako se v obravnavani napravi A1 ne izvaja obdelava biološko razgradljivih odpadkov. Emisij vonjav iz predhodnega skladiščenja zato ni.

Glede na to, da je predmetna tehnika (zahteva) omejena na primere, ko se pričakuje emisije vonjav, katerih pa v obravnavanem primeru ni, in/ali je dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov z vonjavami, kar ni bilo nikoli dokazano, ker vonjav ni, upravljavec ne potrebuje načrta za obvladovanje vonjav.

BAT 13

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje, ali kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

- a) Zagotavljanje čim krajšega zadrževalnega časa (zagotavljanje čim krajšega zadrževalnega časa odpadkov s (potencialno) neprijetnim vonjem v skladišču ali sistemih za ravnanje (npr. ceveh, rezervoarjih, zabojnikih), zlasti v anaerobnih pogojih. Po potrebi je poskrbljeno za prevzem sezonskih velikih količin odpadkov).
- b) Uporaba kemijske obdelave (uporaba kemikalij za uničenje ali zmanjšanje nastajanja spojin neprijetnega vonja (npr. za oksidacijo ali obarjanje vodikovega sulfida)).
- c) Optimizacija aerobne obdelave (v primeru aerobne obdelave tekočih odpadkov na vodni osnovi lahko vključuje:
 - uporabo čistega kisika;
 - odstranitev plavajočega blata iz rezervoarjev;
 - pogosto vzdrževanje prezračevalnega sistema.)

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 13 za obravnavano napravo A1 ni relevantna, saj se v njej izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov. V okviru predhodnega skladiščenja se embalaža, v kateri so odpadki, ki bi lahko bili vir (potencialnih) vonjav, na lokaciji ne odpira, pač pa se po sprejemu le-ti odpadki predhodno skladiščijo brez odpiranja dospelih zaprtih embalažnih enot in nato oddajo v istih zaprtih embalažnih enotah nadaljnjim pooblaščenim prevzemnikom. Prav tako se v obravnavani napravi A1 ne izvaja obdelava biološko razgradljivih odpadkov. Emisij vonjav iz predhodnega skladiščenja zato ni.

BAT 14

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje oziroma, kjer to ni mogoče, zmanjšanje razpršenih emisij v zrak, zlasti prahu, organskih spojin in vonjav, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Glede na tveganje, ki ga odpadki predstavljajo z vidika razpršenih emisij v zrak, je zlasti ustrezna BAT 14d.

- a) Zmanjšanje števila potencialnih virov razpršenih emisij (to vključuje tehnike, kot so:
 - ustrezna zasnova postavitve cevovoda (npr. čim krajša pot cevovoda, zmanjšanje števila prirobnic in ventilov, uporaba varjenega pribora in cevi);
 - dajanje prednosti uporabi prenosa s težnostjo namesto uporabe črpalk;
 - omejitev padca materiala;
 - omejitev hitrosti prometa;
 - uporaba vetrobranov)
- b) Izbira in uporaba opreme visoke integritete (to vključuje tehnike, kot so:
 - ventili z dvojnimi tesnili ali enako učinkovita oprema;
 - tesnila visoke integritete (kot so spiralna ali obročasta tesnila) na kritičnih mestih;
 - črpalke/kompresorji/mešalniki, opremljeni z mehanskimi tesnili namesto s tesnilkami;
 - magnetno gnane črpalke/kompresorji/mešalniki;
 - ustrezne dostopne odprtine za servisne cevi, prebodne klešče, vrtalne glave, npr. pri razplinjevanju OEEO, ki vsebuje VFC in/ali VHC)
- c) Preprečevanje korozije (to vključuje tehnike, kot so:
 - ustrezna izbira konstrukcijskega materiala;
 - obloge ali površinska zaščita opreme in premazi cevi z zaviralci korozije)

- d) Zajetje, zbiranje in obdelava razpršenih emisij (to vključuje tehnike, kot so:
- skladiščenje in obdelava odpadkov in materiala, pri katerih bi lahko nastajale razpršene emisije, ter ravnanje z njimi v zaprtih stavbah in/ali zaprti opremi (npr. transportnih trakovih);
 - ohranjanje zaprte opreme ali stavb pod ustreznim tlakom;
 - zbiranje in usmerjanje emisij v ustrezen sistem za zmanjšanje emisij (glej oddelek 6.1) prek odzračevalnega sistema in/ali sistemov za izsesavanje zraka blizu virov emisij)
- e) Vlaženje (vlaženje potencialnih virov razpršenih emisij prahu (npr. skladišč odpadkov, prometnih območij in postopkov ravnanja na prostem) z vodo ali vodno meglico)
- f) Vzdrževanje (to vključuje tehnike, kot so:
- zagotavljanje dostopa do opreme, ki bi lahko puščala;
 - redno preverjanje zaščitne opreme, kot so lamelne zavese ali hitra vrata)
- g) Čiščenje območij, namenjenih obdelavi in skladiščenju odpadkov (to vključuje tehnike, kot so redno čiščenje celotnega območja, namenjenega obdelavi odpadkov (hale, prometna območja, skladiščna območja itd.), transportnih trakov, opreme in zabojnikov)
- h) Program za odkrivanje in odpravo puščanja (LDAR) (kadar se pričakujejo emisije organskih spojin, se vzpostavi in izvaja program LDAR z uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, pri čemer se zlasti upoštevajo zasnova naprave ter količina in vrsta zadevnih organskih spojin)

V obravnavani napravi A1 se ne izvaja obdelava odpadkov in/ali materiala temveč le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov. Pri predhodnem skladiščenju ni ne zaprte, ne odprte opreme (ne transportnih trakov, ne druge opreme). Pri predhodnem skladiščenju ni nastajanja razpršenih emisij, saj se predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov izvaja v zaprtem prostoru (SKO3) in tesno zaprtih premičnih embalažnih enotah, pri čemer se OEEO skladišči na prostem (SKO8 in SKO10) v zaprtih vodotesnih kontejnerjih (zabojnikih). Zato predmetna tehnika BAT 14 za obravnavano napravo A1 ni relevantna.

BAT 15

Najboljša razpoložljiva tehnika je uporaba sežiganja plina samo iz varnostnih razlogov ali pri nerutinskih pogojih obratovanja (npr. zagoni, ustavitve) z uporabo obeh spodaj navedenih tehnik.

- a) Ustrezna zasnova naprave (to vključuje vzpostavitev sistema za zajem plina ustrezne zmogljivosti in uporabo varnostnih ventilov visoke integritete)
- b) Upravljanje naprave (to vključuje uravnoteženje sistema odpadnih plinov in uporabo naprednega vodenja procesov)

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 15 za obravnavano napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni relevantna, saj ob tem ne nastajajo odpadni plini, posledično tudi ni možno izvajati sežiganja plina.

BAT 16

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij iz bakel v zrak, kadar se sežiganju plinov ni mogoče izogniti, je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.

- a) Ustrezna zasnova bakel (optimizacija višine, tlaka, uporabe pomožne pare, zraka ali plina, vrste glave bakle itd., da se omogoči brezdimno in zanesljivo delovanje ter zagotovi učinkovito zgorevanje presežnih plinov)
- b) Spremljanje in evidentiranje v okviru upravljanja delovanja bakle (to vključuje neprekinjeno spremljanje količine plina, ki se pošlje v sežig. Vključuje lahko tudi ocene drugih parametrov (npr. sestava toka plinov, kurilna vrednost, razmerje pomoči, hitrost toka, pretok plina za prepihanje, emisije onesnaževal (npr. NOX, CO, ogljikovodikov), hrup).

Evidentiranje dogodkov sežiganja plinov običajno vključuje trajanje in število dogodkov ter omogoča kvantifikacijo emisij in morebitno preprečitev prihodnjih sežiganj plinov)

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika (zahteva) BAT 16 za obravnavano napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni relevantna, saj ob tem ne nastajajo odpadni plini, ki bi se sežigali, posledično tudi ni emisij iz bakel v zrak. Treba je upoštevati tudi predhodno opredelitev do BAT 15.

Hrup in vibracije

BAT 17

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij je vzpostavitev, izvajanje in redno pregledovanje načrta za obvladovanje hrupa in vibracij v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- I. protokol, ki vsebuje ustrezne ukrepe in roke;
- II. protokol za spremljanje hrupa in vibracij;
- III. protokol za odziv na ugotovljene incidente, povezane s hrupom in vibracijami, npr. pritožbe;
- IV. program za zmanjšanje hrupa in vibracij, namenjen opredelitvi vira ali virov, merjenju/oceni izpostavljenosti hrupu in vibracijam, opredelitvi prispevkov iz virov in izvajanju ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje hrupa in vibracij.

Upravljavca je pojasnil, da tehnike ne izvaja, ker se ne pričakuje in ni dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov s hrupom ali vibracijami zaradi delovanja naprave A1, ki se nahaja znotraj območja (lokacije) CRO Lenart.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavcu predmetne tehnike (zahteve) BAT 17 ni treba izvajati, saj naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na mestih ocenjevanja, pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, saj mejne vrednosti za vir hrupa niso presežene. Iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom in Poročila o obratovalnem monitoringu hrupa izhaja, da vrednosti kazalcev hrupa pred stavbami z varovanimi prostori zaradi obratovanja virov hrupa na območju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti v območju stavb z varovanimi prostori za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, ki so od območja naprave oddaljeni 180 m in več. Zaradi navedenega upravljavcu ni treba izvajati načrta za obvladovanje hrupa in tresljajev iz točke XV BAT 1 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov.

BAT 18

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

- a) Ustrezna lokacija opreme in stavb (*ravni hrupa se lahko zmanjšajo s povečanjem razdalje med onesnaževalcem in sprejemnikom, z uporabo stavb kot protihrupne zaščite ter premestitvijo izhodov ali vhodov stavb*)
- b) Operativni ukrepi (*to vključuje tehnike, kot so:*
 - i. *pregledovanje in vzdrževanje opreme;*
 - ii. *zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov, če je to mogoče;*
 - iii. *upravljanje opreme s strani izkušenege osebja;*
 - iv. *izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času, če je to mogoče;*
 - v. *določbe za obvladovanje hrupa med dejavnostmi vzdrževanja, prometa, ravnanja in obdelave*)
- c) Tiha oprema (*to lahko vključuje motorje z direktnim prenosom, kompresorje, črpalke in bakle*)

- d) Oprema za obvladovanje hrupa in vibracij (*to vključuje tehnike, kot so:*
- i. oprema za zmanjševanje hrupa;*
 - ii. zvočna in vibracijska izolacija opreme;*
 - iii. zagraditev hrupne opreme;*
 - iv. zvočna izolacija stavb)*
- e) Dušenje hrupa (*širjenje hrupa se lahko zmanjša z namestitvijo ovir med oddajnike in sprejemnike (npr. zaščitnih zidov, nasipov in stavb)*)

Upravljaavec je pojasnil, da je bila naprava A1 iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zgrajena na območju, ki je znatno oddaljeno od občutljivih sprejemnikov. Ker so vsi za napravo relevantni kazalniki hrupa znatno pod mejnimi vrednostmi kazalnikov hrupa, dodatno premeščanje opreme po lokaciji ni potrebno. Upravljaavec izvaja operativne ukrepe, in sicer v okviru dejavnosti naprave A1 pregleduje in vzdržuje viličarje, ki jih servisira skladno z navodili proizvajalca, pregleduje pa v skladu s predpisi. Skladišče SKO3 nima oken, vrata pa se zapirajo. Pri predhodnem skladiščenju gre le za skladiščenje, ki samo po sebi ne povzroča emisije hrupa, edini vir hrupa v povezavi z obravnavano dejavnostjo predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov je viličar, ki pa deluje le takrat, ko se odpadke prenaša v ali iz (predhodnih) skladišč. Opremo (viličarje, itd.) upravlja izkušeno in usposobljeno osebje. V nočnem času naprava ne obratuje, posledično ponoči tudi ni obratovanja viličarjev in ni dovozov ter odvozov odpadkov. Vzdrževanje – servis viličarjev se izvaja znotraj objekta v lastnih servisnih delavnicah. Upravljaavec ima na lokaciji naprave omejitve hitrosti prometa na 5 do 10 km/h. Tehnika (zahteva) »tiha oprema« ni relevantna, ker se v obravnavani napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje, pri čemer se ne uporablja rezervoarjev, kar posledično pomeni, da se pri obravnavanem predhodnem skladiščenju ne uporablja motorjev z direktnim prenosom, kompresorjev, črpalk in bakel. Upravljaavec navaja, da oprema za zmanjševanje hrupa ter zvočna in vibracijska izolacija opreme ni potrebna, saj so ravni hrupa, ki jih povzroča naprava, znatno pod mejnimi vrednostmi kazalnikov hrupa. Zagraditev hrupne opreme ni relevantna, ker se v napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje, pri katerem se razen viličarja ne uporablja nobene druge opreme (viličarja pa ni mogoče zagraditi), poleg tega ni izrazito hrupen, kar dokazujejo tudi ravni hrupa, ki jih povzroča CRO Lenart, znotraj katerega je obravnavana naprava A1, ki so znatno pod mejnimi vrednostmi kazalnikov hrupa. Zaprti del stavbe ni zvočno izoliran, ker gre pri predhodnem skladiščenju v skladišču SKO3 le za skladiščenje, ki samo po sebi ne povzroča emisije hrupa. Zaradi nizkih emisij hrupa zmanjšanje širjenja hrupa z namestitvijo ovir med oddajnike in sprejemnike (npr. zaščitnih zidov, nasipov in stavb), ni potrebno.

Ministrstvo je presodilo, da upravljaavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki je določena v točkah a) in b) BAT 18 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Kot izhaja iz točke 1/2 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 5.1.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa, ki izhajajo iz točke b) BAT 18 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov.

Emisije v vodo

BAT 19

Najboljša razpoložljiva tehnika za optimizacijo porabe vode, zmanjšanje količine ustvarjenih odpadnih voda in preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

- a) Upravljanje voda (*poraba vode se optimizira z uporabo ukrepov, ki lahko vključujejo:*
- načrte varčevanja z vodo (npr. določitev ciljev za učinkovito rabo vode, diagramov poteka in masnih vodnih bilanc);*
 - optimizacijo uporabe pralne vode (npr. suho čiščenje namesto spiranja, uporaba sprožilnega krmilnika pri vsej opremi za pranje);*
 - zmanjšanje uporabe vode za ustvarjanje vakuumu (npr. uporaba tekočinskih črpalk z obročem s tekočinami, ki imajo visoko vrelišče)*

- b) *Vračanje vode v krogotok (vodni tokovi se vrnejo v krogotok znotraj naprave, po potrebi po čiščenju. Stopnja vračanja v krogotok je omejena z vodno bilanco naprave, vsebnostjo nečistoč (npr. spojin neprijetnega vonja) in/ali značilnostmi vodnih tokov (npr. vsebnost hranil))*
- c) *Neprepustna površina (glede na tveganja, ki jih odpadki povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, se na celotnem območju obdelave odpadkov (npr. območju, namenjenem sprejemu odpadkov, ravnanju z njimi, skladiščenju, obdelavi in odpremi) zagotovi neprepustnost površine za zadevne tekočine)*
- d) *Tehnike za zmanjšanje verjetnosti in posledic prelitij in okvar v rezervoarjih in posodah (glede na tveganja, ki jih tekočine v rezervoarjih in zbiralnikih povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, to vključuje tehnike, kot so:*
 - *detektorji prelitja;*
 - *prelivne cevi, ki so speljane v zaprt sistem odvodnjavanja (tj. ustrezen sekundarni zadrževalnik ali druga posoda);*
 - *rezervoarji za tekočine, ki so nameščeni v ustreznem sekundarnem zadrževalniku; prostornina je običajno tako velika, da se upošteva izguba zadrževanja največjega rezervoarja v sekundarnem zadrževalniku;*
 - *izolacija rezervoarjev, posod in sekundarnega zadrževalnika (npr. zaprtje ventilov))*
- e) *Prekritje območij skladiščenja in obdelave odpadkov (glede na tveganja, ki jih odpadki povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, se odpadki skladiščijo in obdelujejo na pokritih območjih, da se prepreči stik z deževnico in tako čim bolj zmanjša količina onesnažene odtekajoče vode)*
- f) *Ločevanje vodnih tokov (vsak vodni tok (npr. površinska odtekajoča voda, tehnološka voda) se zbira in čisti ločeno na podlagi vsebnosti onesnaževal in kombinacije tehnik čiščenja. Natančneje, neonesnaženi tokovi odpadnih voda se ločijo od tokov odpadnih voda, ki jih je treba očistiti)*
- g) *Ustrezna infrastruktura za odvodnjavanje (območje obdelave odpadkov je priključeno na infrastrukturo za odvodnjavanje. Deževnica, ki pade na območja obdelave in skladiščenja odpadkov, se skupaj z izpiralno vodo, občasnimi razlitji itd. zbira v infrastrukturi za odvodnjavanje, nato pa se, odvisno od vsebnosti onesnaževal, vrne v krogotok ali pošlje v nadaljnje čiščenje)*
- h) *Ureditev zasnove in vzdrževanja, ki omogoča odkrivanje in odpravo puščanj (redno spremljanje morebitnih iztekanj temelji na tveganju in popravilo opreme, če je potrebno. Uporaba podzemnih komponent je čim manjša. Če se uporabljajo podzemne komponente, se glede na tveganja, ki jih odpadki v teh komponentah povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, uvedejo sekundarni zadrževalniki podzemnih komponent)*
- i) *Ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost (ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost se zagotovi za odpadne vode, ki nastanejo med obratovalnimi pogoji, ki niso običajni obratovalni pogoji, pri čemer se uporabi pristop, ki temelji na tveganju (npr. ob upoštevanju vrste onesnaževal, učinkov nadaljnjega čiščenja odpadne vode in sprejemnega okolja). Odpadna voda se lahko iz te vmesne skladiščne zmogljivosti izpusti šele po sprejetju ustreznih ukrepov (npr. spremljanje, čiščenje, ponovna uporaba))*

Upravljaavec uporablja kombinacijo tehnik, določenih v točkah c), e) in g) BAT 19, ki so navedene in opisane v nadaljevanju.

c) Neprepustna površina

Upravljaavec je v opredelitvi navedel, da so tla v SKO3 oljeodporna in vodotesna. Celotno območje CRO Lenart je asfaltirano.

e) Prekritje območij skladiščenja in obdelave odpadkov

Upravljaavec je v opredelitvi navedel, da se v napravi A1, za katero veljajo Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov, nevarni odpadki skladiščijo ali v objektu ali v zaprtih, vodotesnih zabojnikih.

g) Ustrezna infrastruktura za odvodnjavanje

Upravljavec je v opredelitvi navedel, da v napravi A1, za katero veljajo Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov, sicer ni obdelave odpadkov temveč samo predhodno skladiščenje. Kljub temu je podal pojasnilo, da se vse odpadne vode, ki nastanejo kot posledica padavin na celotnem območju CRO Lenart, znotraj katerega se nahaja naprava A1, zajamejo in očistijo na čistilnem sistemu, ki vključuje tudi usedalnik, lovilnik olj in biološki membranski čistilni napravi.

Upravljavec je v opredelitvi navedel, da tehnike določene v točkah a), b), d), f), h) in i) BAT 19 za napravo A1 niso relevantne, in da tehnika:

- a) *Upravljanje voda* ni relevantna, saj se voda v napravi A1 ne uporablja, prav tako odpadna voda ne nastaja;
- b) *Vračanje vode v krogotok* ni relevantna, saj se voda v napravi A1 ne uporablja, prav tako ne nastaja odpadna voda, in ker odpadna voda ne nastaja, tudi ni mogoče njeno vračanje v proces;
- d) *Tehnike za zmanjšanje verjetnosti in posledic prelitij in okvar v rezervoarjih in posodah* niso relevantne, saj se v okviru predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov v napravi A1 ne uporabljajo rezervoarji in posode. Uporabljajo se samo premične embalažne enote, prostornine max. 200 litrov za tekoče nevarne odpadke, najmanjša lovilna posoda v SKO3 pa ima prostornino 500 litrov. V SKO8 in SKO10 se ne skladiščijo tekoči odpadki. Zato v napravi A1 detektorji prelitja niso potrebni, prelivne cevi, ki so speljane v zaprt sistem odvodnjavanja niso potrebne, ustrezní sekundarni zadrževalnik ni potreben, izolacija rezervoarjev, posod in sekundarnega zadrževalnika ni potrebna;
- f) *Ločevanje vodnih tokov* ni relevantna, saj v napravi A1 ne nastajajo vodni tokovi, ki bi jih bilo treba ločevati;
- h) *Ureditev zasnove in vzdrževanja, ki omogoča odkrivanje in odpravo puščanj*, ni relevantna, saj se v napravi A1 v okviru predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov ne uporabljajo rezervoarji in posode in ni podzemnih komponent;
- i) *Ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost* ni relevantna, saj se v napravi A1 voda ne uporablja, zato tudi ni odpadnih vod, ki bi nastale med obratovalnimi pogoji, ki niso običajni obratovalni pogoji. Z morebitnimi zajetimi razlitji pa se ravna kot z odpadki;

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki so določene v točkah c), e) in g) BAT 19 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov.

Ukrepi (zahteve), ki izhajajo iz točk c), e) in g) BAT 19 so že določeni v izreku okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer v točki:

- 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika e) skladiščenje v zaprtem objektu oziroma vodotesnih zaprtih zabojujkih);
- 3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika g) ustrezna infrastruktura za odvodnjavanje – čiščenje odpadnih vod, ki so posledica padavin in nastajajo na nepokritih, utrjenih površinah, namenjenih skladiščenju in predelavi odpadkov ter manipulaciji z njimi);
- 6.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika c) neprepustna površina).

BAT 20

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v vodo je čiščenje odpadne vode z uporabo ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Predhodno in primarno čiščenje, na primer

- a) Izenačevanje
- b) Nevtralizacija
- c) Fizično ločevanje, npr. grablje, sita, peskolovi, lovilniki olj/ločevalniki maščob, ločevanje olja in vode ali primarni usedalniki

Fizikalno-kemijska obdelava, na primer

- d) Adsorpcija
- e) Destilacija/rektifikacija
- f) Obarjanje
- g) Kemična oksidacija
- h) Kemična redukcija
- i) Izparevanje
- j) Ionska izmenjava
- k) Odstranjevanje

Biološka obdelava, na primer

- l) Postopek z aktivnim blatom
- m) Membranski bioreaktor

Odstranitev dušika

- n) Nitrifikacija/denitrifikacija, če obdelava vključuje biološko obdelavo

Odstranitev trdnih delcev, na primer

- o) Koagulacija in flokulacija
- p) Usedanje
- q) Filtracija (npr. peščena filtracija, mikrofiltracija, ultrafiltracija)
- r) Flotacija

Upravljaivec je v opredelitvi navedel, da se tehnika BAT 20 ne izvaja, ker se v napravi A1 ne izvajajo procesi obdelave odpadkov, ampak samo predhodno skladiščenje.

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika BAT 20 za napravo A1, za katero veljajo Zaključki o BAT, ni relevantna. Ker v napravi A1 ne nastajajo odpadne vode, tudi tehnike čiščenja niso potrebne.

Emisije zaradi nesreč in incidentov

BAT 21

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali omejevanje okoljskih posledic nesreč in incidentov je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik v okviru načrta ravnanja ob nesrečah (glej BAT 1).

a) Zaščitni ukrepi (ti vključujejo ukrepe, kot so:

- *zaščita naprave pred zlonamernimi dejanji;*

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Lokacija naprav znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1 je ograjena z ograjo in zaprta, tako da vstop s strani nepooblaščenih oseb ni možen, lokacijo pa izven delovnega časa varuje podjetje za varovanje, ki izvaja tehnično varovanje. Nadzor izvaja varnostno-nadzorni center podjetja za varovanje. Vstop na lokacijo je med delovnim časom možen preko sprejemne pisarne ali delavca na vhodu. Območje naprav je nadzorovano tudi z varnostnimi kamerami.

- *sistem za zaščito pred požarom in eksplozijo, ki vključuje opremo za preprečevanje, odkrivanje in gašenje;*

Upravljaivec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Na nivoju lokacije naprav, znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1, je vgrajena aktivna požarna zaščita – sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara. Signal iz požarne centrale se avtomatsko posreduje tudi na varnostno-nadzorni center podjetja za varovanje v Mariboru.

Upravljavec izvaja požarno stražo v primeru izvajanja vročih vzdrževalnih del.

Usposabljanje zaposlenih se izvaja pred nastopom dela, na vsaki dve leti in ob vsaki spremembi navodil.

Požarno varovanje med delovnim časom izvajajo osebe usposobljene za izvajanje požarnih straž in gašenja začetnih požarov – gasilci lastne industrijske gasilske enote Saubermacher Slovenija. Izven delovnega časa pa požarno varovanje izvaja PGD Lenart in PGD Sv. Trojica v skladu s pogodbo o požarnem varovanju v skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju.

- *dostopnost in delovanje ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer)*

Upravljavec pojasnjuje, da tehniko izvaja na nivoju celotne lokacije naprav, znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1.

Vsa oprema za obvladovanje izrednih razmer je lahko dostopna ob morebitni intervenciji.

Dostopnost ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer je zagotovljena na naslednji način:

- gasilniki so nameščeni tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal, ter na vidnih in dostopnih mestih v bližini delovnih mest, pri čemer so gasilniki varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi, oziroma v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora, tako da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora;
- sistem za odkrivanje in javljanje požara je nameščen tako, da senzorji za zaznavanje in javljanje požara niso zaslonjeni z regali ali skladiščnimi enotami;
- varnostna razsvetljava je vgrajena na dostopnih mestih in tako, da je skladiščne enote odpadkov ne zaslanjajo;
- zunanje hidrantno omrežje je dostopno in ni zakrito.

Delovanje ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer je zagotovljeno z izvajanjem zakonodajno predpisanih rednih meritev in pregledov sredstev in protipožarne opreme, to je:

- gasilnikov na prah in CO₂ – pregled in servisno vzdrževanje gasilnikov se izvede enkrat letno s strani pooblaščenega vzdrževalca, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15); pregled brezhibnosti delovanja in servisno vzdrževanje gasilnika se izvede po navodilih proizvajalca posameznega gasilnika;
- sistema aktivne požarne zaščite – sistem za odkrivanje in javljanje požara, sistem za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku, gasilni sistem s tekočim gasilom in odvod dima in toplote. Potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite velja tri leta, po tem času upravljavec zagotovi izvedbo novega pregleda in pridobi novo potrdilo, skladno s pogoji iz Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19). Pregled vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se s strani pooblaščenega tehničnega pregledovalca opravi s pregledom dokumentacije ter pregledom in preizkusom vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite; pregleda se, ali:
 - so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v zadostnem številu vgrajeni na mestih, kot je določeno s predpisi in standardi, ki so navedeni v projektni oziroma tehnični dokumentaciji;
 - je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustrezen glede na namembnost objekta, kot je navedena v gradbenem dovoljenju v

primeru prvega pregleda oziroma, če ustreza namembnosti, navedeni v uporabnem dovoljenju pri vseh nadaljnjih pregledih;

- je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite vgrajen tako, da ne ogroža ljudi, ki bodo izpostavljeni delovanju sistema;
- so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pravilno označeni skladno z dokumentacijo;
- so za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelana ustrezna navodila in sheme;
- so na razpolago navodila za ravnanje in vzdrževanje ter redno pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, od proizvajalca ali izvajalca, ki je sistem vgradil.

Vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite se preizkusi s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po postopkih, ki jih predvidevajo predpisi in standardi, ki so bili podlaga za projektiranje sistema;

- zunanjega hidrantnega omrežja – enkrat letno se izvede tehnični nadzor hidrantnega omrežja, ki ga izvede tehnični nadzornik oziroma oseba, ki izpolnjuje pogoje skladno s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20); zunanje hidrantno omrežje se pregleduje po postopku iz 15. člena Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20), kar obsega preizkušanje in računanje zmožljivosti hidrantnega omrežja.

- b) Obvladovanje nenamernih/naključnih emisij (*vzpostavljeni so postopki in uvedene tehnične določbe za obvladovanje (po možnosti zadrževanje) emisij, ki so nastale zaradi nesreč in incidentov, kot so emisije iz razlitij, vode iz gašenja ali emisije iz varnostnih ventilov*)

Upravljaavec pojasnjuje da tehniko izvaja. V skladišču za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov SKO3 je nameščena posoda z namenskim absorpcijskim sredstvom za primere slučajnih nezgodnih razlitij tekočin, ki jih je smiselno in učinkovito sanirati s tem sredstvom. V primeru razlitja celotne embalažne enote ali pri izpiranju razlitja z vodo, se tekočina ujame v zaprte lovilne jaške, ter nato od tam prečrpa s potopno črpalko ter odda kot odpadek. Tlaki (tla) pri vhodu v prostor so nekoliko višji od preostalega nivoja tal, tako da se morebitno razlitje zadrži znotraj objekta.

Zajetje vode iz gašenja kjerkoli na območju celotne lokacije naprav, znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1 se izvaja po sledečem postopku: Med gašenjem nastala gasilna voda (v nadaljevanju: požarna voda) se prestreza in zadrži v betonskem podzemnem rezervoarju požarne vode kapacitete cca. 352 m³ in zunanje velikosti 18,06 m x 12,85 m x 4,5 m, ki se je postavil namesto lagune za zbiranje strešnih padavinskih vod (laguna se je odstranila), Za uravnavanje pretoka industrijske odpadne vode, ki nastane kot posledica padavin in se čisti na sistemu usedalnik z MBR ali lovilniku olj in v primeru požara za zajem požarne vode v podzemni rezervoar, je izveden razdelilni jašek, ki s tremi avtomatiziranimi elektro-ventili regulira smer iztoka. Običajno delovanje (v normalnih razmerah) je, da je ventil za bazen požarnih vod zaprt, ob javljanju požara pa se ta samodejno odpre, preostala dva pa zapreta. Tako se prepreči izliv požarnih vod v okolje saj bazen nima iztoka. Za praznjenje je izvedena vstopna odprtina in poglobitev dna. V poglobitev je vstavljena črpalka za prečrpanje požarne vode na čistilno napravo s tlačnim cevovodom. V primeru odvoza požarnih vod (glede na analizo) pa se skozi odprtino vstavi sesalna cev od vozila za odvoz.

- c) Sistem evidentiranja in ocenjevanja incidentov/nesreč (*to vključuje tehnike, kot so:*

- *dnevnik za evidentiranje vseh nesreč, incidentov, sprememb postopkov in ugotovitev pregledov;*

Upravljaavec pojasnjuje, da tehniko izvaja. Vzpostavljen ima dokumentni sistem za evidentiranje vseh nesreč, incidentov, sprememb postopkov in ugotovitev pregledov. Nesreče in incidenti se beležijo v obrazec *Evidenca izrednih dogodkov*,

v katerega se vpisujejo sledeči podatki (rubrike): datum dogodka, ura dogodka in ura zaključka dogodka, časovno trajanje sanacije dogodka, lokacija dogodka, opis izrednega dogodka (vzrok in posledica dogodka), številka poročila o izrednem dogodku, podane so opombe in nadaljnji ukrepi (predlogi, rešitve), ki so sprejeti glede na obravnavan izredni dogodek, rok za izvedbo ukrepa in kdo je zadolžen za izvedbo ukrepa, datum izvedenega ukrepa, navedba odgovorne osebe, ki je poročilo izdelala in morebitne opombe glede obravnave dogodka. Podatki se analizirajo na vodstvenih pregledih, kjer se na podlagi ugotovitev določa konkretne in tudi sistemske izboljšave in po potrebi spremembe postopkov varstva pred nesrečami in incidenti in spremembe postopkov ukrepanja, ter korektivne in preventivne ukrepe ter odgovorne za njihovo izvedbo.

- *postopki za odkrivanje incidentov in nesreč, odzivanje nanje in učenje iz njih)*

Upravljavec pojasnjuje, da tehniko izvaja na nivoju celotne lokacije naprav, znotraj katere se nahaja predmetna naprava A1.

Postopki za odkrivanje incidentov in nesreč: Izvedeno je avtomatsko odkrivanje in javljanje požara.

Odzivanje na incidente in nesreče: Na celotnem pokritem območju naprav, v vseh prostorih je vgrajen sistem za odkrivanje in javljanje požara (avtomatski in ročni javljalniki, termo kabli ter termovizijske kamere) – signal alarma in napake se prenaša preko infraneta v varnostno-nadzorni center podjetja za varovanje. Na območju so inštalirane štiri (4) termovizijske kamere, ki so prav tako preko sistema infranet povezane s požarnim alarmom in povezane na varnostno-nadzorni center podjetja za varovanje ter na mobilne naprave vodje centra za ravnanje z odpadki ter direktorja podjetja, kar je videonadzor, s katerim se spremlja stanje skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov na način, da se sproti in takoj prepozna temperaturno odstopanje, ki bi lahko povzročilo morebitni požar.

Učenje iz nesreč / incidentov: Vsak incident ali nesreča se predstavi na internem izobraževanju in usposabljanju, in sicer vzroki za nastanek incidentov in ukrepi za preprečitev njihove morebitne ponovitve.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo za napravo A1 relevantnih tehnik (zahtev), ki izhajajo iz BAT 21 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov. Relevantne zahteve (tehnik) iz BAT 21 je ministrstvo določilo v točki I/9 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Učinkovitost materialov

BAT 22

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo materialov je nadomeščanje materialov z odpadki (za obdelavo odpadkov se namesto drugih materialov uporabljajo odpadki (npr. odpadne baze ali odpadne kisline se uporabijo za uravnavanje vrednosti pH, leteči pepel se uporabi kot vezivo)).

Upravljavec pojasnjuje, da tehnike ne izvaja, saj se v predmetni napravi A1 izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov (obdelava odpadkov se v napravi A1 ne izvaja).

Iz navedenega izhaja, da predmetna tehnika za obratovanje naprave A1 ni relevantna, zato ukrepe/zahteve, ki iz te tehnike izhajajo ministrstvo v izreku te odločbe ni določilo.

Energijska učinkovitost

BAT 23

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo energije je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.

- a) Načrt za energijsko učinkovitost (načrt za energijsko učinkovitost vključuje opredelitev in izračun specifične porabe energije pri dejavnosti (ali dejavnostih), letno določitev ključnih

kazalnikov uspešnosti (npr. specifično porabo energije, izraženo v kWh/tono obdelanih odpadkov) ter načrtovanje ciljev rednih izboljšav in s tem povezanih ukrepov. Načrt je prilagojen posebnostim obdelave odpadkov v smislu izvajanih procesov, obdelovanih tokov odpadkov itd.)

Upravljaavec pojasnjuje, da tehnike ne izvaja, saj le-ta za predmetno napravo A1 ni relevantna, ker se v tej napravi ne izvaja obdelava odpadkov. Ne glede na navedeno upravljaavec informativno pojasnjuje, da v povezavi s predhodnim skladiščenjem uporablja dizelsko gorivo za viličarje, katerega porabo ob vsakokratnem polnjenju beleži in spremlja, na mesečni ravni pa tudi analizira.

Upoštevati je treba tudi opredelitev do tehnike (zahteve) iz BAT 11.

- b) *Energijska bilanca (v energijski bilanci sta razčlenjeni poraba in proizvodnja energije (vključno z izvozom) po vrsti vira (tj. električna energija, plin, konvencionalna tekoča goriva, konvencionalna trdna goriva in odpadki). To vključuje:*

- *informacije o porabi energije v smislu dobavljene energije;*

Upravljaavec pojasnjuje, da tehnike ne izvaja, saj le-ta za predmetno napravo A1 ni relevantna, ker se v tej napravi ne izvaja obdelava odpadkov. Ne glede na navedeno upravljaavec informativno pojasnjuje, da na nivoju celotne lokacije naprav, znotraj katere se nahaja obravnavana naprava A1, mesečno spremlja porabo energije v smislu dobavljene energije (električna energija) preko vstopnega števca in računov za porabljeno energijo, porabo utekočinjenega naftnega plina, ki se porablja za ogrevanje objektov preko računov za porabljene količine utekočinjenega naftnega plina in porabo dobavljenega energenta dizelskega goriva preko računov za dobavljeno dizelsko gorivo, posebej pa spremlja porabo dizelskega goriva za stroje in viličarje.

Upoštevati je treba tudi opredelitev do tehnike (zahteve) iz BAT 11.

- *informacije o energiji, izvoženi iz obrata;*

Upravljaavec pojasnjuje, da tehnike ne izvaja, saj se iz lokacije naprav, znotraj katere se nahaja obravnavana naprava A1 energija ne izvaža.

- *informacije o pretoku energije (npr. Sankeyjevi diagrami ali energijske bilance), ki kažejo, kako se energija porablja skozi celoten proces.*

Upravljaavec pojasnjuje, da tehnike ne izvaja, saj v sklopu predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov porablja le dizelsko gorivo za viličarje, pri katerih je vstopna energija enaka porabljeni energiji.

Energijska bilanca je prilagojena posebnostim obdelave odpadkov v smislu procesov, ki se izvajajo, obdelovanih tokov odpadkov itd.)

Ministrstvo ugotavlja, da tehnike (zahteve) določene v BAT 23 za obratovanje naprave A1 niso relevantne, zato le-teh v izreku te odločbe ni določilo. Zahtevo v zvezi z letnim spremljanjem porabe energije je ministrstvo določilo v točki 1/5 izreka te odločbe, s katero je dodalo točko 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je le-to pojasnjeno pri opredelitvi do tehnike (zahteve) iz BAT 11.

Ponovna uporaba embalaže

BAT 24

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, je čim večja ponovna uporaba embalaže kot del načrta ravnanja z ostanki (glej BAT 1) (*embalaža (sodi, zabojniki, vsebniki IBC, palete itd.) se ponovno uporabi za hrambo odpadkov, če je v dobrem stanju in dovolj čista, odvisno od preverjanja združljivosti med vsebovanimi snovmi (pri zaporednih uporabah). Po potrebi se embalaža pred ponovno uporabo pošlje v ustrezno obdelavo (npr. obnovitev, čiščenje).*)

Upravljaavec je pojasnil, da tehnika za obravnavano napravo A1 za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov ni relevantna. Podjetje nima izdelanega načrta ravnanja z ostanki, saj se v

okviru dejavnosti predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov ne izvaja obdelava odpadkov, za katero je omenjeni načrt ravnanja z ostanki iz obdelave odpadkov zahtevan, ampak se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, pri katerem gre le za skladiščenje odpadkov in ostanki ne nastajajo. Izhodna teža predhodno skladiščenih nevarnih odpadkov na napravi A1 je vedno enaka vhodni teži, tj. teži prevzetih nevarnih odpadkov na napravo A1. Odpadek, ki se na napravo prevzame v embalaži, (se ne odpira in se z njim v nobeni obliki ne ravna, temveč) se v isti embalaži, kot je bil na napravo sprejet tudi nadalje odda prevzemniku odpadka.

Ministrstvo je presodilo, da predmetna tehnika za obravnavano napravo A1, v kateri se izvaja le predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ni relevantna, saj upravljavec v okviru predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov embalaže ponovno ne uporablja (ker ta tudi ne nastaja).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24; v nadaljevanju: ZVO-2) in v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22). V skladu s šestim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, ki se spreminja zaradi prilagoditve obratovanja naprave zaključkom o BAT, določi rok za uskladitev obratovanja naprave, ki ne sme biti daljši od štirih let od objave zaključkov o BAT.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena te uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz prejšnjega odstavka 19. člena citirane uredbe in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena iste uredbe.

V točki I/1 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge in v skladu z 2. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije zaradi izvedene parcelacije obstoječega zemljišča s parcelno št. 413/19 spremenilo parcelno št. 413/19 v 413/40 in 413/41 (na lokaciji naprave ni prišlo do spremembe območja naprav, spremenila se je le številka obstoječe parcele).

Ministrstvo je v točki I/2 izreka te odločbe na podlagi opredelitve upravljavca v vlogi (tj. opredelitve do točke b) BAT 21 in navedb v Načrtu za obvladovanje nesreč (v prilogi 2)), da se med gašenjem nastala gasilna (požarna) voda prestreza in zadrži v betonskem podzemnem rezervoarju požarne vode kapacitete cca. 352 m³ in zunanje velikosti 18,06 m x 12,85 m x 4,5 m, ki se je postavil namesto lagune za zbiranje strešnih padavinski vod (laguna se je odstranila), črtalo točko 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Točka 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določala, da se upravljavcu dovoli, da gasilne (požarne) vode zadrži v usedalniku in zbiralniku/prečrpavališču, ki je del sistema čiščenja z usedalnikom, zbiralnikom/prečrpavališčem in membransko biološko čistilno napravo (v nadaljevanju: sistem čiščenja U z MBR), vendar mora zagotoviti, da se usedalnik in zbiralnik/prečrpavališče, v katerih je zadržana gasilna voda, izprazni pred prvimi padavinami. Kot v vlogi navaja upravljavec, se gasilna (požarna) voda sedaj prestreza in zadrži v zgoraj navedenem betonskem podzemnem rezervoarju kapacitete cca. 352 m³ in ne več v usedalniku in zbiralniku/prečrpavališču, ki je del sistema čiščenja U z MBR. Prejšnji način zadržanja gasilne (požarne) vode je omogočal zadržanje (le) do 205,9 m³ nastale gasilne (požarne) vode. O navedenih ugotovitvah je ministrstvo z dopisom št. 35432-50/2022-2550-6 z dne 30. 10. 2024 seznanilo upravljavca, ki je dne 8. 11. 2024 podal izjavo, da se s črtanjem 3.1.8. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja strinja.

Kot izhaja iz točke I/3 izreka te odločbe je ministrstvo, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, v točki 5.1.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče,

zmanjšanje emisij hrupa, na podlagi točke b) BAT 18 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Ministrstvo je v točki I/4 izreka te odločbe, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo obveznost v zvezi s sistemom ravnanja z okoljem, na podlagi BAT 1 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe je ministrstvo, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo obveznost v zvezi s spremljanjem letne porabe električne energije in nastajanja odpadkov ter porabe goriva, na podlagi BAT 11 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Ministrstvo je v točki I/6 izreka te odločbe, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo zahteve za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave A1, na podlagi BAT 2 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe je ministrstvo, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo relevantne zahteve za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s predhodnim skladiščenjem nevarnih odpadkov, na podlagi BAT 4 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Ministrstvo je v točki I/8 izreka te odločbe, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo zahteve / ukrepe za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom pri izvajanju predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov, na podlagi BAT 5 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

V točki I/9 izreka te odločbe je ministrstvo, v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, dodalo točko 6.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo ukrepe za preprečevanje ali omejevanje okoljskih posledic nesreč in incidentov, na podlagi BAT 21 Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in opredelitve upravljavca v vlogi.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo glede na četrti odstavek 120. člena ZVO-2 ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vložijo neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Irena Hribernik Laznik, sekretarka

Neva Čopi, sekretarka

Mateja Artnak, podsekretarka

Janez Jeram, sekretar

Postopek vodil:

Mihael Avsec
podsekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca: Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana (za Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota) - osebno