



Številka:35432-83/2022-2550-19

Datum: 25.3.2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega in trinajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, in 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije na zahtevo upravljavca Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Jože Kaligaro, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, št. 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013, št. 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017, št. 35406-48/2018-2 z dne 29.10.2018, št. 35406-58/2019-16 z dne 25.10.2021 in št. 35406-27/2017-ARSO-29 z dne 25.11.2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v šestih komornih in eni tunelski peči (PE Keramika), naprave za proizvodno smolno vezanih – bakelitnih brusov (PE Bakelit) in naprave za proizvodnjo diamantnih brusov (PE Superabrazivi) izdano upravljavcu Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

"Stranki - upravljavcu Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o, Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec) in upravljavcu Resalta d.o.o., Šladrova ulica 4b, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: upravljavec 2) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parcelno št. 1807/2, 1812, 1826/10, 1826/39, 1826/40 in 3028 vse k.o. 659 – Tabor, in sicer:"

2. V točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se šesta in sedma alineja spremenita tako, da se glasita:

- "- bakelitne peči Končar (16x) (N90, N91, N94, N95, N96, N97, N98, N99, N100, N101, N102, N228, N255, N256, N257 in N277),
- gorilniki za sušilni komori in bakelitne peči (44x),"

3. V točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- spremeni sedma alineja tako, da se glasi:

"- strožnice diamantnega oddelka (5 strožnic) (N83),"

- črta deseta alineja, ki se glasi:

"- laboratorijski sušilnik diamantnih brusov (N59),"

- črta štirinajsta alineja, ki se glasi:

"- ciklon DIA 4 (N69),"

4. Za točko 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

1.4 Tehnološki enoti hladilni agregat CIAT (N280) in hitrouparjalni kotel Certus 500TC (N281), ki sta navedeni v Prilogi 2 izreka tega dovoljenja in sta namenjeni podpori izvajanja dejavnosti iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja sta v upravljanju upravljavca 2, ki mora zagotavljati vzdrževanje tehnoloških enot v soglasju z upravljavcem.

Podrobnejši seznam tehnoloških enot iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka te odločbe je naveden v Prilogi 2 tega dovoljenja.

5. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- za besedno zvezo: "bakelitna peč 17 (N256)" doda nova besedna zveza: "bakelitna peč 18 (N257)"

ter da se navedba: "Gauss-Krugerjevi koordinati: Y=550074, X=155678" nadomesti z navedbo: "e= 549706, n= 156162"

6. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7 Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za hitrouparjalni kotel Certuss (N245) z izpustom Z9 so določene v Preglednici 9.

Izpust z oznako:	Z9 - izpust iz hitrega uparjalnika pare
Vir emisije:	proizvodnja pare
Tehnološka enota:	uparjalnik pare, 436 kW, leto izdelave 2011, zemeljski plin (N245)
Ime merilnega mesta:	MMZ9
Gauss-Krugerjevi koordinati:	e= 549660, n=156143
Višina odvodnika:	10 m

Preglednica 9: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ9

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	80
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	110
Žveplov oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	10

a) Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

7. Točka 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- **črtata besedni zvezi:** "laboratorijski sušilnik DIA (N59)" in "stružnica (N268)"

ter da se navedba: "Gauss-Krugerjevi koordinati: Y=550105, X=155761" **nadomesti z navedbo:** "e= 549737, n= 156245"

8. Točka 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.15. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz ciklona Cyclone filter z izpustom Z21 so določene v Preglednici 12.

Izpust z oznako:	Z21 – izpust iz ciklona Cyclone filter (N276)
Vir emisije:	odpiranje žag diamantnega oddelka
Tehnološka enota:	Cyclone filter (N276) stružnice diamantnega oddelka (5x) (N83)
Ime merilnega mesta:	MMZ21
Koordinate izpusta:	e= 549742, n= 156246
Višina odvodnika:	3 m

Preglednica 12: Mejne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ14, MMZ16, MMZ18, MMZ19, MMZ21 in MZ23

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	20

9. Točka 2.2.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

za navedbo "Ime merilnega mesta: MMZ27" **dodata dve novi vrstici, in sicer:**

"Koordinate izpusta: e= 549688, n = 156241 in
Višina odvodnika: 3 m"

10. Točka 2.2.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- **za navedbo** "Z88 – Z91" v celotnem besedilu točke doda "ter Z97"
- **za navedbo** "MMZ88 – MMZ91" v celotnem besedilu točke doda "in MMZ97"
- **za navedbo** "N240-N243" doda "in N277"
- **navedba:** "Gauss-Krugerjevi koordinati: Y=550047, X=155675" **nadomesti z navedbo** "Koordinate izpusta: e= 549679, n=156159"

11. Točka 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.17. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.1 izreka tega dovoljenja in zahteve iz točk 2.3.14 in 2.3.15 izreka tega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih kurilnih napravah z izpusti Z9, Z35 – Z46, Z85 – Z86, Z88 - Z91, Z96 in Z97, če upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec posamezne kurilne naprave.

12. Točka 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.18. Ne glede na določbe točke 2.3.9 izreka tega dovoljenja upravljavcu na izpustih Z12, Z14, Z16, Z18, Z19, Z20, Z35 –Z48, Z81, Z82, Z83, Z85, Z86, Z88, Z89, Z90, Z91 in Z97 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

13. Za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 2.3.21 in 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

2.3.21 Upravljavcec mora na merilnih mestih MMZ7, MMZ21 in MMZ27 zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak ne prej kakor 3 in najpozneje 9 mesecev po izvedenih spremembah.

2.3.22. Upravljavcec mora na merilnih mestih MMZ7, MMZ21 in MMZ27 zagotoviti izvedbo občasnih meritev, in sicer tako, da se prvič opravijo najpozneje dve leti po zaključku prvih meritev iz točke 2.3.21 izreka tega dovoljenja in nato vsako tretje koledarsko leto.

14. Točka 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se navedba "iz točke 9.4. izreka" nadomesti z navedbo "iz točke 9.2 izreka".

15. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

10.1. Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta: "Izhodiščno poročilo za IED napravo: za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v pečeh (PE Keramika) Weiler Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., št. 900221-avl/ppm", Ljubljana, 30. 8. 2021, dopolnitev 18. 2. 2022, 14. 4. 2022, 3. 8. 2022, 11. 11. 2022, 31.05.2023, izdelovalec E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

16. Točka 10.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se

- **črta alineja 12:** "so ob vsakem prečrpavanju zadevne nevarne snovi v rezervoar Q Max dizla zatesnjeni bližnji jaški in postavljene namenske bariere";
- **črta alineja 13:** "so tla pod rezervoarjem Q Max dizla ter na pretakališču brez odtoka v okolje";
- **črta alineja 16:** "se izvajanja interni nadzor tesnosti rezervoarja za Q Max dizla, zadrževalnih sistemov, skladišč in transportnih poti";
- **črta prva pod alineja alineje 21:** "naprava za meritev nivoja goriva na rezervoarju Q Max dizla".

17. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za izpuste emisij snovi v zrak se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se v točkah izreka okoljevarstvenega dovoljenja, navedenih v prvem stolpcu spodnje preglednice, koordinate izpustov spremenijo, kot to izhaja iz preglednice:

Točka okoljevarstvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Izpusta / Iztoka)	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
2.2.2	Z3	izpust čistilne naprave RTO za pline iz plinske komorne peči I in II, sušilnika 2 in naftalenskih sušilnikov	550056	155663	549688	156147

Točka okoljevars tvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Izpusta / Iztoka)	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
		4, 5 in 15				
2.2.4	Z6	izpust čistilne naprave LTB-2 (N39)	549982	155662	549614	156146
2.2.5	Z7	izpust čistilne naprave LTB-1 za pline bakelitnih peči (N40)	550074	155678	549706	156162
2.2.6	Z8	izpust iz vrečastega filtra SOP IKON (N42)	550006	155754	549638	156238
2.2.7	Z9	Izpust iz parorazvijalca 1 naprav- Certus	550028	155659	549660	156143
2.2.10	Z14	Izpust iz vrečastega filtra SOP IKON v mešalnici bakelita	549993	155566	549625	156050
2.2.11	Z16	Izpust iz vrečastega filtra SOP IKON v mešalnici in dozirnici keramike	549958	155590	549590	156074
2.2.12	Z18	Izpust iz vrečastega filtra SOP IKON DIA1 za barvanje brusov	550082	155760	549714	156244
2.2.13	Z19	Izpust iz vrečastega filtra SOP IKON DIA2 za profiliranje diamantnih brusov	550094	155761	549726	156245
2.2.14	Z20	Izpust iz vrečastega filtra SOP IKON DIA3 stružnice	550105	155761	549737	156245
2.2.15	Z21	Izpust iz ciklona Cyclone filter	550110	155762	549742	156246
2.2.17	Z23	Izpust iz ciklona preizkuševalnice efektov	550092	155678	549724	156162
2.2.22	Z25	Izpust iz vroče stiskalnice dia	550011	155741	549643	156225
2.2.24	Z27	izpust iz odsesavanja brusilnega stroja			549688	156246
2.2.25	Z35–Z46, Z85, Z86, Z88–Z91 in Z97	Izpusti iz gorilnikov bakelitnih peči	več koordinat	več koordinat	več koordinat	več koordinat
2.2.28	Z81	Izpust iz kartušnega filtra ENIT	550071	155749	549703	156233
2.2.29	Z82	Izpust iz hidravličnih stiskalnic za vroče stiskanje I	550072	155752	549704	156236
2.2.29	Z83	Izpust iz hidravličnih stiskalnic za vroče stiskanje II	550110	155750	549742	156234
2.2.29	Z84	Izpust iz komore za barvanje brusov	550087	155761	549719	156245
2.2.30	Z87	Izpust iz čistilne naprave QSS za čiščenje fluridov	550042	155647	549674	156131
2.2.31	Z93	Izpust iz plinskega kotla centralnega ogrevanja ZV-2900 TIP WM-G60/2A -COK1	550028	155659	550028	156143

Točka okoljevars tvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Izpusta / Iztoka)	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
2.2.31	Z94	Izpust iz plinski kotla centralnega ogrevanja ZV-2900 TIP G50/2A - COK2	550028	155659	549660	156143
2.3.32	Z96	Izpust iz gorilnikov Bakelitne peči 16-gorilnika	550030	155685	549662	156169

18. Točka 3.2.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- besedna zveza "parc. št. 1830" nadomesti z besedno zvezo "parc. št. 1812".

19. Točka 3.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- besedna zveza "parc. št. 1811" nadomesti z besedno zvezo "parc. št. 3028".

20. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztoke in merilna mesta emisij snovi in toplote v vode se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se v točkah navedenih v prvem stolpcu spodnje preglednice, koordinate iztokov in merilnih mest spremenijo, kot to izhaja iz preglednice

Točka okoljevars tvenega dovoljenja	Oznaka i	Ime: (Iztoka, merilnega mesta)	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno (prečne) Mercatorjeve (D96/TM) koordinate	
			Y	X	e	n
3.2.1	V1		549966	155584	549598	156068
3.2.9	V10		549924	155635	549556	156119
3.2.10	V5		550028	155647	549660	156131
3.2.11	V8		550080	155715	549712	156199
3.2.11	V10		549924	155635	549556	156119
3.2.11	V11		549966	155754	549598	156238
3.2.11	V12		549986	155787	549618	156271
3.2.11	V13		550087	155793	549719	156277
3.2.11	V14		550148	155718	549780	156202
3.2.11	V15		550146	155696	549778	156180
3.2.12	V10		549924	155635	549556	156119
3.2.12	V11		549966	155754	549598	156238
3.2.12	V12		549986	155787	549618	156271
3.2.12	V13		550087	155793	549719	156277
3.2.12	V14		550148	155718	549780	156202
3.2.12	V15		550146	155696	549778	156180
3.3.1	MMV1		549966	155584	549598	156068

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, št. 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013, št. 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017, št. 35406-48/2018-2 z dne 29.10.2018, št. 35406-58/2019-16 z dne 25.10.2021 in št. 35406-27/2017-ARSO-29 z dne 25.11.2022 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je dne 29.7.2022 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, št. 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013, št. 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017, št. 35406-48/2018-2 z dne 29.10.2018 in št. 35406-58/2019-16 z dne 25.10.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za napravo, ki povzroča industrijske emisije, in sicer za napravo za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v šestih komornih in eni tunelski peči (PE Keramika), naprave za proizvodno smolno vezanih – bakelitnih brusov (PE Bakelit) in naprave za proizvodnjo diamantnih brusov (PE Superabrazivi) izdano upravljavcu Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 2.8.2022, 7.3.2023, 24.3.2023, 8.6.2023, 9.6.2023, 24.7.2023, 27.7.2023, 28.7.2023, 24.11.2024 in 21.2.2024.

Po prejemu vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25.11.2022 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-27/2017-ARSO-29, ki se nanaša na zahteve v zvezi s preprečevanje emisij v tla in podzemne vode.

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sledeče spremembe:

- a) zamenjava odpraševalnega sistema, v PL Superabrazivi,
- b) odobritev uporabe nestandardnih merilnih mest na izpustu emisij v zrak Z19 in Z20,
- c) postavitve nove komorne peči za utrjevanje bakelitnih brusov,
- d) prestavitve izpusta Z27,
- e) sprememba načina izvajanja nadzora nad emisijami na izpustih Z9 in Z25,
- f) ukinitve rezervoarja za dizelsko gorivo Q Max velikosti 1000 l,
- g) odstranitev hladilnega agregata CIAT (N213) in njegova zamenjava z novim (N280) in postavitve hitrouparjalnega kotla Certus 500 TC (N281), katerih upravljavec bo podjetje Resalta d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: upravljavec 2).

Ad a) Zamenjava odpraševalnega sistema, v PL Superabrazivi zajema naslednje spremembe:

a1) Upravljavec je izvedel testiranje Al prahu iz stružnic glede na eksplozijsko nevarnost in ugotovil da obstaja možnost eksplozije v odpraševalnem sistemu ter se zato odločil za zamenjavo odpraševalnega sistema, v PL Superabrazivi. Odpraševalni sistem Ciklon DIA4 (N69) je nadomestil z novim odpraševalnim sistemom, Filtrom za odpraševanje CYCLONE FILTER (N276).

Nov odpraševalni sistem Cyclone filter (GRAM – Tip ACF – A 130 H) je izveden v EX izvedbi, ima z nazivno kapaciteto 6000 Nm³/h, moč elektro motorja znaša 11 kW. Kapaciteta se spreminja z frekvenčno regulacijo el. motorja glede na potrebe po odpraševanju iz stružnic. Stari obstoječi sistem Ciklon DIA4 (N69) bo upravljavec odstranil.

a2) Upravljavec bo prestavil tehnološko enoto stružnica (N268), k stružnicam Dia oddelka (N83) in prevezal odsesovanje stružnice iz sedanjega izpusta Z20 na Z21. S tem se ukinja tehnološka enota N268, tehnološka enota stružnice diamantnega oddelka (N83) pa bo štela 5 stružnic, ki bodo vse preko filtra Cyclone (N276) vezane na izpust Z21.

a3) Upravljavec je odstranil laboratorijski sušilnik (N59). S tem se bo zmanjšala obremenitev izpusta Z20.

Ad b) Upravljavec je z vlogo zaprosil za odobritev uporabe nestandardnih merilnih mest na izpustih emisij snovi v zrak Z19 in Z20. Pri tem upravljavec navaja: "Izpusta Z19 in Z20 sta opremljena z malima filtroma, v zaprtem prostoru, kjer se odvoda ne da podaljšati in s tem ne doseči skladnosti s standardom SIST EN 15259. Prostor, kjer se nahajajo izpusti Z18, Z19, Z20, Z21, Z84 je obdan s protihrupno halo. Gre za zaprt prostor, tako da praktično izpustov v okolje ni, ampak gre za izpuste emisij iz teh virov v zaprt prostor zato ne prihaja do emisij v zrak. Na izpustih Z19 in Z20, na merilnih mestih, gre za primere, ko izpusti niso skladni s standardom SIST EN 15259 in drugačna ureditev merilnega mesta tehnično ni izvedljiva. Preučitev smo izvedli z izvajalcem monitoringov emisij v zrak, podjetjem NLZOH MB."

Upravljavec je v zvezi z navedenim v vlogi priložil tudi Dopis: "merilna mesta, NLZOH MB, DZ 2910-09/30330-22/2, julij 2022 in Urejenost merilnih mest-homogenost, NLZOH MB, 4.12.2020, evid. oznaka 2111b-09/30330-20/1".

Ad c) Upravljavec bo postavil novo komorno peč za utrjevanje smolno vezanih - bakelitnih brusov. Peč proizvajalca Rade Končar – Termotehnika se bo uporabljala samo za termično obdelavo smolno vezanih bakelitnih brusov do premera 1260 mm. Žgalni procesi trajajo od 17 do 54 ur, odvisno od dimenzije izdelkov. Nova Bakelitna peč št. 23 (N277), bo vezana na obstoječ izpust Z7 – čistilna naprava LTB1 (N40). Obremenitev čistilne naprave LTB1 (N40) se bo s priključitvijo nove peči povečala za 5% pretoka. Termična obdelava bakelitnih brusov bo potekala pri maksimalni T 190°C, maksimalna T sušenja v peči je lahko 200°C. Peč bo imela 2 gorilnika G23.1 in G23.2 (N 278 in N279), ki bosta vezana na novi izpust Z97.

Tehnični podatki peči:

- Bakelitna peč št. 23 (N277), izpust Z7
- Datum proizvodnje: 2022
- Tip: SC 212/230-160 c
- El. moč: 8 kW
- Plin (toplotna moč): 59 kW
- Energent za ogrevanje: zemeljski plin, pogoni elektro.
- Volumen peči: 8,4 m³
- Število gorilnikov: 2 kom.
- Gostota vložka nove peči: cca 250 kg/m³
- Maksimalna temperatura termične obdelave bakelitnih izdelkov: 200°C
- Maksimalna temperatura, ki jo bo peč lahko doseže: 250°C
- Način ogrevanja: indirektno

Upravljavec je z vlogo zaprosil tudi za dovolitev uporabe nestandardnih merilnih mest na izpustu Z97. Gre za primere, ko ureditev merilnega mesta skladno s standardom, tehnično ni izvedljiva ter priložil mnenje in pojasnilo v zvezi z izvedbo meritev emisije snovi v zrak na izpustih gorilcev bakelitnih peči v podjetju Weiler Abrasives d.o.o., EKONŽENIRING, 19.3.2021, kjer so sicer navedeni drugi izpusti a bo enako veljalo za Z97.

Ad d) Upravljavec bo izpust Z27, izpust iz odsesovalne naprave pri brusilnem stroju, prestavil na drugo stran stavbe, in sicer na dvoriščno stran podjetja. S tem zmanjšujejo hrup v okolje - do sosednjih bivalnih stavb, zaradi česar se bodo spremenile koordinate izpusta.

Ad e) Upravljavec je z vlogo zaprosil tudi za spremembo načina izvajanja nadzora nad emisijami na izpustih Z9 in Z25 in sicer meni, da za nadzor emisij v zrak zadostuje izvedba dimnikarskih storitev in/ali pregled serviserja, z ustreznim pooblastilom, kar bo za napravo izvajal 1x na leto. Tehnološki enoti, ki se nahajata v kotlovnici, parorazvijalec-hitro uparjalni kotel CERTUS (N245) nazivne moči 0,436 MW z izpustom Z9 na zemeljski plin, ter stenski plinski kotel Bosch GC7000iW 35 P23C (N275), nazivne moči 0,035 MW, z izpustom Z95 in navedel, da se uporabljata za ogrevanje sanitarne vode.

Na ustni obravnavi izvedeni dne 16.11.2023 je upravljavec umaknil zahteve glede izpusta Z25, in sicer je navedel, da je pri navajanju izpusta prišlo do pomote. Izpust Z25 je izpust stiskalnice DIA (N216) in ne male kurilne naprave. Ministrstvo je na ustni obravnavi pojasnilo, da v okoljevarstvenem dovoljenju za male kurilne naprave ni določenih zahtev glede emisij snovi v zrak, saj Uredba o emisiji snovi v zrak za nepremične vire emisij snovi v zrak obravnava malih kurilnih naprav, Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2) pa izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ne zahteva.

Upravljavec je v dopolnitvi z dne 24.3. 2023 zaprosil za ponovno preučitev mejnih vrednosti na kurilni napravi CERTUS (N245) nazivne moči 0,436 MW z izpustom Z9, in sicer za parameter NOx. Upravljavec je v dopolnitvi z dne 25.7.2023 navedel, da bo za navedeni kotel zagotovil nastavitve zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec navedene tehnološke enote

Na ustni obravnavi z dne 16.11.2023 je ministrstvo ugotovilo, da je kurilna naprava CERTUS (N245) nazivne moči 0,436 MW z izpustom Z9 na zemeljski plin, namenjena za potrebe tehnologije, in sicer proizvodnji tehnološke pare.

Ad f) Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 24.3.2023 navedel, da je prenehal s skladiščenjem nevarne snovi dizelskega goriva Q Max diesel in s tem več ni v uporabi 1000 l rezervoar (polnilna postaja). Rezervoar bo odstranil iz EKO-platoja in iz lokacije Maribor. S tem je upravljavec ukinit skladiščenje zadevno nevarne snovi Q Max diesel v letni količini max. 1000 kg, ki je v izhodiščnem poročilu zabeležena kot ZNS. Upravljavec je dne 9.6.2023 predložil tudi dopolnjeno izhodiščno poročilo št.: 900221-avl/ppm, ki ga je izdelal E-NET okolje d.o.o..

Ad g) Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 7.3.2023 navedel, da bo odstranil hladilni agregat CIAT (N213), ki ga bo nadomestil nov hladilni agregat CIAT (N280) katerega lastnik in upravljavec bo podjetje Resalta d.o.o.. Obstoječi agregat CIAT (N213) je imel vodno hlajene kompresorje, pri novem hladilnem sistemu CIAT (N280) pa bodo kompresorji zračno hlajeni zato hladilni stolp z zaprtim sistemom hlajenja vode ne bo več potreben. Eventualne odpadne vode, ki bi nastopile v primeru praznjenja hladilnega sistema bi se odvedle na iztok V10. Upravljavec je hladilni stolp in hladilni sistem tudi že odstranil. Ker bodo pri novem hladilnem sistemu CIAT (N280) kompresorji hlajeni zračno, emisije v vode ne bodo nastajale. Hladilni agregat CIAT (N280) ima hladilno moč 630 kW, v njem je 72 kg hladiva R454B, hrupna moč pa znaša 61 dBA.

Upravljavec je v dopolnitvi vloge z dne 7.3.2023 prav tako navedel, da bo za potrebe regulacije vlažnosti prostorskega zraka v delovnih halah proizvodnje namestil kurilno napravo, in sicer parni kotel CERTUS 500TC (N281), z izpustom Z98, katere lastnik in upravljavec bo prav tako podjetje Resalta d.o.o. Parni kotel ima vhodno toplotno moč 364 kW, kot gorivo bo uporabljen zemeljski plin. Za pripravo kotlovske vode bo skrbel upravljavec Weiler Abrasives d.o.o.. Mehčana voda se bo pripravljala na napravah za mehčanje vode (N210). Zaradi povečanega obsega priprave

mehčane vode, se bo povečala tudi frekvenca regeneracije, za to se bo povečala tudi količina oodpadnih vod na iztoku V10, in sicer za ca 13m³ na leto. Tudi odpadne kalužne vode iz kotla CERTUS 500TC (N281) se bodo odvajale preko iztoka V10, ki je v upravljanju podjetja Weiler Abrasives d.o.o.. Kalužnih vod bo ca 11 m³ letno. Zaradi postavitve kotla se torej povečuje obremenitev iztoka V10 za ca 24m³ na leto. Odvajanje odpadnih voda na iztoku V10 ter zahteve določene v okoljevarstvenem dovoljenju, ki se nanašajo na iztok V10, so v odgovornosti podjetja Weiler Abrasives d.o.o., kar sta stranki potrdili s podpisom Sporazuma o upravljanju z odpadnimi vodami parnega kotla CERTUS 500TC (N281) za objekt "Weiler Maribor".

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 3.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m³ in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m³.

Proizvodna zmogljivost peči v napravi iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja je podana v spodnji tabeli:

Preglednica: Peči za žganje keramično vezanih brusov

Peč	Proizvajalec in tip peči	Volumen (neto, m ³)	Maksimalna gostota vložka
Komorna plinska peč 1 (N8)	L. Riedhammer, tip UH-9-8/G	9,0	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 2 (N9)	L. Riedhammer, tip HMG 9/8 U/150	8,3	770 kg/m ³
Komorna plinska peč 3 (N10)	Saff Furni s.l.r.,	1,67	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 4 (N11)	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Komorna plinska peč 5 (N12)	L. Riedhammer, tip Hw 10e/0	3,75	650 kg/m ³
Tunelska peč (N13)	L. Riedhammer, tip TW SU 65/85/70	28,9	3,6 t/dan
Komorna plinska peč 6 (N227)	Bosio PP-KP 5000/1300	5,0	500/m ³

Upravljavca na kraju naprave upravlja tudi z drugimi napravami, ki imajo z napravo iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, in sicer z napravo iz 1.2 točke izreka tega dovoljenja, Napravo za proizvodnjo smolno vezanih – bakelitnih brusov in z napravo iz 1.3 točke izreka tega dovoljenja, Napravo za proizvodnjo diamantnih brusov, Napravo za proizvodnjo lamelnih brusov in Napravo za proizvodnjo fiber brusov.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v delovanju naprav iz točke 1.2 in 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter da se proizvodna zmogljivost naprave iz 1.1 točke izreka tega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije, ne spreminja. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Iz navedenega izhaja, da za navedene spremembe, ki se ne nanašajo na napravo iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki povzroča industrijske emisije ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti predhodnega postopka.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter da gre hkrati za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Iz osmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da mora vloga v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, ko gre za spremembo, ki obsega tudi spremembo nabora zadevnih nevarnih snovi, vsebovati dopolnitev ocene možnosti onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena ZVO-2 ali delno izhodiščno poročilo iz petega odstavka 112. člena ZVO-2.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitve vloge:

- obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam 27.7.2022,
- obrazec; T31-2-seznam tehnoloških enot, upravljavec sam, julij 2022,
- Urejenost merilnih mest, oznaka: DZ 2910-09/30330-22/2, NLZOH, julij 2022,
- Urejenost merilnih mest, oznaka: DZ 2111b-09/30330-20/1, NLZOH, december 2022,
- Poslovnik za naprave za čiščenje odpadnih plinov – odpraševalni sistem, št. OKN 446.04-01, št izdaje 05, upravljavec sam,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak iz različnih izpustov naročnika Weiler Abrasives d.o.o. za lokacijo Maribor, izpusti Z6, Z7 in Z8, št.2111b-10/30330-20/3, NLZOH, november 2020,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak iz različnih izpustov naročnika Weiler Abrasives d.o.o. za lokacijo Maribor, izpusti Z6, Z7 in Z8, št.2111b-10/30330-20/3/PR, NLZOH, november 2020,
- Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju Weiler Abrasives d.o.o. za lokacijo Maribor, št.2910-09/30330-22/5, NLZOH, julij 2022,
- Pojasnilo v zvezi z izvedbo meritev emisije snovi v zrak na izpustih iz gorilcev bakelitnih peči v podjetju Weiler Abrasives d.o.o. na lokaciji Maribor in Zreče, EKO ekoinženiring d.o.o., Ravne na Koroškem, 19.3.2021,
- Pogodba o prezračevanju, dobavi in prevzemu hladu ter pare za objekt "Weiler Maribor" in zagotavljanjem prihrankov s prenovo prezračevalnega sistema, št. Pogodbe 2912-2022, Wailer Abrasives d.o.o. in Resalta d.o.o.,

- Potrdilo o plačilu upravne takse.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-83/2022-2550-6 z dne 16. 5. 2023 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je ARSO zaprosilo za ugotovitev ali iz poročil o izvajanju obratovalnega monitoringa izhaja, da obstoječa naprava glede emisij snovi in toplote v vode, emisij snovi v zrak in imisij hrupa v obdobju zadnjih 3 let obratuje v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem ter za pregledana poročila glede emisij snovi v vode in emisij snovi v zrak ter poročila o izvedenem obratovalnem monitoringu hrupa v zadnjih treh letih.

Ministrstvo je od ARSO pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v vode, zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije in dne 16.11.2023 opravljene ustne obravnave združene z ogledom naprave, ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave št. 35407-183/2006-25 z dne 29.5.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-18/2012-2 z dne 14.5.2012, št. 35407-16/2011-19 z dne 31.1.2013, št. 35406-114/2017-2 z dne 11.12.2017, št. 35406-48/2018-2 z dne 29.10.2018, št. 35406-58/2019-16 z dne 25.10.2021 in št. 35406-27/2017-ARSO-29 z dne 25.11.2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem – keramično vezanih brusov v šestih komornih in eni tunelski peči (PE Keramika), naprave za proizvodno smolno vezanih – bakelitnih brusov (PE Bakelit) in naprave za proizvodnjo diamantnih brusov (PE Superabrazivi) izdano upravljavcu Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Glede na peti odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi prejem ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 9. člena iste uredbe ali izhodiščnega poročila iz 13. člena iste uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je preverjalo izpolnjenost pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, in ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Ministrstvo je zato na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremembe zaradi katerih se spreminja okoljevarstveno dovoljenje nimajo vpliva na zmogljivost naprave, prav tako navedene spremembe ne zapadejo med posege za katere je potrebno izvesti

presojo vplivov na okolje v skladu z 89. členom ZVO-2 ali predhodni postopek v skladu z 90. členom istega zakona.

BAT zaključki za dejavnost Keramika z oznako dejavnosti 3.5 Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije še niso bili sprejeti, zato opredelitev do zaključkov BAT ni potrebna.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ter izvedene ustne obravnave z ogledom naprave, je ministrstvo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje, kot izhaja iz nadaljevanja odločbe.

Ministrstvo je v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi parcelacije zemljišč izbrisalo naslednje parcelne številke 1808/2, 1810, 1811, 1815/1, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822/1, 1825/6, 1826/11, 1826/18, 2765 in 2766 vse k.o. 659 – Tabor in namesto njih zapisalo parcelo s parcelno številko 3028 k.o. 659 – Tabor. Naprave iz točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja se po parcelaciji nahajajo na zemljiščih s parcelno št. 1807/2, 1812, 1826/10, 1826/39, 1826/40 in 3028 vse k.o. 659 – Tabor. Prav tako je ministrstvo v prvi odstavek 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot upravljavca naprave določilo podjetje Resalta d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana – Črnuče, ki ima v upravljanju dve tehnološki enoti: hladilni agregat CIAT (N280) in hitrouparjalni kotel Certus 500TC (N281), navedeni v Prilogi 2 izreka tega dovoljenja in sta namenjeni podpori izvajanja dejavnosti iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavac Resalta d.o.o. je posest na citiranih tehnoloških enotah izkazal s Pogodbo o prezračevanju, dobavi in prevzemu hladu ter pare za objekt "Weiler Maribor" in zagotavljanjem prihrankov s prenovo prezračevalnega sistema, št. Pogodbe 2912-2022, Wailer Abrasives d.o.o. in Resalta d.o.o..

Glede na navedeno je bilo odločeno kot to izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo šesto in sedmo alinejo, in sicer je zaradi postavitve nove peči za utrjevanje smolnih brusov, v šesto alinejo dodal bakelitno peč Končar (N277). Skupno število peči po postavitvi nove peči znaša 16. Ministrstvo je prav tako v sedmi alineji popravilo navedbo števila gorilnikov, ki služijo za ogrevanje bakelitnih peči, in sicer iz 42 na 44 gorilnikov. Glede na navedeno je bilo odločeno kot to izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi premestitve stružnice (N268) h tehnološki enoti stružnice diamantnega oddelka (N83), kjer se sedaj nahaja 5 stružnic, odstranitve laboratorijskega sušilnika diamantnih brusov (N59) ter odstranitve tehnološke enote ciklon DIA 4 (N69), ki jo je upravljavac nadomestil z novo tehnološko enoto Cyclone filter (N276), spremenil točko 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede na podatke v vlogi tako, da ustreza dejanskemu stanju po izvedenih spremembah v napravi, kot to izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe. Ministrstvo je tudi popravilo prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja – Šifrant tehnoloških enot glede na spremembe tehnoloških enot v točkah 1.1, 1.2 in 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./4 izreka te odločbe v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 1.4, v kateri je navedlo tehnološki enoti hladilni agregat CIAT (N280) in hitrouparjalni kotel Certus 500TC (N281) upravljavca Resalta d.o.o., ki bosta služili kot podporni tehnološki enoti napravam iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja. Ministrstvo je zato v skladu s trinajstim odstavkom 119. člena ZVO-2 v povezavi s petim odstavkom 105. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo na zahtevo upravljavcev izda okoljevarstveno dovoljenje tudi za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in jih upravljajo različni upravljavci, pri čemer mora okoljevarstveno dovoljenje vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka naprava ali njen del, in obveznosti vsakega upravljavca določilo zahteve za upravljavca 2, kot to izhaja iz 1.4. izreka tega dovoljenja.

Tehnološki enoti hladilni agregat CIAT (N280) in hitrouparjalni kotel Certus 500TC (N281) upravljavca Resalta d.o.o., sta neposredno tehnično povezani tehnološki enoti, ki sta nujno potrebni za delovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, kar pomeni, da nista napravi v

skladu z 110. členom ZVO-2 in tudi ne napravi v skladu z 126. členom ZVO-2. Za citirani tehnološki enoti zato ni potrebno zagotavljati izvajanja obratovalnih monitoringov.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi postavitve nove peči za utrjevanje smolnih brusov, in sicer bakelite peči Končar (N277), ki je preko čistilne naprave LTB1 vezana na izpust Z7 tako, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja popravilo navedbo izpusta iz tehnološke enote hitro uparjalni kotel Certuss (N245) iz Z95 na Z9, ter na podlagi zahtevka stranke za spremembo mejne vrednosti za emisijo snovi dušikovih oksidov (NOx) iz izpusta z oznako Z9 z dne 24. 3. 2023 na podlagi 2. alineje 2. točke prvega odstavka 16. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2) spremenilo preglednico 9 v točki 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej določilo mejno vrednost 110 mg/m³ za emisijo snovi dušikovih oksidov (NOx) iz izpusta z oznako Z9, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

Ministrstvo je zaradi odstranitve tehnološke enote laboratorijski sušilnik DIA (N59) in prestavitve tehnološke enote stružnica (N268) na drugo lokacijo, k stružnicam Dia oddelka (N83) in prevezave njenega izpusta iz sedanjega izpusta Z20 na Z21 spremenilo točko 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, in sicer je navedeni tehnološki enoti z oznako N59 in N268 izbrisalo.

Ministrstvo je na podlagi navedb upravljavca o zamenjavi odpraševalnega sistema Ciklon DIA4 (N69) z novim odpraševalnim sistemom, Filtrom za odpraševanje CYCLONE FILTER (N276) in prestavitve tehnološke enote stružnica (N268), k stružnicam Dia oddelka (N83) ter s tem prevezave odsesavanje stružnice iz sedanjega izpusta Z20 na Z21 spremenilo točko 2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe. Na izpust Z21 je tako preko ciklon filtra (N276) vezano 5 stružnic diamantnega oddelka (N83). Mejna vrednost emisij celotnega prahu v zrak, določena v Preglednici 12 je ostala nespremenjena, določena z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-58/2019-16 z dne 25.10.2021.

Ministrstvo je zaradi prestavitve izpusta Z27 na novo lokacijo s koordinatami D96/TM n = 156241 in e = 549688 spremenilo točko 2.2.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe. Dodana je tudi višina izpusta, in sicer 3 m.

Ministrstvo je zaradi navedb upravljavca v vlogi, t.j. postavitve nove peči za utrjevanje smolnih brusov, bakelite peči Končar (N277), ki bo ogrevana z dvema 8 kW plinskima gorilnikoma, ki bosta vezana na izpust Z97 spremenilo točko 2.2.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe.

Ministrstvo je točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je v njej popravilo sklic na točko 2.2.1 v sklic, ki se nanaša na točko 2.3.1 ter dodalo izpust Z97, saj je v skladu s 5. alinejo tretjega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, ki določa, da je možna opustitev obratovalnega monitoringa na malih kurilnih napravah, če upravljavec na njih najmanj enkrat letno zagotovi nastavitvev zgorevanja s strani pooblaščenega servisa, tako, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./12 izreka te odločbe spremenilo točko 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je v njej dodatno zapisalo izpusta Z19 in Z20 za katere je skladno s četrtem in petim odstavkom 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) dovolilo uporabo nestandardnih merilnih mest. Ministrstvo je v točki 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbrisalo rekonstruiran izpust Z21, ker mora po izvedeni rekonstrukciji izpolnjevati zahteve za nove izpuste, zato skladno s četrtem odstavkom 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje uporaba nestandardnega merilnega mesta na njem ni dovoljena.

Ministrstvo je v točki I./13 izreka te odločbe dodalo točko 2.3.21 izreka okoljevarstvenega

dovoljenja, v kateri je v skladu z 38. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja) določilo izvedbo prvih meritev na merilnih mestih z oznako MMZ7, MMZ21 in MMZ27, in sicer zaradi rekonstrukcije naprav vezanih na izpuste Z7, Z21 in Z27. Upravljavec je postavil novo bakelitno peč za utrjevanje smolnih brusov Končar (N277) iz katere se odpadni plini odvajajo preko čistilne naprave LTB1, ki je vezana na izpust Z7 ter izvedel zamenjavo odpraševalnega sistema Ciklon DIA4 (N69) z novim odpraševalnim sistemom, Filtrom za odpraševanje CYCLONE FILTER (N276) in prevezavo odsesavanja stružnice iz izpusta Z20 na izpust Z21. Na izpust Z21 je tako preko ciklon filtra (N276) vezano 5 stružnic diamantnega oddelka (N83), izvedena je tudi prestavitev lokacije izpusta Z27 na novo lokacijo s koordinatami D96/TM n = 156241 in e = 549688. Nadalje je ministrstvo v točki I./13 izreka te odločbe dodalo tudi točko 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu z drugim in šestim odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo zahteve za izvedbo občasnih meritev na merilnih mestih z oznako MMZ7, MMZ21 in MMZ27, katere je potrebno zagotoviti po izvedbi prvih meritev iz točke 2.3.21.

Ministrstvo je zaradi napake v sklicevanju v odločbi o spremembi št. 35406-27/2017-ARSO-29 z dne 25.11.2022 v točki 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja popravilo sklic na točko okoljevarstvenega dovoljenja in sicer iz 9.4 na 9.2, kot to izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./15 izreka te odločbe spremenilo točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v skladu s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, tako, da je potrdilo prejem izhodiščnega poročila, ki je bilo zadnjič spremenjeno 31.5.2023. Upravljavec ne uporablja več dizelskega goriva Q Max diesel, ki je bil določen kot ZNS6, zato je popravil izhodiščno poročilo, in sicer je iz njega izbrisal navedeno nevarno snov.

Ministrstvo je zaradi odstranitve rezervoarja za Q Max dizla izbrisalo alineje 12, 13, 16 in prvo pod alinejo alineje 21 točke 10.2.2. okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se nanašale na surovino Q Max dizel, tako kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 3.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo navedbo parcelne številke, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki 3.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi parcelacije zemljišč namesto ukinjene parcelne številke 1811 v k.o. 659 Tabor zapisalo parcelno številko 3028 v k.o. Tabor tako, kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točkah I./17 in I./20 te odločbe, v točkah okoljevarstvenega dovoljenja navedenih v tabelah, spremenilo koordinate izpustov emisij snovi v zrak in iztokov ter merilnih mest emisij snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Jurij Fašing, sekretar
Vanja Lenarčič, podsekretarka
Janez Jeram, sekretar

Postopek vodil:

Milan Merlak
sekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Weiler Abrasives, umetni brusni in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor – osebno
- Resalta d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana-Črnuče - osebno

Priloga 2: Šifrant tehnoloških enot

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
1.	3.	4.
N1	Silos za zrna	/
N2	Mešalni stroji (keramika)-9X	Z16, V1
N3	Sejalniki-8x	V1
N4	Hidravlične stiskalnice 11x	/
N6	Sušilna komora 2 (sušenje s paro)	Z3
N8	Komorna plinska peč za keramiko 1	Z3, Z87

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
1.	3.	4.
N9	Komorna plinska peč za keramiko 2	Z3, Z87
N10	Komorna plinska peč za keramiko 3	Z6, Z87
N11	Komorna plinska peč za keramiko 4	Z6, Z87
N12	Komorna plinska peč za keramiko 5	Z6, Z87
N13	Tunelska peč za keramiko	Z6
N14	Sejalnik peska	Z8
N15	Vrtalni stroji za preizkušanje trdote	/
N16	Stroji za suho ploskovno brušenje	Z8
N17	Stroji za čelno brušenje	Z8
N18	Stroji za brušenje lukenj in profila	Z8
N19	Stroj Jotes za mokro in suho precizno ploskovno brušenje	Z8
N20	Koordinatni brusilni stroji	Z8
N21	Stroji za preizkušanje obodne hitrosti	/
N24	Bakelitna peč7	Z7
N25	Stroj za ovijanje s folijo	/
N27	Stroj za sintranje kovin	Z81
N28	Stroj za induktivno lotanje	Z81
N29	Stroj za ravnanje in prednapenjanje žag-1x	/
N30	Optični brusilni stroj za profiliranje Cleveland-1x	Z19
N31	Stružnice	/
N32	Obdelovalni stroji/Vzdrževanje	/
N33	Obdelovalni stroji/Orodjarna	/
N34	Frezalni stroj	/
N36	Rezalni stroji za keramiko	Z8
N37	Stroji mokri filter za keramiko	Z8
N38	CNC obdelovalni stroji	Z8
N39	Čistilna naprava za pline keramičnih peči LTB2	Z6
N40	Čistilna naprava za pline bakelitnih peči	Z7
N42	Vrečasti filter SOP IKON	Z8
N43	Stroj za preizkušanje razletne obodne hitrosti	Z23
N44	Stroj za preizkušanje efektov-2x	Z23
N45	Kompresorji stisnjenega zraka (Atlas Copco) 3x	/
N49	Industrijska klima	/
N51	Stroj za zalivanje lukenj s plastiko Zapl.	/
N52	Stroj za zalivanje lukenj s plastiko Abra	/
N54	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-2x	Z83
N55	Lakirna kabina z vodno zaveso/Barvanje brusov	Z92 / V5
N56	Kuhinja	V8
N57	Vrečasti filter- dozirnica keramike	Z16
N58	Vrečasti filter-dozirnica bakelita	Z14
N66	Filter DIA1	Z18
N67	Filter DIA2	Z19

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
1.	3.	4.
N68	Filter DIA3	Z20
N71	Ciklon preizkušanja efektov	Z23
N75	Brusilni stroj, orodjarna	Z27
N81	Mešalni stroji (bakelit)-7x	Z14
N82	Dvostopenjski mešalni stroj s filtrom (bakelit) - 1x	Z14
N83	Stružnice Dia oddelka 5x	Z21
N84	Stroj za odpiranje Dia žag	Z81
N90	Bakelitna peč 1	Z7
N91	Bakelitna peč 2	Z7
N92	Sušilna komora 4, za naftalenske bruse	Z3
N93	Sušilna komora 5, za naftalenske bruse	Z3
N94	Bakelitna peč 5	Z7
N95	Bakelitna peč 6	Z7
N96	Bakelitna peč 8	Z7
N97	Bakelitna peč 9	Z7
N98	Bakelitna peč 10	Z7
N99	Bakelitna peč 11	Z7
N100	Bakelitna peč 12	Z7
N101	Bakelitna peč 13	Z7
N102	Bakelitna peč 14	Z7
N113	Bakelitna peč 8- gorilnik G8.1-Z35	Z35
N114	Bakelitna peč 8- gorilnik G8.2-Z36	Z36
N115	Bakelitna peč 9- gorilnik G9.1-Z37	Z37
N116	Bakelitna peč 9- gorilnik G9.2-Z38	Z38
N117	Bakelitna peč 10- gorilnik G10.1-Z39	Z39
N118	Bakelitna peč 10- gorilnik G10.2-Z40	Z40
N119	Bakelitna peč 11- gorilnik G11.1-Z35	Z35
N120	Bakelitna peč 11- gorilnik G11.2-Z36	Z36
N121	Bakelitna peč 12- gorilnik G12.1-Z37	Z37
N122	Bakelitna peč 12- gorilnik G12.2-Z38	Z38
N123	Bakelitna peč 13- gorilnik G13.1-Z39	Z39
N124	Bakelitna peč 13- gorilnik G13.2-Z40	Z40
N125	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.1-Z41	Z41
N126	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.2-Z41	Z41
N127	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.3-Z42	Z42
N128	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.4-Z42	Z42
N129	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.5-Z43	Z43
N130	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.6-Z43	Z43
N131	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.7-Z44	Z44
N132	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.8-Z44	Z44
N133	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.9-Z45	Z45
N134	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.10-Z45	Z45
N135	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.11-Z46	Z46
N136	Bakelitna peč 14- gorilnik G14.12-Z46	Z46

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
1.	3.	4.
N205	Sejalniki (bakelit)	/
N207	Hidravlične stiskalnice (bakelit) 15x	/
N208	Mešalni stroji-4x (dia)	/
N209	Naprava za mehčanje vode (za kompresorja Atlas Copco)	V10
N210	Naprava za mehčanje vode (klima Ciat)	V10
N213	hladilni agregat CIAT	/
N214	Kartušni filter ENIT	Z81
N215	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-3x	Z82
N216	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje-2x	Z25
N217	Komora za barvanje brusov z vgrajenim suhim filtrom/DIA	Z84
N218	Visoko temperaturna peč Nabertherm	Z6
N219	Kambič peč x2	Z20
N220	Hladna stiskalnica	Z81
N222	Stroj za sintranje kovin dr. Fritch-2x	Z81
N223	Sejalnik za zmes	Z81
N224	Optični brusilni stroj za profiliranje Cleveland-1x	Z18, Z19
N225	Optični brusilni stroj za profiliranje Geometrik-1x	Z20
N226	Optični brusilni stroj za profiliranje 3M-1x	Z18
N227	Komorna plinska peč za keramiko 6	Z6, Z87
N228	Bakelitna peč 21	Z7
N229	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.1-Z85	Z85
N230	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.2-Z85	Z85
N231	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.3-Z85	Z85
N232	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.4-Z85	Z85
N233	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.5-Z86	Z86
N234	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.6-Z86	Z86
N235	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.7-Z86	Z86
N236	Bakelitna peč 21-gorilnik G21.8-Z86	Z86
N237	Stroj za zalivanje sornikov Fischer	/
N238	Čistilna naprava RTO za pline iz plinske komorne peči I in II, sušilnika 2 in naftalinskih sušilnikov 4 in 5 in 15	Z3
N239	Čistilna naprava za čiščenje fluoridov iz keramičnih peči	Z87
N240	Bakelitna peč 1-gorilnik G1.1-Z88	Z88
N241	Bakelitna peč 1-gorilnik G1.2-Z89	Z89
N242	Bakelitna peč 2-gorilnik G2.1-Z90	Z90
N243	Bakelitna peč 2-gorilnik G2.2-Z91	Z91
N244	Peč Končar	Z20
N245	Parorazvijalec-hitrouparjalni kotel CERTUS	Z9
N246	Transformatorska postaja 3x1MW-interno	/
N247	Transformatorska postaja-eksterno	/
N248	Hladilni sistem MKN 170 FTE	/
N249	Hladilni sistem MKE 80 FT	/

Oznaka tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
1.	3.	4.
N250	Hladilni sistem K1	/
N251	Hladilni sistem K2	/
N252	Plinski kotel centralnega ogrevanja ZV-2900 TIP WM-G60/2A -COK1	Z93
N253	Plinski kotla centralnega ogrevanja ZV-2900 TIP G50/2A -COK2	Z94
N255	Bakelitna peč 16	Z7
N256	Bakelitna peč 17	Z7
N257	Bakelitna peč 18	Z7
N258	Bakelitna peč 16-gorilnik G16 1/1-Z96	Z96
N259	Bakelitna peč 16-gorilnik G16 1/2-Z96	Z96
N260	Bakelitna peč 17-gorilnik G17 2/1-Z96	Z96
N261	Bakelitna peč 17-gorilnik G17 2/2-Z96	Z96
N262	Bakelitna peč 18-gorilnik G18 3/1-Z96	Z96
N263	Bakelitna peč 18-gorilnik G18 3/2-Z96	Z96
N264	Mešalni stroj sinter	/
N265	Hidravlična stiskalnica za vroče stiskanje 1x	Z81
N266	Brusilni stroj ploskovni	Z81
N267	Brusilni kozel	Z81
N270	Peč instrumentaria 2x	Z20
N271	Peskalnik	Z25
N272	Dvostopenjski mešalni stroj s filtrom (bakelit) 4x	/
N273	Sušilna komora 15, za naftalenske bruse	Z3
N274	Notranji odsesovalni sistem	Ni izpusta
N275	Stenski plinski kotel za segrevanje vode za potrebe kuhinje Bosch GC7000iW 35 P23C	Z95
N276	Filter za odpraševanje CYCLONE FILTER	Z21
N277	Bakelitna peč št. 23	Z7
N278	Bakelitna peč 23- gorilnik G23.1-Z97	Z97
N279	Bakelitna peč 23- gorilnik G23.2-Z97	Z97
N280	Hladilni agregat za klimatsko napravo CIAT	
N281	Parni kotel CERTUS 500 TC	Z98