



Številka: 35460-12/2023-2550-5
Datum: 24. 9. 2024

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Stranki — upravljavcu, Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Andrej Rihter, matična številka 5066310000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi in je s to odločbo vpisana v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 650.
2. Upravljavcu se izdaja okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje premične naprave za predelavo gradbenih odpadkov Rubble Master tip RM 80 s sejalnico tip CS 3600/2 z zmogljivostjo 150 ton/uro, s katero se lahko skupno predela največ 120.000 ton/leto odpadkov, navedenih v preglednici 1.
3. Upravljavcu se dovoli predelava naslednjih nenevarnih odpadkov na območju gradbišč, kjer se skupno lahko predela največ 120.000 ton/leto odpadkov, navedenih v preglednici 1.

Preglednica 1: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelati na območjih gradbišč

Zap. št.	Klasifikacijska št.	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	17 01 01	beton	R5
2	17 01 02	opeke	R5
3	17 01 03	ploščice in keramika	R5
4	17 01 07	mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	R5
5	17 02 02	steklo	R5
6	17 03 02	bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01	R5
7	17 05 04	zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	R5
8	17 05 06	material, izkopan pri poglobljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	R5
9	17 05 08	tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07	R5
10	17 08 02	gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01	R5
11	17 09 04	mešanice gradbenih odpadki in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	R5
Skupna letna količina nenevarnih odpadkov			120.000 t

zap. št.	Klas št.	Predelani gradb. material frakcije	Dovoljena oz. možnost uporabe
1	17 01 01	0-32 mm in 0-60 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal
2	17 01 02	0-32 mm in 0-60 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal
3	17 01 03	0-32 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal
4	17 01 07	0-32 mm in 0-60 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal
5	17 02 02	0-32 mm	Za nasipe in zasipe
6	17 03 02	0-32 mm 0-60 mm	Za nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev obcestnih bankin
7	17 05 04	0-32 mm	Zemlja za uporabo pri rekultivacijah površin in na drugih območij predvidenih za zasaditve
8	17 05 06	0-32 mm in 0-60 mm	Za nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev
9	17 05 08	0-32 mm in 0-60 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal
10	17 08 02	0-32 mm	Za nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter utrditev tal
11	17 09 04	0-32 mm in 0-60 mm	Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja ter utrditev tal

4. Upravljavalec mora izvajati obdelavo po postopku iz prejšnje točke izreka tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje ter čezmerno obremenjuje vode, zrak in tla, zlasti da:
- izvajanje predelave gradbenih odpadkov s premično drobilno napravo poteka le ob delovnih dneh (pon.-sob.) med 8.00 in 16.00 uro,
 - naprava ustreza predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
 - se zagotovi redno vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil,
 - se v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino takoj odstrani onesnaženo zemljino,
 - izvajalec predelane odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje zbira ločeno od drugih odpadkov in zagotovi, da se ne mešajo med seboj in da je z njimi mogoče nadalje ravnati,
 - je skladiščenje predelanih odpadkov dovoljeno največ za čas izvajanja predelave gradbenih odpadkov na posameznem mestu predelave,
 - se zagotovi oddajo preostankov odpadkov pooblaščenim osebam in
 - se zagotovi zbiranje odpadnih olj zaradi vzdrževanja premične naprave in delovnih strojev v neprepustnih in pokritih posodah na lovilnih koritih.

5. Upravljavec mora za obratovanje naprave iz 2. točke izreka te odločbe zagotoviti izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak, doseganje mejnih vrednosti in izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak ter zagotoviti:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave,
 - vlažiti odpadke pred predelavo v napravi iz 2. točke izreka tega dovoljenja,
 - omejiti pretovarjanje pri visokih hitrostih vetra,
 - prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem,
 - prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline,
 - prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z ročnim vodnim škropljenjem,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,
 - pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke zbirati in prevažati v zaprtih prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,
 - na gradbišču, na katerem se nahaja naprava iz 2. točke izreka te odločbe, je prepovedano obdelovati gradbene odpadke z drugih gradbišč.
6. Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:
- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
 - skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
 - na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,
 - redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem,
 - v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, Če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
 - na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene,
 - upravljavec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.
7. Naprava iz 2. točke izreka tega dovoljenja ne sme obratovati na naslednjih gradbiščih:
- na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, Če površina gradbišča presega 4 000 m² ali prostornina gradbišča presega 10 000 m³, ali
 - na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če površina gradbišča presega 10 000 m³ ali prostornina gradbišča presega 20 000 m³.

8. Na gradbiščih na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4 000 m² ali če prostornina gradbišča presega 10 000 m³, je na napravi iz 2. točke izreka tega dovoljenja prepovedano obdelovati gradbene odpadke.
9. V kolikor je premična naprava iz 2. točke izreka edini izvor hrupa na gradbišču ali drugi lokacije, je upravljavec premične naprave na tej lokaciji edini povzročitelj obremenitve okolja s hrupom in je tako upravljavec te naprave tudi upravljavec vira hrupa in mora zagotavljati, da imisije hrupa premične naprave iz 2. točke izreka te odločbe na vsakokratni lokaciji ne bodo na mestih ocenjevanja presegale dopustnih mejnih vrednosti kazalcev hrupa samega vira hrupa in mejnih vrednosti kazalcev hrupa v območju, kjer se nahaja vir hrupa, za stopnjo varstva pred hrupom, ki je predpisana za to lokacijo in njeno okolico. Upravljavec vira hrupa je tudi zavezanec za prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring na vsakokratni lokaciji.
10. Odpadke iz 3. točke izreka te odločbe, ki se jih dovoljuje obdelovati v napravi iz 2. točke izreka te odločbe, se mora skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.
11. Upravljavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi in s tistimi obdelanimi odpadki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 4. točke izreka te odločbe, na način oddaje le-teh zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki lahko ravnajo z odpadki.
12. Upravljavec sme na posameznem gradbišču obratovati s prekinitvami ali brez njih skupno največ šest mesecev. Predelava gradbenih odpadkov na posameznem gradbišču sme biti daljša, če se izvaja predelava gradbenih odpadkov, ki na tem gradbišču nastanejo, pri čemer pa se gradbeni material iz predelave gradbenih odpadkov uporablja na istem gradbišču.
13. Upravljavec mora zagotoviti, da je posamezno gradbišče, na katerem se bo izvajala predelava odpadkov s premično napravo iz prve točke izreka te odločbe sedem dni ali več, opremljeno z vidno oznako, na kateri so podatki o:
 - upravljavcu premične naprave;
 - vrsti odpadkov, ki se obdelujejo v premični napravi
 - postopku obdelave in
 - številki in dnevu izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
14. Upravljavec mora zagotoviti, da je na premični napravi na vidnem mestu nameščena ali pritrjena oznaka z vsebino iz prejšnje točke izreka te odločbe, če se predelava gradbenih odpadkov na istem gradbišču izvaja manj kot sedem dni.
16. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-143/2012-2 z dne 19.12.2012,
- odločba o spremembi št. 35472-17/2021-2 z dne 18.8.2021 in
- odločba o spremembi št. 35460-12/2023-2550-4 z dne 5.8.2024.

Pripravila:
Katja Zeba
svetovalka III

Vročiti:

- Deltaplan d.o.o., Cankarjeva ulica 6F, 2000 Maribor (za stranko: Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor) – osebno
- IRSOE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave